



**UNA
PODEROSA
ELECCIÓN
PARA USOS
DE TRABAJO
PESADO**



MackTrucks.com

AGM Fahrenheit®

Una tecnología de batería exclusiva que prolonga su vida útil.

Las baterías AGM Fahrenheit de Mack Trucks están construidas con una exclusiva Tecnología de Blindaje Térmico.

Esta tecnología no solamente protege del calor sino que extiende la vida útil en condiciones extremas. Gracias a innovaciones especiales, una batería puede proporcionar un servicio de ciclo más largo que un producto AGM común (50 % más de tiempo bajo la prueba de alta temperatura). Las baterías con tecnología Fahrenheit son lo suficientemente resistentes para soportar las condiciones extremas en las que otras se rinden y abandonan.

1726-M9F31EX

- **Catalizador para prolongar la vida útil**

Evita las fallas del arranque protegiendo el rendimiento y extendiendo la vida útil del ciclo.



- **Carcasa y cubierta de Fahrenheit**

El diseño exclusivo reforzado protege el rendimiento de los daños causados por el calor, el uso frecuente y las vibraciones.

- **Aleación TempX**

Aleación de alta protección contra el calor y para optimizar el flujo de energía.



Tecnología avanzada de arranque y servicio de ciclo.

Es una batalla constante.

Gana la pelea con la tecnología de Fahrenheit.

Nuestros camiones viajan más lejos, se usan con más intensidad, y se les pide que ofrezcan más funciones y sistemas electrónicos como nunca antes. Es necesario que las piezas de los camiones duren, especialmente las baterías. Porque los camiones necesitan arrancar y un mayor tiempo de inactividad puede arruinar reputaciones y relaciones.

Usos ideales: Todos los camiones de clase 6, 7 y 8 del 2011 o más nuevos que se benefician de la potencia AGM.

¿Estás listo para ganar la pelea?

Lleva la Tecnología de Blindaje Térmico a la batalla.



EL ÚNICO DISEÑO CON TECNOLOGÍA DE BLINDAJE TÉRMICO

Conoce más sobre Fahrenheit en
FAHRENHEIT31.com

Arranque


Batería de arranque de alta resistencia

1726-M31950EX




Características y beneficios

- El diseño de aleación de calcio y plomo, que no requiere mantenimiento, ofrece más potencia de arranque y una vida útil más larga.
- Las placas de potencia optimizadas aseguran que una mayor potencia de arranque llegue al motor.
- El sistema de protección corto protege las placas de la batería e impide los cortocircuitos eléctricos para optimizar el rendimiento.
- Elementos de anclaje que resisten el daño de la vibración para una mayor protección bajo un uso exigente.
- Más de 300 controles de calidad estrictos garantizan una calidad y un rendimiento superiores.



El anclaje de las placas en el fondo de la carcasa resiste los daños de la vibración para prolongar la vida útil.



Los separadores envoltivos de cavidad profunda protegen todos los lados de la placa para eliminar virtualmente el cortocircuito.

Doble propósito


Batería de arranque y de servicio de ciclo

1726-M31HC730EX




Características y beneficios

- El diseño de aleación de calcio y plomo, que no requiere mantenimiento, ofrece más potencia de arranque y una vida útil más larga.
- Las placas más pesadas y gruesas se mantienen en pie bajo un exigente servicio de ciclos para una energía accesoria fiable.
- El sistema de protección de cortocircuito protege las placas de la batería e impide los cortocircuitos eléctricos para optimizar el rendimiento.
- Los elementos de anclaje resisten el daño de la vibración para una mayor protección bajo un uso exigente.
- Más de 300 controles de calidad estrictos garantizan una calidad y un rendimiento superiores.



Web Encapsulation™ – protege el rendimiento positivo de la placa en usos de servicio de ciclos.



El anclaje de las placas en el fondo de la carcasa resiste los daños de la vibración para prolongar la vida útil.

La mayoría de la gente considera que los materiales como el vidrio, el plástico y los periódicos tienen un alto índice de reciclabilidad.



Muchos no se dan cuenta de que las baterías, incluidos los diseños AGM, tienen una de las tasas de reciclaje más altas del planeta.

De hecho, prácticamente el 100% de cada componente de la batería de plomo puede ser reciclado para hacer una batería nueva.

Recuerda, el reciclaje es una parte importante de la venta. Mack Trucks no solo cuenta con la batería de mayor calidad, sino que también ofrece uno de los programas de reciclaje más respetuosos con el medio ambiente de la industria. Esta es una ventaja significativa para cualquier flota o propietario-operador independiente.

Especificaciones de la batería del Mack



TAMAÑO DE GRUPO	N.º DE PARTE	NOTAS A PIE DE PÁGINA	NIVEL DE RENDIMIENTO				PESO APROXIMADO (LBS.)	DIMENSIONES MÁXIMAS TOTALES					
			CCA	R.C.	REF. CA	REF. 20AH CAP		LONGITUD		ANCHO		ALTURA	
								IN	MM	IN	MM	IN	MM
BATERÍA AGM DE MACK TRUCK CON TECNOLOGÍA FAHRENHEIT®													
31	1726-M9F31EX	2,13,17,33,38,39,X	925	190	1050	100	66.5	13	330	6-3/4	171	9-1/2	241
BATERÍAS DE DOBLE PROPÓSITO DE MACK TRUCK													
31	1726-M31HC730EX	17,19,21,22,X	730	190	900	100	62	13	330	6-3/4	171	9-1/2	241
31	1726-M31DP700EX	17,19,21,22,X	700	185	860	100	57	13	330	6-3/4	171	9-1/2	241
31P	1726-M31HC730PEX	17,19,21,22,S	730	190	900	100	62	13	330	6-3/4	171	9-1/2	241
BATERÍAS DE ARRANQUE DE MACK TRUCK													
31	1726-M311000EX	17,19,21,22,X	1000	185	1230	-	60	13	330	6-3/4	171	9-1/2	241
31	1726-M31950EX	17,19,21,22,X	950	175	1170	-	56.5	13	330	6-3/4	171	9-1/2	241
31	1726-M31760EX	17,19,21,22,X	760	170	935	-	53.5	13	330	6-3/4	171	9-1/2	241
31P	1726-M311000PEX	17,19,21,22,S	1000	185	1230	-	60	13	330	6-3/4	171	9-1/2	241
31P	1726-M31950PEX	17,19,21,22,S	950	175	1170	-	56.5	13	330	6-3/4	171	9-1/2	241
31P	1726-M31760PEX	17,19,21,22,S	760	170	935	-	53.5	13	330	6-3/4	171	9-1/2	241

Notas a pie de página

- 2** Cubierta negra / Funda gris
13 Tecnología de tejido de fibra de vidrio absorbente (AGM)
17 Incluye un mango
19 Incluye saliente de elevación
21 Elementos de anclaje

- 22** Cubierta de ventilación del colector de descarga
33 Tecnología de blindaje térmico Fahrenheit
38 "A prueba de derrames" según las definiciones del DOT (Departamento de Transporte)

- 39** "A prueba de derrames" según las definiciones de ICAO (Organización de Aviación Civil Internacional) y IATA (Asociación de Transporte Aéreo Internacional)
S Terminales de postes SAE
X Terminal de acero inoxidable de 3/8" x 16



-Las baterías tienen una parrilla de calcio que no necesita mantenimiento
 -Baterías fabricadas en carcasas y cubiertas de polipropileno negro, excepto las indicadas
 -Los pesos son aproximados
 -La calificación de CA @ 32°F es una aproximación, solo a modo de comparación
 -La capacidad de 20 AH es nominal
 -Las clasificaciones de CCA y RC se ajustan a las especificaciones de B.C.I.

ADVERTENCIA DE LA PROPOSICIÓN 65: Los postes, terminales y accesorios relacionados de las baterías contienen plomo y compuestos de plomo, sustancias químicas que el Estado de California sabe que causan cáncer y daños reproductivos. Las baterías también contienen otras sustancias químicas que el Estado de California sabe que causan cáncer. **LAVARSE LAS MANOS DESPUÉS DE MANIPULARLAS.**

Tabla de uso de batería

CAMIÓN DE CARGA PESADA Y MEDIA (Clase 6, 7 y 8)	
CABINA PARA DORMIR	Mínimo de cuatro (4) baterías FAHRENHEIT AGM o de doble propósito con una desconexión de bajo voltaje o un sistema de gestión de batería.
CABINA DE DÍA DE LARGA DISTANCIA	Batería de arranque con el número de baterías determinado por la capacidad de CCA.
CABINA DE DÍA PARA ENVÍOS	Baterías FAHRENHEIT AGM o de doble propósito con el número de baterías por camión determinado por el requisito de CCA del motor.
P & D	Baterías de doble propósito con el número de baterías por camión determinado por el requisito de CCA del motor.
UNIDAD REFRIGERANTE	Batería FAHRENHEIT AGM
HVAC, APU, PLATAFORMA ELEVADORA	Batería FAHRENHEIT AGM