

sonepar
Powered *by* **Difference**

ILUMINACIÓN

Enero 2026

sonepar.es



SONEPAR ILUMINACIÓN

REALIZACIÓN DE PROYECTOS LUMINOTÉCNICOS

LUMINARIAS

LUMINARIAS INDUSTRIALES

Campanas Industriales 8
Pantallas Estancas 11
Pantallas Estancas VACÍAS 16
Accesorios para pantallas estancas vacías 17
Regletas VACÍAS 18

LUMINARIAS DE EXTERIOR

Alumbrado público SOLAR 19
Proyectores SOLAR 20
Apliques SOLAR 21
Alumbrado público 22
Proyectores Altas potencias SIMÉTRICOS 26
Proyectores Altas potencias ASIMÉTRICOS 28
Proyectores Bajas potencias SIMÉTRICOS 29
Proyectores SIMÉTRICOS con sensor de movimiento 31
Proyectores de JARDÍN con portalámparas E27/GU10 32
Empotrables de SUELO con portalámparas GU10 34
Empotrables de SUELO LED 35
Apliques de pared LED integrado 36
Apliques de pared con portalámparas E27 38
Bañadores de pared LED integrado 40
Empotrables de pared LED integrado 41
Empotrables de pared con portalámparas E27 43
Luminarias para piscina 44
Accesorios estancos para luminarias en exterior 46
Apliques techo/pared IP65 47
Apliques techo/pared IP54/44 48
Apliques techo/pared IP20 50
Apliques techo/pared con SENSOR IP65 51
Apliques techo/pared con SENSOR IP44 52
Apliques techo/pared con SENSOR IP20 53

LUMINARIAS DE INTERIOR

Luminarias para líneas continuas 54
Paneles LED de empotrar bajo deslumbramiento DALI 55
Paneles LED de empotrar bajo deslumbramiento 56
Paneles LED de empotrar 60
Accesorios para paneles LED 61
Paneles LED de SUPERFICIE 63
Downlights de empotrar redondos 65
Downlights de empotrar cuadrados 71
Accesorios para downlights de empotrar 73
Downlights de superficie 75
Aros LED empotrables redondos 77
Aros VACÍOS empotrables redondos 82
Aros VACÍOS empotrables cuadrados 86
Portalámparas para aros VACÍOS 87
Superficie decorativo 88
Proyectores Interior 90
Carril electrificado 91
Ventilación 95
Luminarias de sobremesa 97

LUMINARIAS PORTÁTILES

Linternas 98

ELIMINADOR DE INSECTOS

Eliminador de insectos 99

ÍNDICE

EMERGENCIAS

EMERGENCIAS

URA NEXT / URA21 PLUS / B65LED 102
Accesorios URA NEXT / URA21 PLUS / B65LED 105
URA SPOT PRO 107
DUNNA / GS / STYLO / EXTRAPLANA / HERMETIC 108
ARQUE 114
VIA R LED 115
BRU balizas de escalera 117
DOPPLO proyectores 118
Accesorios DUNNA / GS / STYLO / EXTRAPLANA / ARQUE 119
HYDRA LD / NOVA 123
IZAR 125
Accesorios HYDRA / NOVA 126
ALYA / DIANA FLAT / SPAZIO LUZ 127
Accesorios ALYA / DIANA FLAT / SPAZIO LUZ 130
EVEREST 132

TIRAS LED

TIRAS LED

230V Al corte 134
Accesorios para tiras led 230V 135
24V IP20 Rollo 50m (Venta al corte) 136
24V IP20. Alta eficiencia 137
24V IP20 141
24V IP65. Alta eficiencia 145
24V IP65 149
24V IP20 RGB/RGB+W 151
24V IP65 RGB/RGB+W 152
Accesorios para tiras led 24V 153
Perfilería de superficie 155
Perfilería de empotrar 159

DRIVERS VOLTAJE CONSTANTE

24V IP20 161
24V IP67 164
12V IP20 165
12V IP67 166

DRIVER CORRIENTE CONSTANTE

Driver IP20 167

TIRAS LED

Reguladores para tiras led monocolor 170
Controles básicos monocolor 171
Controles básicos RGB+W 172

LÁMPARAS

LÁMPARAS

Alumbrado Público / Industrial 175
Tubos LED T8 Gama básica 179
Tubos LED T8 Altas especificaciones 181
Tubo LED T8 aplicaciones especiales 183
Tubos LED T5 HF Equipo electrónico 184
Tubos LED T5 230V 185
Tubo LED Circular 187
Compactas 188
Reflectoras 230V GU10 193
Reflectoras 12V GU5,3 196
Reflectoras 12V GU4 197
Reflectoras 12V QR111 198
Reflectoras de alta tensión (PAR, R) 199
Reflectoras piscina 202
BI-PIN 12V 203
BI-PIN 230V 204
R7S 230V 206
ESTÁNDAR Clara 209
ESTÁNDAR Mate GLASS 211
ESTÁNDAR Mate 213
ESTÁNDAR Aplicaciones especiales 216
VELA E27 Clara 217
VELA E14 Clara 218
VELA E14 Mate Glass 220
VELA E14 Mate 221
VELA E14 Formas especiales 223
ESFÉRICA E27 Clara 224
ESFÉRICA E27 Mate GLASS 225
ESFÉRICA E27 Mate 226
ESFÉRICA E14 Clara 227
ESFÉRICA E14 Mate Glass 229
ESFÉRICA E14 Mate 230
Formas especiales 232

LÁMPARAS DE DESCARGA

Halogenuros metálicos 233
Sodio 236

LÁMPARAS ESPECIALES

Incandescencia/Halógenas 239
Ultravioleta/Luz negra 240

LÁMPARAS FLUORESCENTES

Tubos Fluorescentes T8 241

LÁMPARAS INFRARROJOS

Reflectoras 242

PORTALÁMPARAS

Casquillo E-14 243
Casquillo E-27 244
Casquillo E-40 247
Portalámparas para tubos fluorescentes 248
Portalámparas para reflectoras 249

Iluminación

LUMINARIAS





Campanas industriales GAMA BÁSICA
INDUSTRIAL

Tensión de funcionamiento:	100 ... 277 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK08
Ángulo de apertura del haz:	Haz extremadamente amplio > 80°
Distribución del haz:	Simétrico
Material de la carcasa:	Aluminio
Material del difusor:	Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
824056	0017160026	150 W	4000 K	21000 lm	Negro	310 mm	155 mm	●	183,75 €
1049897	0017160046	150 W	5000 K	21000 lm	Negro	310 mm	155 mm	●	183,75 €
1049780	0017160047	200 W	4000 K	28000 lm	Negro	310 mm	165 mm	●	199,50 €
1049783	0017160048	200 W	5000 K	28000 lm	Negro	310 mm	165 mm	●	199,50 €



Campanas industriales GAMA MEDIA
CORELINE GEN 5

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK08
Ángulo de apertura del haz:	Haz extremadamente amplio > 80°
Distribución del haz:	Simétrico
Material de la carcasa:	Aluminio
Material del difusor:	Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
883281	95567700	67 W	4000 K	10500 lm	Gris	290 mm	90 mm		210,00 €
881404	95597400	95 W	4000 K	15000 lm	Gris	290 mm	90 mm		240,00 €
864049	95569100	126 W	4000 K	20000 lm	Gris	330 mm	99 mm	●	280,00 €
881403	95583700	157 W	4000 K	25000 lm	Gris	393 mm	99 mm		360,00 €
881383	95601800	192 W	4000 K	30000 lm	Gris	393 mm	99 mm		400,00 €



Campanas industriales GAMA BÁSICA ALL-IN
LEDINAIRE

Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK07
Ángulo de apertura del haz:	Haz extremadamente amplio > 80°
Distribución del haz:	Simétrico
Material de la carcasa:	Aluminio
Material del difusor:	Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
1123951	75897100	100...195 W	4000 ... 6500 K	15000/22000/28000 lm	Aluminio	320 mm	19 mm	●	180,00 €

PHILIPS

Campanas industriales GAMA BÁSICA
LEDINAIRE



Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK06
Ángulo de apertura del haz:	Haz extremadamente amplio > 80°
Distribución del haz:	Simétrico
Material de la carcasa:	Aluminio
Material del difusor:	Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
1137531	76135300	70 W	4000 K	10500 lm	Gris	273 mm	93 mm		123,00 €
1126274	76136000	133 W	4000 K	20000 lm	Gris	319 mm	93 mm	●	142,00 €
1137093	76137700	185 W	4000 K	28000 lm	Gris	355 mm	93 mm		161,00 €

LEDVANCE

Campanas industriales GAMA MEDIA
HIGH BAY GEN 5



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP66
Protección contra impactos:	IK10
Ángulo de apertura del haz:	Haz extremadamente amplio > 80°
Distribución del haz:	Simétrico
Material de la carcasa:	Aluminio
Material del difusor:	Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
1122763	4058075844292	75 W	4000 K	13500 lm	Negro	280 mm	161 mm	●	180,90 €
1122441	4058075844353	75 W	6500 K	13350 lm	Negro	280 mm	161 mm	●	180,90 €
1122765	4058075844315	150 W	4000 K	26700 lm	Negro	321 mm	160 mm	●	239,55 €
1122767	4058075844377	150 W	6500 K	26250 lm	Negro	321 mm	160 mm	●	239,55 €
1122442	4058075844339	200 W	4000 K	36200 lm	Negro	321 mm	162 mm	●	285,85 €
1072064	4058075844391	200 W	6500 K	35000 lm	Negro	321 mm	162 mm		285,85 €

LEDVANCE

Campanas industriales GAMA BÁSICA
HIGH BAY COMPACT



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK06
Ángulo de apertura del haz:	Haz extremadamente amplio > 80°
Distribución del haz:	Simétrico
Material de la carcasa:	Aluminio
Material del difusor:	Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
812425	4058075708174	83 W	4000 K	10000 lm	Negro	180 mm	50 mm	●	106,60 €
822464	4058075708211	83 W	6500 K	10000 lm	Negro	180 mm	50 mm	●	106,60 €
859537	4058075708181	133 W	4000 K	16000 lm	Negro	220 mm	50 mm	●	131,85 €
881391	4058075764453	133 W	6500 K	16000 lm	Negro	220 mm	50 mm		131,85 €
822465	4058075708198	166 W	4000 K	20000 lm	Negro	260 mm	50 mm	●	151,15 €
820100	4058075708228	166 W	6500 K	20000 lm	Negro	260 mm	50 mm	●	151,15 €
847058	4058075708204	225 W	4000 K	27000 lm	Negro	300 mm	50 mm	●	169,35 €
881390	4058075775138	225 W	6500 K	27000 lm	Negro	300 mm	50 mm	●	169,35 €

OPPLE LIGHTING.

Campanas industriales GAMA BÁSICA
PERFORMER G6



Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP66
Protección contra impactos:	IK08
Ángulo de apertura del haz:	Haz extremadamente amplio > 80°
Distribución del haz:	Simétrico
Material de la carcasa:	Aluminio
Material del difusor:	Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
1132103	545001120300	70 W	4000 K	14000 lm	Gris	336 mm	97 mm	●	299,00 €
1133529	545001121500	130 W	4000 K	26000 lm	Gris	390 mm	97 mm	●	366,00 €
1128093	545001122000	170 W	4000 K	34000 lm	Gris	390 mm	97 mm	●	459,00 €

iluminación disano

Campanas industriales GAMA MEDIA
ARGON



Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK08
Ángulo de apertura del haz:	Haz extremadamente amplio > 80°
Distribución del haz:	Simétrico
Material de la carcasa:	Aluminio
Material del difusor:	Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
621198	2235003400	100 W	4000 K	13924 lm	Gris	280 mm	140 mm	●	135,00 €
700809	223500340034	100 W	5000 K	13924 lm	Gris	280 mm	140 mm	●	135,00 €
621193	2235003500	143 W	4000 K	19056 lm	Gris	340 mm	155 mm	●	165,00 €
622510	223500350034	143 W	5000 K	19056 lm	Gris	340 mm	155 mm	●	165,00 €
620815	2235003600	190 W	4000 K	26414 lm	Gris	340 mm	155 mm	●	195,00 €
581332	223500360034	190 W	5000 K	26414 lm	Gris	340 mm	155 mm	●	195,00 €

PRILUX a new light

Campanas industriales GAMA BÁSICA CCT
AKORA SWITCH



Tensión de funcionamiento:	100 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK10
Ángulo de apertura del haz:	Haz extremadamente amplio > 80°
Distribución del haz:	Simétrico
Material de la carcasa:	Aluminio
Material del difusor:	Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
971262	629706	150 W	4000 ... 5000 K	21000 lm	Negro	280 mm	165 mm	●	160,00 €
966572	629713	200 W	4000 ... 5000 K	28000 lm	Negro	320 mm	165 mm	●	190,00 €

Pantallas estancas GAMA BÁSICA
BAT



Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP66
Protección contra impactos:	IK08
Material de la carcasa:	Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Longitud	Surtido	PVP
1074378	0028920241	34 W	4000 K	4250 lm	Blanco	1270 mm	●	53,02 €
1074377	0028920243	50 W	4000 K	6250 lm	Blanco	1570 mm	●	65,25 €

Pantallas estancas ALTAS PRESTACIONES ALL-IN
CORELINE G2 WT120C ALL-IN



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK08
Material de la carcasa:	Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Longitud	Surtido	PVP
1137555	50020499	25/43 W	4000 K	3700/6000 lm	Gris	1515 mm	●	160,00 €

Pantallas estancas ALTAS PRESTACIONES
CORELINE G2 WT120C



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK08
Material de la carcasa:	Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Longitud	Surtido	PVP
1052179	84048099	28.6 W	4000 K	4000 lm	Gris	1215 mm	●	85,00 €
98122	84049700	42.9 W	4000 K	6000 lm	Gris	1515 mm	●	110,00 €

PHILIPS

Pantallas estancas GAMA BÁSICA
LEDINAIRE G4



Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP66
Protección contra impactos: IK08
Material de la carcasa: Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Longitud	Surtido	PVP
300980	36007299	15 W	4000 K	1800 lm	Gris	611 mm	●	33,02 €
300983	36009699	30 W	4000 K	3600 lm	Gris	1201 mm	●	45,41 €
300984	36015799	30 W	6500 K	3600 lm	Gris	1201 mm	●	45,41 €
300985	36011999	46 W	4000 K	5600 lm	Gris	1501 mm	●	53,66 €
300986	36017199	46 W	6500 K	5600 lm	Gris	1501 mm	●	53,66 €

LEDVANCE

Pantallas estancas GAMA MEDIA
DAMP PROOF



Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP65
Protección contra impactos: IK08
Material de la carcasa: Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Longitud	Surtido	PVP
617069	4058075541047	18 W	4000 K	2400 lm	Gris	1200 mm	●	83,80 €
782425	4058075541061	18 W	6500 K	2400 lm	Gris	1200 mm		83,80 €
881543	4058075541085	32 W	3000 K	4000 lm	Gris	1200 mm		95,75 €
614747	4058075541108	32 W	4000 K	4400 lm	Gris	1200 mm	●	95,75 €
616764	4058075541122	32 W	6500 K	4400 lm	Gris	1200 mm	●	95,75 €
619431	4058075541146	26 W	4000 K	3500 lm	Gris	1500 mm	●	95,75 €
617047	4058075541160	26 W	6500 K	3500 lm	Gris	1500 mm		95,75 €
881545	4058075541184	46 W	3000 K	5750 lm	Gris	1500 mm		99,65 €
617042	4058075541207	46 W	4000 K	6400 lm	Gris	1500 mm	●	99,65 €
610097	4058075541221	46 W	6500 K	6400 lm	Gris	1500 mm	●	99,65 €
619439	4058075541245	58 W	4000 K	8000 lm	Gris	1500 mm		139,60 €
881546	4058075541269	58 W	6500 K	8000 lm	Gris	1500 mm		139,60 €
619442	4058075541283	81 W	4000 K	11000 lm	Gris	1500 mm		179,50 €
735395	4058075541306	81 W	6500 K	11000 lm	Gris	1500 mm		179,50 €

LEDVANCE

Pantallas estancas GAMA BÁSICA
DAMP PROOF ECO VERY WIDE



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK08
Material de la carcasa:	Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Longitud	Surtido	PVP
925009	4099854080326	21 W	4000 K	2835 lm	Gris	594 mm	●	33,95 €
929387	4099854080340	21 W	6500 K	2835 lm	Gris	594 mm	●	33,95 €
917840	4099854080364	42 W	4000 K	5670 lm	Gris	1194 mm	●	46,45 €
940853	4099854080388	42 W	6500 K	5670 lm	Gris	1194 mm	●	46,45 €
929188	4099854080401	52 W	4000 K	7020 lm	Gris	1494 mm	●	60,65 €
925061	4099854080425	52 W	6500 K	7020 lm	Gris	1494 mm	●	60,65 €
1020425	4099854080524	66 W	4000 K	8910 lm	Gris	1494 mm	●	93,50 €
1015405	4099854080548	66 W	6500 K	8910 lm	Gris	1494 mm	●	93,50 €
1013640	4099854080654	80 W	4000 K	10800 lm	Gris	1494 mm	●	107,85 €
1006974	4099854080692	80 W	6500 K	10800 lm	Gris	1494 mm	●	107,85 €

OPPLE LIGHTING.

Pantallas estancas GAMA BÁSICA
ECOMAX G3



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP66
Protección contra impactos:	IK08
Material de la carcasa:	Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Longitud	Surtido	PVP
1014776	531000012100	19 W	4000 K	2660 lm	Gris	688 mm	●	67,00 €
972737	531000012600	35 W	4000 K	4900 lm	Gris	1266 mm	●	92,00 €
1021626	531000012700	35 W	6500 K	4900 lm	Gris	1266 mm	●	92,00 €
1011735	531000012800	47 W	4000 K	6580 lm	Gris	1556 mm	●	99,00 €
1004956	531000012900	47 W	6500 K	6580 lm	Gris	1556 mm	●	99,00 €

iluminación disano

Pantallas estancas ALTAS PRESTACIONES
ECHO LED



Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP66
Protección contra impactos:	IK08
Material de la carcasa:	Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Longitud	Surtido	PVP
146624	16470400	38 W	4000 K	5752 lm	Gris	1300 mm	●	90,00 €
146062	16470500	50 W	4000 K	7671 lm	Gris	1600 mm	●	105,00 €
196878	1647050083	50 W	6500 K	8060 lm	Gris	1600 mm	●	105,00 €

Pantallas estancas GAMA MEDIA
RODA



Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK08
Material de la carcasa:	Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Longitud	Surtido	PVP
193403	2217837000	15 W	4000 K	2100 lm	Gris	600 mm	●	32,00 €
193398	2217827100	18 W	4000 K	2600 lm	Gris	1200 mm	●	42,00 €
609486	221782710083	18 W	6500 K	2600 lm	Gris	1200 mm	●	42,00 €
193404	2217837100	34 W	4000 K	4800 lm	Gris	1200 mm	●	47,00 €
609514	221783710083	34 W	6500 K	4800 lm	Gris	1200 mm	●	47,00 €
193399	2217827200	25 W	4000 K	3600 lm	Gris	1500 mm	●	47,00 €
609489	221782720083	25 W	6500 K	3600 lm	Gris	1500 mm	●	47,00 €
193405	2217837200	46 W	4000 K	6600 lm	Gris	1500 mm	●	57,00 €
609520	221783720083	46 W	6500 K	6600 lm	Gris	1500 mm	●	57,00 €

Pantallas estancas GAMA BÁSICA
RODA BASIC



Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK08
Material de la carcasa:	Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Longitud	Surtido	PVP
283088	2217847000	18 W	4000 K	1800 lm	Blanco	633 mm	●	20,00 €
227378	2217847100	36 W	4000 K	3600 lm	Blanco	1233 mm	●	30,00 €
225809	2217847200	50 W	4000 K	4500 lm	Blanco	1533 mm	●	38,00 €

Pantallas estancas GAMA MEDIA con sensor
RODA



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK08
Material de la carcasa:	Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Longitud	Surtido	PVP
599637	2217837119	34 W	4000 K	4800 lm	Gris	1200 mm	●	77,00 €
822319	2217837219	46 W	4000 K	6600 lm	Gris	1500 mm	●	87,00 €



Pantallas estancas GAMA MEDIA con emergencia
RODA

Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK08
Material de la carcasa:	Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Longitud	Surtido	PVP
352282	2217837009	15 W	4000 K	2100 lm	Gris	600 mm		92,00 €
352280	2217827109	18 W	4000 K	2600 lm	Gris	1200 mm		102,00 €
352283	2217837109	34 W	4000 K	4800 lm	Gris	1200 mm	●	107,00 €
352281	2217827209	25 W	4000 K	3600 lm	Gris	1500 mm	●	107,00 €
315107	2217837209	46 W	4000 K	6600 lm	Gris	1500 mm	●	117,00 €

OPPLE LIGHTING.

Pantallas estancas VACÍAS para tubos LED
ESTANCA CLASSIC CARCASA



Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
Tipo de tensión: CA
Grado de protección IP: IP65
Protección contra impactos: IK08

Código	Ref. Fabricante	Nº Tubos	Longitud tubo	Portalámparas	Color	Surtido	PVP
1013838	531001001900	1	600 mm	G13	Gris	●	16,00 €
1013839	531001002000	2	600 mm	G13	Gris	●	22,00 €
1013840	531001002100	1	1200 mm	G13	Gris	●	22,00 €
1013841	531001002200	2	1200 mm	G13	Gris	●	29,00 €
1013843	531001002300	1	1500 mm	G13	Gris	●	29,00 €
1013844	531001002400	2	1500 mm	G13	Gris	●	39,00 €

iluminación disano

Pantallas estancas VACÍAS para tubos LED
RODA



Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA/CC
Grado de protección IP: IP65
Protección contra impactos: IK08

Código	Ref. Fabricante	Nº Tubos	Longitud tubo	Portalámparas	Color	Surtido	PVP
301457	2217851100	1	1200 mm	G13	Blanco	●	15,00 €
282967	2217851400	2	1200 mm	G13	Blanco	●	20,00 €
301458	2217851200	1	1500 mm	G13	Blanco	●	20,00 €
301460	2217851500	2	1500 mm	G13	Blanco	●	25,00 €

PRILUX a new light


Pantallas estancas VACÍAS para tubos LED
BERLÍN ECO



Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA/CC
Grado de protección IP: IP65
Protección contra impactos: IK08

Código	Ref. Fabricante	Nº Tubos	Longitud tubo	Portalámparas	Color	Surtido	PVP
283610	469883	1	600 mm	G13	Gris	●	14,04 €
283611	469890	1	1200 mm	G13	Gris	●	23,20 €
288346	469906	1	1500 mm	G13	Gris	●	28,24 €
281891	469913	2	600 mm	G13	Gris	●	18,68 €
277499	469920	2	1200 mm	G13	Gris	●	31,24 €
279707	469937	2	1500 mm	G13	Gris	●	38,14 €

Juegos de clips para Berlín ECO en INOX
BERLÍN ECO



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
288810	146333	Juego 6 clips inox Berlín ECO T8 600mm		2,74 €
147324	146340	Juego 8 clips inox Berlín ECO T8 1200mm	●	3,58 €
213945	146357	Juego 10 clips inox Berlín ECO T8 1500mm	●	4,42 €

Juegos de clips para Berlín ECO en PLÁSTICO
BERLÍN ECO



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
202912	378369	Juego 6 clips plástico Berlín ECO T8 600mm		2,37 €
191158	378376	Juego 8 clips plástico Berlín ECO T8 1200mm		3,05 €
381128	378406	Juego 10 clips plástico Berlín ECO T8 1500mm		3,89 €

Regletas VACÍAS para tubos LED
ARGOS



Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: IK02

Código	Ref. Fabricante	Nº Tubos	Longitud tubo	Portalámparas	Color	Surtido	PVP
213184	233125	1	615 mm	G13	Blanco	●	11,70 €
206846	233132	1	1225 mm	G13	Blanco	●	15,79 €
206847	233149	1	1525 mm	G13	Blanco	●	22,81 €
220287	233156	2	615 mm	G13	Blanco	●	17,31 €
167071	233163	2	1225 mm	G13	Blanco	●	20,76 €
204327	233170	2	1525 mm	G13	Blanco	●	28,42 €



Luminarias viales solares CCT
VORONA

Tensión de funcionamiento:	-
Tipo de tensión:	-
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK06
Con fuente de luz:	Si
Material del difusor:	Plástico estructurado
Material de la carcasa:	Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
1027048	640947	20 W	3000/4000 K	2300 lm	Negro	Ø 400 mm x 120 mm	●	131,31 €

PRILUX a new light

Proyectores solares
DRACO



Tensión de funcionamiento:	-
Tipo de tensión:	-
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK04
Con fuente de luz:	Si
Material del difusor:	Plástico estructurado
Material de la carcasa:	Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
971476	590624	15 W	3000 K	1801 lm	Gris	492,5 mm x 231,9 mm x 58 mm	●	91,68 €
916400	590631	15 W	4000 K	1916 lm	Gris	492,5 mm x 231,9 mm x 58 mm	●	91,68 €

PRILUX a new light

Proyectores solares
KERA



Tensión de funcionamiento:	-
Tipo de tensión:	-
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK04
Con fuente de luz:	Si
Material del difusor:	Plástico estructurado
Material de la carcasa:	Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
908102	590693	10 W	3000 K	1047 lm	Gris	211,3 mm x 313,9 mm x 37,4 mm	●	80,65 €
886551	590709	10 W	4000 K	1114 lm	Gris	211,3 mm x 313,9 mm x 37,4 mm	●	80,65 €

Apliques de pared solares blanco/negro
HADAR



Tensión de funcionamiento:	-
Tipo de tensión:	-
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK04
Con fuente de luz:	Si
Material del difusor:	Plástico estructurado
Material de la carcasa:	Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
928242	590730	6 W	3000 K	748 lm	Negro	230 mm x 97 mm x 42,7 mm	●	36,57 €
926282	590747	6 W	4000 K	796 lm	Negro	230 mm x 97 mm x 42,7 mm	●	36,57 €
928240	590716	6 W	3000 K	748 lm	Blanco	230 mm x 97 mm x 42,7 mm	●	36,57 €
928241	590723	6 W	4000 K	796 lm	Blanco	230 mm x 97 mm x 42,7 mm	●	36,57 €

Aplique solar jardín blanco
SUMMET



Tensión de funcionamiento:	-
Tipo de tensión:	-
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK08
Con fuente de luz:	Si
Material del difusor:	Plástico, transparente
Material de la carcasa:	Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
1217174	684811	4 W	3000 K	505 lm	Blanco	211 mm x 140 mm x 115 mm	●	39,78 €
1200571	684828	4 W	4000 K	505 lm	Blanco	212 mm x 140 mm x 115 mm		39,78 €
1218241	684859	8 W	3000 K	850 lm	Blanco	221 mm x 233 mm x 121 mm	●	71,51 €
1218243	684866	8 W	4000 K	850 lm	Blanco	221 mm x 233 mm x 121 mm		71,51 €

Aplique solar jardín negro
SUMMET



Tensión de funcionamiento:	-
Tipo de tensión:	-
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK08
Con fuente de luz:	Si
Material del difusor:	Plástico, transparente
Material de la carcasa:	Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
1218245	684798	4 W	3000 K	505 lm	Negro	211 mm x 140 mm x 115 mm	●	39,78 €
1218246	684804	4 W	4000 K	505 lm	Negro	212 mm x 140 mm x 115 mm		39,78 €
1218247	684835	8 W	3000 K	850 lm	Negro	221 mm x 233 mm x 121 mm	●	71,51 €
1209217	684842	8 W	4000 K	850 lm	Negro	221 mm x 233 mm x 121 mm	●	71,51 €

LEDVANCE.ES

LEDVANCE



INNOVACIÓN EN CADA LUMINARIA

LEDVANCE

Luminarias residenciales clásicas
URBAN VILLA COMPACT SIMÉTRICA



Tensión de funcionamiento:	220-240V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	70-79 (clase 2A)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP66
Protección contra impactos:	IK08
Con fuente de luz:	Si
Material del difusor:	Vidrio transparente
Material de la carcasa:	Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
1222469	4099854609480	40 W	2700 K	4600 lm	Negro	300mm x 300mm x 634 mm		352,65 €
1222470	4099854609497	40 W	3000 K	4800 lm	Negro	300mm x 300mm x 634 mm		352,65 €
1222471	4099854609503	40 W	4000 K	5000 lm	Negro	300mm x 300mm x 634 mm		352,65 €

LEDVANCE

Luminarias residenciales clásicas
URBAN VILLA COMPACT ASIMÉTRICA



Tensión de funcionamiento:	220-240V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	70-79 (clase 2A)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP66
Protección contra impactos:	IK08
Con fuente de luz:	Si
Material del difusor:	Vidrio transparente
Material de la carcasa:	Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
1222523	4099854609510	40 W	2700 K	4600 lm	Negro	300mm x 300mm x 634 mm		352,65 €
1222524	4099854609527	40 W	3000 K	4800 lm	Negro	300mm x 300mm x 634 mm		352,65 €
1222525	4099854609534	40 W	4000 K	5000 lm	Negro	300mm x 300mm x 634 mm		352,65 €

PHILIPS

Luminarias residenciales
BDP102



Tensión de funcionamiento:	220-240V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP66
Protección contra impactos:	IK08
Con fuente de luz:	Si
Material del difusor:	Plástico mate/satinado
Material de la carcasa:	Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
940997	65459400	34 W	3000 K	4050 lm	Gris	Ø 570 mm x 317 mm	●	315,57 €

LEDVANCE

Luminarias residenciales
URBAN LANTERN SIMÉTRICA



Tensión de funcionamiento:	220-240V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP66
Protección contra impactos:	IK10
Con fuente de luz:	Si
Material del difusor:	Plástico, opalino
Material de la carcasa:	Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
1127376	4099854246791	59 W	3000/4000 K	8200 lm	Gris	Ø 395 mm x 417 mm	●	295,80 €

LEDVANCE

Luminarias residenciales
URBAN LANTERN ASIMÉTRICA



Tensión de funcionamiento:	220-240V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP66
Protección contra impactos:	IK10
Con fuente de luz:	Si
Material del difusor:	Plástico, opalino
Material de la carcasa:	Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
1169763	4099854246814	59 W	3000/4000 K	8200 lm	Gris	Ø 395 mm x 417 mm	●	295,80 €

PRILUX a new light

Luminarias residenciales CCT
DORNA SWITCH



Tensión de funcionamiento:	220-240V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	70-79 (clase 2A)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP66
Protección contra impactos:	IK08
Con fuente de luz:	Si
Material del difusor:	Plástico, transparente
Material de la carcasa:	Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
1155910	662383	70 W	3000/4000/5000 K	11505 lm	Gris	Ø 320 mm x 100 mm	●	122,00 €

LEDVANCE

Luminarias viales
SL AREA



Tensión de funcionamiento:	220-240V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	70-79 (clase 2A)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP66
Protección contra impactos:	IK08
Con fuente de luz:	Si
Material del difusor:	Plástico, opalino
Material de la carcasa:	Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
1022279	4099854030277	30 W	2700 K	3900 lm	Gris	448 mm x 172 mm x 73 mm		105,65 €
1070739	4099854030291	30 W	3000 K	3900 lm	Gris	448 mm x 172 mm x 73 mm	●	105,65 €
989216	4099854030314	30 W	4000 K	4050 lm	Gris	448 mm x 172 mm x 73 mm	●	105,65 €
1027973	4099854030338	30 W	6500 K	4050 lm	Gris	448 mm x 172 mm x 73 mm	●	105,65 €
927172	4099854030352	45 W	2700 K	5850 lm	Gris	448 mm x 172 mm x 73 mm		118,30 €
1019316	4099854030376	45 W	3000 K	5850 lm	Gris	448 mm x 172 mm x 73 mm		118,30 €
919258	4099854030390	45 W	4000 K	6075 lm	Gris	448 mm x 172 mm x 73 mm	●	118,30 €
1145046	4099854030413	45 W	6500 K	6075 lm	Gris	448 mm x 172 mm x 73 mm		118,30 €
1022280	4099854030437	65 W	2700 K	8450 lm	Gris	513 mm x 193 mm x 73 mm		164,80 €
937448	4099854030451	65 W	3000 K	8450 lm	Gris	513 mm x 193 mm x 73 mm		164,80 €
905649	4099854030475	65 W	4000 K	8775 lm	Gris	513 mm x 193 mm x 73 mm	●	164,80 €
938836	4099854030499	65 W	6500 K	8775 lm	Gris	513 mm x 193 mm x 73 mm		164,80 €

iluminación disano

Luminarias viales
DENIA



Tensión de funcionamiento:	220-240V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	70-79 (clase 2A)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP66
Protección contra impactos:	IK09
Con fuente de luz:	Si
Material del difusor:	Vidrio transparente
Material de la carcasa:	Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
871675	34000039	40 W	3000 K	5730 lm	Gris	584 mm x 211 mm x 105 mm	●	190,00 €
846715	34000000	40 W	4000 K	6032 lm	Gris	584 mm x 211 mm x 105 mm	●	190,00 €
877976	34000139	60 W	3000 K	8840 lm	Gris	584 mm x 211 mm x 105 mm		210,00 €
846714	34000100	60 W	4000 K	9305 lm	Gris	584 mm x 211 mm x 105 mm	●	210,00 €
877977	34001039	110 W	3000 K	16141 lm	Gris	686 mm x 261 mm x 211 mm		260,00 €
859657	34001000	110 W	4000 K	16991 lm	Gris	686 mm x 261 mm x 211 mm	●	260,00 €
877978	34001139	150 W	3000 K	20469 lm	Gris	686 mm x 261 mm x 211 mm		290,00 €
865106	34001100	150 W	4000 K	21546 lm	Gris	686 mm x 261 mm x 211 mm	●	290,00 €

OPPLE LIGHTING.

Luminarias viales
STREETLIGHT G2



Tensión de funcionamiento:	220-240V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP66
Protección contra impactos:	IK08
Con fuente de luz:	Si
Material del difusor:	Plástico, transparente
Material de la carcasa:	Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
785239	705000021000	20 W	3000 K	2300 lm	Gris	389 mm x 140 mm x 88 mm		230,00 €
795187	705000021500	20 W	4000 K	2500 lm	Gris	389 mm x 140 mm x 88 mm		230,00 €
948056	705000021100	40 W	3000 K	4700 lm	Gris	389 mm x 140 mm x 88 mm	●	288,00 €
623812	705000021600	40 W	4000 K	5000 lm	Gris	389 mm x 140 mm x 88 mm	●	288,00 €
703989	705000021200	60 W	3000 K	7100 lm	Gris	389 mm x 140 mm x 88 mm	●	347,00 €
704128	705000021700	60 W	4000 K	7500 lm	Gris	389 mm x 140 mm x 88 mm	●	347,00 €

PRILUX a new light

Luminarias viales
DORNA



Tensión de funcionamiento:	220-240V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	70-79 (clase 2A)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP66
Protección contra impactos:	IK08
Con fuente de luz:	Si
Material del difusor:	Plástico, transparente
Material de la carcasa:	Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
1124679	650403	30 W	4000 K	3800 lm	Gris	529 mm x 191 mm x 76 mm	●	59,15 €
1057375	637374	50 W	3000 K	6000 lm	Gris	529 mm x 191 mm x 76 mm		60,15 €
1026623	636322	50 W	4000 K	6000 lm	Gris	529 mm x 191 mm x 76 mm	●	60,15 €
1026777	636339	70 W	4000 K	8400 lm	Gris	529 mm x 191 mm x 76 mm	●	76,61 €

PHILIPS

Proyectores 100-200W ALL-IN
LEDINAIRE BVP169



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK08
Distribución del haz:	Simétrico
Material de la carcasa:	Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
1047233	73606199	100 W	3000 ... 6500 K	12000 lm	Gris	304 mm x 220 mm x 36 mm	●	120,17 €
1047234	73607899	150 W	3000 ... 6500 K	18000 lm	Gris	401 mm x 282 mm x 37 mm	●	165,78 €
1047349	73608599	200 W	3000 ... 6500 K	24000 lm	Gris	474 mm x 336 mm x 41 mm	●	231,57 €

LEDVANCE

Proyectores 69-167W MULTI LUMEN
FLOODLIGHT SYM



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP66
Protección contra impactos:	IK08
Distribución del haz:	Simétrico
Material de la carcasa:	Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
1074154	4099854306082	69 W	3000 K	9150 lm	Negro	236 mm x 52 mm x 236 mm	●	168,10 €
1074153	4099854306167	69 W	4000 K	10000 lm	Negro	236 mm x 52 mm x 236 mm	●	168,10 €
1074152	4099854306204	69 W	6500 K	10000 lm	Negro	236 mm x 52 mm x 236 mm	●	168,10 €
1074147	4099854306242	100 W	3000 K	14000 lm	Negro	266 mm x 55 mm x 343 mm	●	267,15 €
1074149	4099854306280	100 W	4000 K	15000 lm	Negro	266 mm x 55 mm x 343 mm	●	267,15 €
1074148	4099854306327	100 W	6500 K	15000 lm	Negro	266 mm x 55 mm x 343 mm	●	267,15 €
1074000	4099854306365	133 W	3000 K	18600 lm	Negro	294 mm x 58 mm x 376 mm	●	309,20 €
1074001	4099854306402	133 W	4000 K	20000 lm	Negro	294 mm x 58 mm x 376 mm	●	309,20 €
1074002	4099854306464	133 W	6500 K	20000 lm	Negro	294 mm x 58 mm x 376 mm	●	309,20 €
1073981	4099854306563	167 W	3000 K	23400 lm	Negro	329 mm x 61 mm x 409 mm		399,65 €
1072843	4099854306600	167 W	4000 K	25000 lm	Negro	329 mm x 61 mm x 409 mm	●	399,65 €
1073982	4099854306648	167 W	6500 K	25000 lm	Negro	329 mm x 61 mm x 409 mm	●	399,65 €

Potencia y lúmenes indicados en consumo máximo.



Proyectores 90-200W
SEVILLA

Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	70-79 (clase 2A)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK08
Distribución del haz:	Simétrico
Material de la carcasa:	Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
297358	2241353100	90 W	3000 K	9200 lm	Gris	312 mm x 245 mm x 37 mm	●	52,00 €
297359	2241353200	90 W	4000 K	9900 lm	Gris	312 mm x 245 mm x 37 mm	●	52,00 €
297360	2241353300	90 W	6500 K	9900 lm	Gris	312 mm x 245 mm x 37 mm	●	52,00 €
621215	2241363200	150 W	4000 K	16400 lm	Gris	345 mm x 335 mm x 45 mm	●	100,00 €
701218	2241363300	150 W	6500 K	16400 lm	Gris	345 mm x 335 mm x 45 mm	●	100,00 €
621217	2241373200	200 W	4000 K	22000 lm	Gris	353 mm x 390 mm x 50 mm	●	120,00 €
701224	2241373300	200 W	6500 K	22000 lm	Gris	353 mm x 390 mm x 50 mm	●	120,00 €

PHILIPS

Proyectores 90-180W asimétricos ALL-IN
LEDINAIRE BVP169



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK08
Distribución del haz:	Asimétrico
Material de la carcasa:	Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
1043332	73612299	90 W	3000 ... 6500 K	10500 lm	Gris	304 mm x 220 mm x 36 mm	●	120,17 €
1042913	73613999	135 W	3000 ... 6500 K	15750 lm	Gris	401 mm x 282 mm x 37 mm	●	165,78 €
1047441	73614699	180 W	3000 ... 6500 K	21000 lm	Gris	474 mm x 336 mm x 41 mm	●	231,57 €

iluminación disano

Proyectores 100-192W asimétricos
SEVILLA



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK08
Distribución del haz:	Asimétrico
Material de la carcasa:	Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
895008	2241383500	100 W	4000 K	12230 lm	Gris	300 mm x 345 mm x 42 mm		100,00 €
898906	2241383700	100 W	6500 K	12230 lm	Gris	300 mm x 345 mm x 42 mm		100,00 €
857361	2241383200	150 W	4000 K	15990 lm	Gris	345 mm x 335 mm x 45 mm	●	110,00 €
881621	2241383300	150 W	6500 K	15990 lm	Gris	345 mm x 335 mm x 45 mm		110,00 €
826309	2241393200	192 W	4000 K	20598 lm	Gris	353 mm x 390 mm x 50 mm	●	130,00 €
855923	2241393300	192 W	6500 K	20598 lm	Gris	353 mm x 390 mm x 50 mm		130,00 €

PHILIPS

Proyectores 10-50W ALL-IN
LEDINAIRE BVP167



Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK06
Distribución del haz:	Simétrico
Material de la carcasa:	Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
1047207	73601699	10 W	3000 ... 6500 K	1200 lm	Gris	130 mm x 85 mm x 31 mm	●	17,11 €
1043368	73602399	20 W	3000 ... 6500 K	2400 lm	Gris	149 mm x 97 mm x 31 mm	●	21,93 €
1047235	73604799	50 W	3000 ... 6500 K	6000 lm	Gris	232 mm x 173 mm x 30 mm	●	43,86 €

LEDVANCE

Proyectores 8-41W MULTI LUMEN
FLOODLIGHT



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP66
Protección contra impactos:	IK07
Distribución del haz:	Simétrico
Material de la carcasa:	Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
1124094	4099854305689	8 W	3000 K	1100 lm	Negro	136 mm x 36 mm x 127 mm	●	22,05 €
1124604	4099854305665	8 W	4000 K	1200 lm	Negro	136 mm x 36 mm x 127 mm	●	22,05 €
1124607	4099854305740	8 W	6500 K	1200 lm	Negro	136 mm x 36 mm x 127 mm	●	22,05 €
1124612	4099854305788	17 W	3000 K	2200 lm	Negro	157 mm x 38 mm x 141 mm	●	25,65 €
1124617	4099854305825	17 W	4000 K	2400 lm	Negro	157 mm x 38 mm x 141 mm	●	25,65 €
1124622	4099854305863	17 W	6500 K	2400 lm	Negro	157 mm x 38 mm x 141 mm	●	25,65 €
1074168	4099854305924	41 W	3000 K	5500 lm	Negro	201 mm x 43 mm x 179 mm	●	49,10 €
1073611	4099854305962	41 W	4000 K	6000 lm	Negro	201 mm x 43 mm x 179 mm	●	49,10 €
1074156	4099854306006	41 W	6500 K	6000 lm	Negro	201 mm x 43 mm x 179 mm	●	49,10 €

Potencia y lúmenes indicados en consumo máximo.

LEDVANCE

Proyectores 8-41W MULTI LUMEN
FLOODLIGHT



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP66
Protección contra impactos:	IK07
Distribución del haz:	Simétrico
Material de la carcasa:	Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
1124602	4099854305702	8 W	3000 K	1100 lm	Blanco	136 mm x 36 mm x 127 mm	●	22,05 €
1124606	4099854305726	8 W	4000 K	1200 lm	Blanco	136 mm x 36 mm x 127 mm	●	22,05 €
1124608	4099854305764	8 W	6500 K	1200 lm	Blanco	136 mm x 36 mm x 127 mm		22,05 €
1124615	4099854305801	17 W	3000 K	2200 lm	Blanco	157 mm x 38 mm x 141 mm	●	25,65 €
1124620	4099854305849	17 W	4000 K	2400 lm	Blanco	157 mm x 38 mm x 141 mm	●	25,65 €
1124623	4099854305887	17 W	6500 K	2400 lm	Blanco	157 mm x 38 mm x 141 mm	●	25,65 €
1074167	4099854305948	41 W	3000 K	5500 lm	Blanco	201 mm x 43 mm x 179 mm	●	49,10 €
1074157	4099854305986	41 W	4000 K	6000 lm	Blanco	201 mm x 43 mm x 179 mm	●	49,10 €
1074155	4099854306020	41 W	6500 K	6000 lm	Blanco	201 mm x 43 mm x 179 mm	●	49,10 €

Potencia y lúmenes indicados en consumo máximo.

iluminación disano

Proyectores 20-50W
SEVILLA



Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	70-79 (clase 2A)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK08
Distribución del haz:	Simétrico
Material de la carcasa:	Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
297354	2241333100	20 W	3000 K	2100 lm	Gris	186 mm x 135 mm x 30 mm	●	12,00 €
283102	2241333200	20 W	4000 K	2200 lm	Gris	186 mm x 135 mm x 30 mm	●	12,00 €
297355	2241333300	20 W	6500 K	2200 lm	Gris	186 mm x 135 mm x 30 mm	●	12,00 €
297356	2241343100	50 W	3000 K	5200 lm	Gris	240 mm x 180 mm x 30 mm	●	25,00 €
283103	2241343200	50 W	4000 K	5500 lm	Gris	240 mm x 180 mm x 30 mm	●	25,00 €
297357	2241343300	50 W	6500 K	5500 lm	Gris	240 mm x 180 mm x 30 mm	●	25,00 €

PHILIPS

Proyectores 10-50W ALL-IN con sensor de movimiento
LEDINAIRE BVP167



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK07
Distribución del haz:	Simétrico
Material de la carcasa:	Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
1043366	73615399	10 W	3000 ... 6500 K	1200 lm	Gris	162 mm x 85 mm x 56 mm	●	33,33 €
1043359	73616099	20 W	3000 ... 6500 K	2400 lm	Gris	181 mm x 97 mm x 56 mm	●	46,49 €
1071118	73617799	30 W	3000 ... 6500 K	3600 lm	Gris	220 mm x 133 mm x 56 mm		53,00 €
1043358	73618499	50 W	3000 ... 6500 K	6000 lm	Gris	264 mm x 173 mm x 57 mm	●	59,65 €

LEDVANCE

Proyectores 8-41W MULTI LUMEN con sensor de movimiento
FLOODLIGHT SENSOR



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK05
Distribución del haz:	Simétrico
Material de la carcasa:	Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
1124302	4099854306747	8 W	3000 K	1100 lm	Negro	136 mm x 57 mm x 170 mm	●	39,10 €
1124299	4099854306808	8 W	4000 K	1200 lm	Negro	136 mm x 57 mm x 170 mm	●	39,10 €
1124297	4099854309489	17 W	3000 K	2200 lm	Negro	157 mm x 38 mm x 183 mm	●	47,90 €
1124109	4099854309526	17 W	4000 K	2400 lm	Negro	157 mm x 38 mm x 183 mm	●	47,90 €
1124283	4099854306860	41 W	3000 K	5500 lm	Negro	201 mm x 57 mm x 219 mm	●	84,50 €
1124286	4099854306921	41 W	4000 K	6000 lm	Negro	201 mm x 57 mm x 219 mm	●	84,50 €

Potencia y lúmenes indicados en consumo máximo.

LEDVANCE

Proyectores 8-41W MULTI LUMEN con sensor de movimiento
FLOODLIGHT SENSOR



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK05
Distribución del haz:	Simétrico
Material de la carcasa:	Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
1124624	4099854306709	8 W	3000 K	1100 lm	Blanco	136 mm x 57 mm x 170 mm		39,10 €
1124626	4099854306785	8 W	4000 K	1200 lm	Blanco	136 mm x 57 mm x 170 mm		39,10 €
1124296	4099854309465	17 W	3000 K	2200 lm	Blanco	157 mm x 38 mm x 183 mm		47,90 €
1124278	4099854309502	17 W	4000 K	2400 lm	Blanco	157 mm x 38 mm x 183 mm	●	47,90 €
1124284	4099854306822	41 W	3000 K	5500 lm	Blanco	201 mm x 57 mm x 219 mm		84,50 €
1124294	4099854306884	41 W	4000 K	6000 lm	Blanco	201 mm x 57 mm x 219 mm	●	84,50 €

Potencia y lúmenes indicados en consumo máximo.

Casquillo GU10 TECNOPOLÍMERO (pincho incluido)
HUBBLE



Tensión de funcionamiento:	100 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA/CC
Fuente de luz:	LED intercambiable
Grado de protección IP:	IP66
Protección contra impactos:	IK06
Material de la carcasa:	Aluminio
Material del difusor:	Vidrio transparente

Código	Ref. Fabricante	Nº lámparas	Portalámparas	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
149167	05-9722-05-37	1	GU10	Negro	120 mm	210 mm	●	85,05 €

Casquillo GU10 ALUMINIO (pincho incluido)
FORLIGHT - POST



Tensión de funcionamiento:	100 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA/CC
Fuente de luz:	LED intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK09
Material de la carcasa:	Aluminio
Material del difusor:	Vidrio transparente

Código	Ref. Fabricante	Nº lámparas	Portalámparas	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
233789	PX-1400-NEG	1	GU10	Negro	98 mm	109 mm	●	30,02 €

Casquillo GU10 TECNOPOLÍMERO-CABLEANDO PASANTE (pincho incluido)
FORLIGHT - TIDIAN



Tensión de funcionamiento:	100 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA/CC
Fuente de luz:	LED intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK07
Material de la carcasa:	Aluminio
Material del difusor:	Vidrio transparente

Código	Ref. Fabricante	Nº lámparas	Portalámparas	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
247122	PX-0214-NEG	1	GU10	Negro	78 mm	141 mm	●	28,30 €

PRILUX
a new light



Casquillo E27
PINCHO JARDIN

Tensión de funcionamiento:	220 ... 230 V
Tipo de tensión:	CA
Fuente de luz:	LED intercambiable
Grado de protección IP:	IP44
Protección contra impactos:	IK04
Material de la carcasa:	Plástico
Material del difusor:	Sin cubierta

Código	Ref. Fabricante	Nº lámparas	Portalámparas	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
97057	002059	1	E27	Negro	72 mm	440 mm	●	11,05 €

Orientable GU10 TECNOPOLÍMERO
GEA



Grado de protección IP: IP65
Protección contra impactos: IK10
Con fuente de luz: No
Material de la carcasa: Acero
Material del difusor: Vidrio opalino

Código	Ref. Fabricante	Nº Lámparas	Portalámparas	Color	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
135360	55-9380-CA-37	1	GU10	Aluminio	130 mm x 130 mm x 170 mm	●	120,20 €

Fijo GU10 TECOPOLIMERO
FORLIGHT - TIDIAN



Grado de protección IP: IP65
Protección contra impactos: IK10
Con fuente de luz: No
Material de la carcasa: Plástico
Material del difusor: Vidrio opalino

Código	Ref. Fabricante	Nº Lámparas	Portalámparas	Color	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
257161	PX-1100-NEG	1	GU10	Negro	98 mm x 98 mm x 109 mm	●	73,55 €

LedsC4



Fijo LED ALUMINIO (balizamiento)
FORLIGHT - Senya

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK02
Ángulo de apertura del haz:	Difusión ángulo amplio 40-80°
Material de la carcasa:	Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
828173	PX-0371-ALU	1.7 W	3000 K	83 lm	Aluminio	59 mm	57 mm	●	37,80 €

LedsC4

Aplique de pared IP54 blanco
FORLIGHT - REX



Tensión de funcionamiento:	100 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP54
Protección contra impactos:	IK08
Con sensor de movimiento:	No
Material del difusor:	Vidrio transparente
Material de la carcasa:	Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
256482	PX-0432-BLA	6.6 W	3000 K	680 lm	Blanco	80 mm x 80 mm x 80 mm	●	71,90 €

LedsC4

Aplique de pared IP54 antracita
FORLIGHT - REX



Tensión de funcionamiento:	100 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP54
Protección contra impactos:	IK08
Con sensor de movimiento:	No
Material del difusor:	Vidrio transparente
Material de la carcasa:	Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
250768	PX-0432-ANT	6.6 W	3000 K	680 lm	Gris	80 mm x 80 mm x 80 mm	●	71,90 €

LedsC4

Aplique de pared IP65 CCT
NEMESIS SLIM



Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK10
Con sensor de movimiento:	No
Material del difusor:	Vidrio opaco/satinado
Material de la carcasa:	Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
1055739	05-E162-14-EH	8.8 W	2700/3200/4000 K	830 lm	Blanco	192 mm x 45 mm x 80 mm	●	71,00 €

LedsC4

Aplique de pared IP65 CCT
NEMESIS SLIM



Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK10
Con sensor de movimiento:	No
Material del difusor:	Vidrio opaco/satinado
Material de la carcasa:	Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
1039794	05-E162-Z5-EH	8.8 W	2700/3200/4000 K	830 lm	Gris urbano	192 mm x 45 mm x 80 mm	●	71,00 €

LedsC4

Aplique de pared IP65 CCT
NEMESIS SLIM



Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK10
Con sensor de movimiento:	No
Material del difusor:	Vidrio opaco/satinado
Material de la carcasa:	Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
1150114	05-E162-34-EH	8.8 W	2700/3200/4000 K	830 lm	Gris	192 mm x 45 mm x 80 mm	●	71,00 €

LedsC4

Aplique de pared IP65 CCT
NEMESIS SLIM



Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK10
Con sensor de movimiento:	No
Material del difusor:	Vidrio opaco/satinado
Material de la carcasa:	Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
1069348	05-E162-J6-EH	8.8 W	2700/3200/4000 K	830 lm	Marrón	192 mm x 45 mm x 80 mm	●	71,00 €

LedsC4

Superficie blanco dos direcciones
FORLIGHT - ARA BIG



Grado de protección IP: IP65
Protección contra impactos: IK06
Con fuente de luz: No
Material de la carcasa: Plástico
Material del difusor: Plástico, opalino

Código	Ref. Fabricante	Nº Lámparas	Portalámparas	Color	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
254394	PX-0375-BLA	1	E27	Blanco	230 mm x 90 mm x 101 mm	●	51,75 €

LedsC4

Superficie antracita dos direcciones
FORLIGHT - ARA BIG



Grado de protección IP: IP65
Protección contra impactos: IK06
Con fuente de luz: No
Material de la carcasa: Plástico
Material del difusor: Plástico, opalino

Código	Ref. Fabricante	Nº Lámparas	Portalámparas	Color	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
258042	PX-0375-ANT	1	E27	Negro	230 mm x 90 mm x 101 mm	●	51,72 €

LedsC4

Superficie blanco
FORLIGHT - AREA



Grado de protección IP: IP65
Protección contra impactos: IK09
Con fuente de luz: No
Material de la carcasa: Plástico
Material del difusor: Plástico, opalino

Código	Ref. Fabricante	Nº Lámparas	Portalámparas	Color	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
257225	PX-0352-BLA	1	E27	Blanco	320 mm x 132 mm x 130 mm	●	42,95 €

LedsC4

Superficie gris
FORLIGHT - AREA



Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK09
Con fuente de luz:	No
Material de la carcasa:	Plástico
Material del difusor:	Plástico, opalino

Código	Ref. Fabricante	Nº Lámparas	Portalámparas	Color	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
241368	PX-0352-GRI	1	E27	Gris	320 mm x 130 mm x 132 mm	●	42,95 €

LedsC4

Superficie negro
FORLIGHT - AREA



Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK09
Con fuente de luz:	No
Material de la carcasa:	Plástico
Material del difusor:	Plástico, opalino

Código	Ref. Fabricante	Nº Lámparas	Portalámparas	Color	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
250348	PX-0352-NEG	1	E27	Negro	320 mm x 130 mm x 132 mm	●	42,95 €

LedsC4

Bañador superficie LED cuadrado CCT
FORLIGHT - GROVE OPAQUE SQUARE



Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK10
Con sensor de movimiento:	No
Material del difusor:	Plástico estructurado
Material de la carcasa:	Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
1158753	PX-0751-NEG	2.9 W	2700/3200/4000 K	343 lm	Negro	120 mm x 120 mm x 32 mm	●	40,35 €

LedsC4

Bañador superficie LED rectangular CCT
FORLIGHT - GROVE OPAQUE RECTANGULAR MIDDLE



Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK10
Con sensor de movimiento:	No
Material del difusor:	Plástico estructurado
Material de la carcasa:	Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
1155131	PX-0754-NEG	3 W	2700/3200/4000 K	461 lm	Negro	160 mm x 70 mm x 33 mm	●	38,65 €

LedsC4

Bañador superficie LED redondo
FORLIGHT - HIDE



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK10
Con sensor de movimiento:	No
Material del difusor:	Plástico estructurado
Material de la carcasa:	Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
940638	PX-0534-ANT	2.7 W	4000 K	268 lm	Gris	Ø 140 mm x 15 mm	●	39,40 €

Empotrable pared CLICK blanco (frontal no incluido)

CLICK



Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK07
Con sensor de movimiento:	No
Material del difusor:	Vidrio opaco/satinado
Material de la carcasa:	Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
1164935	05-E141-14-CL	1.4 W	3000 K	35 lm	Blanco	75 mm x 75 mm x 45 mm	●	42,55 €

Empotrable pared CLICK negro (frontal no incluido)

CLICK



Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK07
Con sensor de movimiento:	No
Material del difusor:	Vidrio opaco/satinado
Material de la carcasa:	Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
900296	05-E141-05-CL	1.4 W	3000 K	35 lm	Negro	75 mm x 75 mm x 45 mm	●	42,55 €

Frontal blanco

ACCESORIOS CLICK



Tensión de funcionamiento:	
Tipo de tensión:	
Reproducción cromática:	
Fuente de luz:	
Grado de protección IP:	
Protección contra impactos:	
Con sensor de movimiento:	
Material del difusor:	
Material de la carcasa:	

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
910636	71-E489-14-14	Accesorio decorativo blanco obligatorio	●	12,05 €

LedsC4



Frontal negro
ACCESORIOS CLICK

Tensión de funcionamiento:
Tipo de tensión:
Reproducción cromática:
Fuente de luz:
Grado de protección IP:
Protección contra impactos:
Con sensor de movimiento:
Material del difusor:
Material de la carcasa:

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
902872	71-E489-60-60	Accesorio decorativo negro obligatorio	●	12,05 €

LedsC4

Empotrable pared gris
FORLIGHT - TAMESIS



Grado de protección IP: IP44
Protección contra impactos: IK09
Con fuente de luz: No
Material de la carcasa: Aluminio
Material del difusor: Vidrio opalino

Código	Ref. Fabricante	Nº Lámparas	Portalámparas	Color	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
273850	PX-0047-GRI	1	E27	Gris	240 mm x 100 mm x 80 mm	●	31,25 €

LedsC4

Empotrable pared INOX
FORLIGHT - TAMESIS INOX



Grado de protección IP: IP44
Protección contra impactos: IK08
Con fuente de luz: No
Material de la carcasa: Acero inox
Material del difusor: Vidrio transparente

Código	Ref. Fabricante	Nº Lámparas	Portalámparas	Color	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
286447	PX-0465-INO	1	E27	Gris	235 mm x 101 mm x 76 mm		47,35 €

Proyector empotrabe piscina
AGUA AVANT HT



Tensión de funcionamiento:	12 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	>70
Angulo de apertura del haz:	Haz extremadamente amplio > 80°
Grado de protección IP:	IP68
Protección contra impactos:	IK08
Material de la carcasa:	Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Exterior	Fondo	Surtido	PVP
1169761	673938	18 W	5000 K	2245 lm	290 mm	142 mm	●	192,45 €

Proyector empotrabe piscina RGB
AGUA AVANT HT



Tensión de funcionamiento:	12 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	RGB
Angulo de apertura del haz:	Haz extremadamente amplio > 80°
Grado de protección IP:	IP68
Protección contra impactos:	IK08
Material de la carcasa:	Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Exterior	Fondo	Surtido	PVP
1169760	673945	18 W	RGB	-	290 mm	142 mm	●	206,46 €

Luminaria sumergible
HYDRA AVANT HT



Tensión de funcionamiento:	12 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	>70
Angulo de apertura del haz:	Haz extremadamente amplio > 80°
Grado de protección IP:	IP68
Protección contra impactos:	IK08
Material de la carcasa:	Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Exterior	Fondo	Surtido	PVP
1165074	670074	25 W	5000 K	3012 lm	298 mm	67 mm	●	118,52 €

PRILUX a new light

Luminaria sumergible RGB
HYDRA AVANT HT



Tensión de funcionamiento: 12 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: RGB
Angulo de apertura del haz: Haz extremadamente amplio > 80°
Grado de protección IP: IP68
Protección contra impactos: IK08
Material de la carcasa: Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Exterior	Fondo	Surtido	PVP
1169759	670098	25 W	RGB	-	298 mm	67 mm	●	138,81 €

PRILUX a new light

Controlador RGB
ACCESORIOS



Tensión de funcionamiento:
Tipo de tensión:
Reproducción cromática:
Angulo de apertura del haz:
Grado de protección IP:
Protección contra impactos:
Material de la carcasa:

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
1164967	670111	Controlador RGB HT con mando para AC12V IP68	●	126,32 €

PRILUX a new light

Lámparas para piscina
ICON PAR 56



Tensión de funcionamiento: 12 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >70 / RGB
Angulo de apertura del haz: 120º
Grado de protección IP: IP68
Protección contra impactos: IK08

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo		Surtido	PVP
1169202	669986	18 W	3000 K	1709 lm		●	113,00 €
1160066	669979	18 W	5000 K	1793 lm		●	113,00 €
1174393	670012	18 W	RGB	-		●	127,01 €

Accesorio caja de conexión IP67 (tres entradas)

ACCESORIOS



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
155096	71-9262-05-05	Caja de conexiónes estanca IP67 negro	●	4,35 €

Accesorio caja de conexión IP68 (seis entradas)

ACCESORIOS



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
164037	71-9199-05-05	Caja de conexiónes estanca IP68 1m negro	●	16,1€

Aplique de superficie IP65
PASTILLA 0425

Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK07
Con sensor de movimiento:	No
Material del difusor:	Plástico, opalino

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
301501	2204251000	15 W	3000 K	1328 lm	Blanco	220 mm	55 mm	●	30,00 €
301502	2204251100	15 W	4000 K	1444 lm	Blanco	220 mm	55 mm	●	30,00 €
301503	2204251200	18 W	3000 K	1651 lm	Blanco	280 mm	55 mm	●	38,00 €
285524	2204251300	18 W	4000 K	1796 lm	Blanco	280 mm	55 mm	●	38,00 €
279877	2204251400	24 W	3000 K	2273 lm	Blanco	330 mm	55 mm	●	45,00 €
301504	2204251500	24 W	4000 K	2473 lm	Blanco	330 mm	55 mm	●	45,00 €



Aplique de superficie IP65
LUCCA

Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK08
Con sensor de movimiento:	No
Material del difusor:	Plástico estructurado

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo x ancho	Altura	Surtido	PVP
897699	586115	18 W	3000 K	1881 lm	Blanco	271 mm x 146 mm	72 mm	●	30,53 €
1040219	586122	18 W	3000 K	1881 lm	Negro	271 mm x 146 mm	72 mm		30,53 €
185738	378048	18 W	4000 K	1950 lm	Blanco	271 mm x 146 mm	72 mm	●	30,53 €
185739	378055	18 W	4000 K	1950 lm	Negro	271 mm x 146 mm	72 mm	●	30,53 €



Aplique de superficie IP65
ANZIO

Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK08
Con sensor de movimiento:	No
Material del difusor:	Plástico estructurado

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
897700	586092	20 W	3000 K	1927 lm	Blanco	221 mm	72 mm	●	30,53 €
849834	586108	20 W	3000 K	1927 lm	Negro	221 mm	72 mm	●	30,53 €
185750	378024	20 W	4000 K	2160 lm	Blanco	221 mm	72 mm	●	30,53 €
185751	378031	20 W	4000 K	2160 lm	Negro	221 mm	72 mm	●	30,53 €



Aplique de superficie IP44
PRESENCE

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED intercambiable
Grado de protección IP:	IP44
Protección contra impactos:	IK03
Con sensor de movimiento:	No
Material del difusor:	Policarbonato

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
824287	0028920106	15.4 W	4000 K	1200 lm	Blanco	300 mm	65 mm	●	27,93 €

Aplique de superficie IP54
BULKHEAD



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP54
Protección contra impactos:	IK06
Con sensor de movimiento:	No
Material del difusor:	ABS

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo x ancho	Altura	Surtido	PVP
299725	4058075271586	6 W	4000 K	420 lm	Blanco	168 mm x 117 mm	70 mm	●	12,99 €
299726	4058075271647	6 W	4000 K	420 lm	Negro	168 mm x 117 mm	70 mm	●	12,99 €
299727	4058075271661	11 W	4000 K	840 lm	Blanco	216 mm x 143 mm	79 mm	●	16,99 €
299728	4058075271685	11 W	4000 K	840 lm	Negro	216 mm x 143 mm	79 mm	●	16,99 €

Aplique de superficie IP44
SURFACE CIRCULAR



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP44
Protección contra impactos:	IK03
Con sensor de movimiento:	No
Material del difusor:	Plástico, opalino

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
758200	4058075617865	13 W	3000 K	920 lm	Blanco	250 mm	91 mm		30,90 €
758201	4058075617889	13 W	4000 K	960 lm	Blanco	250 mm	91 mm	●	30,90 €
758206	4058075617940	18 W	3000 K	1440 lm	Blanco	350 mm	115 mm	●	37,65 €
757663	4058075617964	18 W	4000 K	1440 lm	Blanco	350 mm	115 mm	●	37,65 €
758209	4058075618022	24 W	3000 K	1920 lm	Blanco	400 mm	120 mm	●	45,60 €
758210	4058075618046	24 W	4000 K	1920 lm	Blanco	400 mm	120 mm	●	45,60 €

OPPLE LIGHTING.

Aplique de superficie IP44 CCT
APOLLO G4

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP44
Protección contra impactos:	IK02
Con sensor de movimiento:	No
Material del difusor:	Plástico estructurado

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
1064401	520033017400	12 W	2700 ... 4000 K	1200 lm	Blanco	250 mm	69 mm	●	34,00 €
1070460	520033017500	16 W	2700 ... 4000 K	1600 lm	Blanco	350 mm	69 mm	●	46,00 €
1040631	520034068200	22 W	2700 ... 4000 K	2200 lm	Blanco	450 mm	69 mm	●	56,00 €

legrand

Aplique de superficie IP44
HUBLOT



Tensión de funcionamiento:	110 ... 230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	90-100 (clase 1A)
Fuente de luz:	Lámpara incandescente
Grado de protección IP:	IP44
Protección contra impactos:	IK07
Con sensor de movimiento:	No
Material del difusor:	Plástico, opalino

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
8387	060459	1 x E27	-	-	Blanco	230 mm	105 mm	●	49,31 €

legrand

Aplique de superficie IP44
HUBLOT



Tensión de funcionamiento:	110 ... 230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	90-100 (clase 1A)
Fuente de luz:	Lámpara incandescente
Grado de protección IP:	IP44
Protección contra impactos:	IK06
Con sensor de movimiento:	No
Material del difusor:	Vidrio estructurado

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo x ancho	Altura	Surtido	PVP
8384	060414	1 x E27	-	-	Gris	175 mm x 126 mm	105 mm	●	15,66 €

PRILUX a new light



Aplique de superficie IP20
VIESSA

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20
Protección contra impactos:	-
Con sensor de movimiento:	No
Material del difusor:	Plástico estructurado

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
509945	495844	36 W	3000 K	2736 lm	Blanco	430 mm	74 mm	●	51,67 €
312406	495851	36 W	4000 K	2916 lm	Blanco	430 mm	74 mm	●	51,67 €
312407	495899	55 W	3000 K	3811 lm	Blanco	550 mm	71 mm	●	75,00 €
381325	495905	55 W	4000 K	4052 lm	Blanco	550 mm	71 mm	●	75,00 €

PRILUX a new light



Accesorios aplique de superficie
VIESSA

Tensión de funcionamiento:	
Tipo de tensión:	
Reproducción cromática:	
Fuente de luz:	
Grado de protección IP:	
Protección contra impactos:	
Con sensor de movimiento:	
Material del difusor:	

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
381323	495868	Aro decorativo VIESSA blanco 36 W	●	4,18 €
440898	495875	Aro decorativo VIESSA negro 36 W	●	4,18 €
381324	495882	Aro decorativo VIESSA madera 36 W	●	6,82 €
442005	495912	Aro decorativo VIESSA blanco 55 W	●	5,12 €
440899	495929	Aro decorativo VIESSA negro 55 W	●	5,12 €
381326	495936	Aro decorativo VIESSA madera 55 W	●	8,26 €

Aplique de superficie IP65 con SENSOR DE MOVIMIENTO
PASTILLA 0425

Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK07
Con sensor de movimiento:	Sí
Material del difusor:	Plástico, opalino

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
301505	2204251219	18 W	3000 K	1691 lm	Blanco	280 mm	55 mm	●	57,00 €
301506	2204251319	18 W	4000 K	1796 lm	Blanco	280 mm	55 mm	●	57,00 €

Aplique de superficie IP65 con SENSOR DE MOVIMIENTO
LUCCA



Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK08
Con sensor de movimiento:	Si
Material del difusor:	Policarbonato opal

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
850100	590112	18 W	4000 K	1950 lm	Blanco	271 mm	72 mm	●	35,00 €

Aplique de superficie IP65 con SENSOR DE MOVIMIENTO
ANZIO



Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK08
Con sensor de movimiento:	Si
Material del difusor:	Policarbonato opal

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
926243	590099	20 W	4000 K	2160 lm	Blanco	221 mm	72 mm	●	35,00 €



Aplique de superficie IP44 con SENSOR DE MOVIMIENTO
PRESENCE

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED intercambiable
Grado de protección IP:	IP44
Protección contra impactos:	IK03
Con sensor de movimiento:	Sí
Material del difusor:	Policarbonato

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
824288	0028920107	16.5 W	4000 K	1200 lm	Blanco	300 mm	65 mm	●	44,73 €



Aplique de superficie IP44 con SENSOR DE MOVIMIENTO
SURFACE CIRCULAR

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP44
Protección contra impactos:	IK03
Con sensor de movimiento:	Sí
Material del difusor:	Plástico, opalino

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
758203	4058075617902	13 W	3000 K	920 lm	Blanco	250 mm	91 mm	●	57,80 €
758205	4058075617926	13 W	4000 K	960 lm	Blanco	250 mm	91 mm	●	57,80 €
758207	4058075617988	18 W	3000 K	1440 lm	Blanco	350 mm	115 mm	●	64,40 €
758208	4058075618008	18 W	4000 K	1440 lm	Blanco	350 mm	115 mm	●	64,40 €
758213	4058075618084	24 W	3000 K	1920 lm	Blanco	400 mm	120 mm		66,80 €
758214	4058075618121	24 W	4000 K	1920 lm	Blanco	400 mm	120 mm	●	66,80 €



Aplique de superficie IP44 con SENSOR DE MOVIMIENTO
SUPERFICIE TECHNICAL

Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20
Protección contra impactos:	IK06
Con sensor de movimiento:	Sí
Material del difusor:	Plástico estructurado

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
290455	25015-9964-90	15 W	4000 K	1050 lm	Blanco	250 mm	49 mm	●	38,75 €



Aplique de superficie IP20 con SENSOR DE MOVIMIENTO
PLADILED METAL PIR

Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20
Protección contra impactos:	-
Con sensor de movimiento:	Sí
Material del difusor:	Plástico, opalino

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
236766	OB136612	16 W	4000 K	1100 lm	Blanco	290 mm	62.3 mm	●	70,70 €



Aplique de superficie IP20 con SENSOR DE MOVIMIENTO
SUPERFICIE TECHNICAL

Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20
Protección contra impactos:	IK06
Con sensor de movimiento:	Sí
Material del difusor:	PC PMMA

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
296723	27020-9964-90	20 W	4000 K	1600 lm	Blanco	290 mm	60 mm	●	41,53 €

LEDVANCE

Regleta enlazable con interruptor
LINEAR COMPACT SWITCH



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20
Material de la carcasa:	Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Longitud	Surtido	PVP
256975	4058075106079	4 W	3000 K	400 lm	Blanco	313 mm	●	14,65 €
256976	4058075106093	4 W	4000 K	450 lm	Blanco	313 mm	●	14,65 €
256977	4058075106116	8 W	3000 K	800 lm	Blanco	573 mm	●	19,50 €
256978	4058075106130	8 W	4000 K	800 lm	Blanco	573 mm	●	19,50 €
256980	4058075106192	12 W	3000 K	1200 lm	Blanco	873 mm	●	22,75 €
256981	4058075106215	12 W	4000 K	1200 lm	Blanco	873 mm	●	22,75 €
256982	4058075106154	14 W	3000 K	1400 lm	Blanco	1173 mm	●	24,70 €
256984	4058075106178	14 W	4000 K	1400 lm	Blanco	1173 mm	●	24,70 €
876817	4058075683341	17 W	3000 K	1800 lm	Blanco	1473 mm	●	32,35 €
876818	4058075683365	17 W	4000 K	1900 lm	Blanco	1473 mm	●	32,35 €

LEDVANCE

Regleta enlazable alto flujo
LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20
Material de la carcasa:	Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Longitud	Surtido	PVP
260965	4058075106314	20 W	3000 K	2000 lm	Blanco	1173 mm	●	41,15 €
260840	4058075106338	20 W	4000 K	2000 lm	Blanco	1173 mm	●	41,15 €
260966	4058075106352	25 W	3000 K	2500 lm	Blanco	1473 mm	●	45,45 €
259386	4058075106376	25 W	4000 K	2500 lm	Blanco	1473 mm	●	45,45 €

PHILIPS

Panel Led UGR<19 - Regulación DALI
LEDINAIRE RC065B

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20
Protección contra impactos:	IK02
Indice deslumbramiento UGR:	19

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho	Surtido	PVP
1032878	51657199	28 W	4000 K	3400 lm	Blanco	595 mm x 595 mm	●	81,00 €

OPPLE LIGHTING.



Panel Led UGR<19 - Regulación DALI
ECOMAX G4

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA/CC
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20
Protección contra impactos:	IK03
Indice deslumbramiento UGR:	19

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho	Surtido	PVP
944575	542003099200	32 W	4000 K	4100 lm	Blanco	595 mm x 595 mm	●	130,00 €

Normagrup



Panel Led UGR<19 - Regulación DALI
LUZERNA AVANT

Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20
Protección contra impactos:	IK02
Indice deslumbramiento UGR:	19

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho	Surtido	PVP
294971	LX34DB	32 W	4000 K	5140 lm	Blanco	597 mm x 597 mm	●	98,37 €



Panel Led UGR<19
PALMA

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20
Protección contra impactos:	IK02
Indice deslumbramiento UGR:	19

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho	Surtido	PVP
1049896	0028920177	35.2 W	4000 K	3840 lm	Blanco	595 mm x 595 mm	●	52,29 €



Panel Led UGR<19 ALL-IN
LEDINAIRE RC065B

Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20
Protección contra impactos:	IK02
Indice deslumbramiento UGR:	19

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho	Surtido	PVP
1050076	51672499	28 W	3000 ... 4000 K	3600 lm	Blanco	595 mm x 595 mm	●	52,01 €
1060056	51698499	28 W	3000 ... 4000 K	3600 lm	Blanco	1195 mm x 295 mm	●	51,50 €

Panel Led UGR<19
LEDINAIRE RC065B

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20
Protección contra impactos:	IK02
Indice deslumbramiento UGR:	19

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho	Surtido	PVP
1039367	51651999	28 W	4000 K	3400 lm	Blanco	595 mm x 595 mm	●	49,53 €
1022036	51653399	28 W	6500 K	3400 lm	Blanco	595 mm x 595 mm	●	49,53 €
1029439	51660199	34 W	4000 K	4100 lm	Blanco	595 mm x 595 mm	●	52,00 €

MAZDA

Panel Led UGR<19
MAZDA RC007



Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20
Protección contra impactos:	IK04
Indice deslumbramiento UGR:	19

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho	Surtido	PVP
1072774	75040199	36 W	4000 K	3200 lm	Blanco	595 mm x 595 mm	●	30,30 €

LEDVANCE

Panel Led UGR<19
ECO CLASS PANEL

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP40
Protección contra impactos:	IK02
Indice deslumbramiento UGR:	19

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho	Surtido	PVP
1010502	4099854187292	36 W	3000 K	3600 lm	Blanco	595 mm x 595 mm	●	41,40 €
1002229	4099854187315	36 W	4000 K	3600 lm	Blanco	595 mm x 595 mm	●	41,40 €
1010503	4099854187339	36 W	6500 K	3600 lm	Blanco	595 mm x 595 mm	●	41,40 €

LEDVANCE

Panel Led UGR<19
PANEL CONFORT 600

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP40
Protección contra impactos:	IK02
Indice deslumbramiento UGR:	19

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho	Surtido	PVP
965296	4099854015113	33 W	4000 K	4320 lm	Blanco	595 mm x 595 mm	●	100,70 €

LEDVANCE

Panel Led UGR<19
PANEL COMPACT

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP40
Protección contra impactos:	IK02
Indice deslumbramiento UGR:	19

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho	Surtido	PVP
867759	4099854017643	53 W	4000 K	5830 lm	Blanco	1195 mm x 595 mm	●	137,10 €

OPPLE LIGHTING.

Panel Led UGR<19
BASIC G4



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP40
Protección contra impactos:	IK03
Indice deslumbramiento UGR:	19

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho	Surtido	PVP
1204066	542016015700	23/34 W	4000 K	2990/4420 lm	Blanco	595 mm x 595 mm	●	62,00 €

iluminación disano

Panel Led UGR<19
TOLEDO



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP40
Protección contra impactos:	IK06
Indice deslumbramiento UGR:	19

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho	Surtido	PVP
320165	2215031000	25 W	4000 K	3640 lm	Blanco	595 mm x 595 mm	●	40,00 €
1068467	2215041200	54 W	4000 K	7300 lm	Blanco	595 mm x 595 mm	●	65,00 €
863608	2215041000	25 W	4000 K	3640 lm	Blanco	1195 mm x 295 mm	●	50,00 €
751239	2215081100	52 W	4000 K	7353 lm	Blanco	1195 mm x 595 mm	●	135,00 €

PRILUX a new light

Panel Led UGR<19 IP65
SILENT LED IP65



Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP65
Protección contra impactos:
Indice deslumbramiento UGR: 19

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho	Surtido	PVP
1014328	622974	36 W	4000 K	4315 lm	Blanco	595 mm x 595 mm		130,00 €

PRILUX a new light

Panel Led UGR<19
SILENT LED

Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: IK02
Indice deslumbramiento UGR: 19

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho	Surtido	PVP
301950	470759	40 W	3000 K	3618 lm	Blanco	575 mm x 575 mm	●	79,00 €
282502	470742	40 W	4000 K	4026 lm	Blanco	575 mm x 575 mm	●	79,00 €
748483	561167	40 W	6500 K	4169 lm	Blanco	575 mm x 575 mm	●	79,00 €
297276	478052	40 W	3000 K	3618 lm	Blanco	1175 mm x 275 mm		95,00 €
287340	478069	36 W	4000 K	4026 lm	Blanco	1175 mm x 275 mm		95,00 €
288604	483957	60 W	4000 K	6089 lm	Blanco	1175 mm x 575 mm	●	183,33 €

Normagrup

Panel Led UGR<19
LUZERNA AVANT



Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP44
Protección contra impactos: IK02
Indice deslumbramiento UGR: 19

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho	Surtido	PVP
303509	LX34B	32 W	4000 K	3995 lm	Blanco	597 mm x 597 mm	●	62,32 €

PHILIPS

Panel LED
LEDINAIRE RC065B G5

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20
Protección contra impactos:	IK02
Indice deslumbramiento UGR:	22

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho	Surtido	PVP
1033582	51654099	28 W	4000 K	3400 lm	Blanco	595 mm x 595 mm	●	41,28 €
1027457	36206999	34 W	6500 K	3400 lm	Blanco	595 mm x 595 mm	●	41,28 €

LEDVANCE

Panel LED
ECO CLASS PANEL

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP40
Protección contra impactos:	IK02
Indice deslumbramiento UGR:	22

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho	Surtido	PVP
1007256	4099854187230	36 W	3000 K	3600 lm	Blanco	595 mm x 595 mm		37,50 €
1010500	4099854187254	36 W	4000 K	3600 lm	Blanco	595 mm x 595 mm	●	37,50 €
1010501	4099854187278	36 W	6500 K	3600 lm	Blanco	595 mm x 595 mm	●	37,50 €

OPPLE LIGHTING.



Panel LED CCT
BASIC G4

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP40
Protección contra impactos:	IK03
Indice deslumbramiento UGR:	22

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho	Surtido	PVP
1215362	542016014700	34 W	4000 K	4420 lm	Blanco	595 mm x 595 mm	●	56,00 €

Accesorios para paneles LED - PHILIPS
CORELINE GEN6



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
1133222	75214699	Accesorio luminaria RC159Z SMB W60L60	●	33,60 €

Accesorios para paneles LED - PHILIPS
CORELINE GEN6



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
1125586	75248199	Luminaria empotrable RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC	●	4,27 €

Accesorios para paneles LED - PHILIPS
CORELINE GEN6



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
1131782	75250499	Accesorio luminaria RC159Z suspensión set SME-3 blanco		30,96 €

Accesorios para paneles LED - LEDVANCE
RECESSED MOUNT CLIPS



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
447953	4058075409859	Clips montaje para panel 1x4uds	●	17,05 €

Accesorios para paneles LED - OPPLE
OPPLE



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
755015	542098009600	Marco montaje empotrado para panel LED Rc Sq 600 blanco	●	47,50 €
779319	542098009800	Marco montaje empotrado para panel LED Rc Re 300 blanco	●	54,00 €
610759	542098017600	Marco montaje superficie para panel LED Rc Sq 600 blanco	●	47,50 €
712848	542098017700	Marco montaje superficie para panel LED Rc Re 300 blanco	●	54,00 €

Accesorios para paneles LED - PRILUX
SILENT



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
305249	472500	Kit para montaje suspendido 1,5m Silent LED (4 uds)	●	4,53 €

Accesorios para paneles LED - PRILUX
SILENT



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
312654	483995	Marco empotrar desmontable 633x633x30 mm blanco	●	14,44 €
509933	484008	Marco empotrar desmontable 333x1233x30 mmblanco	●	19,56 €
381296	484015	Marco empotrar desmontable 633x1233x30 mm blanco	●	21,33 €

Accesorios para paneles LED - PRILUX
SILENT



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
294710	484022	Cajón superficie desmontable 600x600x43 mm blanco	●	9,78 €
290317	484039	Cajón superficie desmontable 1200x300x43 mm blanco	●	12,89 €
294835	484046	Cajón superficie desmontable 600x1200x43 mm blanco	●	14,89 €

Panel LED de superficie UGR<19
PANELLO UGR<19 SUPERFICIE



Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP40
Protección contra impactos: IK05
Indice deslumbramiento UGR: 19

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho	Altura	Surtido	PVP
352310	2218551100	34 W	3000 K	3353 lm	Blanco	595 mm x 595 mm	48 mm		70,00 €
285539	2218551000	34 W	4000 K	3527 lm	Blanco	595 mm x 595 mm	48 mm	●	70,00 €
352312	2218571100	34 W	3000 K	3353 lm	Blanco	1195 mm x 295 mm	48 mm		85,00 €
283454	2218571000	34 W	4000 K	3470 lm	Blanco	1195 mm x 295 mm	48 mm	●	85,00 €
352317	2218591939	69 W	3000 K	6398 lm	Blanco	1195 mm x 595 mm	48 mm		170,00 €
301496	2218591900	69 W	4000 K	6880 lm	Blanco	1195 mm x 595 mm	48 mm	●	170,00 €

Luminaria de superficie
BENDLINE

Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: IK04
Indice deslumbramiento UGR: -

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho	Altura	Surtido	PVP
253539	441926	20 W	4000 K	2157 lm	Blanco	597 mm x 80 mm	31 mm	●	30,53 €
249946	441933	35 W	4000 K	3953 lm	Blanco	1197 mm x 80 mm	31 mm	●	58,95 €

Luminaria de superficie
SOFTLINE



Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: -
Indice deslumbramiento UGR: -


Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho	Altura	Surtido	PVP
248208	441902	25 W	4000 K	2945 lm	Blanco	613 mm x 120 mm	31 mm	●	40,00 €
250303	441919	48 W	4000 K	5429 lm	Blanco	1213 mm x 120 mm	31 mm	●	63,37 €



Luminaria de superficie/suspendida
MADRID

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP40
Protección contra impactos:	IK07
Indice deslumbramiento UGR:	-

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho	Altura	Surtido	PVP
1175065	13311100	24 W	4000 K	3240 lm	Blanco	1165 mm x 64 mm	74 mm	●	145,00 €
1172348	13311200	30 W	4000 K	4050 lm	Blanco	1465 mm x 64 mm	74 mm	●	180,00 €



Downlights Slim empotrar
RIO

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20
Protección contra impactos:	IK02
Ángulo de apertura del haz:	Haz extremadamente amplio > 80°
Material de la carcasa:	Aluminio
Color:	Blanco

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Corte	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
1049524	0017440178	15 W	3000 K	1500 lm	150 mm	170 mm	19 mm	●	19,43 €
1049520	0017440179	15 W	4000 K	1500 lm	150 mm	170 mm	19 mm	●	19,43 €
1049523	0017440180	15 W	5000 K	1500 lm	150 mm	170 mm	19 mm	●	19,43 €
824289	0017440080	20 W	3000 K	2000 lm	210 mm	225 mm	19 mm	●	24,15 €
824290	0017440081	20 W	4000 K	2000 lm	210 mm	225 mm	19 mm	●	24,15 €
1049668	0017440177	20 W	5000 K	2000 lm	210 mm	225 mm	19 mm	●	24,15 €



Downlights empotrar alta eficiencia - Bajo deslumbramiento UGR<19
LEDINAIRE DN070B

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20
Protección contra impactos:	IK03
Ángulo de apertura del haz:	Difusión ángulo amplio 40-80°
Material de la carcasa:	Plástico
Color:	Blanco

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Corte	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
763232	35398500	12 W	3000 K	1200 lm	145 ... 155 mm	170 mm	82 mm		23,58 €
763192	35400500	12 W	4000 K	1200 lm	145 ... 155 mm	170 mm	82 mm	●	23,58 €
763190	35402900	24 W	3000 K	2400 lm	195 ... 205 mm	225 mm	100 mm	●	30,01 €
763191	35404300	24 W	4000 K	2400 lm	195 ... 205 mm	225 mm	100 mm	●	30,01 €



Downlights Slim empotrar ALL-IN
LEDINAIRE SLIMDOWNLIGHT DN065B

Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20
Protección contra impactos:	IK03
Ángulo de apertura del haz:	Haz extremadamente amplio > 80°
Material de la carcasa:	Aluminio
Color:	Blanco

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Corte	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
1164145	30395901	12 W	3000/4000/6500 K	1200 lm	152 ... 157 mm	170 mm	25 mm	●	19,00 €
1165648	30397301	19 W	3000/4000/6500 K	2000 lm	203 ... 208 mm	218 mm	25 mm	●	25,50 €

PHILIPS

Downlights empotrar
LEDINAIRE SLIMDOWNLIGHT DN065B



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20
Protección contra impactos:	IK03
Ángulo de apertura del haz:	Haz extremadamente amplio > 80°
Material de la carcasa:	Metal–Plástico
Color:	Blanco

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Corte	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
897785	46427800	12 W	3000 K	1200 lm	150 mm	175 mm	45 mm	●	13,93 €
895952	46429200	12 W	4000 K	1200 lm	150 mm	175 mm	45 mm	●	13,93 €
897787	46433900	19 W	3000 K	2000 lm	200 mm	225 mm	45 mm	●	21,43 €
909201	46435300	19 W	4000 K	2000 lm	200 mm	225 mm	45 mm	●	21,43 €

MAZDA

Downlight empotrar
MAZDA DN020B



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20
Protección contra impactos:	IK03
Ángulo de apertura del haz:	Haz extremadamente amplio > 80°
Material de la carcasa:	Plástico
Color:	Blanco

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Corte	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
1046633	54404500	13 W	3000 K	1150 lm	150 mm	165 mm	35 mm	●	5,50 €
1054734	54406900	13 W	4000 K	1200 lm	150 mm	165 mm	35 mm	●	5,50 €
1057616	54408300	13 W	6500 K	1200 lm	150 mm	165 mm	35 mm	●	5,50 €
1042905	54410600	20 W	3000 K	1900 lm	200 mm	225 mm	35 mm	●	9,50 €
1042904	54412000	20 W	4000 K	2000 lm	200 mm	225 mm	35 mm	●	9,50 €
1023268	54414400	20 W	6500 K	2000 lm	200 mm	225 mm	35 mm	●	9,50 €

LEDVANCE

Downlights empotrar aluminio MULTI SELECT IP44
DOWNLIGHT COMFORT OPAL



Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	90-100 (clase 1A)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP44
Protección contra impactos:	IK03
Ángulo de apertura del haz:	Haz extremadamente amplio > 80°
Material de la carcasa:	Aluminio
Color:	

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Corte	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
1189720	4099854490842	13 W	3000/4000 K	1430 lm	100 mm	116 mm	59 mm		29,90 €
1176049	4099854490941	18 W	3000/4000 K	2160 lm	150 mm	160 mm	59 mm	●	37,40 €
1171854	4099854490989	30 W	3000/4000 K	3600 lm	205 mm	215 mm	59 mm	●	50,85 €
1172507	4099854491047	42 W	3000/4000 K	5000 lm	250 mm	265 mm	59 mm		73,10 €

LEDVANCE

Downlights Slim empotrar MULTI SELECT
DOWNLIGHT SLIM ALU



Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP44
Protección contra impactos:	IK03
Ángulo de apertura del haz:	Haz extremadamente amplio > 80°
Material de la carcasa:	Aluminio
Color:	

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Corte	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
1189730	4099854441776	8 W	3000/4000 K	800 lm	100 mm	112 mm	23 mm	●	19,45 €
1189731	4099854441790	13 W	3000/4000 K	1300 lm	150 mm	162 mm	23 mm	●	22,35 €
1189734	4099854441813	16 W	3000/4000 K	1600 lm	175 mm	187 mm	23 mm	●	26,00 €
1187549	4099854441844	19 W	3000/4000 K	1900 lm	205 mm	217 mm	23 mm	●	31,90 €
1189737	4099854441868	25 W	3000/4000 K	2500 lm	280 mm	292 mm	23 mm	●	42,45 €

LEDVANCE

Downlights Slim empotrar
DOWNLIGHT SLIM ROUND



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20
Protección contra impactos:	IK03
Ángulo de apertura del haz:	Haz extremadamente amplio > 80°
Material de la carcasa:	Plástico
Color:	Blanco

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Corte	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
260705	4058075078970	6 W	3000 K	420 lm	105 mm	118 mm	30 mm	●	12,25 €
260756	4058075078994	6 W	4000 K	430 lm	105 mm	118 mm	30 mm	●	12,25 €
260890	4058075079014	6 W	6500 K	430 lm	105 mm	118 mm	30 mm	●	12,25 €
260762	4058075079038	12 W	3000 K	1020 lm	155 mm	169 mm	30 mm	●	19,65 €
260763	4058075079052	12 W	4000 K	1020 lm	155 mm	169 mm	30 mm	●	19,65 €
260891	4058075079076	12 W	6500 K	1020 lm	155 mm	169 mm	30 mm	●	19,65 €
260892	4058075079090	18 W	3000 K	1530 lm	210 mm	225 mm	30 mm	●	24,90 €
260893	4058075079113	18 W	4000 K	1530 lm	210 mm	225 mm	30 mm	●	24,90 €
260894	4058075079137	18 W	6500 K	1530 lm	210 mm	225 mm	30 mm	●	24,90 €

LEDVANCE

Downlights empotrar IP44
DOWNLIGHT IP44



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP44
Protección contra impactos:	IK03
Ángulo de apertura del haz:	Haz extremadamente amplio > 80°
Material de la carcasa:	Plástico
Color:	Blanco

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Corte	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
878023	4058075702868	4 W	3000 K	400 lm	75 mm	90 mm	42 mm	●	4,80 €
878024	4058075702882	4 W	4000 K	400 lm	75 mm	90 mm	42 mm	●	4,80 €
878026	4058075702929	4 W	6500 K	400 lm	75 mm	90 mm	42 mm	●	4,80 €
866467	4058075702943	8 W	3000 K	800 lm	100 mm	115 mm	42 mm	●	7,30 €
878027	4058075702967	8 W	4000 K	800 lm	100 mm	115 mm	42 mm	●	7,30 €
878028	4058075703025	8 W	6500 K	800 lm	100 mm	115 mm	42 mm	●	7,30 €
866823	4058075703049	13 W	3000 K	1300 lm	150 mm	165 mm	42 mm	●	10,55 €
876394	4058075703087	13 W	4000 K	1300 lm	150 mm	165 mm	42 mm	●	10,55 €
878029	4058075703100	13 W	6500 K	1300 lm	150 mm	165 mm	42 mm	●	10,55 €
866827	4058075703124	18 W	3000 K	1800 lm	175 mm	190 mm	42 mm	●	13,75 €
878030	4058075703148	18 W	4000 K	1800 lm	175 mm	190 mm	42 mm	●	13,75 €
878031	4058075703179	18 W	6500 K	1800 lm	175 mm	190 mm	42 mm	●	13,75 €
876821	4058075703193	24 W	3000 K	2400 lm	200 mm	215 mm	42 mm	●	16,75 €
872011	4058075703223	24 W	4000 K	2400 lm	200 mm	215 mm	42 mm	●	16,75 €
872014	4058075703247	24 W	6500 K	2400 lm	200 mm	215 mm	42 mm	●	16,75 €
866834	4058075703285	30 W	3000 K	3000 lm	200 mm	215 mm	42 mm	●	22,50 €
853460	4058075703308	30 W	4000 K	3000 lm	200 mm	215 mm	42 mm	●	22,50 €
876822	4058075703322	30 W	6500 K	3000 lm	200 mm	215 mm	42 mm	●	22,50 €



Downlights semiempotrados multiples diámetros IP44 CCT
FLEX ECOMAX

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20
Protección contra impactos:	IK03
Ángulo de apertura del haz:	Haz extremadamente amplio > 80°
Material de la carcasa:	Plástico
Color:	Blanco

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Corte	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
1150326	540001433700	9/18 W	3000/4000 K	1890 lm	55 ... 165 mm	220 mm	21.5 mm	●	49,00 €
1162335	540001433800	15/25 W	3000/4000 K	2625 lm	55 ... 235 mm	300 mm	25 mm	●	69,00 €

Downlights Slim empotrar IP44 CCT
FINO ECOMAX G2



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20
Protección contra impactos:	IK02
Ángulo de apertura del haz:	Haz extremadamente amplio > 80°
Material de la carcasa:	Plástico
Color:	Blanco

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Corte	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
1039893	540001366000	6 W	3000/4000 K	600 lm	100 mm	113 mm	34 mm	●	19,00 €
1038133	540001366100	8 W	3000/4000 K	945 lm	125 mm	140 mm	34 mm	●	24,00 €
1039895	540001366300	10 W	3000/4000 K	1260 lm	150 mm	165 mm	34 mm	●	29,00 €
1038134	540001365500	15 W	3000/4000 K	1725 lm	175 mm	188 mm	34 mm	●	34,00 €
1038119	540001365800	18 W	3000/4000 K	2160 lm	200 mm	213 mm	34 mm	●	39,00 €

Downlights empotrar IP44
COMPACT



Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP44
Protección contra impactos:	IK02
Ángulo de apertura del haz:	Haz extremadamente amplio > 80°
Material de la carcasa:	Plástico
Color:	Blanco

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Corte	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
947830	540001290900	9 W	3000 K	810 lm	100 mm	115 mm	35 mm	●	34,00 €
852039	540001291000	9 W	4000 K	855 lm	100 mm	115 mm	35 mm	●	34,00 €
947835	540001291100	14 W	3000 K	1190 lm	125 mm	140 mm	35 mm	●	38,00 €
871945	540001291200	14 W	4000 K	1260 lm	125 mm	140 mm	35 mm	●	38,00 €
861522	540001291300	18 W	3000 K	1620 lm	150 mm	170 mm	35 mm	●	42,50 €
852040	540001291400	18 W	4000 K	1710 lm	150 mm	170 mm	35 mm	●	42,50 €
864969	540001291500	24 W	3000 K	2280 lm	200 mm	220 mm	35 mm	●	49,00 €
847195	540001291600	24 W	4000 K	2400 lm	200 mm	220 mm	35 mm	●	49,00 €

Downlights empotrar blancos
KENTAU AVANT CL BLANCO



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20
Protección contra impactos:	IK02
Ángulo de apertura del haz:	Haz extremadamente amplio > 80°
Material de la carcasa:	Aluminio
Color:	Blanco

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Corte	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
943653	628877	6 W	3000 K	563 lm	105 ... 110 mm	125 mm	50 mm	●	22,04 €
939347	628785	6 W	4000 K	660 lm	105 ... 110 mm	125 mm	50 mm	●	22,04 €
964708	629287	9 W	3000 K	900 lm	130 ... 135 mm	150 mm	50 mm	●	26,88 €
939327	629324	9 W	4000 K	950 lm	130 ... 135 mm	150 mm	50 mm	●	26,88 €
939966	628884	14 W	3000 K	1490 lm	150 ... 155 mm	175 mm	50 mm	●	35,48 €
928279	628815	14 W	4000 K	1680 lm	150 ... 155 mm	175 mm	50 mm	●	35,48 €
967507	629355	20 W	3000 K	2174 lm	200 ... 205 mm	225 mm	50 mm	●	46,24 €
1000037	629362	20 W	4000 K	2400 lm	200 ... 205 mm	225 mm	50 mm	●	46,24 €
1003804	629171	20 W	5000 K	2550 lm	200 ... 205 mm	225 mm	50 mm	●	46,24 €
1003783	629331	20 W	6500 K	2650 lm	200 ... 205 mm	225 mm	50 mm	●	46,24 €

Downlights empotrar aluminio
KENTAU AVANT CL NIQUEL



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20
Protección contra impactos:	IK02
Ángulo de apertura del haz:	Haz extremadamente amplio > 80°
Material de la carcasa:	Aluminio
Color:	Gris

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Corte	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
1001327	629072	6 W	3000 K	563 lm	105 ... 110 mm	125 mm	50 mm		23,12 €
1003788	629294	6 W	4000 K	660 lm	105 ... 110 mm	125 mm	50 mm	●	23,12 €
1003806	629164	9 W	3000 K	900 lm	130 ... 135 mm	150 mm	50 mm	●	29,03 €
1003795	629232	9 W	4000 K	950 lm	130 ... 135 mm	150 mm	50 mm	●	29,03 €
1003797	629218	14 W	3000 K	1490 lm	150 ... 155 mm	175 mm	50 mm		37,63 €
1003792	629263	14 W	4000 K	1680 lm	150 ... 155 mm	175 mm	50 mm	●	37,63 €
1003851	628945	20 W	3000 K	2174 lm	200 ... 205 mm	225 mm	50 mm	●	49,46 €
1000333	634229	20 W	4000 K	2400 lm	200 ... 205 mm	225 mm	50 mm	●	49,46 €

PHILIPS

Downlights Slim empotrar
LEDINAIRE SLIMDOWNLIGHT SQUARE DN065B



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20
Protección contra impactos:	IK03
Ángulo de apertura del haz:	Haz extremadamente amplio > 80°
Material de la carcasa:	Metal–Plástico
Color:	Blanco

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Medidas de corte	Largo/Ancho	Altura	Surtido	PVP
971327	46439100	12 W	3000 K	1200 lm	150 ... 150 mm	175 x 175 mm	45 mm	●	19,29 €
971326	46441400	12 W	4000 K	1200 lm	150 ... 150 mm	175 x 175 mm	45 mm	●	19,29 €

LEDVANCE

Downlights Slim empotrar
DOWNLIGHT SLIM SQUARE



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20
Protección contra impactos:	IK03
Ángulo de apertura del haz:	Haz extremadamente amplio > 80°
Material de la carcasa:	Plástico
Color:	Blanco

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Medidas de corte	Largo/Ancho	Altura	Surtido	PVP
260898	4058075079212	6 W	3000 K	420 lm	105 ... 105 mm	118 x 118 mm	30 mm	●	12,25 €
260758	4058075079236	6 W	4000 K	430 lm	105 ... 105 mm	118 x 118 mm	30 mm	●	12,25 €
260899	4058075079250	6 W	6500 K	430 lm	105 ... 105 mm	118 x 118 mm	30 mm	●	12,25 €
260900	4058075079274	12 W	3000 K	1020 lm	155 ... 155 mm	169 x 169 mm	30 mm	●	19,65 €
260764	4058075079298	12 W	4000 K	1020 lm	155 ... 155 mm	169 x 169 mm	30 mm	●	19,65 €
260901	4058075079311	12 W	6500 K	1020 lm	155 ... 155 mm	169 x 169 mm	30 mm	●	19,65 €
260902	4058075079335	18 W	3000 K	1530 lm	210 ... 210 mm	225 x 225 mm	30 mm	●	24,90 €
260759	4058075079359	18 W	4000 K	1530 lm	210 ... 210 mm	225 x 225 mm	30 mm	●	24,90 €
260903	4058075079373	18 W	6500 K	1530 lm	210 ... 210 mm	225 x 225 mm	30 mm	●	24,90 €

OPPLE LIGHTING.

Downlights semiempotrados multiples diámetros IP44 CCT
FLEX ECOMAX



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20
Protección contra impactos:	IK03
Ángulo de apertura del haz:	Haz extremadamente amplio > 80°
Material de la carcasa:	Plástico
Color:	Blanco

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Medidas de corte	Largo/Ancho	Altura	Surtido	PVP
1162336	540001433900	9/18 W	3000/4000 K	945 ... 1890 lm	55 ... 165 mm	220 x 220 mm	21.5 mm	●	59,00 €
1162337	540001434000	15/25 W	3000/4000 K	1575 ... 2625 lm	180 ... 270 mm	300 x 300 mm	25 mm	●	79,00 €

Downlights Slim KENTAU SQ blancos
KENTAU AVANT SQ BLANCO



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20
Protección contra impactos:	IK02
Ángulo de apertura del haz:	Haz extremadamente amplio > 80°
Material de la carcasa:	Aluminio
Color:	Blanco

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Medidas de corte	Largo/Ancho	Altura	Surtido	PVP
1003813	629096	6 W	3000 K	587 lm	100 ... 100 mm	125 x 125 mm	50 mm		23,20 €
1003988	629317	6 W	4000 K	613 lm	100 ... 100 mm	125 x 125 mm	50 mm		23,20 €
1003987	634243	9 W	3000 K	967 lm	125 ... 125 mm	150 x 150 mm	50 mm		28,30 €
929006	628792	9 W	4000 K	1012 lm	125 ... 125 mm	150 x 150 mm	50 mm	●	28,30 €
1003796	629225	14 W	3000 K	1471 lm	150 ... 150 mm	175 x 175 mm	50 mm		37,35 €
929830	628860	14 W	4000 K	1537 lm	150 ... 150 mm	175 x 175 mm	50 mm	●	37,35 €
943648	628808	20 W	3000 K	2140 lm	200 ... 200 mm	225 x 225 mm	50 mm	●	48,67 €
939325	628952	20 W	4000 K	2303 lm	200 ... 200 mm	225 x 225 mm	50 mm	●	48,67 €

Downlights Slim KENTAU SQ aluminio
KENTAU AVANT SQ NIQUEL



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20
Protección contra impactos:	IK02
Ángulo de apertura del haz:	Haz extremadamente amplio > 80°
Material de la carcasa:	Aluminio
Color:	Gris

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Medidas de corte	Largo/Ancho	Altura	Surtido	PVP
1003849	628990	6 W	3000 K	587 lm	100 ... 100 mm	125 x 125 mm	50 mm		24,34 €
1003822	629027	6 W	4000 K	613 lm	100 ... 100 mm	125 x 125 mm	50 mm		24,34 €
1003800	629195	9 W	3000 K	967 lm	125 ... 125 mm	150 x 150 mm	50 mm		30,56 €
1003807	629157	9 W	4000 K	1012 lm	125 ... 125 mm	150 x 150 mm	50 mm		30,56 €
1003811	629119	14 W	3000 K	1471 lm	150 ... 150 mm	175 x 175 mm	50 mm		39,62 €
1003799	629201	14 W	4000 K	1537 lm	150 ... 150 mm	175 x 175 mm	50 mm		39,62 €
948478	629270	20 W	3000 K	2140 lm	200 ... 200 mm	225 x 225 mm	50 mm	●	52,07 €
1003794	629256	20 W	4000 K	2303 lm	200 ... 200 mm	225 x 225 mm	50 mm	●	52,07 €

LEDVANCE

Zócalo de superficie para Slim redondo
DOWNLIGHT SLIM ALU GEN2



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
1192355	4099854475986	Marco redondo para downlight DL SLIM ALU D150 WT		8,55 €
1192356	4099854476006	Marco redondo para downlight DL SLIM ALU D175 WT		10,45 €
1192357	4099854476037	Marco redondo para downlight DL SLIM ALU D205 WT		11,75 €
1192358	4099854476051	Marco redondo para downlight DL SLIM ALU D280 WT		14,20 €

LEDVANCE

Zócalo de superficie para Slim redondo
DOWNLIGHT SLIM ROUND



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
260895	4058075079151	Marco redondo para downlight DL DN105 WT	●	2,55 €
260896	4058075079175	Marco redondo para downlight DL DN155 WT	●	3,85 €
260897	4058075079199	Marco redondo para downlight DL DN210 WT	●	6,40 €

LEDVANCE

Zócalo de superficie Slim cuadrado
DOWLINGHT SLIM SQUARE



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
260904	4058075079397	Marco cuadrado para downlight DL SQ105 WT	●	2,55 €
260905	4058075079410	Marco cuadrado para downlight DL SQ155 WT	●	3,85 €
260906	4058075079434	Marco cuadrado para downlight DL SQ210 WT	●	6,40 €

LEDVANCE

Zócalo de superficie para IP44 redondo
DOWNLIHGT IP44



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
878032	4058075709881	Marco downlight DL IP44 DN 90 WT		2,05 €
878034	4058075709904	Marco downlight DL IP44 DN 115 WT		2,85 €
866836	4058075709928	Marco downlight DL IP44 DN 165 WT		4,45 €
878036	4058075709942	Marco downlight DL IP44 DN 190 WT		6,55 €
866839	4058075709966	Marco downlight DL IP44 DN 215 WT	●	7,55 €

Zócalos de superficie para KENTAU redondo
KENTAU AVANT CL



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
940464	629041	Accesorio superficie para KENTAU AVANT 9W redondo blanco	●	12,53 €
1003814	629089	Accesorio superficie para KENTAU AVANT 9W redondo gris		14,34 €
969475	628846	Accesorio superficie para KENTAU AVANT 14W redondo blanco	●	15,56 €
1003802	629188	Accesorio superficie para KENTAU AVANT 14W redondo gris	●	16,97 €
968172	629348	Accesorio superficie para KENTAU AVANT 20W redondo blanco	●	11,31 €
1003810	629133	Accesorio superficie para KENTAU AVANT 20W redondo gris	●	17,37 €

Zócalos de superficie para KENTAU cuadrado
KENTAU AVANT SQ



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
1000441	629003	Accesorio superficie para KENTAU AVANT 9W cuadrado blanco		13,74 €
1003812	629102	Accesorio superficie para KENTAU AVANT 9W cuadrado gris		15,15 €
1000438	629010	Accesorio superficie para KENTAU AVANT 14W cuadrado blanco	●	16,16 €
1003819	629034	Accesorio superficie para KENTAU AVANT 14W cuadrado gris		17,58 €
968499	629249	Accesorio superficie para KENTAU AVANT 20W cuadrado blanco	●	15,15 €
1000345	629140	Accesorio superficie para KENTAU AVANT 20W cuadrado gris		15,15 €

PHILIPS

Downlights de superficie redondos
LEDINAIRE SLIMDOWNLIGHT DN065C G4



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20
Protección contra impactos:	IK03
Ángulo de apertura del haz:	Haz extremadamente amplio > 80°
Material de la carcasa:	Metal–Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
971325	46447600	12 W	3000 K	1200 lm	Blanco	175 mm	27 mm	●	24,65 €
971324	46449000	12 W	4000 K	1200 lm	Blanco	175 mm	27 mm	●	24,65 €
971321	46451300	19 W	3000 K	2000 lm	Blanco	225 mm	27 mm	●	32,15 €
909321	46453700	19 W	4000 K	2000 lm	Blanco	225 mm	27 mm	●	32,15 €

OPPLE LIGHTING.

Downlights de superficie redondos
CEILING LIGHT LUNA



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20
Protección contra impactos:	IK02
Ángulo de apertura del haz:	Haz extremadamente amplio > 80°
Material de la carcasa:	Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
947859	540001295100	9 W	3000 K	810 lm	Blanco	87 mm	46 mm	●	42,50 €
947861	540001296300	9 W	4000 K	855 lm	Blanco	87 mm	46 mm	●	42,50 €
947863	540001295200	14 W	3000 K	1190 lm	Blanco	112 mm	46 mm	●	46,50 €
947866	540001296400	14 W	4000 K	1260 lm	Blanco	112 mm	46 mm	●	46,50 €
947871	540001295400	24 W	3000 K	2040 lm	Blanco	142 mm	46 mm	●	57,00 €
835077	540001296600	24 W	4000 K	2160 lm	Blanco	142 mm	46 mm	●	57,00 €

OPPLE LIGHTING.

Downlights de superficie redondos
CEILING LIGHT LUNA



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20
Protección contra impactos:	IK02
Ángulo de apertura del haz:	Haz extremadamente amplio > 80°
Material de la carcasa:	Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
947860	540001295500	9 W	3000 K	810 lm	Negro	87 mm	46 mm	●	42,50 €
947862	540001295600	9 W	4000 K	855 lm	Negro	87 mm	46 mm	●	42,50 €
947864	540001295700	14 W	3000 K	1190 lm	Negro	112 mm	46 mm	●	46,50 €
947869	540001295800	14 W	4000 K	1260 lm	Negro	112 mm	46 mm	●	46,50 €
915294	540001296100	24 W	3000 K	2040 lm	Negro	142 mm	46 mm	●	57,00 €
947875	540001296200	24 W	4000 K	2160 lm	Negro	142 mm	46 mm	●	57,00 €

Downlights de superficie redondos IP44 CCT
FLEX ECOMAX



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20
Protección contra impactos:	IK03
Ángulo de apertura del haz:	Haz extremadamente amplio > 80°
Material de la carcasa:	Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
1150326	540001433700	9/18 W	55 … 165 mm	945 ... 1890 lm	Blanco	220 mm	21.5 mm	●	49,00 €
1162335	540001433800	15/25 W	55 … 235 mm	1575 ... 2625 lm	Blanco	300 mm	25 mm	●	69,00 €

Downlights de superficie cuadrados IP44 CCT
FLEX ECOMAX



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20
Protección contra impactos:	IK03
Ángulo de apertura del haz:	Haz extremadamente amplio > 80°
Material de la carcasa:	Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho	Altura	Surtido	PVP
1162336	540001433900	9/18 W	3000/4000 K	945 ... 1890 lm	Blanco	220 mm x 220 mm	21.5 mm	●	59,00 €
1162337	540001434000	15/25 W	3000/4000 K	1575 ... 2625 lm	Blanco	300 mm x 300 mm	25 mm	●	79,00 €



Aro redondo LED integrado ORIENTABLE
SPOT KD

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20
Protección contra impactos:	IK03
Ángulo de apertura del haz:	Difusión ángulo amplio 40-80°
Material de la carcasa:	Plástico
Color:	Blanco

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Corte	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
824054	0017440078	5 W	3000 K	450 lm	65 mm	82 mm	30 mm	●	8,51 €
824055	0017440079	5 W	4000 K	480 lm	65 mm	82 mm	30 mm	●	8,51 €



Aro redondo LED integrado ORIENTABLE ALL-IN
LEDINAIRE RS071B

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20
Protección contra impactos:	IK03
Ángulo de apertura del haz:	Haz medio 20-40°
Material de la carcasa:	Metal–Plástico
Color:	Blanco

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Corte	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
1071120	20882700	6 W	2700 ... 4000 K	550 lm	68 mm	89 mm	43 mm	●	22,00 €
1039485	20886500	6 W	2700 ... 4000 K	550 lm	68 mm	89 mm	43 mm	●	22,00 €



Aro redondo LED integrado ORIENTABLE ALL-IN
LEDINAIRE RS071B

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20
Protección contra impactos:	IK03
Ángulo de apertura del haz:	Haz medio 20-40°
Material de la carcasa:	Metal–Plástico
Color:	Negro

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Corte	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
1138504	20884100	6 W	2700 ... 4000 K	550 lm	68 mm	89 mm	43 mm		22,00 €
1071125	20888900	6 W	2700 ... 4000 K	550 lm	68 mm	89 mm	43 mm	●	22,00 €

OPPLE LIGHTING.



Aro redondo LED integrado ORIENTABLE DIM
SPOT CHIARA

Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	90-100 (clase 1A)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP44
Protección contra impactos:	IK02
Ángulo de apertura del haz:	Haz medio 20-40°
Material de la carcasa:	Plástico
Color:	Blanco

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Corte	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
948081	541003589100	9 W	2700 K	675 lm	68 ... 74 mm	83 mm	47.3 mm	●	21,00 €
948083	541003589300	9 W	3000 K	675 lm	68 ... 74 mm	83 mm	47.3 mm	●	21,00 €
948084	541003589500	9 W	4000 K	720 lm	68 ... 74 mm	83 mm	47.3 mm	●	21,00 €

OPPLE LIGHTING.



Aro redondo LED integrado ORIENTABLE
SPOT CHIARA

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP44
Protección contra impactos:	IK02
Ángulo de apertura del haz:	Haz medio 20-40°
Material de la carcasa:	Plástico
Color:	Blanco

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Corte	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
948076	541003410900	6 W	2700 K	450 lm	68 ... 74 mm	83 mm	47.3 mm	●	18,00 €
774721	541003414300	6 W	3000 K	450 lm	68 ... 74 mm	83 mm	47.3 mm	●	18,00 €
852331	541003411100	6 W	4000 K	480 lm	68 ... 74 mm	83 mm	47.3 mm	●	18,00 €

OPPLE LIGHTING.



Aro redondo LED integrado ORIENTABLE
SPOT CHIARA

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP44
Protección contra impactos:	IK02
Ángulo de apertura del haz:	Haz medio 20-40°
Material de la carcasa:	Plástico
Color:	Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Corte	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
948073	541003410800	6 W	2700 K	450 lm	68 ... 74 mm	83 mm	47.3 mm	●	18,00 €
948074	541003414200	6 W	3000 K	450 lm	68 ... 74 mm	83 mm	47.3 mm	●	18,00 €
948075	541003411000	6 W	4000 K	480 lm	68 ... 74 mm	83 mm	47.3 mm	●	18,00 €



Aro redondo LED integrado FIJO IP65
NEW MINI ISPOT

Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	90-100 (clase 1A)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK04
Ángulo de apertura del haz:	Haz medio 20-40°
Material de la carcasa:	Aluminio
Color:	Blanco

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Corte	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
947711	2216851000	3 W	3000 K	165 lm	30 mm	35 mm	40 mm	●	20,00 €



Aro redondo LED integrado FIJO IP65 CCT
NEW ISPOT 1

Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	90-100 (clase 1A)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK04
Ángulo de apertura del haz:	Haz medio 20-40°
Material de la carcasa:	Aluminio
Color:	Blanco

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Corte	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
940022	2216801000	10 W	2700/3000/4000 K	810 lm	65 ... 67 mm	70 mm	77 mm	●	29,00 €

Aro redondo LED integrado FIJO IP65 CCT
NEW ISPOT 2

Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	90-100 (clase 1A)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK04
Ángulo de apertura del haz:	Haz medio 20-40°
Material de la carcasa:	Aluminio
Color:	Blanco

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Corte	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
940058	2216811000	10 W	2700/3000/4000 K	860 lm	75 ... 78 mm	82 mm	82 mm	●	30,00 €


Aro redondo LED integrado FIJO IP65 CCT
NEW ISPOT 2



Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	90-100 (clase 1A)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK04
Ángulo de apertura del haz:	Haz medio 20-40°
Material de la carcasa:	Aluminio
Color:	Negro

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Corte	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
947720	2216813000	10 W	2700/3000/4000 K	860 lm	75 ... 78 mm	82 mm	82 mm	●	30,00 €

Aro redondo LED integrado FIJO IP65 CCT
NEW ISPOT 3



Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	90-100 (clase 1A)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK04
Ángulo de apertura del haz:	Haz medio 20-40°
Material de la carcasa:	Aluminio
Color:	Blanco

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Corte	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
940950	2216821000	10 W	2700/3000/4000 K	830 lm	85 ... 88 mm	92 mm	97 mm	●	32,00 €

Aro redondo LED integrado FIJO IP65 CCT
NEW ISPOT 3



Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	90-100 (clase 1A)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK04
Ángulo de apertura del haz:	Haz medio 20-40°
Material de la carcasa:	Aluminio
Color:	Negro

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Corte	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
948191	2216823000	10 W	2700/3000/4000 K	830 lm	85 ... 88 mm	92 mm	97 mm		32,00 €

Aro redondo LED integrado asimétrico FIJO IP65 CCT
NEW ISPOT 5



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	90-100 (clase 1A)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK04
Ángulo de apertura del haz:	Difusión ángulo amplio 40-80°
Material de la carcasa:	Aluminio
Color:	Blanco

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Corte	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
940949	2216841000	10 W	2700/3000/4000 K	860 lm	75 … 78 mm	82 mm	82 mm	●	31,00 €

Aro redondo LED integrado FIJO IP54
FORLIGHT JET



Tensión de funcionamiento:	100 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	90-100 (clase 1A)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP54
Protección contra impactos:	IK02
Ángulo de apertura del haz:	Haz extremadamente amplio > 80°
Material de la carcasa:	Aluminio
Color:	Blanco

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Corte	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
780265	TC-0000-BLA	7 W	3000 K	720 lm	75 mm	85 mm	43 mm	●	20,15 €
714067	TC-0001-BLA	7 W	4000 K	720 lm	75 mm	85 mm	43 mm	●	20,15 €



Aro VACÍO empotrable FIJO
INDOOR Technical

Grado de protección IP: IP20
Con fuente de luz: No
Ajustabilidad: No ajustable
Material de la carcasa: Zamak
Tipo de portalámparas: No incluido (GU10 o Gx5.3)

Código	Ref. Fabricante	Color	Nº de lámparas	Ø Corte	Ø Exterior	Surtido	PVP
98027	631D-00	Blanco	1	65 mm	78 mm	●	3,24 €
305128	631D-01	Negro	1	65 mm	78 mm	●	3,88 €
159596	631D-11	Cromo brillo	1	65 mm	78 mm	●	3,88 €
98028	631D-12	Níquel	1	65 mm	78 mm	●	3,88 €
98029	631D-16	Cromo mate	1	65 mm	78 mm	●	3,88 €
237152	631D-90	Blanco técnico	1	65 mm	78 mm	●	3,88 €



Aro VACÍO empotrable FIJO
INDOOR Technical

Grado de protección IP: IP20
Con fuente de luz: No
Ajustabilidad: No ajustable
Material de la carcasa: Aluminio
Tipo de portalámparas: No incluido (GU10 o Gx5.3)

Código	Ref. Fabricante	Color	Nº de lámparas	Ø Corte	Ø Exterior	Surtido	PVP
161245	432D-90	Blanco técnico	1	85 mm	93 mm	●	8,77 €



Aro VACÍO empotrable FIJO
INDOOR Technical

Grado de protección IP: IP20
Con fuente de luz: No
Ajustabilidad: No ajustable
Material de la carcasa: Aluminio
Tipo de portalámparas: No incluido (GU10 o Gx5.3)

Código	Ref. Fabricante	Color	Nº de lámparas	Ø Corte	Ø Exterior	Surtido	PVP
206472	438D-01	Negro	1	75 mm	82 mm	●	8,28 €
271141	438D-09	Oro técnico	1	75 mm	82 mm		15,85 €
169392	438D-90	Blanco técnico	1	75 mm	82 mm	●	7,51 €



Aro VACÍO empotrable FIJO
INDOOR Technical

Grado de protección IP: IP20
Con fuente de luz: No
Ajustabilidad: No ajustable
Material de la carcasa: Aluminio
Tipo de portalámparas: No incluido (GU10 o Gx5.3)

Código	Ref. Fabricante	Color	Nº de lámparas	Ø Corte	Ø Exterior	Surtido	PVP
285508	551D-90	Blanco técnico	1	75 mm	90 mm	●	7,51 €



Aro VACÍO empotrable FIJO
INDOOR Technical

Grado de protección IP: IP44
Con fuente de luz: No
Ajustabilidad: No ajustable
Material de la carcasa: Aluminio
Tipo de portalámparas: No incluido (GU10 o Gx5.3)

Código	Ref. Fabricante	Color	Nº de lámparas	Ø Corte	Ø Exterior	Surtido	PVP
246240	510D-01	Negro	1	75 mm	82 mm		8,28 €
221063	510D-90	Blanco técnico	1	75 mm	82 mm	●	7,51 €



Aro VACÍO empotrable FIJO Estanco IP65
INDOOR Technical

Grado de protección IP: IP65
Con fuente de luz: No
Ajustabilidad: No ajustable
Material de la carcasa: Aluminio
Tipo de portalámparas: No incluido (GU10 o Gx5.3)

Código	Ref. Fabricante	Color	Nº de lámparas	Ø Corte	Ø Exterior	Surtido	PVP
243074	107D-05	Inox	1	65 mm	84 mm	●	12,67 €
221198	107D-90	Blanco técnico	1	65 mm	84 mm	●	11,70 €

Aro VACÍO empotrable ORIENTABLE
INDOOR Technical



Grado de protección IP: IP20
Con fuente de luz: No
Ajustabilidad: Orientable
Material de la carcasa: Zamak
Tipo de portalámparas: No incluido (GU10 o Gx5.3)

Código	Ref. Fabricante	Color	Nº de lámparas	Ø Corte	Ø Exterior	Surtido	PVP
97977	634D-00	Blanco	1	75 ... 80 mm	87 mm	●	4,47 €
282370	634D-01	Negro	1	75 ... 80 mm	87 mm	●	5,97 €
155651	634D-11	Cromo brillo	1	75 ... 80 mm	87 mm	●	5,97 €
97978	634D-12	Níquel	1	75 ... 80 mm	87 mm	●	5,97 €
143489	634D-13	Cuero satinado	1	75 ... 80 mm	87 mm	●	5,97 €
97979	634D-16	Cromo mate	1	75 ... 80 mm	87 mm	●	5,97 €
130019	634D-90	Blanco técnico	1	75 ... 80 mm	87 mm	●	5,97 €

Aro VACÍO empotrable ORIENTABLE
INDOOR Technical



Grado de protección IP: IP20
Con fuente de luz: No
Ajustabilidad: Giratorio y orientable
Material de la carcasa: Aluminio
Tipo de portalámparas: No incluido (GU10 o Gx5.3)


Código	Ref. Fabricante	Color	Nº de lámparas	Ø Corte	Ø Exterior	Surtido	PVP
253034	703D-01	Negro	1	80 ... 85 mm	95 mm	●	8,00 €
92630	703D-05	Acero inox	1	80 ... 85 mm	95 mm	●	8,00 €
152853	703D-90	Blanco técnico	1	80 ... 85 mm	95 mm	●	8,00 €

Aro VACÍO empotrable ORIENTABLE
INDOOR Technical



Grado de protección IP: IP20
Con fuente de luz: No
Ajustabilidad: Rotable
Material de la carcasa: Aluminio
Tipo de portalámparas: No incluido GU10 o Gx5.3)

Código	Ref. Fabricante	Color	Nº de lámparas	Ø Corte	Ø Exterior	Surtido	PVP
226007	431D-01	Negro	1	85 mm	95 mm	●	11,11 €
203225	431D-90	Blanco técnico	1	85 mm	95 mm	●	9,58 €



Aro VACÍO empotrable ORIENTABLE
INDOOR Technical

Grado de protección IP:	IP20
Con fuente de luz:	No
Ajustabilidad:	Orientable
Material de la carcasa:	Zamak
Tipo de portalámparas:	No incluido (GU10 o Gx5.3)

Código	Ref. Fabricante	Color	Nº de lámparas	Ø Corte	Ø Exterior	Surtido	PVP
151147	639D-00	Blanco	1	75 ... 95 mm	102 mm	●	7,29 €
197681	639D-01	Negro	1	75 ... 95 mm	102 mm	●	8,93 €
105846	639D-10	Oro	1	75 ... 95 mm	102 mm		18,94 €
162065	639D-11	Cromo brillo	1	75 ... 95 mm	102 mm		8,93 €
115621	639D-12	Níquel	1	75 ... 95 mm	102 mm	●	8,93 €
144866	639D-13	Cuero satinado	1	75 ... 95 mm	102 mm	●	8,93 €
113783	639D-16	Cromo mate	1	75 ... 95 mm	102 mm	●	8,93 €
106893	639D-69	Wengué	1	75 ... 95 mm	102 mm		18,94 €
105678	639D-90	Blanco técnico	1	75 ... 95 mm	102 mm	●	8,93 €
161914	639D-92	Pan de plata	1	75 ... 95 mm	102 mm		21,93 €
182765	639D-93	Pan de oro	1	75 ... 95 mm	102 mm		21,93 €



Aro VACÍO empotrable ORIENTABLE
INDOOR Technical

Grado de protección IP: IP20
Con fuente de luz: No
Ajustabilidad: Orientable
Material de la carcasa: Zamak
Tipo de portalámparas: No incluido (GU10 o Gx5.3)

Código	Ref. Fabricante	Color	Nº de lámparas	Ø Corte	Largo/Ancho	Surtido	PVP
97982	604D-00	Blanco	1	75 mm	82 mm x 82 mm	●	5,11 €
125617	604D-11	Cromo brillo	1	75 mm	82 mm x 82 mm		6,30 €
97980	604D-12	Níquel	1	75 mm	82 mm x 82 mm	●	6,30 €
118168	604D-13	Cuero satinado	1	75 mm	82 mm x 82 mm		7,24 €
97981	604D-16	Cromo mate	1	75 mm	82 mm x 82 mm	●	6,30 €
140930	604D-90	Blanco técnico	1	75 mm	82 mm x 82 mm	●	6,30 €



Aro VACÍO empotrable ORIENTABLE
INDOOR Technical

Grado de protección IP: IP20
Con fuente de luz: No
Ajustabilidad: Giratorio y orientable
Material de la carcasa: Aluminio
Tipo de portalámparas: No incluido (GU10 o Gx5.3)

Código	Ref. Fabricante	Color	Nº de lámparas	Ø Corte	Largo/Ancho	Surtido	PVP
249398	704D-01	Negro	1	80 ... 85 mm	92 mm x 92 mm		8,00 €
101589	704D-05	Acero inox	1	80 ... 85 mm	92 mm x 92 mm	●	8,00 €
148752	704D-90	Blanco técnico	1	80 ... 85 mm	92 mm x 92 mm	●	8,00 €

Casquillo GU10
INDOOR Technical PRO



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
215313	1PHB	Portalámparas 230V Casquillos GU10-GZ10	●	0,43 €

Casquillo GU5,3
INDOOR Technical PRO



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
248822	1PHD	Portalámparas 12V Casquillos Gx5,3 - Gx4 - GY6,35	●	0,64 €

LedsC4

Proyector superficie blanco
FORLIGHT - KAPLAN 1



Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: Plástico estructurado
Con fuente de luz: No
Material de la carcasa: Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Nº Lámparas	Portalámparas	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
1156207	DE-0291-BLA	1	GU10	Blanco	Ø 58mm / 60x100x25 mm	●	15,95 €

LedsC4

Proyector superficie blanco
FORLIGHT - KAPLAN 2



Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: Plástico estructurado
Con fuente de luz: No
Material de la carcasa: Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Nº Lámparas	Portalámparas	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
1156215	DE-0292-BLA	2	GU10	Blanco	Ø 58mm / 60x260x25 mm	●	35,95 €

LedsC4

Proyector superficie blanco
FORLIGHT - KAPLAN 3



Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: Plástico estructurado
Con fuente de luz: No
Material de la carcasa: Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Nº Lámparas	Portalámparas	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
1156216	DE-0293-BLA	3	GU10	Blanco	Ø 58mm / 60x320x25 mm	●	51,90 €

LedsC4

Proyector superficie negro
FORLIGHT - KAPLAN 1



Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: Plástico estructurado
Con fuente de luz: No
Material de la carcasa: Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Nº Lámparas	Portalámparas	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
1156221	DE-0291-NEG	1	GU10	Negro	Ø 58mm / 60x100x25 mm	●	15,95 €

LedsC4

Proyector superficie negro
FORLIGHT - KAPLAN 2



Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: Plástico estructurado
Con fuente de luz: No
Material de la carcasa: Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Nº Lámparas	Portalámparas	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
1156224	DE-0292-NEG	2	GU10	Negro	Ø 58mm / 60x260x25 mm	●	35,95 €

LedsC4

Proyector superficie negro
FORLIGHT - KAPLAN 3



Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: Plástico estructurado
Con fuente de luz: No
Material de la carcasa: Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Nº Lámparas	Portalámparas	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
1156228	DE-0293-NEG	3	GU10	Negro	Ø 58mm / 60x320x25 mm	●	51,90 €

PHILIPS

Proyector BLANCO para carril trifásico
CORELINE ST151T



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	90-100 (clase 1A)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20
Protección contra impactos:	IK03
Distribución del haz:	Simétrico
Material de la carcasa:	Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Haz	Dimensiones	Surtido	PVP
1047475	52857499	30 W	3000 K	3000 lm	25 º	207 mm x 87 mm x 125 mm		86,27 €
918267	52858199	27 W	4000 K	3000 lm	25 º	207 mm x 87 mm x 125 mm		86,27 €
814582	52861199	30 W	3000 K	3000 lm	38 º	207 mm x 87 mm x 125 mm	●	86,27 €
837146	52862899	27 W	4000 K	3000 lm	38 º	207 mm x 87 mm x 125 mm	●	86,27 €

PHILIPS

Proyector NEGRO para carril trifásico
CORELINE ST151T



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	90-100 (clase 1A)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20
Protección contra impactos:	IK03
Distribución del haz:	Simétrico
Material de la carcasa:	Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Haz	Dimensiones	Surtido	PVP
878427	52855099	30 W	3000 K	3000 lm	25 º	207 mm x 87 mm x 125 mm		86,27 €
1050199	52856799	27 W	4000 K	3000 lm	25 º	207 mm x 87 mm x 125 mm		86,27 €
787470	52859899	30 W	3000 K	3000 lm	38 º	207 mm x 87 mm x 125 mm	●	86,27 €
778310	52860499	27 W	4000 K	3000 lm	38 º	207 mm x 87 mm x 125 mm	●	86,27 €

PHILIPS

Carril electrificado trifásico BLANCO
CARRIL RCS750



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
217933	38110700	Carril blanco 1M RCS750 3C L1000 (XTS4100-3)	●	36,75 €
217931	38111400	Carril blanco 2M RCS750 3C L2000 (XTS4200-3)	●	68,25 €
217928	38112100	Carril blanco 3M RCS750 3C L3000 (XTS4300-3)	●	92,40 €

PHILIPS

Alimentación BLANCO
ACCESORIOS CARRIL RCS750



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
78254	38116999	Alimentación blanca ZRS750 EPSL (XTS12-3+41-3)	●	17,85 €

PHILIPS

Conector intermedio BLANCO
ACCESORIOS CARRIL RCS750



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
217934	38118399	Conector blanco ZRS750 ICP (XTS21-3)	●	11,55 €

PHILIPS

Tapa final BLANCO
ACCESORIOS CARRIL RCS750



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
78255	38124499	Tapa final blanca ZRS750 EP (XTS41-3)	●	4,20 €

PHILIPS

Rosetón BLANCO
ACCESORIOS CARRIL RCS750



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
252062	14987599	Rosetón blanco ZRS700 SMC SUSP CAP (SKB30-3)	●	5,46 €

PHILIPS

Abrazadera fijación BLANCO
ACCESORIOS CARRIL RCS750



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
252265	14986899	Fijación tornillo blanca ZRS700 SCP SUSP CLAMP (SKB12-3)	●	5,46 €

Abrazadera sujeción BLANCO
ACCESORIOS CARRIL RCS750



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
252064	06713099	Abrazadera fijación techo blanca ZRS700 SPC SUSP (SKB16-3)	●	5,46 €

Codo BLANCO
ACCESORIOS CARRIL RCS750



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
288036	38128299	Conector externo 90° blanco ZRS750 CCPE (XTS35-3)	●	42,00 €

Conector BLANCO
ACCESORIOS CARRIL RCS750



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
1050189	38120699	Conector flexible blanco ZRS750 CPF (XTS23-3)	●	71,40 €

Carril electrificado trifásico NEGRO
CARRIL RCS750



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
364600	79851600	Carril negro 1M RCS750 3C L1000 (XTS4100-2)	●	40,40 €
364601	79852300	Carril negro 2M RCS750 3C L2000 (XTS4200-2)	●	74,26 €
364602	79853000	Carril negro 3M RCS750 3C L3000 (XTS4300-2)	●	100,46 €

Alimentación NEGRO
ACCESORIOS CARRIL RCS750



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
601481	14148099	Alimentación negra ZRS750 EPSL (XTS12-2+41-2)	●	17,85 €

Conector intermedio NEGRO
ACCESORIOS CARRIL RCS750



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
364135	14151099	Conector negro ZRS750 ICP (XTS21-2)	●	11,55 €

PHILIPS

Tapa final NEGRO
ACCESORIOS CARRIL RCS750



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
314632	14150399	Tapa final negra ZRS750 EP (XTS41-2)	●	4,20 €

PHILIPS

Rosetón NEGRO
ACCESORIOS CARRIL RCS750



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
601469	06710999	Rosetón negro ZRS700 SMC SUSP CAP (SKB30-2)	●	5,46 €

PHILIPS

Abrazadera fijacion NEGRO
ACCESORIOS CARRIL RCS750



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
364091	07419099	Fijación tornillo negra ZRS700 SCP SUSP CLAMP (SKB12-2)	●	5,46 €

PHILIPS

Abrazadera sujeción NEGRO
ACCESORIOS CARRIL RCS750



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
532891	07420699	Abrazadera fijación techo negra ZRS700 SPC SUSP (SKB16-2)	●	5,46 €

PHILIPS

Set de suspensión NEGRO
ACCESORIOS CARRIL RCS750



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
868847	07469599	Kit montaje suspendido negro ZRS700 3m (SPW1-2/3M)	●	24,02 €

PHILIPS

Codo NEGRO
ACCESORIOS CARRIL RCS750



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
858473	14152799	Conector externo 90° negro ZRS750 CCPE (XTS35-2)	●	42,00 €

PHILIPS

Conector NEGRO
ACCESORIOS CARRIL RCS750



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
1050191	79855499	Conector flexible negro ZRS750 CPF (XTS23-2)	●	77,53 €

PHILIPS

Cable suspensión
ACCESORIOS CARRIL RCS750



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
532892	07432999	Cable suspensión ZRS700 SMS SUSP SET L3000 (SKB34-1/3M)	●	14,20 €
997717	06785799	Cable suspensión ZRS700 SMS SUSP SET L5000 (SKB34-1/5M)	●	19,66 €

OPPLE LIGHTING.

Ventilador techo con LED integrado
FANLIGHT-E



Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Incluye luz:	Sí
Grado de protección IP:	IP20
Material de la estructura:	Aluminio
Material de las palas:	Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Sonoridad min/máx (dB)	Color	Ø Exterior	Surtido	PVP
1168853	525006003700	63 W	3000 ... 5700 K	52 lm	32/52	Blanco	434 mm	●	179,00 €
1168855	525006003800	85 W	3000 ... 5700 K	52 lm	32/52	Blanco	510 mm	●	229,00 €

LedsC4

Ventilador techo con portalámparas E27
WINDY



Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Incluye luz:	Sí
Grado de protección IP:	IP20
Material de la estructura:	Acero
Material de las palas:	Madera (palas reversibles madera/blanco)

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Sonoridad min/máx (dB)	Color	Ø Exterior	Surtido	PVP
443328	VE-0005-BLA	2 x E27	-	-	37/40	Blanco / madera clara	1010 mm	●	233,55 €

LedsC4

Ventilador techo con portalámparas E27
BORNEO



Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Incluye luz:	Sí
Grado de protección IP:	IP20
Material de la estructura:	Acero
Material de las palas:	Madera

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Sonoridad min/máx (dB)	Color	Ø Exterior	Surtido	PVP
313472	VE-0006-BLA	2 x E27	-	-	38/39	Blanco	1066 mm	●	202,35 €

LedsC4

Ventilador techo sin luminaria
STEM



Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Incluye luz:	No
Grado de protección IP:	IP20
Material de la estructura:	Acero
Material de las palas:	Madera

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Sonoridad min/máx (dB)	Color	Ø Exterior	Surtido	PVP
902076	30-8645-81-92	-	-	39/42	Níquel satinado / madera oscura	1370 mm	●	272,60 €

Luminaria de escritorio negra CCT
BALANCE



Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Incluye luz:	Sí
Material de la estructura:	Aluminio
Material del difusor:	Plástico, opalino
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Dimensiones	Color	Surtido	PVP
1055774	523003012900	14 W	3000/4000/5000 K	840 lm	570 mm x 440 mm x 196 mm	Negro		139 €

Luminaria de escritorio blanca CCT
SPARROW



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Incluye luz:	Sí
Material de la estructura:	Plástico
Material del difusor:	Plástico, opalino
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Dimensiones	Color	Surtido	PVP
1002372	523003011600	15 W	3000/4000/5000 K	1000 lm	405 mm x 410 mm x 180 mm	Blanco		79 €

OPPLE LIGHTING.

Potencia, eficiencia y fiabilidad para cada entorno industrial

En OPPLE Lighting ofrecemos soluciones industriales eficientes, resistentes y versátiles, adaptadas a cualquier entorno. Con alto rendimiento, control avanzado (DALI2 o BLE2) y larga vida útil, garantizan ahorro y fiabilidad en cada instalación.

Descubre la gama **Performer** y transforma tu iluminación industrial.



CAMPANA PERFORMER G6

Potencia y eficiencia para grandes alturas, con hasta 200 lm/W, IP66 e IK08, versiones 4000K o 5700K, y regulación DALI2 o BLE2. Ideal para naves y zonas de producción intensiva.

ESTANCA PERFORMER G5

Resistente y fiable, con IP66 e IK08, opciones multi CCT y multi potencia hasta 72 W y 170 lm/W, además de emergencia y regulación DALI2 o BLE2. Ideal para parkings, túneles y zonas húmedas.

PROYECTOR MODULO PERFORMER G2

Alto rendimiento exterior, con hasta 140 lm/W, IP66 e IK08 y cuerpo de aluminio anticorrosión para ambientes salinos. Disponible en 3000K, 4000K y 5700K, con DALI2 y ópticas intercambiables para precisión máxima.

LEDLENSER

Linterna profesional P5R
LED LENSER



Batería incluida:	Si
Recargable:	Si
Tipo de batería:	Li-iON 750 mAh, 3.7V
Grado de protección IP:	IP68
Color carcasa:	Negro
Reproducción cromática:	70-79 (clase 2A)

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Metros de alcance	Duración batería	Peso	Dimensiones	Surtido	PVP
449090	502185	480 lm	240 m	25 h	0,124 kg	13,6 cm x 3,8 cm x 3,8 cm		58,62 €

LEDLENSER

Linterna frontal H7R
LED LENSER



Batería incluida:	Si
Recargable:	Si
Tipo de batería:	Li-iON 4800 mAh, 3.7V
Grado de protección IP:	IP67
Color carcasa:	Negro
Reproducción cromática:	70-79 (clase 2A)

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Metros de alcance	Duración batería	Peso	Dimensiones	Surtido	PVP
449087	502122	1000 lm	250 m	65 h	0,421 kg	8,5 cm x 14,5 cm x 12 cm		89,90 €

Insectrón - rejilla de encuentro
FANARI GREEN



Voltaje:	230 V.A.C / 50 Hz
Método de descarga:	Arco de alta tensión
Rejilla de descarga:	Arrollamiento
Protección:	Rejilla de seguridad
Sistema de encendido:	Balastro electrónico
Material:	ABS
Peso:	0,7 kg

Código	Ref. Fabricante	Potencia	Mecanismo de acción	Cobertura día/-noche	Dimensiones	Surtido	PVP
93322	IC0370C	1x6 W	Arco de alta tensión - 2000 V	50 m² / 90 m²	Ø 133 mm x 400 mm	●	31,40 €

Insectrón - rejilla de encuentro
SUPERNOVA PLUS 30



Voltaje:	230 V.A.C / 50 Hz
Método de descarga:	Arco de alta tensión
Rejilla de descarga:	Varillas
Protección:	Rejilla de seguridad
Sistema de encendido:	Balastro magnético
Material:	Acero inoxidable
Peso:	3,8 kg

Código	Ref. Fabricante	Potencia	Mecanismo de acción	Cobertura día/-noche	Dimensiones	Surtido	PVP
147110	IX0215N-T8	2x15W T8	Arco de alta tensión - 2500 V	170 m² / 315 m²	310 mm x 510 mm x 110 mm	●	156,50 €

Insectrón - rejilla de encuentro
SUPERNOVA 40



Voltaje:	230 V.A.C / 50 Hz
Método de descarga:	Arco de alta tensión
Rejilla de descarga:	Varillas
Protección:	Rejilla de seguridad
Sistema de encendido:	Balastro magnético
Material:	Acero inoxidable
Peso:	4,0 kg

Código	Ref. Fabricante	Potencia	Mecanismo de acción	Cobertura día/-noche	Dimensiones	Surtido	PVP
127711	IX0220R	2x11 W	Arco de alta tensión - 2500 V	90 m² / 150 m²	310 mm x 280 mm x 110 mm	●	203,53 €

Insectrón - rejilla de encuentro
SILVER PLUS-INOX



Voltaje:	230 V.A.C / 50 Hz
Método de descarga:	Arco de alta tensión
Rejilla de descarga:	Varillas
Protección:	Rejilla de seguridad
Sistema de encendido:	Balastro magnético
Material:	Acero inoxidable
Peso:	2,4 kg

Código	Ref. Fabricante	Potencia	Mecanismo de acción	Cobertura día/-noche	Dimensiones	Surtido	PVP
102557	IX0211R	2x20 W	Arco de alta tensión - 2500 V	215 m² / 420 m²	310 mm x 660 mm x 110 mm	●	132,86 €

Insectrap - lámina adhesiva
INOX 220



Voltaje:	230 V.A.C / 50 Hz
Film:	Lámina adhesiva
Instalación:	Mural/Colgante
Material:	Inox
Peso:	5,0 kg

Código	Ref. Fabricante	Potencia	Mecanismo de acción	Cobertura día/-noche	Dimensiones	Surtido	PVP
113500	ITX220C	2x20 W	Lámina adhesiva	185 m²	885 mm x 330 mm x 350 mm	●	146,73 €

Iluminación

EMERGENCIAS



AUTOTEST No permanente
URA NEXT

Tensión de funcionamiento: 230 V
Método de montaje: Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Grado de protección (IP): IP42
Protección al impacto: IK07
Material de la carcasa: Plástico
Batería: NiMH

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
879476	660100	50 lm	1 h	1 W	Blanco	172 mm x 104 mm x 40 mm		36,61 €
879477	660101	70 lm	1 h	1 W	Blanco	172 mm x 104 mm x 40 mm	●	38,66 €
879478	660102	100 lm	1 h	1 W	Blanco	172 mm x 104 mm x 40 mm	●	46,53 €
879479	660104	200 lm	1 h	1.9 W	Blanco	172 mm x 104 mm x 40 mm	●	60,58 €
879481	660105	350 lm	1 h	0.4 W	Blanco	172 mm x 104 mm x 40 mm	●	79,26 €

ESTÁNDAR No permanente
URA NEXT

Tensión de funcionamiento: 230 V
Método de montaje: Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Grado de protección (IP): IP42
Protección al impacto: IK07
Material de la carcasa: Plástico
Batería: NiCd

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
879204	660000	50 lm	1 h	1.5 W	Blanco	172 mm x 104 mm x 40 mm	●	31,05 €
879454	660001	70 lm	1 h	1.5 W	Blanco	172 mm x 104 mm x 40 mm	●	33,24 €
879455	660002	100 lm	1 h	1.5 W	Blanco	172 mm x 104 mm x 40 mm	●	41,11 €
879456	660003	160 lm	1 h	2.3 W	Blanco	172 mm x 104 mm x 40 mm	●	47,22 €
879457	660004	200 lm	1 h	2.3 W	Blanco	172 mm x 104 mm x 40 mm	●	55,17 €
879458	660005	350 lm	1 h	0.4 W	Blanco	172 mm x 104 mm x 40 mm	●	73,83 €

ESTÁNDAR Permanente
URA NEXT

Tensión de funcionamiento: 230 V
Método de montaje: Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Grado de protección (IP): IP42
Protección al impacto: IK07
Material de la carcasa: Plástico
Batería: NiCd

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
879464	660022	100 lm	1 h	2.5 W	Blanco	172 mm x 104 mm x 40 mm	●	51,41 €
879465	660024	200 lm	1 h	2 W	Blanco	172 mm x 104 mm x 40 mm		56,70 €
879466	660025	350 lm	1 h	1.9 W	Blanco	172 mm x 104 mm x 40 mm		75,91 €

AUTOTEST No permanente
URA21 PLUS

Tensión de funcionamiento: 207 ... 253 V
Método de montaje: Extensión de pared
Grado de protección (IP): IP42
Protección al impacto: IK07
Material de la carcasa: Plástico
Batería: NiCd

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
319257	660600PL	70 lm	1 h	1.3 W	Blanco	210 mm x 110 mm x 41 mm		48,05 €
319258	660601PL	70 lm	1 h	1.3 W	Blanco	210 mm x 110 mm x 41 mm	●	50,74 €
319259	660602PL	100 lm	1 h	1.3 W	Blanco	210 mm x 110 mm x 41 mm	●	61,07 €
319260	660608PL	200 lm	1 h	1.7 W	Blanco	210 mm x 110 mm x 41 mm	●	79,52 €
319261	660609PL	350 lm	1 h	2.3 W	Blanco	210 mm x 110 mm x 41 mm	●	104,02 €
319266	660614PL	500 lm	1 h	2.7 W	Blanco	210 mm x 110 mm x 41 mm		116,72 €

ESTÁNDAR No permanente
URA21 PLUS

Tensión de funcionamiento: 207 ... 253 V
Método de montaje: Extensión de pared
Grado de protección (IP): IP42
Protección al impacto: IK07
Material de la carcasa: Plástico
Batería: NiCd

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
319267	661600PL	70 lm	1 h	1.3 W	Blanco	210 mm x 110 mm x 41 mm		40,75 €
319268	661601PL	70 lm	1 h	1.3 W	Blanco	210 mm x 110 mm x 41 mm	●	43,63 €
319269	661602PL	100 lm	1 h	1.3 W	Blanco	210 mm x 110 mm x 41 mm	●	53,96 €
319271	661605PL	160 lm	1 h	2.2 W	Blanco	210 mm x 110 mm x 41 mm	●	61,98 €
319274	661608PL	200 lm	1 h	2.2 W	Blanco	210 mm x 110 mm x 41 mm	●	72,41 €
319275	661609PL	350 lm	1 h	2.8 W	Blanco	210 mm x 110 mm x 41 mm	●	96,90 €
319279	661614PL	500 lm	1 h	2.8 W	Blanco	210 mm x 110 mm x 41 mm	●	109,60 €

ESTÁNDAR Permanente
URA21 PLUS

Tensión de funcionamiento: 207 ... 253 V
Método de montaje: Extensión de pared
Grado de protección (IP): IP42
Protección al impacto: IK07
Material de la carcasa: Plástico
Batería: NiCd

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
319270	661603PL	100 lm	1 h	4 W	Blanco	210 mm x 110 mm x 41 mm	●	67,47 €
319272	661606PL	200 lm	1 h	4 W	Blanco	210 mm x 110 mm x 41 mm	●	74,41 €
319273	661607PL	350 lm	1 h	4 W	Blanco	210 mm x 110 mm x 41 mm	●	99,63 €
319280	661615PL	500 lm	1 h	4 W	Blanco	210 mm x 110 mm x 41 mm		120,55 €



ESTÁNDAR Permanente/no permanente
B65LED

Tensión de funcionamiento:	230 V
Método de montaje:	Extensión de pared
Grado de protección (IP):	IP65
Protección al impacto:	IK07
Material de la carcasa:	Plástico
Batería:	NiCd

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
191731	661431	100 lm	1 h	10 W	Gris	280 mm x 120 mm x 59.7 mm	●	94,19
191732	661433	200 lm	1 h	20 W	Gris	280 mm x 120 mm x 59.7 mm	●	134,54
186362	661434	350 lm	1 h	35 W	Gris	280 mm x 120 mm x 59.7 mm	●	151,33

URA NEXT - Marco empotrar



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
879493	660190	Marco de empotrar URA NEXT - para instalación en falso techo - Blanco	●	9,72 €

URA NEXT - Marco empotrar para cubrir hueco de URA21 y URA21 PLU



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
879495	660192	Marco de empotrar URA NEXT sobre el hueco de URA21 y URA21 PLUS	●	15,00 €

URA NEXT - Caja estanca



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
879494	660191	Caja estanca para gama de luminarias de emergencia URA NEXT	●	19,90 €

URA21 / URA21 PLUS - Caja estanca IP65




Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
215676	661616	Caja estanca IP65 con difusor transparente para URA21LED y URA21LED PLUS	●	26,12 €

URA21 - Marco empotrar



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
89571	661720	Marco de empotrar URA21 LED - para instalación en falso techo - Blanco		14,26 €

URA21 PLUS - Marco empotrar



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
319292	661720PL	Marco de empotrar URA21 LED PLUS	●	12,76 €

URA21 - Difusor



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
335116	661721	Difusor URA21 LED	●	13,53 €

URA21LED PLUS Y B65LED - Etiqueta señalizacion



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
8406	060970	Etiqueta de señalización SALIDA	●	4,69 €
61023	060973	Etiqueta de señalización SORTIDA	●	4,69 €

AUTOTEST Permanente - No permanente (según cableado)
URA SPOT PRO Redonda empotrar



Tensión de funcionamiento:	230 V
Método de montaje:	Instalación
Grado de protección (IP):	IP42
Protección al impacto:	IK07
Material de la carcasa:	Plástico
Batería:	NiMH
Acabado:	Blanco

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Ø Exterior	Ø Corte	Profundidad	Surtido	PVP
879489	660142	100 lm	1 h	1.6 W	125 mm	110 mm	44.5 mm	●	70,76 €
879490	660144	200 lm	1 h	1.9 W	125 mm	110 mm	44.5 mm	●	86,92 €
879491	660145	350 lm	1 h	1.9 W	125 mm	110 mm	44.5 mm	●	133,03 €

ESTÁNDAR Permanente - No permanente (según cableado)
URA SPOT PRO Redonda empotrar



Tensión de funcionamiento:	230 V
Método de montaje:	Instalación
Grado de protección (IP):	IP42
Protección al impacto:	IK07
Material de la carcasa:	Plástico
Batería:	NiCd
Acabado:	Blanco

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Ø Exterior	Ø Corte	Profundidad	Surtido	PVP
879470	660042	100 lm	1 h	2.5 W	125 mm	110 mm	44.5 mm	●	59,12 €
879472	660044	200 lm	1 h	2.3 W	125 mm	110 mm	44.5 mm	●	65,20 €
879474	660045	350 lm	1 h	1.9 W	125 mm	110 mm	44.5 mm	●	87,30 €

AUTOTEST No permanente
DUNNA



Tensión de funcionamiento: 230 V
Método de montaje: Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Grado de protección (IP): IP44
Protección al impacto: IK04
Material de la carcasa: Plástico
Batería: NiCd

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
319455	DA-60L	70 lm	1 h	0.4 W	Blanco	322 mm x 120 mm x 45 mm	●	46,06 €
319447	DA-100L	120 lm	1 h	1 W	Blanco	322 mm x 120 mm x 45 mm	●	52,85 €
319448	DA-150L	145 lm	1 h	0.8 W	Blanco	322 mm x 120 mm x 45 mm	●	58,80 €
319449	DA-200L	195 lm	1 h	1 W	Blanco	322 mm x 120 mm x 45 mm	●	62,48 €
319451	DA-300L	290 lm	1 h	1 W	Blanco	322 mm x 120 mm x 45 mm	●	75,73 €

ESTÁNDAR No permanente
DUNNA



Tensión de funcionamiento: 230 V
Método de montaje: Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Grado de protección (IP): IP44
Protección al impacto: IK04
Material de la carcasa: Plástico
Batería: NiCd

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
319421	D-30L	45 lm	1 h	0.4 W	Blanco	322 mm x 120 mm x 45 mm	●	26,51 €
319434	D-60L	60 lm	1 h	0.4 W	Blanco	322 mm x 120 mm x 45 mm	●	34,14 €
319396	D-100L	110 lm	1 h	1 W	Blanco	322 mm x 120 mm x 45 mm	●	40,93 €
319370	D-150L	140 lm	1 h	1 W	Blanco	322 mm x 120 mm x 45 mm	●	46,87 €
319402	D-200L	200 lm	1 h	1.1 W	Blanco	322 mm x 120 mm x 45 mm	●	50,55 €
319414	D-300L	330 lm	1 h	2.2 W	Blanco	322 mm x 120 mm x 45 mm	●	63,81 €
319425	D-400L	400 lm	1 h	2.3 W	Blanco	322 mm x 120 mm x 45 mm	●	75,99 €
319431	D-500L	480 lm	1 h	2.3 W	Blanco	322 mm x 120 mm x 45 mm		94,47 €
319432	D-600L	580 lm	1 h	2.3 W	Blanco	322 mm x 120 mm x 45 mm	●	110,43 €



ESTÁNDAR Permanente
DUNNA

Tensión de funcionamiento: 230 V
Método de montaje: Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Grado de protección (IP): IP44
Protección al impacto: IK04
Material de la carcasa: Plástico
Batería: NiCd

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
319479	DL-60M	70 lm	1 h	1.5 W	Blanco	322 mm x 120 mm x 45 mm	●	50,68 €
319462	DL-100	110 lm	1 h	2.5 W	Blanco	322 mm x 120 mm x 45 mm	●	60,81 €
319463	DL-150	150 lm	1 h	4.2 W	Blanco	322 mm x 120 mm x 45 mm	●	76,45 €
319465	DL-200	200 lm	1 h	5 W	Blanco	322 mm x 120 mm x 45 mm	●	92,56 €
319467	DL-300	330 lm	1 h	5.2 W	Blanco	322 mm x 120 mm x 45 mm	●	106,92 €
319478	DL-400	395 lm	1 h	5.2 W	Blanco	322 mm x 120 mm x 45 mm		114,14 €

AUTOTEST No permanente
GS AUTOTEST



Tensión de funcionamiento: 230 V
Método de montaje: Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Grado de protección (IP): IP44
Protección al impacto: IK07
Material de la carcasa: Plástico
Batería: NiCd

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
324098	GA-60L	70 lm	1 h	0.4 W	Blanco	252 mm x 100 mm x 40 mm	●	39,61 €
571688	GA-100L	105 lm	1 h	0.4 W	Blanco	252 mm x 100 mm x 40 mm	●	44,57 €
324094	GA-150L	170 lm	1 h	0.85 W	Blanco	252 mm x 100 mm x 40 mm	●	49,43 €
324095	GA-200L	200 lm	1 h	0.85 W	Blanco	252 mm x 100 mm x 40 mm	●	56,41 €
324096	GA-300L	310 lm	1 h	0.85 W	Blanco	252 mm x 100 mm x 40 mm	●	67,99 €
324097	GA-400L	465 lm	1 h	1 W	Blanco	252 mm x 100 mm x 40 mm	●	79,74 €
871677	GA-500L	525 lm	1 h	1 W	Blanco	252 mm x 100 mm x 40 mm	●	98,22 €

ESTÁNDAR No permanente
GS



Tensión de funcionamiento: 230 V
Método de montaje: Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Grado de protección (IP): IP44
Protección al impacto: IK07
Material de la carcasa: Plástico
Batería: NiCd

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
283348	G-60L	70 lm	1 h	1.9 W	Blanco	252 mm x 100 mm x 40 mm	●	25,56 €
283361	G-100L	110 lm	1 h	1.9 W	Blanco	252 mm x 100 mm x 40 mm	●	28,97 €
283362	G-150L	150 lm	1 h	2.2 W	Blanco	252 mm x 100 mm x 40 mm	●	32,38 €
283364	G-200L	195 lm	1 h	2.2 W	Blanco	252 mm x 100 mm x 40 mm	●	36,83 €
283366	G-300L	325 lm	1 h	2.3 W	Blanco	252 mm x 100 mm x 40 mm	●	47,71 €
324092	G-400L	400 lm	1 h	2.3 W	Blanco	252 mm x 100 mm x 40 mm	●	61,41 €
318746	G-500L	500 lm	1 h	1.1 W	Blanco	252 mm x 100 mm x 40 mm	●	78,40 €



ESTÁNDAR No permantene
STYLO

Tensión de funcionamiento:	230 V
Método de montaje:	Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Grado de protección (IP):	IP44
Protección al impacto:	IK04
Material de la carcasa:	Plástico
Batería:	NiMH

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
131439	S-30L	40 lm	1 h	1.9 W	Blanco	252 mm x 100 mm x 40 mm		26,51 €
119050	S-60L	70 lm	1 h	1.9 W	Blanco	252 mm x 100 mm x 40 mm		34,11 €
158140	S-100L	110 lm	1 h	1.9 W	Blanco	252 mm x 100 mm x 40 mm		40,93 €
117056	S-150L	145 lm	1 h	2.2 W	Blanco	252 mm x 100 mm x 40 mm		46,87 €
125292	S-200L	195 lm	1 h	2.2 W	Blanco	252 mm x 100 mm x 40 mm		50,55 €
145118	S-300L	320 lm	1 h	2.3 W	Blanco	252 mm x 100 mm x 40 mm		63,65 €

Normagrup



ESTÁNDAR No permanente
EXTRAPLANA

Tensión de funcionamiento:	230 V
Método de montaje:	Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Grado de protección (IP):	IP44
Protección al impacto:	IK04
Material de la carcasa:	Plástico
Batería:	NiCd

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
141131	F-80L	90 lm	1 h	1 W	Blanco	325 mm x 134 mm x 36 mm	●	63,63 €
139398	F-200L	220 lm	1 h	1.1 W	Blanco	325 mm x 134 mm x 36 mm	●	84,58 €
131530	F-300L	350 lm	1 h	2.1 W	Blanco	325 mm x 134 mm x 36 mm	●	103,07 €
172544	F-400L	400 lm	1 h	2.2 W	Blanco	325 mm x 134 mm x 36 mm		115,78 €
195056	F-500L	500 lm	1 h	2.3 W	Blanco	325 mm x 134 mm x 36 mm		130,01 €

ESTÁNDAR No permanente
HERMETIC



Tensión de funcionamiento: 230 V
Método de montaje: Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Grado de protección (IP): IP65
Protección al impacto: IK08
Material de la carcasa: Plástico
Batería: NiCd

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
98301	DE-60L	60 lm	1 h	0.4 W	Blanco	361 mm x 131 mm x 69 mm	●	50,00 €
158139	DE-100L	110 lm	1 h	1 W	Blanco	361 mm x 131 mm x 69 mm	●	54,40 €
98302	DE-150L	140 lm	1 h	1 W	Blanco	361 mm x 131 mm x 69 mm	●	59,31 €
98303	DE-200L	200 lm	1 h	1.1 W	Blanco	361 mm x 131 mm x 69 mm	●	64,89 €
98304	DE-300L	330 lm	1 h	2.2 W	Blanco	361 mm x 131 mm x 69 mm	●	72,41 €
98305	DE-400L	400 lm	1 h	2.3 W	Blanco	361 mm x 131 mm x 69 mm	●	87,52 €
130161	DE-500L	500 lm	1 h	2.3 W	Blanco	361 mm x 131 mm x 69 mm		106,01 €
201690	DE-600L	620 lm	1 h	2.3 W	Blanco	361 mm x 131 mm x 69 mm		123,91 €

ESTÁNDAR XL No permanente
HERMETIC



Tensión de funcionamiento: 230 V
Método de montaje: Montaje de la superficie del techo
Grado de protección (IP): IP66
Protección al impacto: IK10
Material de la carcasa: Plástico
Batería: NiMH

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
181040	DE-1500L	1330 lm	1 h	3 W	Gris	600 mm x 95 mm x 85 mm	●	235,84 €
179497	DE-2000L	1960 lm	1 h	3 W	Gris	900 mm x 95 mm x 85 mm		276,58 €

ESTÁNDAR Permanente
HERMETIC



Tensión de funcionamiento: 230 V
Método de montaje: Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Grado de protección (IP): IP65
Protección al impacto: IK08
Material de la carcasa: Plástico
Batería: NiCd

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
324021	DEL-100	110 lm	1 h	2.5 W	Blanco	361 mm x 131 mm x 69 mm	●	73,37 €
86116	DEL-150	150 lm	1 h	5 W	Blanco	361 mm x 131 mm x 69 mm	●	94,20 €
86117	DEL-200	200 lm	1 h	5 W	Blanco	361 mm x 131 mm x 69 mm	●	100,85 €
122110	DEL-300	330 lm	1 h	4.84 W	Blanco	361 mm x 131 mm x 69 mm		114,47 €



ESTÁNDAR No permanente
ARQUE Redonda superficie

Tensión de funcionamiento:	230 V
Método de montaje:	Montaje de la superficie del techo
Grado de protección (IP):	IP44
Protección al impacto:	IK09
Material de la carcasa:	Plástico
Batería:	NiCd
Acabado:	Blanco

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Ø Exterior	Profundidad	Surtido	PVP
900884	Q-100L	85 lm	1 h	0.41 W	97 mm	47 mm	●	39,94 €
900885	Q-200L	190 lm	1 h	1 W	97 mm	47 mm	●	48,87 €
900886	Q-300L	260 lm	1 h	1.1 W	97 mm	47 mm	●	59,06 €

ESTÁNDAR Óptica para pasillo - Permanente - No permanente (según cableado)
VIA R LED Redonda empotrar



Tensión de funcionamiento:	230 V
Método de montaje:	Instalación
Grado de protección (IP):	IP20
Protección al impacto:	IK04
Material de la carcasa:	Plástico
Batería:	NiMH
Acabado:	Blanco

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Ø Exterior	Ø Corte	Profundidad	Surtido	PVP
97830	VV	200 lm	1 h	3.1 W	50 mm	45 mm	33 mm		107,44 €

AUTOTEST Óptica cónica - No permanente
VIA R LED Redonda empotrar



Tensión de funcionamiento:	230 V
Método de montaje:	Instalación
Grado de protección (IP):	IP20
Protección al impacto:	IK04
Material de la carcasa:	Plástico
Batería:	NiMH
Acabado:	Blanco

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Ø Exterior	Ø Corte	Profundidad	Surtido	PVP
303517	VSEA	195 lm	1 h	3.1 W	50 mm	45 mm	3.5 mm	●	97,14 €

ESTÁNDAR Óptica cónica - Permanente - No permanente (según cableado)
VIA R LED Redonda empotrar



Tensión de funcionamiento:	230 V
Método de montaje:	Instalación
Grado de protección (IP):	IP20
Protección al impacto:	IK04
Material de la carcasa:	Plástico
Batería:	NiMH
Acabado:	Blanco

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Ø Exterior	Ø Corte	Profundidad	Surtido	PVP
138785	VSA	190 lm	1 h	3.4 W	50 mm	45 mm	3.5 mm		119,05 €



ESTÁNDAR Óptica cónica - No permanente

VIA R LED Redonda empotrar

Tensión de funcionamiento:	230 V
Método de montaje:	Instalación
Grado de protección (IP):	IP20
Protección al impacto:	IK04
Material de la carcasa:	Plástico
Batería:	NiMH
Acabado:	Blanco

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Ø Exterior	Ø Corte	Profundidad	Surtido	PVP
275772	VSE	205 lm	1 h	1 W	50 mm	45 mm	3.5 mm	●	73,98 €



Baliza de escalera
BRU Balizas

Tensión de funcionamiento:	230 V
Método de montaje:	Integrado
Grado de protección (IP):	IP42
Protección al impacto:	IK07
Material de la carcasa:	Plástico
Batería:	Ni-Cd
Acabado:	Gris

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Ø Exterior	Ø Corte	Profundidad	Surtido	PVP
54676	BRU	25 lm	1 h	0.35 W	100 mm	60 mm	44.5 mm	●	27,15 €

AUTOTEST No permanente
DOPPLO Proyectores



Tensión de funcionamiento: 230 V
Método de montaje: Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Grado de protección (IP): IP65
Protección al impacto: IK07
Material de la carcasa: Plástico
Batería: Otros

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
242000	DOA-1100L	1040 lm	1 h	0.3 W	Gris	370 mm x 243 mm x 191 mm		432,22 €
324035	DOA-1900L	1850 lm	1 h	0.5 W	Gris	370 mm x 243 mm x 191 mm		520,98 €

ESTÁNDAR No permantente
DOPPLO Proyectores



Tensión de funcionamiento: 230 V
Método de montaje: Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Grado de protección (IP): IP65
Protección al impacto: IK07
Material de la carcasa: Plástico
Batería: Otros

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
190390	DO-1100L	1040 lm	1 h	0.3 W	Gris	370 mm x 243 mm x 191 mm		383,84 €
213701	DO-1900L	1850 lm	1 h	0.5 W	Blanco	370 mm x 243 mm x 191 mm	●	468,33 €
209153	DO-2400L	2300 lm	1 h	0.5 W	Gris	370 mm x 243 mm x 191 mm		500,97 €
212276	DO-3000L	3500 lm	1 h	0.5 W	Gris	370 mm x 243 mm x 191 mm		557,64 €

ESTÁNDAR Permanente/No permantente
DOPPLO Proyectores



Tensión de funcionamiento: 230 V
Método de montaje: Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Grado de protección (IP): IP65
Protección al impacto: IK07
Material de la carcasa: Plástico
Batería: Otros

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
324037	DOL-1900	1850 lm	1 h	16.7 W	Gris	370 mm x 243 mm x 191 mm		539,92

DUNNA - Marco de empotrar con caja larga



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
41364	D-MEL	Caja empotrar bloques DUNNA 350x149x20 blanco	●	7,69 €

DUNNA - Caja estanca



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
41361	D-MS	Caja estanca para serie DUNNA 368x165x68 blanco	●	20,19 €

DUNNA - Pictograma con texto SALIDA



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
48031	01N-S	PICTOGRAMA TEXTO - SALIDA -	●	2,95 €

GS - Kit de estanqueidad IP65 IK07



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
283382	G-AMS	Kit estanqueidad IP65 con junta + prensaestopas PG7 + junta tornillos	●	9,82 €

GS - Envolvente estanca IP68 IK08



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
703587	G-MS	Envolvente estanca G-MS IP67 PC+ABS autoextinguible 308x158x55mm blanco	●	20,19 €

GS - Marco de empotrar



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
283367	G-ME	Caja de empotrar equipo para serie GS	●	5,85 €

STYLO - Caja de empotrar



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
12216	S-ME	Caja empotrar S-ME policarbonato para STYLO		8,66 €

STYLO - Caja estanca



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
12217	S-MS	Envase estanca S-MS IP-65 policarbonato para STYLO		20,19 €

EXTRAPLANA - Marco de empotrar



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
102632	F-ME	Caja empotrar serie EXTRAPLANA blanco	●	10,50 €

ARQUE - Marco de empotrar



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
900887	Q-ME	Marco de empotrar Q-ME blanco	●	8,97 €

ARQUE - Base IP65



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
900888	Q-MS	Envolvente estanca Q-MS blanco	●	14,85 €

AUTOTEST No permanente
HYDRA LD



Tensión de funcionamiento: 230 V
Método de montaje: Instalación
Grado de protección (IP): IP42
Protección al impacto: IK04
Material de la carcasa: Plástico
Batería: NiMH

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
345814	HYJ0800000	100 lm	1 h	2 W	Blanco	320 mm x 111 mm x 65.5 mm	●	76,07 €
190781	HYJ0900000	200 lm	1 h	2.3 W	Blanco	320 mm x 111 mm x 65.5 mm	●	82,13 €
306477	HYJ1000000	280 lm	1 h	2.5W	Blanco	320 mm x 111 mm x 65.5 mm	●	94,48 €

ESTÁNDAR No permanente
HYDRA LD



Tensión de funcionamiento: 230 V
Método de montaje: Instalación
Grado de protección (IP): IP42
Protección al impacto: IK04
Material de la carcasa: Plástico
Batería: NiCd

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
163873	HYA1000000	100 lm	1 h	1.5W	Blanco	320 mm x 111 mm x 65.5 mm	●	56,07 €
164100	HYA1100000	160 lm	1 h	2 W	Blanco	320 mm x 111 mm x 65.5 mm	●	62,13 €
174724	HYA1200000	250 lm	1 h	2.1W	Blanco	320 mm x 111 mm x 65.5 mm	●	74,48 €

AUTOTEST No permanente
NOVA



Tensión de funcionamiento: 230 V
Método de montaje: Instalación
Grado de protección (IP): IP44
Protección al impacto: IK04
Material de la carcasa: Plástico
Batería: NiMH

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
345924	NOJ1000000	100 lm	1 h	1.9 W	Blanco	330 mm x 95 mm x 67 mm	●	69,57 €
303244	NOJ1100000	150 lm	1 h	2.10 W	Blanco	330 mm x 95 mm x 67 mm	●	78,38 €
345925	NOJ1200000	220 lm	1 h	2.10 W	Blanco	330 mm x 95 mm x 67 mm	●	88,97 €
345926	NOJ1300000	320 lm	1 h	2.20 W	Blanco	330 mm x 95 mm x 67 mm	●	97,05 €

ESTÁNDAR No permanente
NOVA



Tensión de funcionamiento: 230 V
Método de montaje: Instalación
Grado de protección (IP): IP44
Protección al impacto: IK04
Material de la carcasa: Plástico
Batería: NiCd

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
147926	NOA1200000	100 lm	1 h	1.60 W	Blanco	330 mm x 95 mm x 67 mm	●	49,57 €
147927	NOA1300000	150 lm	1 h	2.10 W	Blanco	330 mm x 95 mm x 67 mm	●	58,38 €
193443	NOA1400000	250 lm	1 h	2.0 W	Blanco	330 mm x 95 mm x 67 mm	●	68,97 €

AUTOTEST No permanente blanca
IZAR



Tensión de funcionamiento:	220 ... 230 V
Método de montaje:	Montaje en superficie/encastrado
Grado de protección (IP):	IP43
Protección al impacto:	IK04
Material de la carcasa:	Plástico
Batería:	NiCd
Acabado:	Blanco

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Ø Exterior	Ø Corte	Profundidad	Surtido	PVP
345869	IZJ0100000	200 lm	1 h	0.7 W	46 mm	40 mm	43.3 mm	●	110,89 €


ESTANDAR No permanente blanca
IZAR



Tensión de funcionamiento:	220 ... 230 V
Método de montaje:	Montaje en superficie/encastrado
Grado de protección (IP):	IP43
Protección al impacto:	IK04
Material de la carcasa:	Plástico
Batería:	NiCd
Acabado:	Blanco


Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Ø Exterior	Ø Corte	Profundidad	Surtido	PVP
133456	IZA0100000	200 lm	1 h	1.2 W	46 mm	40 mm	43.3 mm	●	85,73 €

HYDRA - Caja de empotrar KETB




Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
116400	HYK0800000	CAJA PARA ENRASAR BLANCA	●	11,22 €

HYDRA - Caja estanca IP66 KETB



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
248978	HYK1000000	KES HYDRA	●	36,18 €

NOVA - Caja estanca IP66



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
197652	NOK0500000	Caja estanca IP-66 IK08 Nova	●	30,05 €

NOVA - Caja para empotrar



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
211020	NOK0300000	C/EMPOTRAR KEB NOVA BL.	●	8,18 €

AUTOTEST No permanente
ALYA



Tensión de funcionamiento: 230 V
Método de montaje: Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Grado de protección (IP): IP42
Protección al impacto: IK04
Material de la carcasa: Plástico
Batería: NiCd

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Medidas	Surtido	PVP
869070	LYA3050X	50 lm	1 h	1.2 W	Blanco	155 mm x 58.5 mm x 31.7 mm		31,25 €
869071	LYA3100X	95 lm	1 h	1.2 W	Blanco	155 mm x 58.5 mm x 31.7 mm	●	36,25 €
869072	LYA3150X	150 lm	1 h	2.2 W	Blanco	155 mm x 58.5 mm x 31.7 mm	●	40,60 €
869073	LYA3200X	225 lm	1 h	2.2 W	Blanco	155 mm x 58.5 mm x 31.7 mm	●	45,00 €
869074	LYA3300LX	350 lm	1 h	2.2 W	Blanco	155 mm x 58.5 mm x 31.7 mm	●	52,50 €
869075	LYA3450LX	450 lm	1 h	2.2 W	Blanco	155 mm x 58.5 mm x 31.7 mm	●	61,25 €
869076	LYA3500LX	550 lm	1 h	2.2 W	Blanco	155 mm x 58.5 mm x 31.7 mm		66,25 €
869077	LYA3200LX2	225 lm	2 h	2.2 W	Blanco	155 mm x 58.5 mm x 31.7 mm		54,75 €
869078	LYA3150LX3	150 lm	3 h	2.2 W	Blanco	155 mm x 58.5 mm x 31.7 mm		55,25 €

ESTÁNDAR No permanente
ALYA



Tensión de funcionamiento: 230 V
Método de montaje: Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Grado de protección (IP): IP42
Protección al impacto: IK04
Material de la carcasa: Plástico
Batería: NiCd

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Medidas	Surtido	PVP
869084	LYA3050C	50 lm	1 h	0.6 W	Blanco	155 mm x 58.5 mm x 31.7 mm	●	21,00 €
869085	LYA3100C	95 lm	1 h	0.6 W	Blanco	155 mm x 58.5 mm x 31.7 mm	●	27,00 €
869086	LYA3150C	150 lm	1 h	1.2 W	Blanco	155 mm x 58.5 mm x 31.7 mm	●	31,50 €
869087	LYA3200C	225 lm	1 h	1.2 W	Blanco	155 mm x 58.5 mm x 31.7 mm	●	34,75 €
869088	LYA3300LC	350 lm	1 h	2.2 W	Blanco	155 mm x 58.5 mm x 31.7 mm	●	42,00 €
869089	LYA3450LC	450 lm	1 h	2.2 W	Blanco	155 mm x 58.5 mm x 31.7 mm	●	55,00 €
869090	LYA3500LC	550 lm	1 h	2.2 W	Blanco	155 mm x 58.5 mm x 31.7 mm	●	60,50 €
869092	LYA3200LC2	225 lm	2 h	2.2 W	Blanco	155 mm x 58.5 mm x 31.7 mm		43,50 €
869093	LYA3150LC3	150 lm	3 h	2.2 W	Blanco	155 mm x 58.5 mm x 31.7 mm		44,00 €

AUTOTEST No permanente
DIANA FLAT



Tensión de funcionamiento: 230 V
Método de montaje: Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Grado de protección (IP): IP44
Protección al impacto: IK07
Material de la carcasa: Plástico
Batería: NiCd

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Medidas	Surtido	PVP
365092	LDF9050X	50 lm	1 h	1.2 W	Blanco	260 mm x 144 mm x 44 mm		39,58 €
288423	LDF9070X	70 lm	1 h	1.2 W	Blanco	260 mm x 144 mm x 44 mm	●	41,76 €
291103	LDF9100X	95 lm	1 h	1.2 W	Blanco	260 mm x 144 mm x 44 mm	●	47,33 €
288425	LDF9150X	150 lm	1 h	2.2 W	Blanco	260 mm x 144 mm x 44 mm	●	52,78 €
291077	LDF9200X	225 lm	1 h	2.2 W	Blanco	260 mm x 144 mm x 44 mm	●	59,31 €
313359	LDF9300X	350 lm	1 h	2.2 W	Blanco	260 mm x 144 mm x 44 mm	●	68,03 €
365100	LDF9500X	450 lm	1 h	2.2 W	Blanco	260 mm x 144 mm x 44 mm		91,52 €
764298	LDF9600X	600 lm	1 h	2.2 W	Blanco	260 mm x 144 mm x 44 mm		107,71 €

ESTÁNDAR No permanente
DIANA FLAT



Tensión de funcionamiento: 230 V
Método de montaje: Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Grado de protección (IP): IP44
Protección al impacto: IK07
Material de la carcasa: Plástico
Batería: NiCd

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Medidas	Surtido	PVP
186353	LDF3050C	50 lm	1 h	0.6 W	Blanco	260 mm x 144 mm x 44 mm	●	28,75 €
183670	LDF3070C	70 lm	1 h	0.6 W	Blanco	260 mm x 144 mm x 44 mm	●	32,20 €
172138	LDF3100C	95 lm	1 h	0.6 W	Blanco	260 mm x 144 mm x 44 mm	●	36,47 €
186164	LDF3150C	150 lm	1 h	1.2 W	Blanco	260 mm x 144 mm x 44 mm	●	42,46 €
173292	LDF3200C	225 lm	1 h	1.2 W	Blanco	260 mm x 144 mm x 44 mm	●	46,51 €
167537	LDF3300C	350 lm	1 h	2.2 W	Blanco	260 mm x 144 mm x 44 mm	●	56,76 €
242512	LDF3500C	450 lm	1 h	2.2 W	Blanco	260 mm x 144 mm x 44 mm	●	81,18 €
740460	LDF3600C	600 lm	1 h	2.2 W	Blanco	260 mm x 144 mm x 44 mm		91,28 €
787031	LDF3800C	850 lm	1 h	2.2 W	Blanco	260 mm x 144 mm x 44 mm		101,43 €

AUTOTEST No permanente
SPAZIO LUZ



Tensión de funcionamiento:
Método de montaje:
Grado de protección (IP):
Protección al impacto:
Material de la carcasa: Plástico
Batería: NiCd

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Medidas	Surtido	PVP
289042	LUZ3050X	50 lm	1 h	1.2 W	Blanco	Ø 100 mm x 39,5 mm	●	32,45 €
289043	LUZ3100X	100 lm	1 h	2.2 W	Blanco	Ø 100 mm x 39,5 mm	●	38,93 €
319291	LUZ3150X	150 lm	1 h	2.2 W	Blanco	Ø 100 mm x 39,5 mm	●	43,26 €
365146	LUZ3200X	220 lm	1 h	2.2 W	Blanco	Ø 100 mm x 39,5 mm	●	48,67 €
365149	LUZ3300X	300 lm	1 h	2.8 W	Blanco	Ø 100 mm x 39,5 mm	●	56,24 €

ESTÁNDAR No permanente
SPAZIO LUZ



Tensión de funcionamiento: 230 V
Método de montaje: Montaje de la superficie del techo
Grado de protección (IP): IP42
Protección al impacto: IK04
Material de la carcasa: Plástico
Batería: NiCd

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Acabado	Medidas	Surtido	PVP
262168	LUZ3050C	50 lm	1 h	0.6 W	Blanco	Ø 100 mm x 39,5 mm	●	24,24 €
262169	LUZ3100C	100 lm	1 h	1.2 W	Blanco	Ø 100 mm x 39,5 mm	●	30,83 €
262170	LUZ3150C	150 lm	1 h	1.2 W	Blanco	Ø 100 mm x 39,5 mm	●	36,14 €
262171	LUZ3200C	200 lm	1 h	1.2 W	Blanco	Ø 100 mm x 39,5 mm	●	40,39 €
262172	LUZ3300C	300 lm	1 h	2.2 W	Blanco	Ø 100 mm x 39,5 mm	●	48,58 €

ALYA - Marco de empotrar



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
823548	AMY0011	Conjunto marco empotrar Alya blanco	●	7,58 €

DIANA FLAT - Marco de empotrar



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
191475	AMD0051	MARCO EMPOTRAR TECHO BLANCO	●	7,68 €

DIANA/XENA - Marco universal



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
251499	AMU8001	Marco universal 8W a Diana/Xena	●	11,05 €

DIANA FLAT - Kit envolvente IP66 IK10



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
131494	APE0065	Kit envolvente estanco IP65	●	23,66 €

DIANA FLAT - Caja estanca IP44



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
54026	APE144	Caja estanca IP/44 especial garajes	●	8,45 €

SPAZIO PLUS/LUZ - Marco empotrar



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
262163	ALC0011	Conjunto de accesorios para empotrar luminaria techo circular blanco	●	7,03 €

SPAZIO PLUS/LUZ - Conjunto accesorios



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
262166	ALX0011	Conjunto de accesorios para empotrar luminaria + banderola techo blanco	●	27,04 €

LUXIONA
Technical and Emergency Lighting

EVEREST Redonda
EVEREST



Tensión de funcionamiento:	230 V
Método de montaje:	Instalación
Grado de protección (IP):	IP42
Protección al impacto:	IK06
Material de la carcasa:	Plástico
Batería:	NiCd
Acabado:	Blanco

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Ø Exterior	Ø Corte	Profundidad	Surtido	PVP
825335	13.5540.4010.63	25 lm	1 h	0.35 W	75 mm	40 mm	32 mm	●	28,60 €

LUXIONA
Technical and Emergency Lighting

EVEREST Cuadrada
EVEREST



Tensión de funcionamiento:	230 V
Método de montaje:	Instalación
Grado de protección (IP):	IP42
Protección al impacto:	IK06
Material de la carcasa:	Plástico
Batería:	NiCd
Acabado:	Blanco

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Autonomía	Consumo	Ø Exterior	Ø Corte	Profundidad	Surtido	PVP
825334	13.5541.7010.63	25 lm	1 h	0.35 W	80 mm x 80 mm	40 mm	32 mm	●	34,00 €

Iluminación

TIRAS LED



LEDVANCE

Tira 230V IP66 al corte en delegación (Rollo 50m)
LED STRIP P HIGH VOLTAGE 230V



Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Grado de protección IP:	IP66
Vida útil:	50000 h
Auto adhesivo:	Sí
Número de LEDs por metro:	120
Medida mínima de corte (mm):	100 mm

Código	Ref. Fabricante	Consumo/m	Temperatura color	Flujo/m	Ancho x Alto	Surtido	PVP
1174061	4099854584428	12 W	3000 K	1300 lm	12 mm x 4.5 mm	●	14,45 €/m
1174062	4099854584442	12 W	4000 K	1340 lm	12 mm x 4.5 mm	●	14,45 €/m
1174063	4099854584466	12 W	6500 K	1340 lm	12 mm x 4.5 mm	●	14,45 €/m

ILUTREK

Tira 230V IP67 al corte en delegación (Rollo 100m)
FERRARA II



Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Grado de protección IP:	IP67
Vida útil:	50000 h
Auto adhesivo:	Sí
Número de LEDs por metro:	120
Medida mínima de corte (mm):	100 mm

Código	Ref. Fabricante	Consumo/m	Temperatura color	Flujo/m	Ancho x Alto	Surtido	PVP
804466	24-1727-R100M	17 W	3000 K	1600 lm	12 mm x 5 mm	●	18,54 €/m
827740	24-1728-R100M	17 W	4000 K	1650 lm	12 mm x 5 mm	●	18,54 €/m
802132	24-1729-R100M	17 W	6000 K	1700 lm	12 mm x 5 mm	●	18,54 €/m

LST TECSOLED

Tira 230V IP65 al corte en delegación (Rollo 50m)
ZENIX



Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Grado de protección IP:	IP65
Vida útil:	50000 h
Auto adhesivo:	Sí
Número de LEDs por metro:	120
Medida mínima de corte (mm):	50 mm

Código	Ref. Fabricante	Consumo/m	Temperatura color	Flujo/m	Ancho x Alto	Surtido	PVP
1161090	02440706CORTE	15 W	2700 K	1570 lm	12 mm x 5 mm		21,40 €/m
899028	02440705CORTE	15 W	3000 K	1600 lm	12 mm x 5 mm	●	21,40 €/m
900402	02440704CORTE	15 W	4000 K	1650 lm	12 mm x 5 mm	●	21,40 €/m
1160511	02440703CORTE	15 W	6000 K	1600 lm	12 mm x 5 mm	●	21,40 €/m

Conexiones para tiras LEDVANCE 230V
ACCESORIOS LEDVANCE



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
1157294	4058075844780	Kit conexión inicial tira 230V LS AY AC-CP/P2/300/P	●	8,65 €
1157293	4058075844766	Kit conexión intermedio tira 230V LS AY AC-CSW/P2/100/P		7,50 €
1157295	4058075844841	Clip montaje tira 230V LS AY AC-12/SMB		5,10 €

Conexiones para tiras FERRARA 230V
ACCESORIOS FERRARA II



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
287427	31-1074	Kit conector tira AC220V (sin silicona)	●	4,34 €

Conexiones para tiras ZENIX 230V
ACCESORIOS ZENIX



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
907663	14640548	Kit conexión inicial con varistor (cable 1,5m + tapa final + tubo silicona 5g)	●	25,70 €
1031753	14640792	Kit conexión inicial sin varistor (cable 1,5m + tapa final + tubo silicona 5g)	●	9,20 €
894863	14640549	Kit interconexion 5-11 (cable 10cm + conectores + tubo silicona 5g)	●	14,60 €

ILUTREK

Tira 24V IP20 al corte en delegación (Rollo 50m)
ALCAMO



Tensión de funcionamiento:	24 V
Tipo de tensión:	CC
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Grado de protección IP:	IP20
Vida útil:	50000 h
Auto adhesivo:	Sí
Número de LEDs por metro:	160
Medida mínima de corte (mm):	50 mm

Código	Ref. Fabricante	Consumo/m	Temperatura color	Flujo/m	Ancho x Alto	Surtido	PVP
886934	24-1060-R50M	14.4 W	3000 K	2084 lm	10 mm x 3 mm	●	13,05 €/m
886933	24-1061-R50M	14.4 W	4000 K	2255 lm	10 mm x 3 mm	●	13,05 €/m

ILUTREK

Tira 24V IP20 al corte en delegación (Rollo 50m)
PAVÍA



Tensión de funcionamiento:	24 V
Tipo de tensión:	CC
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Grado de protección IP:	IP20
Vida útil:	50000 h
Auto adhesivo:	Sí
Número de LEDs por metro:	128
Medida mínima de corte (mm):	62.5 mm

Código	Ref. Fabricante	Consumo/m	Temperatura color	Flujo/m	Ancho x Alto	Surtido	PVP
886932	24-1029-R50M	7.2 W	3000 K	1070 lm	8 mm x 1.5 mm	●	8,27 €/m
886931	24-1030-R50M	7.2 W	4000 K	1125 lm	8 mm x 1.5 mm	●	8,27 €/m

ILUTREK

24V IP20. Rollo 5m
TERNI



Tensión de funcionamiento:	24 V
Tipo de tensión:	CC
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Grado de protección IP:	IP20
Vida útil:	50000 h
Auto adhesivo:	Sí
Número de LEDs por metro:	240
Medida mínima de corte (mm):	33 mm

Código	Ref. Fabricante	Consumo/m	Temperatura color	Flujo/m	Ancho x Alto	Surtido	PVP
833484	24-1042-R	21.6 W	3000 K	3098 lm	10 mm x 1.5 mm		70,01 €
827840	24-1043-R	21.6 W	4000 K	3342 lm	10 mm x 1.5 mm	●	70,01 €
833485	24-1044-R	21.6 W	5000 K	3249 lm	10 mm x 1.5 mm		70,01 €

ILUTREK

Tira 24V IP20 al corte. Pedido directo a proveedor
TERNI



Tensión de funcionamiento:	24 V
Tipo de tensión:	CC
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Grado de protección IP:	IP20
Vida útil:	50000 h
Auto adhesivo:	Sí
Número de LEDs por metro:	240
Medida mínima de corte (mm):	33 mm

Código	Ref. Fabricante	Consumo/m	Temperatura color	Flujo/m	Ancho x Alto	Surtido	PVP
841475	24-1042	21.6 W	3000 K	3098 lm	10 mm x 1.5 mm		15,4 €/m
822124	24-1043	21.6 W	4000 K	3342 lm	10 mm x 1.5 mm		15,4 €/m
851967	24-1044	21.6 W	5000 K	3249 lm	10 mm x 1.5 mm		15,4 €/m

LST TECSOLED

24V IP20. Rollo 5m
KROS



Tensión de funcionamiento:	24 V
Tipo de tensión:	CC
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Grado de protección IP:	IP20
Vida útil:	50000 h
Auto adhesivo:	Sí
Número de LEDs por metro:	160
Medida mínima de corte (mm):	50 mm

Código	Ref. Fabricante	Consumo/m	Temperatura color	Flujo/m	Ancho x Alto	Surtido	PVP
796167	02440559R	14 W	3000 K	2254 lm	10 mm x 1.5 mm	●	104,50 €
805172	02440558R	14 W	4000 K	2310 lm	10 mm x 1.5 mm		104,50 €
836702	02440557R	14 W	5000 K	2310 lm	10 mm x 1.5 mm		104,50 €

TECSOLED

Tira 24V IP20 al corte. Pedido directo a proveedor
KROS



Tensión de funcionamiento:	24 V
Tipo de tensión:	CC
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Grado de protección IP:	IP20
Vida útil:	50000 h
Auto adhesivo:	Sí
Número de LEDs por metro:	160
Medida mínima de corte (mm):	50 mm

Código	Ref. Fabricante	Consumo/m	Temperatura color	Flujo/m	Ancho x Alto	Surtido	PVP
796173	02440559	14 W	3000 K	2254 lm	10 mm x 1.5 mm		20,9 €/m
781239	02440558	14 W	4000 K	2310 lm	10 mm x 1.5 mm		20,9 €/m
862079	02440557	14 W	5000 K	2310 lm	10 mm x 1.5 mm		20,9 €/m

ILUTREK

24V IP20. Rollo 5m
ALCAMO



Tensión de funcionamiento:	24 V
Tipo de tensión:	CC
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Grado de protección IP:	IP20
Vida útil:	50000 h
Auto adhesivo:	Sí
Número de LEDs por metro:	160
Medida mínima de corte (mm):	50 mm

Código	Ref. Fabricante	Consumo/m	Temperatura color	Flujo/m	Ancho x Alto	Surtido	PVP
858013	24-1060-R	14.4 W	3000 K	2084 lm	10 mm x 1.5 mm	●	58,30 €
858347	24-1061-R	14.4 W	4000 K	2255 lm	10 mm x 1.5 mm	●	58,30 €
871863	24-1062-R	14.4 W	5000 K	2186 lm	10 mm x 1.5 mm	●	58,30 €

ILUTREK

Tira 24V IP20 al corte. Pedido directo a proveedor
ALCAMO



Tensión de funcionamiento:	24 V
Tipo de tensión:	CC
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Grado de protección IP:	IP20
Vida útil:	50000 h
Auto adhesivo:	Sí
Número de LEDs por metro:	160
Medida mínima de corte (mm):	50 mm

Código	Ref. Fabricante	Consumo/m	Temperatura color	Flujo/m	Ancho x Alto	Surtido	PVP
857183	24-1060	14.4 W	3000 K	2084 lm	10 mm x 1.5 mm		13,05 €/m
856241	24-1061	14.4 W	4000 K	2255 lm	10 mm x 1.5 mm		13,05 €/m
898810	24-1062	14.4 W	5000 K	2186 lm	10 mm x 1.5 mm		13,05 €/m

ILUTREK

24V IP20. Rollo 5m
NOVARA



Tensión de funcionamiento:	24 V
Tipo de tensión:	CC
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Grado de protección IP:	IP20
Vida útil:	50000 h
Auto adhesivo:	Sí
Número de LEDs por metro:	112
Medida mínima de corte (mm):	71.4 mm

Código	Ref. Fabricante	Consumo/m	Temperatura color	Flujo/m	Ancho x Alto	Surtido	PVP
827272	24-1036-R	10 W	3000 K	1444 lm	10 mm x 1.5 mm	●	45,82 €
828005	24-1037-R	10 W	4000 K	1541 lm	10 mm x 1.5 mm	●	45,82 €
833481	24-1038-R	10 W	5000 K	1508 lm	10 mm x 1.5 mm	●	45,82 €

ILUTREK

Tira 24V IP20 al corte. Pedido directo a proveedor
NOVARA



Tensión de funcionamiento:	24 V
Tipo de tensión:	CC
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Grado de protección IP:	IP20
Vida útil:	50000 h
Auto adhesivo:	Sí
Número de LEDs por metro:	112
Medida mínima de corte (mm):	71.4 mm

Código	Ref. Fabricante	Consumo/m	Temperatura color	Flujo/m	Ancho x Alto	Surtido	PVP
822359	24-1036	10 W	3000 K	1444 lm	10 mm x 1.5 mm		10,08 €/m
820683	24-1037	10 W	4000 K	1541 lm	10 mm x 1.5 mm		10,08 €/m
831320	24-1038	10 W	5000 K	1508 lm	10 mm x 1.5 mm		10,08 €/m

ILUTREK

24V IP20. Rollo 5m
PAVÍA



Tensión de funcionamiento:	24 V
Tipo de tensión:	CC
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Grado de protección IP:	IP20
Vida útil:	50000 h
Auto adhesivo:	Sí
Número de LEDs por metro:	128
Medida mínima de corte (mm):	62.5 mm

Código	Ref. Fabricante	Consumo/m	Temperatura color	Flujo/m	Ancho x Alto	Surtido	PVP
833478	24-1028-R	7.2 W	2700 K	1048 lm	8 mm x 1.5 mm	●	37,58 €
817936	24-1029-R	7.2 W	3000 K	1070 lm	8 mm x 1.5 mm	●	37,58 €
820304	24-1030-R	7.2 W	4000 K	1125 lm	8 mm x 1.5 mm	●	37,58 €
821399	24-1031-R	7.2 W	5000 K	1095 lm	8 mm x 1.5 mm	●	37,58 €

ILUTREK

Tira 24V IP20 al corte. Pedido directo a proveedor
PAVÍA



Tensión de funcionamiento: 24 V
Tipo de tensión: CC
Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
Grado de protección IP: IP20
Vida útil: 50000 h
Auto adhesivo: Sí
Número de LEDs por metro: 128
Medida mínima de corte (mm): 62.5 mm

Código	Ref. Fabricante	Consumo/m	Temperatura color	Flujo/m	Ancho x Alto	Surtido	PVP
868862	24-1028	7.2 W	2700 K	1048 lm	8 mm x 1.5 mm		8,27 €/m
827587	24-1029	7.2 W	3000 K	1070 lm	8 mm x 1.5 mm		8,27 €/m
819817	24-1030	7.2 W	4000 K	1125 lm	8 mm x 1.5 mm		8,27 €/m
843317	24-1031	7.2 W	5000 K	1095 lm	8 mm x 1.5 mm		8,27 €/m

ILUTREK

24V IP20. Rollo 5m
COMO



Tensión de funcionamiento: 24 V
Tipo de tensión: CC
Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
Grado de protección IP: IP20
Vida útil: 50000 h
Auto adhesivo: Sí
Número de LEDs por metro: 140
Medida mínima de corte (mm): 50 mm

Código	Ref. Fabricante	Consumo/m	Temperatura color	Flujo/m	Ancho x Alto	Surtido	PVP
822183	24-1019-R	5 W	2700 K	660 lm	8 mm x 1.5 mm		39,38 €
821343	24-1020-R	5 W	3000 K	680 lm	8 mm x 1.5 mm	●	39,38 €
833472	24-1021-R	5 W	4000 K	725 lm	8 mm x 1.5 mm	●	39,38 €
833473	24-1022-R	5 W	5000 K	726 lm	8 mm x 1.5 mm	●	39,38 €

ILUTREK

Tira 24V IP20 al corte. Pedido directo a proveedor
COMO



Tensión de funcionamiento: 24 V
Tipo de tensión: CC
Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
Grado de protección IP: IP20
Vida útil: 50000 h
Auto adhesivo: Sí
Número de LEDs por metro: 140
Medida mínima de corte (mm): 50 mm

Código	Ref. Fabricante	Consumo/m	Temperatura color	Flujo/m	Ancho x Alto	Surtido	PVP
868825	24-1019	5 W	2700 K	660 lm	8 mm x 1.5 mm		8,66 €/m
819586	24-1020	5 W	3000 K	680 lm	8 mm x 1.5 mm		8,66 €/m
834733	24-1021	5 W	4000 K	725 lm	8 mm x 1.5 mm		8,66 €/m
835508	24-1022	5 W	5000 K	726 lm	8 mm x 1.5 mm		8,66 €/m

ILUTREK

24V IP20. Rollo 5m
VOLTERRA



Tensión de funcionamiento:	24 V
Tipo de tensión:	CC
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Grado de protección IP:	IP20
Vida útil:	50000 h
Auto adhesivo:	Sí
Número de LEDs por metro:	70
Medida mínima de corte (mm):	100 mm

Código	Ref. Fabricante	Consumo/m	Temperatura color	Flujo/m	Ancho x Alto	Surtido	PVP
205555	24-1122-R	14.4 W	3000 K	1297 lm	8 mm x 1.5 mm	●	29,35 €
205547	24-1121-R	14.4 W	4000 K	1340 lm	8 mm x 1.5 mm	●	29,35 €
208878	24-1120-R	14.4 W	6000 K	1320 lm	8 mm x 1.5 mm	●	29,35 €

ILUTREK

Tira 24V IP20 al corte. Pedido directo a proveedor
VOLTERRA



Tensión de funcionamiento:	24 V
Tipo de tensión:	CC
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Grado de protección IP:	IP20
Vida útil:	50000 h
Auto adhesivo:	Sí
Número de LEDs por metro:	70
Medida mínima de corte (mm):	100 mm

Código	Ref. Fabricante	Consumo/m	Temperatura color	Flujo/m	Ancho x Alto	Surtido	PVP
210470	24-1122	14.4 W	3000 K	1297 lm	8 mm x 1.5 mm		6,46 €/m
213740	24-1121	14 W	4000 K	1340 lm	8 mm x 1.5 mm		6,46 €/m
214160	24-1120	14.4 W	6000 K	1320 lm	8 mm x 1.5 mm		6,46 €/m

TECSOLED

24V IP20. Rollo 5m
BONE



Tensión de funcionamiento:	24 V
Tipo de tensión:	CC
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Grado de protección IP:	IP20
Vida útil:	50000 h
Auto adhesivo:	Sí
Número de LEDs por metro:	120
Medida mínima de corte (mm):	50 mm

Código	Ref. Fabricante	Consumo/m	Temperatura color	Flujo/m	Ancho x Alto	Surtido	PVP
801117	02580351R	12 W	2700 K	1150 lm	10 mm x 1.5 mm		53,00 €
815986	02580350R	12 W	3000 K	1200 lm	10 mm x 1.5 mm		53,00 €
750229	02580349R	12 W	4000 K	1300 lm	10 mm x 1.5 mm		53,00 €
832022	02580348R	12 W	6000 K	1350 lm	10 mm x 1.5 mm		53,00 €

TECSOLED

Tira 24V IP20 al corte. Pedido directo a proveedor
BONE



Tensión de funcionamiento:	24 V
Tipo de tensión:	CC
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Grado de protección IP:	IP20
Vida útil:	50000 h
Auto adhesivo:	Sí
Número de LEDs por metro:	120
Medida mínima de corte (mm):	50 mm

Código	Ref. Fabricante	Consumo/m	Temperatura color	Flujo/m	Ancho x Alto	Surtido	PVP
966453	02580351	12 W	2700 K	1150 lm	10 mm x 1.5 mm		10,6 €/m
614992	02580350	12 W	3000 K	1200 lm	10 mm x 1.5 mm		10,6 €/m
714154	02580349	12 W	4000 K	1300 lm	10 mm x 1.5 mm		10,6 €/m
840156	02580348	12 W	6000 K	1350 lm	10 mm x 1.5 mm		10,6 €/m

TECSOLED

24V IP20. Rollo 5m
BILY



Tensión de funcionamiento:	24 V
Tipo de tensión:	CC
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Grado de protección IP:	IP20
Vida útil:	50000 h
Auto adhesivo:	Sí
Número de LEDs por metro:	120
Medida mínima de corte (mm):	50 mm

Código	Ref. Fabricante	Consumo/m	Temperatura color	Flujo/m	Ancho x Alto	Surtido	PVP
824947	02440568R	9 W	2700 K	1000 lm	8 mm x 1.5 mm	●	41,50 €
824948	02440567R	9 W	3000 K	1050 lm	8 mm x 1.5 mm	●	41,50 €
824949	02440566R	9 W	4000 K	1120 lm	8 mm x 1.5 mm	●	41,50 €
824951	02440565R	9 W	6000 K	1080 lm	8 mm x 1.5 mm	●	41,50 €

TECSOLED

Tira 24V IP20 al corte. Pedido directo a proveedor
BILY



Tensión de funcionamiento:	24 V
Tipo de tensión:	CC
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Grado de protección IP:	IP20
Vida útil:	50000 h
Auto adhesivo:	Sí
Número de LEDs por metro:	120
Medida mínima de corte (mm):	50 mm

Código	Ref. Fabricante	Consumo/m	Temperatura color	Flujo/m	Ancho x Alto	Surtido	PVP
860666	02440568	9 W	2700 K	1000 lm	8 mm x 1.5 mm		8,3 €/m
811718	02440567	9 W	3000 K	1050 lm	8 mm x 1.5 mm		8,3 €/m
808531	02440566	9 W	4000 K	1120 lm	8 mm x 1.5 mm		8,3 €/m
964747	02440565	9 W	6000 K	1080 lm	8 mm x 1.5 mm		8,3 €/m

ILUTREK

24V IP20. Rollo 5m
GENOVA



Tensión de funcionamiento:	24 V
Tipo de tensión:	CC
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Grado de protección IP:	IP20
Vida útil:	50000 h
Auto adhesivo:	Sí
Número de LEDs por metro:	120
Medida mínima de corte (mm):	50 mm

Código	Ref. Fabricante	Consumo/m	Temperatura color	Flujo/m	Ancho x Alto	Surtido	PVP
280657	24-1166-R	9.6 W	3000 K	672 lm	8 mm x 1.5 mm	●	43,50 €
279357	24-1165-R	9.6 W	4000 K	720 lm	8 mm x 1.5 mm	●	43,50 €
282518	24-1164-R	9.6 W	6500 K	780 lm	8 mm x 1.5 mm		43,50 €

ILUTREK

Tira 24V IP20 al corte. Pedido directo a proveedor
GENOVA



Tensión de funcionamiento:	24 V
Tipo de tensión:	CC
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Grado de protección IP:	IP20
Vida útil:	50000 h
Auto adhesivo:	Sí
Número de LEDs por metro:	120
Medida mínima de corte (mm):	50 mm

Código	Ref. Fabricante	Consumo/m	Temperatura color	Flujo/m	Ancho x Alto	Surtido	PVP
280215	24-1166	9.6 W	3000 K	808 lm	8 mm x 1.5 mm		9,74 €/m
279917	24-1165	9.6 W	4000 K	829 lm	8 mm x 1.5 mm		9,74 €/m
278722	24-1164	9.6 W	6000 K	850 lm	8 mm x 1.5 mm		9,74 €/m

LST TECSOLED

24V IP20. Rollo 5m
BAST



Tensión de funcionamiento:	24 V
Tipo de tensión:	CC
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Grado de protección IP:	IP20
Vida útil:	50000 h
Auto adhesivo:	Sí
Número de LEDs por metro:	60
Medida mínima de corte (mm):	100 mm

Código	Ref. Fabricante	Consumo/m	Temperatura color	Flujo/m	Ancho x Alto	Surtido	PVP
590440	02580400R	4.8 W	2700 K	510 lm	8 mm x 1.5 mm		31,00 €
590439	02580399R	4.8 W	3000 K	540 lm	8 mm x 1.5 mm	●	31,00 €
590438	02580398R	4.8 W	4000 K	570 lm	8 mm x 1.5 mm	●	31,00 €

TECSOLED

Tira 24V IP20 al corte. Pedido directo a proveedor
BAST



Tensión de funcionamiento:	24 V
Tipo de tensión:	CC
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Grado de protección IP:	IP20
Vida útil:	50000 h
Auto adhesivo:	Sí
Número de LEDs por metro:	60
Medida mínima de corte (mm):	100 mm

Código	Ref. Fabricante	Consumo/m	Temperatura color	Flujo/m	Ancho x Alto	Surtido	PVP
880069	02580400	4.8 W	2700 K	510 lm	8 mm x 1.5 mm		6,2 €/m
394605	02580399	4.8 W	3000 K	540 lm	8 mm x 1.5 mm		6,2 €/m
660623	02580398	4.8 W	4000 K	570 lm	8 mm x 1.5 mm		6,2 €/m

ILUTREK

24V IP65. Rollo 5m
TERNI



Tensión de funcionamiento:	24 V
Tipo de tensión:	CC
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Grado de protección IP:	IP65
Vida útil:	50000 h
Auto adhesivo:	Sí
Número de LEDs por metro:	240
Medida mínima de corte (mm):	33 mm

Código	Ref. Fabricante	Consumo/m	Temperatura color	Flujo/m	Ancho x Alto	Surtido	PVP
833506	24-1045-R	21.5 W	3000 K	2834 lm	10 mm x 2.8 mm		86,74 €
829745	24-1046-R	21.5 W	4000 K	3036 lm	10 mm x 2.8 mm		86,74 €
833507	24-1047-R	21.5 W	5000 K	2960 lm	10 mm x 2.8 mm		86,74 €

ILUTREK

Tira 24V IP65 al corte. Pedido directo a proveedor
TERNI



Tensión de funcionamiento:	24 V
Tipo de tensión:	CC
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Grado de protección IP:	IP65
Vida útil:	50000 h
Auto adhesivo:	Sí
Número de LEDs por metro:	240
Medida mínima de corte (mm):	33 mm

Código	Ref. Fabricante	Consumo/m	Temperatura color	Flujo/m	Ancho x Alto	Surtido	PVP
846090	24-1045	21.5 W	3000 K	2834 lm	10 mm x 2.8 mm		19,08 €/m
826693	24-1046	21.5 W	4000 K	3036 lm	10 mm x 2.8 mm		19,08 €/m
898819	24-1047	21.5 W	5000 K	2960 lm	10 mm x 2.8 mm		19,08 €/m

ILUTREK

24V IP65. Rollo 5m
ALCAMO



Tensión de funcionamiento:	24 V
Tipo de tensión:	CC
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Grado de protección IP:	IP65
Vida útil:	50000 h
Auto adhesivo:	Sí
Número de LEDs por metro:	160
Medida mínima de corte (mm):	50 mm

Código	Ref. Fabricante	Consumo/m	Temperatura color	Flujo/m	Ancho x Alto	Surtido	PVP
886905	24-1063-R	14.4 W	3000 K	1888 lm	10 mm x 2.8 mm	●	73,35 €
873015	24-1064-R	14.4 W	4000 K	2037 lm	10 mm x 2.8 mm	●	73,35 €
886915	24-1065-R	14.4 W	5000 K	2022 lm	10 mm x 2.8 mm	●	73,35 €

ILUTREK

Tira 24V IP65 al corte. Pedido directo a proveedor
ALCAMO



Tensión de funcionamiento:	24 V
Tipo de tensión:	CC
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Grado de protección IP:	IP65
Vida útil:	50000 h
Auto adhesivo:	Sí
Número de LEDs por metro:	160
Medida mínima de corte (mm):	50 mm

Código	Ref. Fabricante	Consumo/m	Temperatura color	Flujo/m	Ancho x Alto	Surtido	PVP
858231	24-1063	14.4 W	3000 K	1888 lm	10 mm x 2.8 mm		16,44 €/m
866425	24-1064	14.4 W	4000 K	2037 lm	10 mm x 2.8 mm		16,44 €/m
867773	24-1065	14.4 W	5000 K	2022 lm	10 mm x 2.8 mm		16,44 €/m

ILUTREK

24V IP65. Rollo 5m
NOVARA



Tensión de funcionamiento:	24 V
Tipo de tensión:	CC
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Grado de protección IP:	IP65
Vida útil:	50000 h
Auto adhesivo:	Sí
Número de LEDs por metro:	112
Medida mínima de corte (mm):	71.4 mm

Código	Ref. Fabricante	Consumo/m	Temperatura color	Flujo/m	Ancho x Alto	Surtido	PVP
833502	24-1039-R	10 W	3000 K	1329 lm	10 mm x 2.8 mm	●	61,52 €
833503	24-1040-R	10 W	4000 K	1434 lm	10 mm x 2.8 mm	●	61,52 €
833505	24-1041-R	10 W	5000 K	1413 lm	10 mm x 2.8 mm	●	61,52 €

ILUTREK

Tira 24V IP65 al corte. Pedido directo a proveedor
NOVARA



Tensión de funcionamiento:	24 V
Tipo de tensión:	CC
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Grado de protección IP:	IP65
Vida útil:	50000 h
Auto adhesivo:	Sí
Número de LEDs por metro:	112
Medida mínima de corte (mm):	71.4 mm

Código	Ref. Fabricante	Consumo/m	Temperatura color	Flujo/m	Ancho x Alto	Surtido	PVP
827651	24-1039	10 W	3000 K	1329 lm	10 mm x 2.8 mm		13,53 €/m
820715	24-1040	10 W	4000 K	1434 lm	10 mm x 2.8 mm		13,53 €/m
878538	24-1041	10 W	5000 K	1413 lm	10 mm x 2.8 mm		13,53 €/m

ILUTREK

24V IP65. Rollo 5m
PAVÍA



Tensión de funcionamiento:	24 V
Tipo de tensión:	CC
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Grado de protección IP:	IP65
Vida útil:	50000 h
Auto adhesivo:	Sí
Número de LEDs por metro:	128
Medida mínima de corte (mm):	62.5 mm

Código	Ref. Fabricante	Consumo/m	Temperatura color	Flujo/m	Ancho x Alto	Surtido	PVP
833498	24-1032-R	7.2 W	2700 K	902 lm	8 mm x 2.8 mm		50,19 €
833499	24-1033-R	7.2 W	3000 K	980 lm	8 mm x 2.8 mm	●	50,19 €
833500	24-1034-R	7.2 W	4000 K	1069 lm	8 mm x 2.8 mm	●	50,19 €
833501	24-1035-R	7.2 W	5000 K	1087 lm	8 mm x 2.8 mm	●	50,19 €

ILUTREK

Tira 24V IP65 al corte. Pedido directo a proveedor
PAVÍA



Tensión de funcionamiento:	24 V
Tipo de tensión:	CC
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Grado de protección IP:	IP65
Vida útil:	50000 h
Auto adhesivo:	Sí
Número de LEDs por metro:	128
Medida mínima de corte (mm):	62.5 mm

Código	Ref. Fabricante	Consumo/m	Temperatura color	Flujo/m	Ancho x Alto	Surtido	PVP
848865	24-1032	7.2 W	2700 K	902 lm	8 mm x 2.8 mm		11,04 €/m
848483	24-1033	7.2 W	3000 K	980 lm	8 mm x 2.8 mm		11,04 €/m
833083	24-1034	7.2 W	4000 K	1069 lm	8 mm x 2.8 mm		11,04 €/m
861990	24-1035	7.2 W	5000 K	1087 lm	8 mm x 2.8 mm		11,04 €/m

ILUTREK

24V IP65. Rollo 5m
COMO



Tensión de funcionamiento:	24 V
Tipo de tensión:	CC
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Grado de protección IP:	IP65
Vida útil:	50000 h
Auto adhesivo:	Sí
Número de LEDs por metro:	140
Medida mínima de corte (mm):	50 mm

Código	Ref. Fabricante	Consumo/m	Temperatura color	Flujo/m	Ancho x Alto	Surtido	PVP
884059	24-1023--R	5 W	2700 K	586 lm	8 mm x 2.8 mm		51,99 €
832939	24-1025-R	5 W	3000 K	629 lm	8 mm x 2.8 mm	●	51,99 €
833495	24-1026-R	5 W	4000 K	670 lm	8 mm x 2.8 mm	●	51,99 €
833497	24-1027-R	5 W	5000 K	673 lm	8 mm x 2.8 mm	●	51,99 €

ILUTREK

Tira 24V IP65 al corte. Pedido directo a proveedor
COMO



Tensión de funcionamiento:	24 V
Tipo de tensión:	CC
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Grado de protección IP:	IP65
Vida útil:	50000 h
Auto adhesivo:	Sí
Número de LEDs por metro:	140
Medida mínima de corte (mm):	50 mm

Código	Ref. Fabricante	Consumo/m	Temperatura color	Flujo/m	Ancho x Alto	Surtido	PVP
898823	24-1023	5 W	2700 K	586 lm	8 mm x 2.8 mm		11,44 €/m
826614	24-1025	5 W	3000 K	629 lm	8 mm x 2.8 mm		11,44 €/m
855625	24-1026	5 W	4000 K	670 lm	8 mm x 2.8 mm		11,44 €/m
898826	24-1027	5 W	5000 K	673 lm	8 mm x 2.8 mm		11,44 €/m

TECSOLED

24V IP65. Rollo 5m
BONE



Tensión de funcionamiento: 24 V
Tipo de tensión: CC
Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
Grado de protección IP: IP65
Vida útil: 50000 h
Auto adhesivo: Sí
Número de LEDs por metro: 120
Medida mínima de corte (mm): 50 mm

Código	Ref. Fabricante	Consumo/m	Temperatura color	Flujo/m	Ancho x Alto	Surtido	PVP
709145	02580347R	12 W	2700 K	1050 lm	12 mm x 4 mm		63,50 €
715930	02580346R	12 W	3000 K	1100 lm	12 mm x 4 mm		63,50 €
704107	02580345R	12 W	4000 K	1200 lm	12 mm x 4 mm		63,50 €
587204	02580344R	12 W	6000 K	1200 lm	12 mm x 4 mm		63,50 €

TECSOLED

Tira 24V IP65 al corte. Pedido directo a proveedor
BONE



Tensión de funcionamiento: 24 V
Tipo de tensión: CC
Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
Grado de protección IP: IP65
Vida útil: 50000 h
Auto adhesivo: Sí
Número de LEDs por metro: 120
Medida mínima de corte (mm): 50 mm

Código	Ref. Fabricante	Consumo/m	Temperatura color	Flujo/m	Ancho x Alto	Surtido	PVP
614539	02580347	12 W	2700 K	1050 lm	12 mm x 4 mm		12,7 €/m
715703	02580346	12 W	3000 K	1100 lm	12 mm x 4 mm		12,7 €/m
621451	02580345	12 W	4000 K	1200 lm	12 mm x 4 mm		12,7 €/m
621353	02580344	12 W	6000 K	1200 lm	12 mm x 4 mm		12,7 €/m

TECSOLED

24V IP65. Rollo 5m
BILY



Tensión de funcionamiento: 24 V
Tipo de tensión: CC
Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
Grado de protección IP: IP65
Vida útil: 50000 h
Auto adhesivo: Sí
Número de LEDs por metro: 120
Medida mínima de corte (mm): 50 mm

Código	Ref. Fabricante	Consumo/m	Temperatura color	Flujo/m	Ancho x Alto	Surtido	PVP
824950	02440564R	9 W	2700 K	920 lm	10 mm x 4 mm	●	55,50 €
814629	02440563R	9 W	3000 K	970 lm	10 mm x 4 mm	●	55,50 €
824956	02440562R	9 W	4000 K	1050 lm	10 mm x 4 mm	●	55,50 €
824953	02440561R	9 W	6000 K	1000 lm	10 mm x 4 mm	●	55,50 €

TECSOLED

Tira 24V IP65 al corte. Pedido directo a proveedor

BILY



Tensión de funcionamiento:	24 V
Tipo de tensión:	CC
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Grado de protección IP:	IP65
Vida útil:	50000 h
Auto adhesivo:	Sí
Número de LEDs por metro:	120
Medida mínima de corte (mm):	50 mm

Código	Ref. Fabricante	Consumo/m	Temperatura color	Flujo/m	Ancho x Alto	Surtido	PVP
817879	02440564	9 W	2700 K	920 lm	10 mm x 4 mm		11,10 €/m
829337	02440563	9 W	3000 K	970 lm	10 mm x 4 mm		11,10 €/m
808627	02440562	9 W	4000 K	1050 lm	10 mm x 4 mm		11,10 €/m
816941	02440561	9 W	6000 K	1000 lm	10 mm x 4 mm		11,10 €/m

TECSOLED

24V IP20 RGB+W. Rollo 5m
GAMA



Tensión de funcionamiento: 24 V
Tipo de tensión: CC
Reproducción cromática: -
Grado de protección IP: IP20
Vida útil: 50000 h
Auto adhesivo: Sí
Número de LEDs por metro: 60
Medida mínima de corte (mm): 100 mm

Código	Ref. Fabricante	Consumo/m	Color de luz	Temp. color	Flujo/m	Ancho x Alto	Surtido	PVP
590427	02440204R	17.4 W	RGBW	3000 K	836 lm	12 mm x 2 mm	●	132,50 €

ILUTREK

24V IP20 RGB+W. Rollo 5m
LICATA



Tensión de funcionamiento: 24 V
Tipo de tensión: CC
Reproducción cromática: -
Grado de protección IP: IP20
Vida útil: 50000 h
Auto adhesivo: Sí
Número de LEDs por metro: 60
Medida mínima de corte (mm): 100 mm

Código	Ref. Fabricante	Consumo/m	Color de luz	Temp. color	Flujo/m	Ancho x Alto	Surtido	PVP
773870	24-1247-R	18 W	RGBW	2700 K	700 lm	12 mm x 3 mm		95,55 €
233719	24-1268-R	18 W	RGBW	3000 K	720 lm	12 mm x 3 mm	●	95,55 €
706631	24-1305-R	18 W	RGBW	4000 K	750 lm	12 mm x 3 mm		95,55 €
234197	24-1271-R	18 W	RGBW	6500 K	760 lm	12 mm x 3 mm		95,55 €

ILUTREK

24V IP20 RGB. Rollo 5m
MONZA



Tensión de funcionamiento: 24 V
Tipo de tensión: CC
Reproducción cromática: -
Grado de protección IP: IP20
Vida útil: 50000 h
Auto adhesivo: Sí
Número de LEDs por metro: 60
Medida mínima de corte (mm): 100 mm

Código	Ref. Fabricante	Consumo/m	Color de luz	Temp. color	Flujo/m	Ancho x Alto	Surtido	PVP
96456	24-1195-R	14.4 W	RGB	-	520 lm	10 mm x 2 mm	●	63,38 €

ILUTREK

24V IP65 RGB+W. Rollo 5m
MALPENSA



Tensión de funcionamiento:	24 V
Tipo de tensión:	CC
Reproducción cromática:	-
Grado de protección IP:	IP65
Vida útil:	50000 h
Auto adhesivo:	Sí
Número de LEDs por metro:	60
Medida mínima de corte (mm):	100 mm

Código	Ref. Fabricante	Consumo/m	Color de luz	Temp. color	Flujo/m	Ancho x Alto	Surtido	PVP
773898	24-1248-R	18 W	RGBW	2700 K	700 lm	12 mm x 4 mm		109,74 €
234198	24-1270-R	18 W	RGBW	3000 K	720 lm	12 mm x 4 mm	●	109,74 €
701912	24-1307-R	18 W	RGBW	4000 K	750 lm	12 mm x 4 mm		109,74 €
234199	24-1269-R	18 W	RGBW	6500 K	760 lm	12 mm x 4 mm		109,74 €

ILUTREK

24V IP65 RGB. Rollo 5m
MODENA



Tensión de funcionamiento:	24 V
Tipo de tensión:	CC
Reproducción cromática:	-
Grado de protección IP:	IP65
Vida útil:	50000 h
Auto adhesivo:	Sí
Número de LEDs por metro:	60
Medida mínima de corte (mm):	100 mm

Código	Ref. Fabricante	Consumo/m	Color de luz	Temp. color	Flujo/m	Ancho x Alto	Surtido	PVP
96457	24-1196-R	14.4 W	RGB	-	520 lm	10 mm x 3 mm	●	77,48 €

ILUTREK

Conectores Slim para tiras MONOCOLOR IP20 8mm
SLIM 8mm



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
616743	31-1721	Conector salida cable tiras LED 8mm IP20 Slim	●	1,58 €
814926	31-1720	Conector unión tiras LED 8mm IP20 Slim	●	1,58 €

ILUTREK


Conectores Slim para tiras MONOCOLOR IP20 10mm
SLIM 10mm



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
711255	31-1722	Conector salida cable tiras LED 10mm IP20 Slim	●	1,67 €
711257	31-1723	Conector unión tiras LED 10mm IP20 Slim	●	1,67 €

TECSOLED

Conectores Slim para tiras MONOCOLOR IP20 8mm
8mm



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
426720	02390011	Conector IDC tira / cable de 2 pines 8mm IP20	●	1,20 €

TECSOLED

Conectores Slim para tiras MONOCOLOR IP20 10mm
10mm



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
394552	02390012	Conector IDC tira / cable de 2 pines 10mm IP20	●	1,30 €

ILUTREK

Conectores para tiras MONOCOLOR IP65 8mm
8mm



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
257744	31-1136	Conector salida cable IP65 8mm para tira LED		1,20 €
258004	31-1140	Conector empalme tiras IP65 8mm para tira LED		1,20 €




iluminación

disano

ILUTREK

Conectores para tiras MONOCOLOR IP65 10mm

10mm



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
286951	31-1137	Conector salida cable IP65 10mm para tira LED		1,24 €
294382	31-1141	Conector empalme IP65 10mm para tira LED		1,24 €

ILUTREK

Disipadores de aluminio
PLETINA DISIPACIÓN






Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
96468	31-1423	Disipador aluminio para tira led. Longitud 1m	●	8,36 €
778872	31-1424	Disipador aluminio para tira led. Longitud 2m	●	17,97 €

ILUTREK

Perfiles de superficie, difusores y accesorios
ECO






Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
861812	31-1151-02	Perfil de superficie ECO (1ud=2m) ALUMINIO	●	6,82 €
828707	31-1151-03	Perfil de superficie ECO (1ud=2m) NEGRO	●	8,35 €
825965	31-1151-18	Perfil de superficie ECO (1ud=2m) BLANCO	●	8,35 €
260388	31-1152	Difusor mate para perfil ECO (1ud=2m)	●	4,30 €
275364	31-1153	Difusor transparente para perfil ECO (1ud=2m)	●	4,30 €
846983	31-1154-C-02	Tapa lateral para perfil ECO con orificio ALUMINIO	●	0,40 €
834209	31-1154-S-02	Tapa lateral para perfil ECO sin orificio ALUMINIO	●	0,40 €
828708	31-1154-C-03	Tapa lateral para perfil ECO con orificio NEGRO	●	0,40 €
843573	31-1154-S-03	Tapa lateral para perfil ECO sin orificio NEGRO	●	0,40 €
828709	31-1154-C-18	Tapa lateral para perfil ECO con orificio BLANCO	●	0,40 €
828562	31-1154-S-18	Tapa lateral para perfil ECO sin orificio BLANCO	●	0,40 €
260144	31-1155	Grapa de sujeción para perfil ECO	●	0,40 €

TECSOLED

Perfiles de superficie, difusores y accesorios
TSL-S8






Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
313257	08460002	Perfil de superficie TSL-S8 (ud=1m, pedido min. 2m) ALUMINIO	●	4,50 €
394612	08460002B	Perfil de superficie TSL-S8 (ud=1m, pedido min. 2m) BLANCO	●	5,90 €
310960	08463001	Difusor policarbonato blanco (ud=1m, pedido min. 2m)	●	3,50 €
313247	08464002	Tapa lateral para perfil TSL-S8 con pasacable ALUMINIO	●	0,60 €
313248	08465002	Tapa lateral para perfil TSL-S8 sin pasacable ALUMINIO	●	0,60 €
394676	08464002B	Tapa lateral para perfil TSL-S8 con pasacable BLANCO		0,70 €
394696	08465002B	Tapa lateral para perfil TSL-S8 sin pasacable BLANCO	●	0,70 €
313881	08466009	Sujeción metálica para perfil TSL-S8	●	0,80 €

ILUTREK

Perfiles de superficie, difusores y accesorios
15MM







Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
259686	31-1182-02	Perfil de superficie 15MM (1ud=2m) ALUMINIO	●	8,40 €
293369	31-1182-03	Perfil de superficie 15MM (1ud=2m) NEGRO	●	12,67 €
292562	31-1182-18	Perfil de superficie 15MM (1ud=2m) BLANCO	●	12,67 €
259687	31-1178	Difusor mate (1ud=2m)	●	6,60 €
259689	31-1183-02	Tapa lateral para perfil 15MM con orificio ALUMINIO	●	0,50 €
259690	31-1184-02	Tapa lateral para perfil 15MM sin orificio ALUMINIO	●	0,50 €
317410	31-1183-03	Tapa lateral para perfil 15MM con orificio NEGRO	●	0,50 €
297418	31-1184-03	Tapa lateral para perfil 15MM sin orificio NEGRO	●	0,50 €
292563	31-1183-18	Tapa lateral para perfil 15MM con orificio BLANCO	●	0,50 €
292564	31-1184-18	Tapa lateral para perfil 15MM sin orificio BLANCO	●	0,50 €
263187	31-1172	Grapa de sujeción para perfil 15MM	●	0,40 €
660651	31-1652	Sujeción basculante para perfil 15MM		1,75 €

TECSOLED

Perfiles de superficie, difusores y accesorios
TSL-S15







Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
310959	08460004	Perfil de superficie TSL-S15 (ud=1m, pedido min. 2m) ALUMINIO	●	5,60 €
310960	08463001	Difusor policarbonato blanco (ud=1m, pedido min. 2m)	●	3,50 €
394679	08464004	Tapa lateral para perfil TSL-S15 con pasacable ALUMINIO		0,80 €
310962	08465004	Tapa lateral para perfil TSL-S15 sin pasacable ALUMINIO	●	1,20 €
313881	08466009	Sujeción metálica para perfil TSL-S15	●	0,80 €

TECSOLED


Perfiles de superficie, difusores y accesorios
TSL-S13N

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
394635	08460029	Perfil de superficie TSL-S13N (ud=1m, pedido min.2m) ALUMINIO	●	8,30 €
590449	08460029B	Perfil de superficie TSL-S13N (ud=1m, pedido min.2m) BLANCO		9,70 €
394657	08462013	Difusor policarbonato semitransparente (ud=1m, pedido mín.2m)		4,20 €
310965	08463013	Difusor policarbonato blanco (ud=1m, pedido mín.2m)	●	4,20 €
394691	08464029	Tapa lateral para perfil TSL-S13N con pasacable ALUMINIO		0,80 €
590466	08465029	Tapa lateral para perfil TSL-S13N sin pasacable ALUMINIO	●	0,80 €
590458	08464029B	Tapa lateral para perfil TSL-S13N con pasacable BLANCO		0,90 €
590467	08465029B	Tapa lateral para perfil TSL-S13N sin pasacable BLANCO		0,90 €
698107	08467014	Sujeción metálica para perfil TSL-S13N		1,10 €

ILUTREK

Perfiles superficie angulares, difusores y accesorios
ANGULAR 2







Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
308998	31-1587	Perfil esquinero de superficie ANGULAR 2 (1ud=2m) ALUMINIO	●	17,52 €
308999	31-1588	Difusor mate curvo para perfil ANGULAR 2 (1ud=2m)	●	8,00 €
311648	31-1592	Difusor mate en ángulo de 90° para perfil ANGULAR 2 ((1ud=2m)		10,94 €
1144800	31-1730	Tapa final para perfil ANGULAR 2 sin orificio ALUMINIO	●	0,50 €
653160	31-1594	Tapa lateral 90º sin orificio		0,50 €
1146736	31-1731	Grapa de sujección metálica	●	0,40 €
506538	31-1591	Disco de sujeción magnética		1,00 €

TECSOLED

Perfiles superficie angulares, difusores y accesorios
TSL-C06






Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
394619	08460006	Perfil esquinero de superficie TSL-C06 (ud=1m, pedido min. 2m)	●	4,30 €
394661	08463006	Difusor de metacrilato blanco para perfil TSL-C06 (1ud=1m, pedido min. 2m)	●	3,50 €
394681	08464006	Tapa lateral para perfil TSL-C06 con orificio	●	0,70 €
394701	08465006	Tapa lateral para perfil TSL-C06 sin orificio	●	0,70 €
394735	08467006	Grapa de sujección metálica para perfil TSL-C06	●	0,70 €

ILUTREK

Perfiles superficie angulares, difusores y accesorios
ANGULAR 1






Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
96471	31-1472-02	Perfil esquinero de superficie ANGULAR 1 (1ud=2m) ALUMINIO	●	18,00 €
299575	31-1472-03	Perfil esquinero de superficie ANGULAR 1 (1ud=2m) NEGRO	●	20,60 €
292299	31-1472-18	Perfil esquinero de superficie ANGULAR 1 (1ud=2m) BLANCO	●	20,60 €
99748	31-1476	Difusor mate (1ud=2m)	●	5,32 €
96472	31-1475	Difusor transparente (1ud=2m)	●	5,32 €
299583	31-1560	Difusor negro (1ud=2m)		7,00 €
96555	31-1473-C-02	Tapa lateral para perfil ANGULAR 1 con orificio ALUMINIO	●	0,40 €
316465	31-1473-S-02	Tapa lateral para perfil ANGULAR 1 sin orificio ALUMINIO	●	0,40 €
900546	31-1473-C-03	Tapa lateral para perfil ANGULAR 1 con orificio NEGRO	●	0,40 €
900547	31-1473-S-03	Tapa lateral para perfil ANGULAR 1 sin orificio NEGRO	●	0,40 €
900548	31-1473-C-18	Tapa lateral para perfil ANGULAR 1 con orificio BLANCO	●	0,40 €
900549	31-1473-S-18	Tapa lateral para perfil ANGULAR 1 sin orificio BLANCO	●	0,40 €
96556	31-1474	Grapa de sujeción para perfil ANGULAR 1	●	0,50 €

TECSOLED

Perfiles superficie angulares, difusores y accesorios
TSL-C18N







Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
445013	08460027	Perfil esquinero de superficie TSL-C18N (ud=1m, pedido min. 2m) ALUMINIO	●	7,30 €
310960	08463001	Difusor policarbonato blanco (ud=1m, pedido min. 2m)	●	3,50 €
445016	08464027	Tapa con pasacable para TSL-C18N ALUMINIO		1,70 €
445015	08465027	Tapa sin pasacable para TSL-C18N ALUMINIO	●	1,70 €
773444	08466027	Sujeción metática para TSL-C18N	●	1,00 €

ILUTREK

Perfiles superficie alta disipación, difusores y accesorios
ALTA DISIPACIÓN





Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
185592	31-1001	Perfil superficie ALTA DISIPACIÓN (1ud=2m) ALU,MINIO	●	20,30 €
185593	31-1004	Difusor mate para perfil ALTA DISIPACIÓN (1ud=2m)	●	5,90 €
185596	31-1002-C	Tapa lateral para perfil ALTA DISIPACIÓN con agujero		0,75 €
316466	31-1002-S	Tapa lateral para perfil ALTA DISIPACIÓN sin agujero	●	0,75 €
188777	31-1007	Clip para perfil de aluminio ALTA DISIPACIÓN	●	0,50 €

TECSOLED

Perfiles superficie flexibles, difusores y accesorios
TSL-SF1






Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
313894	53460004	Perfil flex. para montaje en sup. curva o irregular TSL-SF1(ud=1m, pedido min. 2m)	●	5,00 €
313895	53463004	Difusor policarbonato compatible con TSL-SF1 (ud=1m, pedido min. 2m)	●	3,40 €
313896	53464004	Tapa lateral para perfil TSL-SF1 con orificio		0,70 €
313897	53465004	Tapa lateral para perfil TSL-SF1 sin orificio	●	0,70 €
394877	53466004	Sujección plástica para perfil TSL-SF1	●	0,40 €

ILUTREK

Perfiles de empotrar, difusores y accesorios
SLIM







Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
100435	31-1468-02	Perfil SLIM EMPOTRABLE (1ud=2m) ALUMINIO	●	6,72 €
877473	31-1468-18	Perfil SLIM EMPOTRABLE (1ud=2m) BLANCO	●	7,45 €
99748	31-1476	Difusor mate (1ud=2m)	●	5,32 €
96472	31-1475	Difusor transparente (1ud=2m)	●	5,32 €
104952	31-1469-C	Tapa final para perfil SLIM EMPOTRABLE con orificio ALUMINIO	●	0,40 €
128065	31-1469-S-02	Tapa final para perfil SLIM EMPOTRABLE sin orificio ALUMINIO	●	0,40 €
1155104	31-1469-C-03	Tapa final para perfil SLIM EMPOTRABLE con orificio NEGRO		0,40 €
1155105	31-1469-S-03	Tapa final para perfil SLIM EMPOTRABLE sin orificio BLANCO		0,40 €
1051960	31-1469-C-18	Tapa final para perfil SLIM EMPOTRABLE sin orificio NEGRO	●	0,40 €
915283	31-1469-S-18	Tapa final para perfil SLIM EMPOTRABLE con orificio BLANCO		0,40 €

TECSOLED


Perfiles de empotrar, difusores y accesorios
TSL-E8

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
394608	08460001	Perfil de montaje empotrable TSL-E8 (1ud=1m, pedido min. 2m) ALUMINIO	●	4,50 €
310960	08463001	Difusor policarbonato blanco (ud=1m, pedido min. 2m)	●	3,50 €
394674	08464001	Tapa lateral para perfil TSL-E8 con orificio	●	0,60 €
394694	08465001	Tapa lateral para perfil TSL-E8 sin orificio		0,60 €

ILUTREK

Perfiles de empotrar 11mm, difusores y accesorios
OBRA 11mm





Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
111984	31-1470	Perfil empotrable OBRA 11MM (1ud=2m) ALUMINIO	●	10,15 €
1038293	31-1470-03	Perfil empotrable OBRA 11MM (1ud=2m) NEGRO		11,50 €
899936	31-1470-18	Perfil empotrable OBRA 11MM (1ud=2m) BLANCO		11,50 €
99748	31-1476	Difusor mate (1ud=2m)	●	5,32 €
96472	31-1475	Difusor transparente (1ud=2m)	●	5,32 €
105103	31-1471-C-02	Tapa lateral para perfil OBRA 11MM con orificio ALUMINIO		0,40 €
316467	31-1471-S	Tapa lateral para perfil OBRA 11MM sin orificio ALUMINIO	●	0,40 €
1207136	31-1471-C-03	Tapa lateral para perfil OBRA 11MM con orificio NEGRO		0,40 €
1207137	31-1471-S-03	Tapa lateral para perfil OBRA 11MM sin orificio NEGRO		0,40 €
1128354	31-1471-C-18	Tapa lateral para perfil OBRA 11MM con orificio BLANCO		0,40 €
1198031	31-1471-S-18	Tapa lateral para perfil OBRA 11MM sin orificio BLANCO		0,40 €

ILUTREK

Perfiles de empotrar 15mm, difusores y accesorios
OBRA 15mm







Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
266074	31-1177-02	Perfil empotrable OBRA 15MM (1ud=2m) ALUMINIO	●	10,35 €
309187	31-1177-03	Perfil empotrable OBRA 15MM (1ud=2m) NEGRO		13,75 €
292344	31-1177-18	Perfil empotrable OBRA 15MM (1ud=2m) BLANCO	●	13,75 €
259687	31-1178	Difusor mate (1ud=2m)	●	6,6 €
312329	31-1563	Difusor negro (1ud=2m)		6 €
279761	31-1179-02	Tapa lateral para perfil OBRA 15MM con orificio ALUMINIO	●	0,4 €
279765	31-1180-02	Tapa lateral para perfil OBRA 15MM sin orificio ALUMINIO	●	0,4 €
417599	31-1179-03	Tapa lateral para perfil OBRA 15MM con orificio NEGRO		0,4 €
417601	31-1180-03	Tapa lateral para perfil OBRA 15MM sin orificio NEGRO		0,4 €
292345	31-1179-18	Tapa lateral para perfil OBRA 15MM con orificio BLANCO		0,4 €
293734	31-1180-18	Tapa lateral para perfil OBRA 15MM sin orificio BLANCO	●	0,4 €

TECSOLED

Perfiles de empotrar, difusores y accesorios
TSL-E15






Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
310958	08460003	Perfil de montaje empotrable TSL-E15 (1ud=1m, pedido min. 2m) ALUMINIO		5,6 €
310960	08463001	Difusor policarbonato blanco (1ud=1m, pedido min. 2m)	●	3,5 €
394678	08464003	Tapa lateral para perfil TSL-E15 con orificio		0,8 €
394698	08465003	Tapa lateral para perfil TSL-E15 sin orificio		0,8 €

ILUTREK

Perfiles de empotrar suelo, difusores y accesorios
SUELO 1





Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
134357	31-1523	Perfil empotrable SUELO 1 (1ud=2m) ALUMINIO	●	10,25 €
134358	31-1524	Difusor mate (1ud=2m)	●	6,6 €
141317	31-1525-C	Tapón final para perfil SUELO 1 con agujero disipador	●	0,4 €
316474	31-1525-S	Tapón final para perfil SUELO 1 sin agujero disipador		0,4 €

DRIVERS VOLTAJE CONSTANTE
24V IP20

LEDVANCE

Drivers Flicker Free FP 0,97
LED DRIVER VALUE



Adecuado para tensión constante: Sí
Clase de protección: II
Grado de protección IP: IP20

Código	Ref. Fabricante	Potencia	Largo	Ancho	Alto	Surtido	PVP
1054183	4058075835856	30 W	162 mm	40 mm	29 mm	●	15,45 €
1043523	4058075835870	60 W	194 mm	40 mm	31 mm	●	23,10 €
839427	4058075754980	120 W	268 mm	45 mm	30.5 mm	●	35,35 €
1060959	4058075835917	150 W	253 mm	40 mm	31 mm	●	43,00 €

ILUTREK

Drivers Flicker Free FP 0,95
LCV 24V



Adecuado para tensión constante: Sí
Clase de protección: II
Grado de protección IP: IP20

Código	Ref. Fabricante	Potencia	Largo	Ancho	Alto	Surtido	PVP
431477	31-1799	30 W	153 mm	41.5 mm	32 mm	●	25,75 €
320239	31-1800	60 W	180 mm	52 mm	30 mm	●	30,18 €
430371	31-1801	75 W	180 mm	52 mm	30 mm	●	36,46 €
319145	31-1802	90 W	300 mm	40 mm	30 mm	●	39,50 €
416906	31-1803	120 W	300 mm	40 mm	30 mm	●	43,56 €
319147	31-1804	180 W	345 mm	50 mm	35 mm	●	74,68 €

TECSOLED

Drivers Flicker Free FP 0,95
SCN 24V



Adecuado para tensión constante: Sí
Clase de protección: II
Grado de protección IP: IP20

Código	Ref. Fabricante	Potencia	Largo	Ancho	Alto	Surtido	PVP
784584	09250874	30 W	149 mm	40.4 mm	26.7 mm	●	16,80 €
882472	09251056	60 W	170 mm	44.5 mm	28.2 mm	●	23,80 €
871890	09251057	100 W	179.4 mm	62.5 mm	30.6 mm	●	41,70 €
786467	09250739	150 W	179.4 mm	65.5 mm	30.6 mm	●	47,80 €
882650	09250992	200 W	195 mm	67.1 mm	31.2 mm	●	77,00 €

ILUTREK

Fuente de alimentación FP 0,95
RSP 24V



Adecuado para tensión constante: Sí
Clase de protección: I
Grado de protección IP: IP20

Código	Ref. Fabricante	Potencia	Largo	Ancho	Alto	Surtido	PVP
148823	31-1600	200 W	215 mm	115 mm	30 mm	●	108,11 €
164225	31-1601	320 W	215 mm	151 mm	30 mm	●	130,64 €

TECSOLED

Fuente de alimentación FP 0,95
RSP 24V



Adecuado para tensión constante: Sí
Clase de protección: I
Grado de protección IP: IP20

Código	Ref. Fabricante	Potencia	Largo	Ancho	Alto	Surtido	PVP
394759	09250073	200 W	215 mm	115 mm	30 mm	●	108,11 €
394760	09250074	320 W	215 mm	115 mm	30 mm	●	130,64 €
394772	09250314	500 W	230 mm	127 mm	40.5 mm	●	153,42 €

ILUTREK

Fuente de alimentación FP 0,50
LRS 24V



Adecuado para tensión constante: Sí
Clase de protección: I
Grado de protección IP: IP20

Código	Ref. Fabricante	Potencia	Largo	Ancho	Alto	Surtido	PVP
205717	31-1612	35 W	99 mm	82 mm	30 mm	●	21,24 €
205718	31-1613	50 W	99 mm	82 mm	30 mm	●	22,45 €
205719	31-1614	75 W	99 mm	97 mm	30 mm	●	26,14 €
205550	31-1615	100 W	129 mm	97 mm	30 mm	●	29,35 €
205720	31-1616	150 W	159 mm	97 mm	30 mm	●	36,05 €

TECSOLED

Fuente de alimentación FP 0,50
LRS 24V



Adecuado para tensión constante: Sí
Clase de protección: I
Grado de protección IP: IP20

Código	Ref. Fabricante	Potencia	Largo	Ancho	Alto	Surtido	PVP
313251	09250381	35 W	99 mm	82 mm	30 mm	●	21,24 €
313898	09250241	50 W	99 mm	82 mm	30 mm	●	22,45 €
313256	09250383	75 W	99 mm	97 mm	30 mm	●	26,14 €
313258	09250244	100 W	129 mm	97 mm	30 mm	●	29,35 €
313244	09250243	150 W	159 mm	97 mm	30 mm	●	36,05 €

DRIVERS VOLTAJE CONSTANTE
24V IP67

ILUTREK

Drivers IP67 Flicker Free FP 0,95
HLG 24V



Adecuado para tensión constante: Sí
Clase de protección: II
Grado de protección IP: IP67

Código	Ref. Fabricante	Potencia	Largo	Ancho	Alto	Surtido	PVP
126508	31-1444	150 W	228 mm	68 mm	38.8 mm	●	128,06 €
161881	31-1413	240 W	251 mm	68 mm	38.8 mm	●	170,40 €
133320	31-1445	320 W	252 mm	90 mm	43.8 mm	●	229,55 €

ILUTREK

Fuente de alimentación IP67 FP 0,50
LPV 24V



Adecuado para tensión constante: Sí
Clase de protección: II
Grado de protección IP: IP67

Código	Ref. Fabricante	Potencia	Largo	Ancho	Alto	Surtido	PVP
417673	LPV-20-24	20 W	118 mm	35 mm	26 mm	●	21,66 €
104477	31-1304	35 W	148 mm	40 mm	30 mm	●	27,55 €
96461	31-1305	60 W	162.5 mm	42.5 mm	32 mm	●	31,20 €
96462	31-1355	100 W	190 mm	52 mm	37 mm	●	57,07 €
191108	31-1377	150 W	191 mm	63 mm	37.5 mm	●	69,31 €

TECSOLED

Fuente de alimentación IP67 FP 0,50
LPV 24V



Adecuado para tensión constante: Sí
Clase de protección: II
Grado de protección IP: IP67

Código	Ref. Fabricante	Potencia	Largo	Ancho	Alto	Surtido	PVP
394753	09250065	20 W	118 mm	35 mm	26 mm	●	21,66 €
394754	09250066	35 W	148 mm	40 mm	30 mm	●	27,55 €
313893	09250054	60 W	162.5 mm	42.5 mm	32 mm	●	31,20 €
394749	09250055	100 W	190 mm	52 mm	37 mm	●	57,07 €
394764	09250083	150 W	191 mm	63 mm	37.5 mm	●	69,31 €

DRIVERS VOLTAJE CONSTANTE
12V IP20

ILUTREK

Fuente de alimentación FP 0,50
LRS 12V



Adecuado para tensión constante: Sí
Clase de protección: I
Grado de protección IP: IP20

Código	Ref. Fabricante	Potencia	Largo	Ancho	Alto	Surtido	PVP
205704	31-1607	35 W	99 mm	82 mm	30 mm	●	22,45 €
205705	31-1608	50 W	99 mm	82 mm	30 mm	●	23,63 €
205706	31-1609	75 W	99 mm	97 mm	30 mm	●	28,84 €
205707	31-1610	100 W	129 mm	97 mm	30 mm	●	32,07 €
205709	31-1611	150 W	159 mm	97 mm	30 mm	●	40,09 €

TECSOLED

Fuente de alimentación FP 0,50
LRS 12V



Adecuado para tensión constante: Sí
Clase de protección: I
Grado de protección IP: IP20

Código	Ref. Fabricante	Potencia	Largo	Ancho	Alto	Surtido	PVP
394774	09250380	35 W	99 mm	82 mm	30 mm	●	22,45 €
590479	09250240	50 W	99 mm	82 mm	30 mm	●	23,65 €
426730	09250245	150 W	159 mm	97 mm	30 mm	●	40,09 €

ILUTREK

Fuente de alimentación FP 0,50
APV 12V



Adecuado para tensión constante: Sí
Clase de protección: II
Grado de protección IP: IP20

Código	Ref. Fabricante	Potencia	Largo	Ancho	Alto	Surtido	PVP
928413	31-1054	12 W	77 mm	57 mm	29 mm	●	16,23 €

ILUTREK

Drivers IP67 Flicker Free FP 0,95
HLG 12V



Adecuado para tensión constante: Sí
Clase de protección: II
Grado de protección IP: IP67

Código	Ref. Fabricante	Potencia	Largo	Ancho	Alto	Surtido	PVP
148207	31-1443	150 W	228 mm	68 mm	39 mm		130,80 €
178323	31-1412	240 W	244 mm	68 mm	39 mm	●	174,10 €
158173	31-1437	320 W	252 mm	90 mm	42 mm	●	234,50 €

ILUTREK

Fuente de alimentación IP67 FP 0,50
LPV 12V



Adecuado para tensión constante: Sí
Clase de protección: II
Grado de protección IP: IP67

Código	Ref. Fabricante	Potencia	Largo	Ancho	Alto	Surtido	PVP
107253	31-1271	60 W	162.5 mm	42.5 mm	32 mm	●	31,20 €
110606	31-1356	100 W	190 mm	52 mm	37 mm	●	51,07 €

TECSOLED

Fuente de alimentación IP67 FP 0,50
LPV 12V



Adecuado para tensión constante: Sí
Clase de protección: II
Grado de protección IP: IP67

Código	Ref. Fabricante	Potencia	Largo	Ancho	Alto	Surtido	PVP
394746	09250050	60 W	162.5 mm	42.5 mm	32 mm	●	31,20 €
394751	09250061	100 W	190 mm	52 mm	37 mm	●	51,07 €

LEDVANCE

DRIVER REGULABLE DALI (CC). FLICKER FREE FP 0,95
DRIVER PERFORMANCE DALI (CC) COMPACTO SELV



Adecuado para tensión constante: No
Clase de protección: II
Grado de protección IP: IP20

Código	Ref. Fabricante	I(ma)	V out	W (mín-máx)	Dimensiones	Surtido	PVP
888355	4058075779631	150	9 ... 52	2 ... 7	98 x 44 x 32 mm	●	37,85 €
888355	4058075779631	200	9 ... 52	2 ... 10	98 x 44 x 32 mm	●	37,85 €
888355	4058075779631	250	9 ... 52	3 ... 13	98 x 44 x 32 mm	●	37,85 €
888355	4058075779631	300	9 ... 52	3 ... 15	98 x 44 x 32 mm	●	37,85 €
888355	4058075779631	350	9 ... 52	4 ... 18	98 x 44 x 32 mm	●	37,85 €
888355	4058075779631	400	9 ... 52	4 ... 20	98 x 44 x 32 mm	●	37,85 €
888355	4058075779631	450	9 ... 52	5 ... 23	98 x 44 x 32 mm	●	37,85 €
888355	4058075779631	500	9 ... 52	5 ... 26	98 x 44 x 32 mm	●	37,85 €
888355	4058075779631	550	9 ... 47,5	5 ... 26	98 x 44 x 32 mm	●	37,85 €
888355	4058075779631	600	9 ... 43,5	6 ... 26	98 x 44 x 32 mm	●	37,85 €
888355	4058075779631	650	9 ... 40	6 ... 26	98 x 44 x 32 mm	●	37,85 €
888355	4058075779631	700	9 ... 37,5	7 ... 26	98 x 44 x 32 mm	●	37,85 €

LEDVANCE

DRIVER REGULABLE DALI (CC). FLICKER FREE FP 0,95
DRIVER PERFORMANCE DALI (CC) COMPACTO SELV



Adecuado para tensión constante: No
Clase de protección: II
Grado de protección IP: IP20

Código	Ref. Fabricante	I(ma)	V out	W (mín-máx)	Dimensiones	Surtido	PVP
872226	4058075779723	700	9 ... 52	7 ... 36	97 x 44 x 32 mm	●	40,05 €
872226	4058075779723	750	9 ... 52	7 ... 39	97 x 44 x 32 mm	●	40,05 €
872226	4058075779723	800	9 ... 52	8 ... 41	97 x 44 x 32 mm	●	40,05 €
872226	4058075779723	850	9 ... 49	8 ... 41	97 x 44 x 32 mm	●	40,05 €
872226	4058075779723	900	9 ... 49	9 ... 44	97 x 44 x 32 mm	●	40,05 €
872226	4058075779723	950	9 ... 46	9 ... 43	97 x 44 x 32 mm	●	40,05 €
872226	4058075779723	1000	9 ... 44	9 ... 44	97 x 44 x 32 mm	●	40,05 €
872226	4058075779723	1050	9 ... 42	10 ... 44	97 x 44 x 32 mm	●	40,05 €

LEDVANCE

DRIVER REGULABLE DALI (CC). FLICKER FREE FP 0,95
DRIVER PERFORMANCE DALI (CC) COMPACTO SELV



Adecuado para tensión constante: No
Clase de protección: II
Grado de protección IP: IP20

Código	Ref. Fabricante	I(ma)	V out	W (mín-máx)	Dimensiones	Surtido	PVP
1145225	4058075779662	700	9 ... 52	7 ... 36	112 x 76 x 32 mm	●	47,65 €
1145225	4058075779662	750	9 ... 52	7 ... 39	112 x 76 x 32 mm	●	47,65 €
1145225	4058075779662	800	9 ... 52	8 ... 41	112 x 76 x 32 mm	●	47,65 €
1145225	4058075779662	850	9 ... 52	8 ... 44	112 x 76 x 32 mm	●	47,65 €
1145225	4058075779662	900	9 ... 52	9 ... 46	112 x 76 x 32 mm	●	47,65 €
1145225	4058075779662	950	9 ... 52	9 ... 49	112 x 76 x 32 mm	●	47,65 €
1145225	4058075779662	1000	9 ... 52	9 ... 52	112 x 76 x 32 mm	●	47,65 €
1145225	4058075779662	1050	9 ... 52	10 ... 54	112 x 76 x 32 mm	●	47,65 €
1145225	4058075779662	1100	9 ... 52	10 ... 57	112 x 76 x 32 mm	●	47,65 €
1145225	4058075779662	1150	9 ... 52	11 ... 59	112 x 76 x 32 mm	●	47,65 €
1145225	4058075779662	1200	9 ... 50	11 ... 60	112 x 76 x 32 mm	●	47,65 €
1145225	4058075779662	1250	9 ... 48	12 ... 60	112 x 76 x 32 mm	●	47,65 €
1145225	4058075779662	1300	9 ... 46	12 ... 59	112 x 76 x 32 mm	●	47,65 €
1145225	4058075779662	1350	9 ... 44	13 ... 59	112 x 76 x 32 mm	●	47,65 €
1145225	4058075779662	1400	9 ... 43	13 ... 60	112 x 76 x 32 mm	●	47,65 €

LEDVANCE

DRIVER SELECTOR DE CORRIENTE (CC). FLICKER FREE FP 0,92
LED DRIVER PERFORMANCE DIP-SWITCH



Adecuado para tensión constante: No
Clase de protección: II
Grado de protección IP: IP20

Código	Ref. Fabricante	I(ma)	V out	W (mín-máx)	Dimensiones	Surtido	PVP
908120	4099854077050	150	20 ... 42	3 ... 6	97,8 x 44 x 25,5 mm	●	13,75 €
908120	4099854077050	200	20 ... 42	4 ... 8	97,8 x 44 x 25,5 mm	●	13,75 €
908120	4099854077050	250	20 ... 42	5 ... 10	97,8 x 44 x 25,5 mm	●	13,75 €
908120	4099854077050	300	20 ... 42	6 ... 12	97,8 x 44 x 25,5 mm	●	13,75 €
908120	4099854077050	350	20 ... 42	7 ... 14	97,8 x 44 x 25,5 mm	●	13,75 €
908120	4099854077050	400	20 ... 42	8 ... 16	97,8 x 44 x 25,5 mm	●	13,75 €
908120	4099854077050	450	20 ... 42	9 ... 18	97,8 x 44 x 25,5 mm	●	13,75 €
908120	4099854077050	500	20 ... 42	10 ... 21	97,8 x 44 x 25,5 mm	●	13,75 €

LEDVANCE

DRIVER SELECTOR DE CORRIENTE (CC). FLICKER FREE FP 0,92
LED DRIVER PERFORMANCE DIP-SWITCH



Adecuado para tensión constante: No
Clase de protección: II
Grado de protección IP: IP20

Código	Ref. Fabricante	I(ma)	V out	W (mín-máx)	Dimensiones	Surtido	PVP
908121	4099854077081	350	25 ... 42	9 ... 14	97,8 x 44 x 25,5 mm	●	15,45 €
908121	4099854077081	400	25 ... 42	10 ... 16	97,8 x 44 x 25,5 mm	●	15,45 €
908121	4099854077081	450	25 ... 42	12 ... 18	97,8 x 44 x 25,5 mm	●	15,45 €
908121	4099854077081	500	25 ... 42	13 ... 21	97,8 x 44 x 25,5 mm	●	15,45 €
908121	4099854077081	550	25 ... 42	14 ... 23	97,8 x 44 x 25,5 mm	●	15,45 €
908121	4099854077081	600	25 ... 42	15 ... 25	97,8 x 44 x 25,5 mm	●	15,45 €
908121	4099854077081	650	25 ... 42	17 ... 27	97,8 x 44 x 25,5 mm	●	15,45 €
908121	4099854077081	700	25 ... 42	18 ... 29	97,8 x 44 x 25,5 mm	●	15,45 €

LEDVANCE

DRIVER SELECTOR DE CORRIENTE (CC). FLICKER FREE FP 0,92
LED DRIVER PERFORMANCE DIP-SWITCH



Adecuado para tensión constante: No
Clase de protección: II
Grado de protección IP: IP20

Código	Ref. Fabricante	I(ma)	V out	W (mín-máx)	Dimensiones	Surtido	PVP
908123	4099854077111	700	25 ... 40	18 ... 28	97,8 x 44 x 25,5 mm	●	16,75 €
908123	4099854077111	750	25 ... 40	19 ... 30	97,8 x 44 x 25,5 mm	●	16,75 €
908123	4099854077111	800	25 ... 40	20 ... 32	97,8 x 44 x 25,5 mm	●	16,75 €
908123	4099854077111	850	25 ... 40	22 ... 34	97,8 x 44 x 25,5 mm	●	16,75 €
908123	4099854077111	900	25 ... 40	23 ... 36	97,8 x 44 x 25,5 mm	●	16,75 €
908123	4099854077111	950	25 ... 40	24 ... 38	97,8 x 44 x 25,5 mm	●	16,75 €
908123	4099854077111	1000	25 ... 40	25 ... 40	97,8 x 44 x 25,5 mm	●	16,75 €
908123	4099854077111	1050	25 ... 40	27 ... 42	97,8 x 44 x 25,5 mm	●	16,75 €

LEDVANCE

EQUIPOS MÓDULOS LED CORRIENTE CONSTANTE FP 0,95
EQUIPO OPTOTRONIC DALI



Adecuado para tensión constante: No
Clase de protección: II
Grado de protección IP: IP20

Código	Ref. Fabricante	I(ma)	V out	W (mín-máx)	Dimensiones	Surtido	PVP
291574	4052899488144	180 ... 700	12 ... 54	3 ... 37	103 x 67 x 29,5 mm	●	74,45 €
283478	4052899488182	600 ... 1400	15 ... 54	9 ... 75	110 x 75 x 25 mm	●	88,45 €

Necesario el uso de DALI MAGIC para su configuración: código 236779 Ref. Fabricante 4052899039551

Regulador formato pastilla
RE PLA LE2



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
121749	RE PLA LE2	Regulador en formato pastilla para tiras led 12-48Vcc	●	76,63 €

Regulador modular
RE EL2 LE2



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
197966	RE EL2 LE2	Regulador para tiras led 12-24Vcc 20A	●	171,62 €

Amplificador de señal
AM PLA LE2



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
191145	AM PLA LE2	Amplificador tiras led 12-48V corriente continua 8A	●	70,14 €

ILUTREK

Mando monozona regulable
DIMER 1 ZONA



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
307583	19-0009	Mando monozona dimmer para tiras led monocolor	●	28,80 €

ILUTREK

Mando multizona regulable
DIMER 4 ZONAS



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
302999	19-0006	Mando multizona (4Z) dimmer para tiras led monocolor		40,00 €

ILUTREK

Controlador regulable
DIMER MULTIZONA REGULABLE MEDIANTE PULSADOR



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
302389	19-0005	Controlador multizona dimmer 12/24V 240W/480W	●	60,00 €

ILUTREK

Mando monozona regulable
RGBW 1 ZONA



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
274609	31-1550	Mando monozona para control de tiras RGB+W	●	28,80 €

ILUTREK

Mando multizona regulable
RGBW 4 ZONAS



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
261649	31-1551	Mando multizona (4Z) para control de tiras RGB+W		35,00 €

ILUTREK

Controlador RGBW/ CCT / Dimer
RGBW / CCT /DIM



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
261648	31-1549	Controlador para tiras led 12V/24V RGB /RGBW / CCT / DIM	●	32,50 €

Mando monozona RGB/RGBW
TSL RT4



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
1136599	09410394	Mando monozona RF RGB/RGBW - SIMPLY	●	34,90 €

Controlador cinco canales
TSL V5L



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
1144771	09410395	Controlador 5 en 1 RF+WIFI	●	76,10 €

Iluminación

LÁMPARAS



PHILIPS

HPL E27
TrueForce Core LED HPL



Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Opaco
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	25000 h
Ciclos de conmutación:	50000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1177244	26777000	E27	13 W	2700 K	1800 lm	76 mm	183 mm	330 °		22,96 €
617456	75025100	E27	13 W	3000 K	2000 lm	76 mm	183 mm	300 °		22,96 €
589554	75027500	E27	13 W	4000 K	2000 lm	76 mm	183 mm	300 °		22,96 €
1177248	26779400	E27	18 W	2700 K	2600 lm	76 mm	183 mm	330 °		28,80 €
431399	75029900	E27	18 W	3000 K	3000 lm	76 mm	183 mm	300 °	●	28,80 €
308201	75031200	E27	18 W	4000 K	3000 lm	76 mm	183 mm	300 °	●	28,80 €
1177251	33631500	E27	24.5 W	2700 K	4000 lm	91.5 mm	218 mm	300 °		47,88 €
1141663	33633900	E27	24.5 W	3000 K	4000 lm	91.5 mm	218 mm	300 °	●	47,88 €
1157910	33635300	E27	24.5 W	4000 K	4000 lm	91.5 mm	218 mm	300 °	●	47,88 €
1177254	26783100	E27	36 W	2700 K	5300 lm	91.5 mm	249 mm	330 °		56,28 €
822633	29927600	E27	36 W	3000 K	5500 lm	91.5 mm	249 mm	300 °	●	56,28 €
661334	29929000	E27	36 W	4000 K	6000 lm	91.5 mm	249 mm	300 °	●	56,28 €

LEDVANCE

HQL E27
HQL LED FIL V



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Opaco
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	25000 h
Ciclos de conmutación:	100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
997430	4099854071737	E27	13 W	2700 K	1800 lm	75 mm	151 mm	360 °		21,70 €
1046340	4099854071751	E27	13 W	4000 K	2000 lm	75 mm	151 mm	360 °		21,70 €
1046339	4099854071775	E27	20 W	2700 K	2700 lm	75 mm	151 mm	360 °		22,35 €
948235	4099854071799	E27	20 W	4000 K	3000 lm	75 mm	151 mm	360 °		22,35 €
1046306	4099854071812	E27	24 W	2700 K	3600 lm	90 mm	217 mm	360 °		36,65 €
1025418	4099854071836	E27	24 W	4000 K	4000 lm	28 mm	217 mm	360 °	●	36,65 €
1020424	4099854071850	E27	38 W	2700 K	5400 lm	90 mm	217 mm	360 °		48,75 €
1005902	4099854071874	E27	38 W	4000 K	6000 lm	90 mm	217 mm	360 °	●	48,75 €

PHILIPS

HPL E40
Trueforce CorePro LED HPL



Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Opaco
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	25000 h
Ciclos de conmutación:	50000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1177236	26785500	E40	36 W	2700 K	5300 lm	91.5 mm	234 mm	330 °		57,30 €
661101	29931300	E40	36 W	3000 K	5500 lm	91.5 mm	234 mm	300 °	●	57,30 €
661653	29933700	E40	36 W	4000 K	6000 lm	91.5 mm	234 mm	300 °	●	57,30 €

LEDVANCE

HQL E40
HQL LED FIL V



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Opaco
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	25000 h
Ciclos de conmutación:	100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1046207	4099854071898	E40	38 W	2700 K	5400 lm	90 mm	202 mm	360 °		48,75 €
1046204	4099854071911	E40	38 W	4000 K	6000 lm	90 mm	202 mm	360 °		48,75 €
1002102	4099854071935	E40	60 W	2700 K	8100 lm	120 mm	260 mm	360 °	●	89,45 €
1005905	4099854071959	E40	60 W	4000 K	9000 lm	120 mm	260 mm	360 °		89,45 €

PHILIPS

ROAD E27
TrueForce Core LED road



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Claro
Regulable:	No
Reproducción cromática:	70-79 (clase 2A)
Vida útil:	25000 h
Ciclos de conmutación:	50000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1040550	26773200	E27	26 W	2700 K	4000 lm	38.5 mm	214 mm	330 °	●	46,30 €
823962	31629400	E27	26 W	3000 K	4200 lm	38 mm	210 mm	300 °	●	46,30 €
793034	31631700	E27	26 W	4000 K	4500 lm	38 mm	210 mm	300 °	●	46,30 €

LEDVANCE

NAV E27
NAV LED FIL V



Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Cristal: Claro
Regulable: No
Reproducción cromática: 70-79 (clase 2A)
Vida útil: 25000 h
Ciclos de conmutación: 100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1177365	4058075843585	E27	15 W	1800 K	1600 lm	38 mm	170 mm	360 °		26,65 €
1005883	4099854071973	E27	21 W	2700 K	3600 lm	38 mm	170 mm	360 °		26,65 €
999871	4099854071997	E27	21 W	4000 K	4000 lm	38 mm	170 mm	360 °		26,65 €
1073293	4058075843608	E27	23 W	1800 K	2500 lm	38 mm	210 mm	360 °		35,55 €
948139	4099854072017	E27	35 W	2700 K	5400 lm	38 mm	210 mm	360 °	●	35,55 €
946589	4099854072031	E27	35 W	4000 K	6000 lm	38 mm	210 mm	360 °	●	35,55 €

PHILIPS

ROAD E40
TrueForce Core LED road



Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
Tipo de tensión: CA
Cristal: Claro
Regulable: No
Reproducción cromática: 70-79 (clase 2A)
Vida útil: 25000 h
Ciclos de conmutación: 50000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1040551	26775600	E40	40 W	2700 K	6500 lm	47 mm	229 mm	330 °	●	69,84 €
823965	31633100	E40	40 W	3000 K	7200 lm	46 mm	225 mm	300 °	●	69,84 €
823967	31635500	E40	40 W	4000 K	7500 lm	46 mm	225 mm	300 °	●	69,84 €
1055740	29743200	E40	45 W	2700 K	8800 lm	53.5 mm	232 mm	300 °	●	111,96 €
1060017	29747000	E40	45 W	3000 K	8800 lm	53.5 mm	232 mm	300 °	●	111,96 €
1141723	29745600	E40	49 W	4000 K	10000 lm	53.5 mm	232 mm	300 °	●	111,96 €

LEDVANCE

NAV E40
NAV LED FIL V



Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Cristal: Claro
Regulable: No
Reproducción cromática: 70-79 (clase 2A)
Vida útil: 25000 h
Ciclos de conmutación: 100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1177264	4058075843622	E40	30 W	1800 K	3200 lm	46 mm	225 mm	360 °		45,20 €
1005884	4099854072055	E40	41 W	2700 K	7000 lm	46 mm	225 mm	360 °	●	45,20 €
926002	4099854072079	E40	41 W	4000 K	7500 lm	46 mm	225 mm	360 °	●	45,20 €

PHILIPS



INDUSTRIAL/RETAIL E27
TForce Core HB MV

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Opaco
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	15000 h
Ciclos de conmutación:	50000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
576863	78105700	E27	35 W	3000 K	4800 lm	118 mm	193 mm	180 °	●	26,53 €
584179	78107100	E27	35 W	4000 K	5000 lm	118 mm	193 mm	180 °	●	26,53 €

PRILUX
a new light



ECPOWER E27
ECPOWER COMPACT

Tensión de funcionamiento:	100 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Opaco
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	20000 h
Ciclos de conmutación:	

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
707449	521338	E27	28 W	4000 K	3560 lm	100 mm	160 mm	180 °	●	20,00 €
716614	521345	E27	28 W	6500 K	3715 lm	100 mm	160 mm	180 °	●	20,00 €
746848	521369	E27	37.5 W	4000 K	4620 lm	118 mm	186 mm	180 °	●	27,37 €
712373	521376	E27	37.5 W	6500 K	4732 lm	118 mm	186 mm	180 °	●	27,37 €

PHILIPS

Ledinaire

All-in



Nuevo Philips Ledinaire All-in

Todo lo que necesitas para tu próximo trabajo



¡Consigue 6 productos en 1?

Cambia facilmente los ajustes de luz durante la instalación

Multi ColorTemp Hasta 3 temperaturas de color

Multi Lumen Hasta 2 paquetes lumínicos

Easy to switch Fácil de instalar, fácil de cambiar

Tus beneficios

No más decisiones difíciles

Reducción del riesgo de elegir mal la luminaria. Solo cambia la configuración en el momento para cumplir con los requisitos.

Perfecto para el mantenimiento

Elija la configuración adecuada en el momento sin cambiar la luminaria o ajuste después, según las necesidades o preferencias del cliente.

Fácil de instalar

Disfruta de una instalación rápida gracias a conectores rápidos.

Calidad Philips de confianza

Las luminarias All In cumplen con nuestros más altos estándares de calidad para brindarle la máxima tranquilidad a usted y sus clientes.

* Dependiendo del producto.

a lighting brand by signify

Creatividad A4 All In Sonepar.indd 1 27/10/25 12:58

PHILIPS

TUBO COREPRO LEDTUBE
CorePro LEDtube



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Opaco
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	50000 h
Ciclos de conmutación:	200000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
864506	45977900	G13	8 W	4000 K	800 lm	28 mm	604 mm	240 °	●	6,70 €
864507	45979300	G13	8 W	6500 K	800 lm	28 mm	604 mm	240 °	●	6,70 €
864508	44807000	G13	15.5 W	4000 K	1800 lm	28 mm	1214 mm	240 °	●	8,24 €
864509	44809400	G13	15.5 W	6500 K	1800 lm	28 mm	1214 mm	240 °	●	8,24 €
864511	45981600	G13	20 W	4000 K	2200 lm	28 mm	1514 mm	240 °	●	8,90 €
864512	45983000	G13	20 W	6500 K	2200 lm	28 mm	1514 mm	240 °	●	8,90 €

LEDVANCE

TUBO SUBSTITUBE T8 EM VALUE
"LEDTUBE EM VALUE CLASS



Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Opaco
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	50000 h
Ciclos de conmutación:	200000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1175948	4099854434723	G13	6.6 W	3000 K	720 lm	26.8 mm	604 mm	190 °	●	5,45 €
1175277	4099854434747	G13	6.6 W	4000 K	800 lm	26.8 mm	604 mm	190 °	●	5,45 €
1175950	4099854434761	G13	6.6 W	6500 K	800 lm	26.8 mm	604 mm	190 °	●	5,45 €
1192470	4099854435065	G13	10 W	3000 K	1080 lm	26.8 mm	908 mm	190 °		6,35 €
1197382	4099854435089	G13	10 W	4000 K	1200 lm	26.8 mm	908 mm	190 °		6,35 €
1195577	4099854435102	G13	10 W	6500 K	1200 lm	26.8 mm	908 mm	190 °	●	6,35 €
1175941	4099854434600	G13	15 W	3000 K	1620 lm	26.8 mm	1213 mm	190 °	●	7,05 €
1175942	4099854434624	G13	15 W	4000 K	1800 lm	26.8 mm	1213 mm	190 °	●	7,05 €
1175943	4099854434648	G13	15 W	6500 K	1800 lm	26.8 mm	1213 mm	190 °	●	7,05 €
1175944	4099854434662	G13	18.3 W	3000 K	2000 lm	26.8 mm	1514 mm	190 °	●	8,60 €
1175946	4099854434686	G13	18.3 W	4000 K	2200 lm	26.8 mm	1514 mm	190 °	●	8,60 €
1175947	4099854434709	G13	18.3 W	6500 K	2200 lm	26.8 mm	1514 mm	190 °	●	8,60 €

MAZDA

TUBO LED TUBE MAZDA
MAZDA LEDtube



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Opaco
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	30000 h
Ciclos de conmutación:	200000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
878755	54328400	G13	8 W	4000 K	800 lm	28 mm	604 mm	240 °	●	3,25 €
878575	54330700	G13	8 W	6500 K	800 lm	28 mm	604 mm	240 °	●	3,25 €
883973	54243000	G13	15.5 W	4000 K	1800 lm	28 mm	1214 mm	240 °	●	3,97 €
881979	54245400	G13	15.5 W	6500 K	1800 lm	28 mm	1214 mm	240 °	●	3,97 €
883975	54332100	G13	20 W	4000 K	2200 lm	28 mm	1514 mm	240 °	●	5,49 €
883976	54334500	G13	20 W	6500 K	2200 lm	28 mm	1514 mm	240 °	●	5,49 €

PHILIPS

TUBO MASTER LED TUBE HO
MASTER LEDtube HO



Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Otros
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	75000 h
Ciclos de conmutación:	200000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1177275	04415000	G13	7.6 W	3000 K	1090 lm	28 mm	600 mm	160 °		11,76 €
1177276	04417400	G13	7.6 W	4000 K	1150 lm	28 mm	600 mm	160 °		11,76 €
1177277	04419800	G13	7.6 W	6500 K	1150 lm	28 mm	600 mm	160 °		11,76 €
217440	68710900	G13	12 W	6500 K	1575 lm	28 mm	909 mm	160 °	●	15,18 €
217439	68708600	G13	12 W	4000 K	1575 lm	28 mm	909 mm	160 °	●	15,18 €
1177175	38805500	G13	11.3 W	3000 K	2000 lm	28 mm	1200 mm	160 °	●	16,65 €
1177278	38807900	G13	11.3 W	4000 K	2100 lm	28 mm	1200 mm	160 °		16,65 €
1177279	38809300	G13	11.3 W	6500 K	2100 lm	28 mm	1200 mm	160 °		16,65 €
1177179	38811600	G13	16.7 W	3000 K	2900 lm	28 mm	1500 mm	160 °	●	22,53 €
1177280	38813000	G13	16.7 W	4000 K	3100 lm	28 mm	1500 mm	160 °		22,53 €
1177282	38815400	G13	16.7 W	6500 K	3100 lm	28 mm	1500 mm	160 °		22,53 €

PHILIPS

TUBO MASTER LED TUBE UO
MASTER LEDtube UO



Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Otros
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	75000 h
Ciclos de conmutación:	200000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1177269	38793500	G13	13.5 W	3000 K	2300 lm	28 mm	1212 mm	160 °		20,67 €
1177270	38795900	G13	13.5 W	4000 K	2500 lm	28 mm	1212 mm	160 °		20,67 €
1177271	38797300	G13	13.5 W	6500 K	2500 lm	28 mm	1212 mm	160 °		20,67 €
1177272	38799700	G13	20 W	3000 K	3400 lm	28 mm	1500 mm	160 °		26,07 €
1177274	38801700	G13	20 W	4000 K	3700 lm	28 mm	1500 mm	160 °		26,07 €
1177171	38803100	G13	20 W	6500 K	3700 lm	28 mm	1500 mm	160 °	●	26,07 €

LEDVANCE

LEDTUBE T8 EM SUPERIOR CLASS - Selector de potencia en 1200mm y 1500mm
LEDTUBE EM SUPERIOR CLASS



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Opaco
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	100000 h
Ciclos de conmutación:	200000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1198139	4099854432040	G13	6.3 W	3000 K	990 lm	28 mm	603 mm	190 °		11,10 €
1198140	4099854432064	G13	6.3 W	4000 K	1100 lm	28 mm	603 mm	190 °		11,10 €
1198141	4099854432088	G13	6.3 W	6500 K	1100 lm	28 mm	603 mm	190 °		11,10 €
1198144	4099854432743	G13	11.3 ... 14 W	3000 K	1900 ... 2300 lm	28 mm	1212 mm	190 °		14,00 €
1193229	4099854432767	G13	11.3 ... 14 W	4000 K	2100 ... 2600 lm	28 mm	1212 mm	190 °	●	14,00 €
1198146	4099854432781	G13	11.3 ... 14 W	6500 K	2100 ... 2600 lm	28 mm	1212 mm	190 °		14,00 €
1198147	4099854432606	G13	16.7 ... 22.1 W	3000 K	2800 ... 3700 lm	28 mm	1513 mm	190 °		18,20 €
1193230	4099854432620	G13	16.7 ... 22.1 W	4000 K	3100 ... 4100 lm	28 mm	1513 mm	190 °	●	18,20 €
1193224	4099854432644	G13	16.7 ... 22.1 W	6500 K	3100 ... 4100 lm	28 mm	1513 mm	190 °		18,20 €

LEDVANCE

TUBO PERFORMANCE CLASS - Selector de potencia en 1200mm y 1500mm
LEDTUBE EM PERFORMANCE CLASS



Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Opaco
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	75000 h
Ciclos de conmutación:	200000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1176051	4099854432101	G13	7 W	3000 K	990 lm	26.8 mm	603 mm	190 °		8,65 €
1175934	4099854432125	G13	7 W	4000 K	1100 lm	26.8 mm	603 mm	190 °	●	8,65 €
1175935	4099854432149	G13	7 W	6500 K	1100 lm	26.8 mm	603 mm	190 °	●	8,65 €
1175938	4099854432828	G13	13.1 ... 15.6 W	3000 K	1900 ... 2300 lm	26.8 mm	1212 mm	190 °		10,60 €
1175940	4099854432842	G13	13.1 ... 15.6 W	4000 K	2100 ... 2500 lm	26.8 mm	1212 mm	190 °	●	10,60 €
1175680	4099854432866	G13	13.1 ... 15.6 W	6500 K	2100 ... 2500 lm	26.8 mm	1212 mm	190 °	●	10,60 €
1175936	4099854432682	G13	19.3 ... 23.1 W	3000 K	2800 ... 3300 lm	26.8 mm	1513 mm	190 °		13,55 €
1175937	4099854432705	G13	19.3 ... 23.1 W	4000 K	3100 ... 3700 lm	26.8 mm	1513 mm	190 °	●	13,55 €
1175681	4099854432729	G13	19.3 ... 23.1 W	6500 K	3100 ... 3700 lm	26.8 mm	1513 mm	190 °	●	13,55 €

PHILIPS

TUBO MASTER LED TUBE UO HF Equipo electrónico
MASTER LEDtube HF



Tensión de funcionamiento:	30 ... 80 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Opaco
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	75000 h
Ciclos de conmutación:	50000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
877987	46700200	G13	16 W	3000 K	2350 lm	28 mm	1212 mm	160 °		26,07 €
877990	46696800	G13	16 W	4000 K	2500 lm	28 mm	1212 mm	160 °		26,07 €
877988	46698200	G13	16 W	6500 K	2500 lm	28 mm	1212 mm	160 °		26,07 €
877995	46706400	G13	24 W	3000 K	3500 lm	28 mm	1513 mm	160 °		28,42 €
882899	46702600	G13	24 W	4000 K	3700 lm	28 mm	1513 mm	160 °		28,42 €
969569	46704000	G13	24 W	6500 K	3700 lm	28 mm	1513 mm	160 °		28,42 €

LEDVANCE

TUBO ESPECIAL ALIMENTACIÓN ANTIRROTURA
LEDTUBE FOOD PERFORMANCE CLASS



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Opaco
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	60000 h
Ciclos de conmutación:	200000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1074009	4099854044793	G13	5.2 W	3300 K	500 lm	26.7 mm	603 mm	190 °	●	13,10 €
925861	4099854045226	G13	7.9 W	3300 K	750 lm	26.7 mm	908 mm	190 °	●	16,85 €
925859	4099854045004	G13	11.6 W	3300 K	1100 lm	26.7 mm	1212 mm	190 °	●	19,95 €
925860	4099854045127	G13	17.9 W	3300 K	1700 lm	26.7 mm	1513 mm	190 °	●	23,60 €

PHILIPS

TUBO CORE LED HO Equipo electrónico
CorePro LEDtube HO



Tensión de funcionamiento:	20 ... 90 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Opaco
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	50000 h
Ciclos de conmutación:	50000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1141439	29560500	G5	26.7 W	4000 K	3900 lm	19 mm	1163 mm	200 °	●	22,30 €
1141445	29566700	G5	26.7 W	4000 K	3900 lm	19 mm	1463 mm	200 °	●	24,15 €

PHILIPS

TUBO CORE LED TUBE Equipo electrónico
CorePro LEDtube HE



Tensión de funcionamiento:	40 ... 70 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Opaco
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	50000 h
Ciclos de conmutación:	50000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1141453	29542100	G5	7.1 W	4000 K	1050 lm	19 mm	563 mm	200 °	●	13,90 €
1141444	29548300	G5	17.1 W	4000 K	2500 lm	19 mm	1163 mm	200 °	●	18,10 €
1141446	29554400	G5	20.5 W	4000 K	3000 lm	19 mm	1463 mm	200 °	●	18,90 €

PHILIPS

TUBO MASTER LED TUBE UO Altas especificaciones (230V)
MASTER LEDtube UO



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Opaco
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	50000 h
Ciclos de conmutación:	200000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
738873	29052500	G5	36 W	4000 K	5600 lm	19 mm	1463 mm	200 °	●	40,01 €

PHILIPS

TUBO MASTER LED TUBE Directo a red (230V)
MASTER LEDtube HE

Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Opaco
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	50000 h
Ciclos de conmutación:	200000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1131790	31169500	G5	7 W	3000 K	1000 lm	19 mm	563 mm	200 °		16,49 €
1131791	30682000	G5	7 W	4000 K	1050 lm	19 mm	563 mm	200 °		16,49 €
1131787	30684400	G5	7 W	6500 K	1050 lm	19 mm	563 mm	200 °		16,49 €
790715	33431100	G5	16.5 W	3000 K	2300 lm	19 mm	1163 mm	200 °		23,68 €
804746	33433500	G5	16.5 W	4000 K	2500 lm	19 mm	1163 mm	200 °	●	23,68 €
878000	33435900	G5	16.5 W	6500 K	2500 lm	19 mm	1163 mm	200 °		23,68 €
878005	33437300	G5	20 W	3000 K	2800 lm	19 mm	1463 mm	200 °		26,30 €
871600	33439700	G5	20 W	4000 K	3000 lm	19 mm	1463 mm	200 °		26,30 €
878001	33441000	G5	20 W	6500 K	3000 lm	19 mm	1463 mm	200 °		26,30 €

LEDVANCE

TUBO SUBSTITUBE T5 AC HO24. Alto flujo (230V)
LEDTUBE HO AC Mains PERFORMANCE



Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Opaco
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	50000 h
Ciclos de conmutación:	200000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1175913	4099854552649	G5	11 W	3000 K	1550 lm	19 mm	549 mm	190 °		23,80 €
1175914	4099854552663	G5	11 W	4000 K	1700 lm	19 mm	549 mm	190 °		23,80 €
1175915	4099854552687	G5	11 W	6500 K	1700 lm	19 mm	549 mm	190 °		23,80 €
1175904	4099854552588	G5	18 W	3000 K	2250 lm	19 mm	849 mm	190 °		28,30 €
1175917	4099854552601	G5	18 W	4000 K	2800 lm	19 mm	849 mm	190 °		28,30 €
1175918	4099854552625	G5	18 W	6500 K	2800 lm	19 mm	849 mm	190 °		28,30 €
942427	4058075824119	G5	26 W	3000 K	3600 lm	19 mm	1149 mm	190 °		31,25 €
927244	4058075824133	G5	26 W	4000 K	4000 lm	19 mm	1149 mm	190 °	●	31,25 €
1004628	4058075824157	G5	26 W	6500 K	4000 lm	19 mm	1149 mm	190 °		31,25 €
1025041	4058075824058	G5	36 W	3000 K	5050 lm	19 mm	1449 mm	190 °		37,85 €
926739	4058075824072	G5	36 W	4000 K	5600 lm	19 mm	1449 mm	190 °	●	37,85 €
926831	4058075824096	G5	36 W	6500 K	5600 lm	19 mm	1449 mm	190 °		37,85 €
1039075	4058075824171	G5	26 W	3000 K	3600 lm	19 mm	1449 mm	190 °		30,00 €
968194	4058075824195	G5	26 W	4000 K	4000 lm	19 mm	1449 mm	190 °	●	30,00 €
1016229	4058075824218	G5	26 W	6500 K	4000 lm	19 mm	1449 mm	190 °		30,00 €

LEDVANCE

TUBO SUBSTITUBE T5 AC HE14 (230V)
LEDTUBE HE AC Mains PERFORMANCE



Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Opaco
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	50000 h
Ciclos de conmutación:	200000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1175908	4099854552762	G5	7 W	3000 K	1000 lm	19 mm	549 mm	190 °		22,40 €
1175923	4099854552786	G5	7 W	4000 K	1100 lm	19 mm	549 mm	190 °		22,40 €
1175907	4099854552809	G5	7 W	6500 K	1100 lm	19 mm	549 mm	190 °		22,40 €
1175909	4099854552700	G5	11 W	3000 K	1550 lm	19 mm	849 mm	190 °		23,25 €
1175910	4099854552724	G5	11 W	4000 K	1700 lm	19 mm	849 mm	190 °		23,25 €
1175912	4099854552748	G5	11 W	6500 K	1700 lm	19 mm	849 mm	190 °		23,25 €
942426	4058075824294	G5	16 W	3000 K	2150 lm	19 mm	1149 mm	190 °		24,75 €
924524	4058075824317	G5	16 W	4000 K	2400 lm	19 mm	1149 mm	190 °	●	24,75 €
1003214	4058075824331	G5	16 W	6500 K	2400 lm	19 mm	1149 mm	190 °		24,75 €
1025983	4058075824232	G5	18 W	3000 K	2550 lm	19 mm	1449 mm	190 °		26,65 €
948121	4058075824256	G5	18 W	4000 K	2800 lm	19 mm	1449 mm	190 °	●	26,65 €
1005828	4058075824270	G5	18 W	6500 K	2800 lm	19 mm	1449 mm	190 °		26,65 €

LEDVANCE

TUBO T9 EM CIRCULAR VALUE
LEDTUBE EM CIRCULAR VALUE

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Opaco
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	30000 h
Ciclos de conmutación:	200000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
917361	4099854042461	G10q	11 W	4000 K	1320 lm	212 mm	212 mm	110 °	●	20,45 €
965904	4099854042485	G10q	11 W	6500 K	1320 lm	212 mm	212 mm	110 °	●	20,45 €
1001354	4099854042522	G10q	18.3 W	4000 K	2200 lm	300 mm	300 mm	110 °	●	25,50 €
994638	4099854042546	G10q	18.3 W	6500 K	2200 lm	300 mm	300 mm	110 °	●	25,50 €
1028064	4099854042560	G10q	24 W	4000 K	2900 lm	400 mm	400 mm	110 °	●	39,85 €
941219	4099854042584	G10q	24 W	6500 K	2900 lm	400 mm	400 mm	110 °	●	39,85 €

PHILIPS

REEMPLAZO CASQUILLO G24D
CorePro LED PLC 2P



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Opaco
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	30000 h
Ciclos de conmutación:	50000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1049613	28750100	G24d-1	5.9 W	3000 K	600 lm	34 mm	138 mm	120 °	●	8,00 €
1049614	28752500	G24d-1	5.9 W	4000 K	660 lm	34 mm	138 mm	120 °	●	8,00 €
1049608	28754900	G24d-2	6.9 W	3000 K	700 lm	34 mm	148 mm	120 °	●	8,92 €
1049609	28756300	G24d-2	6.9 W	4000 K	770 lm	34 mm	148 mm	120 °	●	8,92 €
1040454	28758700	G24d-3	8.9 W	3000 K	990 lm	34 mm	171 mm	120 °	●	10,75 €
1045652	28760000	G24d-3	8.9 W	4000 K	1100 lm	34 mm	171 mm	120 °	●	10,75 €

LEDVANCE

REEMPLAZO CASQUILLO G24D
DULUX D LED EM



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Opaco
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	30000 h
Ciclos de conmutación:	200000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
986824	4058075823099	G24d-1	6 W	3000 K	600 lm	35 mm	148 mm	120 °		10,50 €
989415	4058075823112	G24d-1	6 W	4000 K	660 lm	35 mm	148 mm	120 °	●	10,50 €
1050415	4058075823136	G24d-2	7 W	3000 K	700 lm	35 mm	148 mm	120 °		10,95 €
927380	4058075823150	G24d-2	7 W	4000 K	770 lm	35 mm	148 mm	120 °	●	10,95 €
968154	4058075823174	G24d-3	9 W	3000 K	990 lm	35 mm	171 mm	120 °		12,25 €
914531	4058075823198	G24d-3	9 W	4000 K	1100 lm	35 mm	171 mm	120 °	●	12,25 €

PHILIPS

REEMPLAZO CASQUILLO G24Q
CorePro LED PLC 4P



Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Otros
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	30000 h
Ciclos de conmutación:	200000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1131797	29041900	G24q-1	5.5 W	3000 K	600 lm	34 mm	144 mm	120 °	●	9,41 €
1125815	29043300	G24q-1	5.5 W	4000 K	660 lm	34 mm	144 mm	120 °	●	9,41 €
1131805	29045700	G24q-1	6.5 W	3000 K	700 lm	34 mm	144 mm	120 °	●	10,49 €
1129728	29047100	G24q-1	6.5 W	4000 K	770 lm	34 mm	144 mm	120 °	●	10,49 €
1131798	29049500	G24q-1	9.5 W	3000 K	990 lm	34 mm	164 mm	120 °	●	12,65 €
1129727	29051800	G24q-1	9.5 W	4000 K	1100 lm	34 mm	164 mm	120 °	●	12,65 €

LEDVANCE

REEMPLAZO CASQUILLO G24Q
DULUX D/E LED HF



Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
Tipo de tensión: CA
Cristal: Opaco
Regulable: No
Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
Vida útil: 30000 h
Ciclos de conmutación: 200000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1131058	4058075821934	G24q-1	6 W	3000 K	600 lm	33 mm	142.8 mm	120 °		15,90 €
1000115	4058075821958	G24q-1	6 W	4000 K	660 lm	33 mm	142.8 mm	120 °		15,90 €
910778	4058075821972	G24q-2	7 W	3000 K	700 lm	33 mm	142.8 mm	120 °		17,15 €
1024446	4058075821996	G24q-2	7 W	4000 K	770 lm	33 mm	141 mm	120 °	●	17,15 €
1055235	4058075822016	G24q-3	10 W	3000 K	990 lm	33 mm	169.8 mm	120 °		19,30 €
1001338	4058075822030	G24q-3	10 W	4000 K	1100 lm	33 mm	169.8 mm	120 °	●	19,30 €

PHILIPS

REEMPLAZO CASQUILLO GX24Q
CorePro LED PTL HF



Tensión de funcionamiento: 20 ... 60 V
Tipo de tensión: CA
Cristal: Opaco
Regulable: No
Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
Vida útil: 30000 h
Ciclos de conmutación: 200000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
915412	48782600	GX24q-3	9 W	4000 K	1100 lm	42 mm	142 mm	120 °	●	16,07 €
915481	48788800	GX24q-4	18.5 W	3000 K	2100 lm	42 mm	166 mm	120 °	●	18,35 €
897827	48790100	GX24q-4	18.5 W	4000 K	2250 lm	42 mm	166 mm	120 °	●	18,35 €

PHILIPS

REEMPLAZO CASQUILLO G23
CorePro LED PLS



Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
Tipo de tensión: CA
Cristal: Opaco
Regulable: No
Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
Vida útil: 30000 h
Ciclos de conmutación: 50000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1049648	28658000	G23	5 W	3000 K	520 lm	31 mm	166 mm	120 °	●	10,82 €
1049650	28660300	G23	5 W	4000 K	550 lm	31 mm	166 mm	120 °	●	10,82 €

LEDVANCE

REEMPLAZO CASQUILLO G23
DULUX S LED EM



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Opal
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	3000 h
Ciclos de conmutación:	200000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1023463	4058075822979	G23	4 W	3000 K	500 lm	26 mm	165 mm	130 °		10,55 €
923335	4058075822993	G23	4 W	4000 K	550 lm	26 mm	165 mm	130 °	●	10,55 €
1058624	4058075823013	G23	6 W	3000 K	630 lm	26 mm	220 mm	130 °		10,95 €
987419	4058075823037	G23	6 W	4000 K	700 lm	26 mm	220 mm	130 °	●	10,95 €

PHILIPS

REEMPLAZO CASQUILLO 2G11 HF O DIRECTO RED
CorePro LED PLL HF



Tensión de funcionamiento:	20 ... 60 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Opaco
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	30000 h
Ciclos de conmutación:	50000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
901247	48676800	2G11	8 W	3000 K	960 lm	38 mm	224 mm	160 °		17,06 €
901248	48678200	2G11	8 W	4000 K	1000 lm	38 mm	224 mm	160 °		17,06 €
901249	48680500	2G11	12 W	3000 K	1440 lm	38 mm	319 mm	160 °		20,05 €
901250	48682900	2G11	12 W	4000 K	1500 lm	38 mm	319 mm	160 °		20,05 €
231692	73966200	2G11	16.5 W	3000 K	2000 lm	43.6 mm	411.6 mm	160 °		25,73 €
231694	73974700	2G11	16.5 W	4000 K	2100 lm	43.6 mm	411.6 mm	160 °	●	25,73 €
231695	73976100	2G11	16.5 W	6500 K	2100 lm	43.6 mm	411.6 mm	160 °	●	25,73 €
274759	82839700	2G11	24 W	3000 K	3200 lm	37.6 mm	535.1 mm	160 °		27,79 €
269015	82841000	2G11	24 W	4000 K	3400 lm	37.6 mm	535.1 mm	160 °	●	27,79 €
274760	82843400	2G11	24 W	6500 K	3400 lm	37.6 mm	535.1 mm	160 °	●	27,79 €

LEDVANCE

REEMPLAZO CASQUILLO 2G11 HF O DIRECTO RED
DULUX L LED HF



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Opaco
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	30000 h
Ciclos de conmutación:	200000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1015333	4058075822054	2G11	8 W	3000 K	900 lm	44 mm	229.5 mm	140 °		28,55 €
915352	4058075822078	2G11	8 W	4000 K	1000 lm	44 mm	229.5 mm	140 °		28,55 €
986186	4058075822092	2G11	12 W	3000 K	1350 lm	44 mm	324.5 mm	140 °		30,60 €
1019537	4058075822115	2G11	12 W	4000 K	1500 lm	44 mm	324.5 mm	140 °		30,60 €
1000943	4058075822139	2G11	18 W	3000 K	2070 lm	44 mm	416.5 mm	140 °		32,65 €
971302	4058075822153	2G11	18 W	4000 K	2300 lm	44 mm	416.5 mm	140 °	●	32,65 €
1014774	4058075822177	2G11	25 W	3000 K	2950 lm	44 mm	537 mm	140 °		36,70 €
945341	4058075822191	2G11	25 W	4000 K	3250 lm	44 mm	537 mm	140 °	●	36,70 €

PHILIPS

REEMPLAZO CASQUILLO 2G11 EQUIPO CONVENCIONAL
CorePro LED PLL EM/Mains



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Opaco
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	30000 h
Ciclos de conmutación:	200000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
901323	15699900	2G11	8 W	3000 K	960 lm	38 mm	224 mm	160 °		15,35 €
901327	15701900	2G11	8 W	4000 K	1000 lm	38 mm	224 mm	160 °		15,35 €
901328	15703300	2G11	12 W	3000 K	1440 lm	38 mm	319 mm	160 °		18,34 €
901329	15705700	2G11	12 W	4000 K	1500 lm	38 mm	319 mm	160 °		18,34 €
901331	15707100	2G11	16.5 W	3000 K	2000 lm	38 mm	412 mm	160 °		25,73 €
901335	15709500	2G11	16.5 W	4000 K	2100 lm	38 mm	412 mm	160 °		25,73 €
901338	15711800	2G11	24 W	3000 K	3200 lm	38 mm	535 mm	160 °		27,79 €
901344	15713200	2G11	24 W	4000 K	3400 lm	38 mm	535 mm	160 °		27,79 €

LEDVANCE

REEMPLAZO CASQUILLO 2G10
DULUX F LED EM



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Opaco
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	30000 h
Ciclos de conmutación:	200000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1058790	4058075822498	2G10	20 W	3000 K	2250 lm	89.5 mm	221.5 mm	130 °		25,40 €
1032987	4058075822511	2G10	20 W	4000 K	2500 lm	89.5 mm	221.5 mm	130 °		25,40 €

LEDVANCE



REEMPLAZO CASQUILLO GX24Q
DULUX T/E LED HF

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Opaco
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	30000 h
Ciclos de conmutación:	200000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1069377	4058075822252	GX24q-2	7 W	3000 K	720 lm	45 mm	119.8 mm	120 °		21,15 €
1027932	4058075822276	GX24q-2	7 W	4000 K	800 lm	45 mm	120 mm	120 °		21,15 €
1131051	4058075822290	GX24q-3	10 W	3000 K	990 lm	45 mm	139.8 mm	120 °		22,95 €
967644	4058075822313	GX24q-3	10 W	4000 K	1100 lm	45 mm	139.8 mm	120 °		22,95 €
1009282	4058075822337	GX24q-3	16 W	3000 K	1620 lm	45 mm	154.8 mm	120 °		24,55 €
1028575	4058075822351	GX24q-3	16 W	4000 K	1800 lm	45 mm	155 mm	120 °		24,55 €
1111335	4058075822375	GX24q-4	20 W	3000 K	2025 lm	45 mm	164.8 mm	120 °		27,10 €
1131067	4058075822399	GX24q-4	20 W	4000 K	2250 lm	45 mm	164.8 mm	120 °		27,10 €

PHILIPS



Regulables CRI>90
MASTER LED spot VLE D

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
Tipo de tensión: CA
Regulable: Si
Reproducción cromática: 90-100 (clase 1A)
Vida útil: 25000 h
Ciclos de conmutación: 50000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1189691	03829600	GU10	5.5 W	3000 K	650 lm	50 mm	54 mm	120 °	●	8,84 €
1200817	03831900	GU10	5.5 W	4000 K	680 lm	50 mm	54 mm	120 °	●	8,84 €
1176438	03833300	GU10	5.5 W	6500 K	680 lm	50 mm	54 mm	120 °	●	8,84 €

LEDVANCE



Regulables CRI>90
PAR16 LED PERFORMANCE CLASS DIM

Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Regulable: Sí
Reproducción cromática: 90-100 (clase 1A)
Vida útil: 25000 h
Ciclos de conmutación: 100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1175963	4099854457524	GU10	3.7 W	2700 K	350 lm	50 mm	54 mm	36 °	●	5,25 €
1175990	4099854457548	GU10	3.7 W	3000 K	350 lm	50 mm	54 mm	36 °		5,25 €
1175985	4099854457562	GU10	3.7 W	4000 K	350 lm	50 mm	54 mm	36 °		5,25 €
1175964	4099854456275	GU10	6.1 W	2700 K	575 lm	50 mm	54 mm	36 °	●	8,55 €
1175967	4099854456299	GU10	6.1 W	3000 K	575 lm	50 mm	54 mm	36 °	●	8,55 €
1175970	4099854456312	GU10	6.1 W	4000 K	575 lm	50 mm	54 mm	36 °	●	8,55 €
1175972	4099854456336	GU10	6.1 W	2700 K	575 lm	50 mm	54 mm	60 °	●	8,55 €
1175973	4099854456350	GU10	6.1 W	3000 K	575 lm	50 mm	54 mm	60 °	●	8,55 €
1175974	4099854456374	GU10	6.1 W	4000 K	575 lm	50 mm	54 mm	60 °	●	8,55 €
1175979	4099854456398	GU10	6.9 W	2700 K	650 lm	50 mm	54 mm	120 °	●	8,55 €
1175663	4099854456411	GU10	6.9 W	3000 K	650 lm	50 mm	54 mm	120 °	●	8,55 €
1175671	4099854456435	GU10	6.9 W	4000 K	650 lm	50 mm	54 mm	120 °	●	8,55 €

LIT byCARDI



CRI>80
LIT PAR16

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
Tipo de tensión: CA
Regulable: No
Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
Vida útil: 20000 h
Ciclos de conmutación: 10000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
824284	0019590029	GU10	6.6 W	2700 K	580 lm	50 mm	57 mm	60 °	●	3,40 €
824285	0019590030	GU10	6.6 W	3000 K	580 lm	50 mm	57 mm	60 °	●	3,40 €
824286	0019590031	GU10	6.6 W	4000 K	580 lm	50 mm	57 mm	60 °	●	3,40 €
1049820	0019590098	GU10	6.6 W	5000 K	621 lm	50 mm	57 mm	60 °	●	3,40 €

PHILIPS



CRI>80
CorePro LEDspot

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
Tipo de tensión: CA
Regulable: No
Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
Vida útil: 25000 h
Ciclos de conmutación: 50000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
614894	81333101	GU10	6.7 W	3000 K	670 lm	50 mm	54 mm	60 °	●	11,04 €
754577	81335501	GU10	6.7 W	4000 K	730 lm	50 mm	54 mm	60 °	●	11,04 €
760655	30875600	GU10	4.9 W	3000 K	550 lm	50 mm	54 mm	120 °	●	4,89 €
755981	30865700	GU10	4.9 W	4000 K	550 lm	50 mm	54 mm	120 °	●	4,89 €
774808	30867100	GU10	4.9 W	6500 K	550 lm	50 mm	54 mm	120 °	●	4,89 €

LEDVANCE



CRI>80
PAR16 LED PERFORMANCE CLASS

Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Regulable: No
Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
Vida útil: 15000 h
Ciclos de conmutación: 100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1175975	4099854457203	GU10	6.1 W	2700 K	575 lm	50 mm	54 mm	36 °	●	5,10 €
1175978	4099854457227	GU10	6.1 W	3000 K	575 lm	50 mm	54 mm	36 °	●	5,10 €
1175992	4099854457241	GU10	6.1 W	4000 K	575 lm	50 mm	54 mm	36 °	●	5,10 €

LEDVANCE



CRI>80
PAR16 VALUE CLASS

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
Tipo de tensión: CA
Regulable: No
Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
Vida útil: 10000 h
Ciclos de conmutación: 100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
939207	4099854067914	GU10	4.3 W	3000 K	350 lm	50 mm	54 mm	36 °	●	3,20 €
947403	4099854067976	GU10	4.3 W	4000 K	350 lm	50 mm	54 mm	36 °	●	3,20 €
1025033	4099854045080	GU10	4.3 W	6500 K	350 lm	50 mm	54 mm	36 °		3,20 €
940254	4099854054822	GU10	6.9 W	3000 K	575 lm	50 mm	54 mm	36 °	●	4,05 €
929539	4099854055331	GU10	6.9 W	4000 K	575 lm	50 mm	54 mm	36 °	●	4,05 €
918463	4099854055379	GU10	6.9 W	6500 K	575 lm	50 mm	54 mm	36 °	●	4,05 €
917726	4099854054938	GU10	6.9 W	3000 K	575 lm	50 mm	54 mm	60 °	●	4,05 €
941120	4099854054990	GU10	6.9 W	4000 K	575 lm	50 mm	54 mm	60 °	●	4,05 €
927323	4099854055096	GU10	6.9 W	3000 K	620 lm	50 mm	54 mm	120 °	●	4,05 €
940659	4099854055157	GU10	6.9 W	4000 K	620 lm	50 mm	54 mm	120 °	●	4,05 €
941077	4099854055256	GU10	6.9 W	6500 K	620 lm	50 mm	54 mm	120 °	●	4,05 €



CRI>80
MAZDA LED PAR16

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	15000 h
Ciclos de conmutación:	30000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
763196	54149500	GU10	4.7 W	2700 K	380 lm	50 mm	56 mm	36 °	●	2,74 €
763199	54147100	GU10	4.7 W	4000 K	440 lm	50 mm	56 mm	36 °	●	2,74 €
264677	16127601	GU10	4.7 W	3000 K	345 lm	50 mm	54 mm	60 °	●	2,74 €
264678	16129001	GU10	4.7 W	4000 K	360 lm	50 mm	54 mm	60 °	●	2,74 €
228866	16165800	GU10	5.5 W	4000 K	460 lm	50 mm	56 mm	36 °	●	2,87 €
763198	54187700	GU10	5.5 W	2700 K	460 lm	50 mm	54 mm	36 °	●	2,87 €
228867	16171900	GU10	5.5 W	2700 K	500 lm	50 mm	58 mm	120 °	●	2,87 €
228868	16169600	GU10	5 W	4000 K	500 lm	50 mm	58 mm	120 °	●	2,87 €
228869	16173300	GU10	5 W	6500 K	500 lm	50 mm	58 mm	120 °	●	2,87 €
301960	16358400	GU10	7.5 W	3000 K	720 lm	50 mm	58 mm	120 °	●	3,97 €
301961	16360700	GU10	7.5 W	4000 K	720 lm	50 mm	58 mm	120 °	●	3,97 €
301962	16362100	GU10	7.5 W	6500 K	720 lm	50 mm	58 mm	120 °	●	3,97 €

LEDVANCE

Regulable MR16 CRI>80
MR16 LED PERFORMANCE CLASS DIM



Tensión de funcionamiento:	12 V
Tipo de tensión:	CA
Regulable:	Sí
Reproducción cromática:	90-100 (clase 1A)
Vida útil:	25000 h
Ciclos de conmutación:	100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1175994	4099854456077	GU5.3	6.1 W	2700 K	621 lm	50 mm	44 mm	36 °	●	12,75 €

LEDVANCE

MR16 CRI>80
MR16 LED PERFORMANCE CLASS



Tensión de funcionamiento:	12 V
Tipo de tensión:	CA
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	15000 h
Ciclos de conmutación:	100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1175997	4099854457845	GU5.3	3.4 W	2700 K	345 lm	50 mm	44 mm	36 °		6,25 €
1176003	4099854457647	GU5.3	3.4 W	3000 K	345 lm	50 mm	44 mm	36 °		6,25 €
1176000	4099854457678	GU5.3	3.4 W	4000 K	345 lm	50 mm	44 mm	36 °		6,25 €
1175995	4099854457883	GU5.3	6.1 W	2700 K	621 lm	50 mm	44 mm	36 °		10,50 €
1175998	4099854457906	GU5.3	6.1 W	3000 K	621 lm	50 mm	44 mm	36 °		10,50 €
1176001	4099854457920	GU5.3	6.1 W	4000 K	621 lm	50 mm	44 mm	36 °		10,50 €

MAZDA

MR16 CRI>80
MAZDA LED MR16



Tensión de funcionamiento:	12 V
Tipo de tensión:	CA
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	15000 h
Ciclos de conmutación:	30000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
796909	54073300	GU5.3	7 W	4000 K	700 lm	50 mm	45 mm	36 °	●	6,79 €
590004	54067200	GU5.3	6.5 W	3000 K	621 lm	50 mm	45 mm	60 °	●	6,79 €
364465	54069600	GU5.3	7 W	4000 K	700 lm	50 mm	45 mm	60 °	●	6,79 €

LEDVANCE



CRI>80
MR11 LED PERFORMANCE CLASS

Tensión de funcionamiento:	12 V
Tipo de tensión:	CA/CC
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	15000 h
Ciclos de conmutación:	100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1073789	4099854235320	GU4	1.8 W	2700 K	184 lm	35 mm	38 mm	36 °	●	7,20 €
940663	4099854050329	GU4	4.2 W	2700 K	345 lm	35 mm	38 mm	36 °	●	8,65 €
1003204	4099854050350	GU4	4.2 W	4000 K	345 lm	35 mm	38 mm	36 °	●	8,65 €

PHILIPS



Regulables CRI>90
MASTER LEDspot ExpertColor AR111

Tensión de funcionamiento:	12 V
Tipo de tensión:	CA
Regulable:	Con reguladores específicos, consulta web
Reproducción cromática:	90-100 (clase 1A)
Vida útil:	40000 h
Ciclos de conmutación:	50000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
802935	33381900	G53	14.8 W	2700 K	875 lm	111 mm	61 mm	45 °	●	32,41 €
760790	33385700	G53	14.8 W	3000 K	875 lm	111 mm	61 mm	45 °	●	32,41 €
946600	42969700	G53	20 W	3000 K	1270 lm	111 mm	62 mm	24 °	●	40,52 €
912682	42971000	G53	20 W	3000 K	1270 lm	111 mm	62 mm	45 °	●	40,52 €

LEDVANCE



Regulables CRI>90
AR111 LED SUPERIOR CLASS DIM

Tensión de funcionamiento:	12 V
Tipo de tensión:	CA/CC
Regulable:	Sí
Reproducción cromática:	90-100 (clase 1A)
Vida útil:	40000 h
Ciclos de conmutación:	100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1045230	4099854048524	G53	7.4 W	2700 K	450 lm	110.7 mm	55 mm	24 °		27,35 €
1012919	4099854048548	G53	7.4 W	3000 K	450 lm	110.7 mm	55 mm	24 °		27,35 €
979523	4099854048708	G53	7.4 W	2700 K	450 lm	110.7 mm	55 mm	40 °		27,35 €
972959	4099854048845	G53	7.4 W	3000 K	450 lm	110.7 mm	55 mm	40 °		27,35 €
965720	4099854048982	G53	11.7 W	2700 K	800 lm	110.7 mm	55 mm	24 °		32,80 €
910660	4099854049040	G53	11.7 W	3000 K	800 lm	110.7 mm	55 mm	24 °		32,80 €
928740	4099854049064	G53	11.7 W	4000 K	800 lm	110.7 mm	55 mm	24 °		32,80 €
907197	4099854049125	G53	11.7 W	2700 K	800 lm	110.7 mm	55 mm	40 °	●	32,80 €
917654	4099854049163	G53	11.7 W	3000 K	800 lm	110.7 mm	55 mm	40 °	●	32,80 €

LEDVANCE

Regulable PAR30
PAR30 LED PERFORMANCE CLASS DIM



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Regulable:	Sí
Reproducción cromática:	90-100 (clase 1A)
Vida útil:	25000 h
Ciclos de conmutación:	100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
943957	4099854071195	E27	10 W	2700 K	633 lm	95 mm	93 mm	36 °	●	15,30 €

PRILUX a new light

PAR38
ICON PAR 38



Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	40000 h
Ciclos de conmutación:	

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
152931	155410	E27	15 W	3000 K	1255 lm	122 mm	135 mm	30 °	●	22,11 €

PRILUX a new light

PAR38 Especial jardín
ICON PAR38



Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	40000 h
Ciclos de conmutación:	

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
152933	155434	E27	15 W	Verde		122 mm	135 mm	30 °	●	22,11 €

PRILUX a new light



R90
ESSENSE R90 SMART

Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	40000 h
Ciclos de conmutación:	

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
288629	476737	E27	12 W	5000 K	1145 lm	90 mm	116 mm	120 °	●	12,11 €

LEDVANCE



R80
R80 LED PERFORMANCE CLASS

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	15000 h
Ciclos de conmutación:	100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1003570	4099854050114	E27	8.5 W	2700 K	670 lm	80 mm	105 mm	36 °	●	10,95 €

PRILUX a new light



R80
ESSENSE R80 SMART

Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	30000 h
Ciclos de conmutación:	

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
181238	239950	E27	9 W	3000 K	724 lm	80 mm	116 mm	120 °	●	9,37 €
171849	238106	E27	9 W	5000 K	763 lm	80 mm	116 mm	120 °	●	9,37 €

PRILUX
a new light



R50
ESSENSE R50 SMART

Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	40000 h
Ciclos de conmutación:	

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
152919	977913	E14	4.5 W	5000 K	504 lm	50 mm	86 mm	110 °	●	5,79 €

PRILUX
a new light



ICON PAR56
ICON PAR56

Tensión de funcionamiento:	12 V
Tipo de tensión:	CA
Regulable:	No
Reproducción cromática:	70-79 (clase 2A)
Vida útil:	30000 h
Ciclos de conmutación:	

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1169202	669986	G53	18 W	3000 K	1709 lm	177 mm	94 mm	120 °	●	113,00 €
1160066	669979	G53	18 W	5000 K	1793 lm	177 mm	94 mm	120 °	●	113,00 €
1174393	670012	G53	18 W	RGB		177 mm	94 mm	120 °	●	127,01 €

Lámpara RGB necesita controlador: código 1164967, ref. fabricante 670111

LEDVANCE

G6,35
PIN GY6.35 LED PERFORMANCE CLASS



Tensión de funcionamiento:	12 V
Tipo de tensión:	CA/CC
Cristal:	Claro
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	15000 h
Ciclos de conmutación:	100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1130693	4099854248665	G6.35	2.2 W	2700 K	300 lm	14 mm	36 mm	320 °	●	6,80 €

LEDVANCE

G4
PIN G4 LED PERFORMANCE CLASS



Tensión de funcionamiento:	12 V
Tipo de tensión:	CA/CC
Cristal:	Claro
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	15000 h
Ciclos de conmutación:	100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1130700	4099854248603	G4	1.5 W	2700 K	200 lm	12 mm	33 mm	320 °	●	5,45 €
1129730	4099854248726	G4	2.2 W	2700 K	300 lm	14 mm	36 mm	320 °	●	6,90 €

PRILUX a new light

G4
ICONSTAR G4 SMART



Tensión de funcionamiento:	12 V
Tipo de tensión:	CA/CC
Cristal:	Claro
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	30000 h
Ciclos de conmutación:	

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
209093	384193	G4	1.5 W	2700 K	155 lm	10 mm	37 mm	240 °	●	6,84 €
198812	384209	G4	1.5 W	4200 K	167 lm	10 mm	37 mm	240 °	●	6,84 €

PHILIPS

BI-PIN G9 Regulable
CorePro LEDcapsuleMV D



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Opaco
Regulable:	Sí
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	15000 h
Ciclos de conmutación:	50000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1130438	30177100	G9	4 W	2700 K	480 lm	18 mm	59 mm	320 °	●	10,02 €

LEDVANCE

BI-PIN G9 Regulable
PIN G9 LED PERFORMANCE CLASS SPECIAL DIM



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Claro
Regulable:	Sí
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	25000 h
Ciclos de conmutación:	100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1130689	4099854248818	G9	4 W	2700 K	470 lm	18 mm	52 mm	300 °	●	17,20 €

PHILIPS

BI-PIN G9
CorePro LEDcapsule ND



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Opal
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	15000 h
Ciclos de conmutación:	50000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
290555	65780200	G9	4.8 W	2700 K	570 lm	19 mm	60 mm	320 °	●	17,01 €
290557	65818200	G9	4.8 W	3000 K	570 lm	19 mm	60 mm	320 °	●	17,01 €

LEDVANCE



BI-PIN G9
PIN G9 LED PERFORMANCE CLASS

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Claro
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	15000 h
Ciclos de conmutación:	100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1127144	4099854248931	G9	2.6 W	2700 K	320 lm	14 mm	43 mm	300 °	●	6,85 €
1121878	4099854248900	G9	2.6 W	4000 K	320 lm	14 mm	43 mm	300 °	●	6,85 €
1121755	4099854248962	G9	4.2 W	2700 K	470 lm	18 mm	49 mm	300 °	●	9,15 €
1068828	4099854248993	G9	4.2 W	4000 K	470 lm	18 mm	49 mm	300 °	●	9,15 €
1062071	4099854249020	G9	4.5 W	2700 K	600 lm	17 mm	55 mm	320 °	●	13,60 €
1122983	4099854249051	G9	4.5 W	4000 K	600 lm	17 mm	55 mm	320 °	●	13,60 €

LEDVANCE

LINEAL DOBLE TEMINAL R7s CORTA Regulable
LINE R7s PERFORMANCE CLASS DIM



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Claro
Regulable:	Sí
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	25000 h
Ciclos de conmutación:	100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1028348	4099854064876	R7s	12 W	2700 K	2000 lm	28 mm	78 mm	300 °	●	23,50 €

PHILIPS

LINEAL DOBLE TEMINAL R7s CORTA
CorePro LEDlinear ND R7S



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Claro
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	15000 h
Ciclos de conmutación:	50000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1124257	30193100	R7s	7 W	3000 K	950 lm	28 mm	78 mm	300 °	●	17,80 €
1124262	30195500	R7s	7 W	4000 K	1000 lm	28 mm	78 mm	300 °	●	17,80 €

LEDVANCE

LINEAL DOBLE TEMINAL R7s CORTA
LINE R7s PERFORMANCE CLASS



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Claro
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	15000 h
Ciclos de conmutación:	100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1013835	4099854049736	R7s	8 W	2700 K	1055 lm	28 mm	78 mm	330 °	●	13,35 €

PHILIPS

LINEAL DOBLE TEMINAL R7s LARGA Regulable
CorePro LEDlinear D R7S



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Claro
Regulable:	Sí
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	15000 h
Ciclos de conmutación:	50000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
213328	57879700	R7s	14 W	3000 K	1600 lm	29 mm	118 mm	300 °	●	24,17 €
206369	57881000	R7s	14 W	4000 K	1800 lm	29 mm	118 mm	300 °	●	24,17 €
231632	71400300	R7s	14 W	3000 K	2000 lm	29 mm	118 mm	300 °	●	28,61 €
231633	71406500	R7s	14 W	4000 K	2000 lm	29 mm	118 mm	300 °	●	28,61 €

PHILIPS

LINEAL DOBLE TEMINAL R7s LARGA Regulable
CorePro LEDlinear D R7S




Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Claro
Regulable:	Sí
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	15000 h
Ciclos de conmutación:	50000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
275746	64673800	R7s	17.5 W	3000 K	2460 lm	42 mm	118 mm	300 °	●	33,16 €
275747	64675200	R7s	17.5 W	4000 K	2460 lm	42 mm	118 mm	300 °	●	33,16 €

LEDVANCE

LINEAL DOBLE TEMINAL R7s LARGA Regulable
LINE R7s PERFORMANCE CLASS DIM



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Claro
Regulable:	Sí
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	25000 h
Ciclos de conmutación:	100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1031052	4099854048678	R7s	18.2 W	2700 K	2452 lm	28 mm	118 mm	300 °	●	38,45 €

PHILIPS



LINEAL DOBLE TEMINAL R7s LARGA
CorePro LEDlinear ND R7S

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Claro
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	15000 h
Ciclos de conmutación:	8000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
819270	30397300	R7s	7.2 W	3000 K	810 lm	15 mm	118 mm	300 °	●	14,61 €
822586	30399700	R7s	7.2 W	4000 K	850 lm	15 mm	118 mm	300 °	●	14,61 €

LEDVANCE

ESTÁNDAR Clara FILAMENTO Regulable
CLASSIC A LED PERFORMANCE CLASS DIM



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Claro
Regulable:	Sí
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	15000 h
Ciclos de conmutación:	100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1176006	4099854463617	E27	3.4 W	2700 K	470 lm	60 mm	105 mm	320 °		6,35 €
1175268	4099854463891	E27	5.9 W	2700 K	806 lm	60 mm	105 mm	300 °	●	6,25 €

PHILIPS

ESTÁNDAR Clara FILAMENTO
CorePro LEDBulb ND



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Claro
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	15000 h
Ciclos de conmutación:	20000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1012980	34716800	E27	4.3 W	2700 K	470 lm	60 mm	106 mm	300 °	●	3,33 €
825551	38003500	E27	7 W	2700 K	806 lm	60 mm	106 mm	300 °	●	4,02 €
987523	34712000	E27	8.5 W	2700 K	1055 lm	60 mm	104 mm	300 °	●	5,65 €
878590	34708300	E27	8.5 W	4000 K	1055 lm	60 mm	104 mm	300 °	●	5,65 €
813158	34714400	E27	10.5 W	2700 K	1521 lm	60 mm	104 mm	300 °	●	6,66 €
878585	34710600	E27	10.5 W	4000 K	1521 lm	60 mm	104 mm	300 °	●	6,66 €

LEDVANCE

ESTÁNDAR Clara FILAMENTO ALTAS POTENCIAS
CLASSIC A LED PERFORMANCE CLASS



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Claro
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	15000 h
Ciclos de conmutación:	100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
918470	4099854062988	E27	7.5 W	4000 K	1055 lm	60 mm	105 mm	300 °	●	6,85 €

LEDVANCE



ESTÁNDAR Clara FILAMENTO
VALUE CLASS Classic A

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Claro
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	10000 h
Ciclos de conmutación:	100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1025036	4099854068980	E27	4 W	2700 K	470 lm	60 mm	105 mm	300 °	●	3,25 €
1175657	4099854476495	E27	7 W	2700 K	806 lm	60 mm	105 mm	300 °	●	3,60 €
1176009	4099854476518	E27	7 W	4000 K	806 lm	60 mm	105 mm	300 °	●	3,60 €
1017852	4099854062100	E27	7.5 W	2700 K	1055 lm	60 mm	105 mm	300 °	●	4,75 €
1011659	4099854062902	E27	7.5 W	4000 K	1055 lm	60 mm	105 mm	300 °	●	4,75 €
1175660	4099854476556	E27	11 W	2700 K	1521 lm	60 mm	105 mm	300 °	●	6,85 €
1176008	4099854476532	E27	11 W	4000 K	1521 lm	60 mm	105 mm	300 °	●	6,85 €

MAZDA



ESTÁNDAR Clara FILAMENTO
MAZDA LED CL A

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Claro
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	15000 h
Ciclos de conmutación:	20000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
767367	54161700	E27	7 W	2700 K	806 lm	60 mm	104 mm	300 °	●	4,40 €
819566	54157000	E27	7 W	4000 K	806 lm	60 mm	104 mm	300 °	●	4,40 €
767368	54155600	E27	8.5 W	2700 K	1055 lm	60 mm	104 mm	300 °	●	4,87 €
767369	54153200	E27	8.5 W	4000 K	1055 lm	60 mm	104 mm	300 °	●	4,87 €
447102	54049800	E27	10.5 W	2700 K	1521 lm	60 mm	104 mm	300 °	●	6,05 €
767370	54159400	E27	10.5 W	4000 K	1521 lm	60 mm	104 mm	300 °	●	6,05 €

LEDVANCE

ESTÁNDAR Mate Regulable Glass
CLASSIC A LED PERFORMANCE CLASS DIM



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Claro
Regulable:	Sí
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	15000 h
Ciclos de conmutación:	100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
969229	4099854067433	E27	4.8 W	2700 K	470 lm	60 mm	105 mm	320 °	●	6,35 €
939258	4099854054433	E27	7 W	2700 K	806 lm	60 mm	106 mm	300 °		6,25 €
1046054	4099854060977	E27	7.5 W	2700 K	1055 lm	60 mm	105 mm	300 °	●	9,35 €

PHILIPS

ESTÁNDAR Mate Glass
CorePro LEDBulb ND



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Opaco
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	15000 h
Ciclos de conmutación:	20000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1143772	36130000	E27	4.5 W	2700 K	470 lm	60 mm	106 mm	300 °	●	3,33 €
813153	34702100	E27	4.5 W	3000 K	470 lm	60 mm	106 mm	300 °	●	3,33 €
862986	36124900	E27	7 W	2700 K	806 lm	60 mm	106 mm	300 °	●	4,02 €
884315	34647500	E27	7 W	3000 K	806 lm	60 mm	106 mm	300 °	●	4,02 €
878521	37751600	E27	7 W	4000 K	806 lm	60 mm	106 mm	300 °	●	4,02 €
804655	36126300	E27	8.5 W	2700 K	1055 lm	60 mm	104 mm	300 °	●	5,65 €
878602	34704500	E27	8.5 W	3000 K	1055 lm	60 mm	104 mm	300 °	●	5,65 €
878597	37753000	E27	8.5 W	4000 K	1055 lm	60 mm	104 mm	300 °	●	5,65 €
878592	37755400	E27	10.5 W	4000 K	1521 lm	60 mm	104 mm	300 °	●	6,66 €
864841	36128700	E27	10.5 W	2700 K	1521 lm	60 mm	104 mm	300 °	●	6,66 €
830905	34706900	E27	10.5 W	3000 K	1521 lm	60 mm	104 mm	300 °	●	7,00 €
819917	34653600	E27	13 W	2700 K	2000 lm	70 mm	121 mm	300 °	●	9,46 €
775736	34655000	E27	13 W	4000 K	2000 lm	70 mm	121 mm	300 °	●	9,46 €
779409	34657400	E27	13 W	6500 K	2000 lm	70 mm	121 mm	300 °	●	9,46 €
819920	34661100	E27	17.5 W	2700 K	2452 lm	70 mm	121 mm	300 °	●	11,60 €
819930	34665900	E27	17.5 W	6500 K	2452 lm	70 mm	121 mm	300 °	●	11,60 €
819927	34663500	E27	17.5 W	4000 K	2452 lm	70 mm	121 mm	300 °	●	11,60 €
1141706	34667300	E27	23 W	2700 K	3452 lm	95 mm	165 mm	300 °	●	18,71 €
882906	34669700	E27	23 W	4000 K	3452 lm	95 mm	165 mm	300 °	●	18,71 €
987723	34671000	E27	23 W	6500 K	3452 lm	95 mm	165 mm	300 °	●	18,71 €

LEDVANCE



ESTÁNDAR Mate ALTAS POTENCIAS Glass
CLASSIC A LED PERFORMANCE CLASS

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Opaco
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	15000 h
Ciclos de conmutación:	100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
997737	4099854069833	E27	17 W	2700 K	2452 lm	70 mm	118 mm	330 °	●	21,15 €
960184	4099854069857	E27	17 W	4000 K	2452 lm	70 mm	118 mm	330 °	●	21,15 €
1019503	4099854069895	E27	24 W	2700 K	3452 lm	95 mm	162 mm	320 °	●	29,50 €
1002019	4099854069918	E27	24 W	4000 K	3452 lm	95 mm	162 mm	320 °	●	29,50 €

LEDVANCE

ESTÁNDAR Mate Regulable
CLASSIC A LED PERFORMANCE CLASS DIM



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Opaco
Regulable:	Sí
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	25000 h
Ciclos de conmutación:	100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
965922	4099854043970	E27	8.8 W	2700 K	806 lm	60 mm	108 mm	200 °	●	5,85 €
1019505	4099854043994	E27	10.5 W	2700 K	1055 lm	60 mm	112 mm	200 °	●	7,95 €
924771	4099854044014	E27	14 W	2700 K	1521 lm	60 mm	120 mm	200 °	●	9,85 €
968232	4099854044038	E27	20 W	2700 K	2452 lm	70 mm	137 mm	200 °	●	19,65 €

LIT by CARDI

ESTÁNDAR Mate
LIT ESTÁNDAR LED A60



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Opaco
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	15000 h
Ciclos de conmutación:	7500

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
824060	0019590019	E27	8.5 W	2700 K	806 lm	60 mm	102 mm	200 °	●	3,00 €
824061	0019590020	E27	8.5 W	3000 K	806 lm	60 mm	102 mm	200 °	●	3,00 €
824062	0019590021	E27	8.5 W	4000 K	840 lm	60 mm	102 mm	200 °	●	3,00 €
1049756	0019590099	E27	8.5 W	5000 K	806 lm	60 mm	102 mm	220 °	●	3,00 €
824059	0019590017	E27	13.5 W	3000 K	1521 lm	60 mm	120 mm	220 °	●	5,10 €
824057	0019590018	E27	13.5 W	4000 K	1560 lm	60 mm	120 mm	220 °	●	5,10 €
1049827	0019590100	E27	13.5 W	5000 K	1560 lm	60 mm	120 mm	220 °	●	5,10 €

PHILIPS

ESTÁNDAR Mate
CorePro LEDBulb ND



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Opaco
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	15000 h
Ciclos de conmutación:	50000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
964748	16895400	E27	4.9 W	2700 K	470 lm	60 mm	107 mm	180 °	●	3,45 €
1141667	16911100	E27	4.9 W	3000 K	470 lm	60 mm	107 mm	180 °	●	3,45 €
1141705	16903600	E27	4.9 W	4000 K	470 lm	60 mm	107 mm	180 °	●	3,45 €
971313	16919700	E27	4.9 W	6500 K	470 lm	60 mm	107 mm	180 °	●	3,45 €
971306	16897800	E27	8 W	2700 K	806 lm	60 mm	108 mm	180 °	●	6,65 €
1131189	16913500	E27	8 W	3000 K	806 lm	60 mm	108 mm	180 °	●	6,65 €
971308	16905000	E27	8 W	4000 K	806 lm	60 mm	108 mm	180 °	●	6,65 €
971309	16921000	E27	8 W	6500 K	806 lm	60 mm	108 mm	180 °	●	6,65 €
971300	16899200	E27	10 W	2700 K	1055 lm	60 mm	108 mm	180 °	●	6,10 €
1115613	16915900	E27	10 W	3000 K	1055 lm	60 mm	108 mm	180 °	●	6,10 €
1057458	16907400	E27	10 W	4000 K	1055 lm	60 mm	108 mm	180 °	●	6,10 €
971305	16923400	E27	10 W	6500 K	1055 lm	60 mm	108 mm	180 °	●	6,10 €
971292	16901200	E27	13 W	2700 K	1521 lm	60 mm	120 mm	180 °	●	7,90 €
971295	16917300	E27	13 W	3000 K	1521 lm	60 mm	120 mm	180 °	●	7,90 €
971297	16909800	E27	13 W	4000 K	1521 lm	60 mm	120 mm	180 °	●	7,90 €
971298	16925800	E27	13 W	6500 K	1521 lm	60 mm	120 mm	180 °	●	7,90 €

LEDVANCE

ESTÁNDAR Mate ALTAS POTENCIAS
CLASSIC A LED PERFORMANCE CLASS



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Opaco
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	15000 h
Ciclos de conmutación:	100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
941076	4099854048784	E27	19 W	2700 K	2452 lm	65 mm	131 mm	180 °	●	14,20 €

LEDVANCE

ESTÁNDAR Mate
VALUE CLASS Classic A



Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
Tipo de tensión: CA
Cristal: Opaco
Regulable: No
Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
Vida útil: 10000 h
Ciclos de conmutación: 100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
997417	4099854049484	E27	4.9 W	2700 K	470 lm	60 mm	107 mm	180 °	●	2,20 €
917887	4099854049583	E27	4.9 W	4000 K	470 lm	60 mm	107 mm	180 °	●	2,20 €
1019508	4099854049606	E27	4.9 W	6500 K	470 lm	60 mm	107 mm	180 °	●	2,20 €
941075	4099854049620	E27	8 W	2700 K	806 lm	60 mm	107 mm	180 °	●	2,75 €
926746	4099854049187	E27	8 W	4000 K	806 lm	60 mm	107 mm	180 °	●	2,75 €
941072	4099854049200	E27	8 W	6500 K	806 lm	60 mm	107 mm	180 °	●	2,75 €
927896	4099854048807	E27	10 W	2700 K	1055 lm	60 mm	113 mm	180 °	●	3,40 €
968112	4099854048883	E27	10 W	4000 K	1055 lm	60 mm	113 mm	180 °	●	3,40 €
1015302	4099854151002	E27	10 W	6500 K	1055 lm	60 mm	113 mm	180 °	●	3,40 €
940706	4099854048906	E27	13 W	2700 K	1521 lm	60 mm	118 mm	180 °	●	4,80 €
939209	4099854049002	E27	13 W	4000 K	1521 lm	60 mm	118 mm	180 °	●	4,80 €
941123	4099854049026	E27	13 W	6500 K	1521 lm	60 mm	118 mm	180 °	●	4,80 €

MAZDA

ESTÁNDAR Mate
MAZDA LED A60



Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
Tipo de tensión: CA
Cristal: Opaco
Regulable: No
Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
Vida útil: 15000 h
Ciclos de conmutación: 50000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
364462	54051100	E27	4.9 W	2700 K	470 lm	60 mm	107 mm	180 °	●	2,77 €
316776	54053500	E27	5 W	4000 K	470 lm	60 mm	108 mm	180 °	●	2,77 €
430351	54055900	E27	5 W	6500 K	470 lm	60 mm	108 mm	180 °	●	2,77 €
364463	54057300	E27	8 W	2700 K	806 lm	60 mm	108 mm	180 °	●	3,27 €
430356	54059700	E27	8 W	4000 K	806 lm	60 mm	108 mm	180 °	●	3,27 €
429438	54061000	E27	8 W	6500 K	806 lm	60 mm	108 mm	180 °	●	3,27 €
364466	54093100	E27	10 W	2700 K	1055 lm	60 mm	108 mm	180 °	●	3,75 €
317451	54095500	E27	10 W	4000 K	1055 lm	60 mm	108 mm	180 °	●	3,75 €
448385	54091700	E27	10 W	6500 K	1055 lm	60 mm	108 mm	180 °	●	3,75 €
316777	54045000	E27	13 W	2700 K	1521 lm	60 mm	115 mm	180 °	●	4,94 €
364464	54063400	E27	13 W	4000 K	1521 lm	60 mm	120 mm	180 °	●	4,94 €
430344	54047400	E27	13 W	6500 K	1521 lm	60 mm	120 mm	180 °	●	4,94 €

LEDVANCE

ESTÁNDAR con SENSOR DE MOVIMIENTO
SUPERIOR CLASS CLASSIC A MOTION SENSOR



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Opaco
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	25000 h
Ciclos de conmutación:	100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
969287	4099854094224	E27	10 W	2700 K	1055 lm	60 mm	112 mm	200 °		15,60 €

LEDVANCE

ESTÁNDAR con SENSOR DE LUZ (ON/OFF por luz natural)
SUPERIOR CLASS CLASSIC A DAYLIGHT SENSOR



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Opaco
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	25000 h
Ciclos de conmutación:	100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
968084	4099854043956	E27	8.8 W	2700 K	806 lm	60 mm	108 mm	200 °	●	14,05 €

LEDVANCE



VELA FILAMENTO E27
CLASSIC B LED PERFORMANCE CLASS

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Claro
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	15000 h
Ciclos de conmutación:	100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1176045	4099854466359	E27	3.4 W	2700 K	470 lm	35 mm	92 mm	300 °	●	4,15 €

LEDVANCE

VELA FILAMENTO E14 Regulable
CLASSIC B LED PERFORMANCE CLASS DIM



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Claro
Regulable:	Sí
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	15000 h
Ciclos de conmutación:	100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1176044	4099854439049	E14	3.4 W	2700 K	470 lm	35 mm	97 mm	320 °	●	6,50 €

PHILIPS

VELA FILAMENTO E14
CorePro LEDCandle ND



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Claro
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	15000 h
Ciclos de conmutación:	20000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
870785	34726700	E14	4.3 W	2700 K	470 lm	35 mm	97 mm	300 °	●	4,16 €
1141709	34740300	E14	4.3 W	4000 K	470 lm	35 mm	97 mm	300 °	●	4,16 €
1122584	34746500	E14	6.5 W	2700 K	806 lm	35 mm	97 mm	300 °	●	4,96 €
860198	34748900	E14	6.5 W	4000 K	806 lm	35 mm	97 mm	300 °	●	4,96 €

LEDVANCE

VELA FILAMENTO E14
CLASSIC B LED PERFORMANCE CLASS



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Claro
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	15000 h
Ciclos de conmutación:	100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1175676	4099854466946	E14	3.4 W	2700 K	470 lm	35 mm	100 mm	300 °	●	4,15 €
1175679	4099854466403	E14	3.4 W	4000 K	470 lm	35 mm	100 mm	300 °	●	4,15 €

LEDVANCE

VELA FILAMENTO E14
VALUE CLASS Classic B



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Claro
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	10000 h
Ciclos de conmutación:	100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
959079	4099854069871	E14	4 W	2700 K	470 lm	35 mm	100 mm	300 °	●	2,95 €

MAZDA

VELA FILAMENTO E14
MAZDA LEDCLA B35



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Claro
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	15000 h
Ciclos de conmutación:	20000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
301986	16398000	E14	4.3 W	4000 K	470 lm	35 mm	97 mm	300 °	●	3,09 €

LEDVANCE

VELA Mate E14 Regulable Glass
CLASSIC B LED PERFORMANCE CLASS DIM



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Opaco
Regulable:	Sí
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	15000 h
Ciclos de conmutación:	100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1176046	4099854439063	E14	3.4 W	2700 K	470 lm	35 mm	97 mm	320 °	●	6,50 €

PHILIPS

VELA Mate E14 Glass
CorePro LEDCandle ND



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Opaco
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	15000 h
Ciclos de conmutación:	20000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
813245	34718200	E14	4.3 W	2700 K	470 lm	35 mm	97 mm	300 °	●	4,16 €
990271	34750200	E14	6.5 W	2700 K	806 lm	35 mm	97 mm	300 °	●	4,96 €
1122653	34752600	E14	6.5 W	4000 K	806 lm	35 mm	97 mm	300 °	●	4,96 €

LEDVANCE

VELA Mate E14 Glass
CLASSIC B LED PERFORMANCE CLASS



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Opaco
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	15000 h
Ciclos de conmutación:	100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1176041	4099854466861	E14	3.4 W	2700 K	470 lm	35 mm	100 mm	300 °	●	4,15 €



VELA Mate E14
LIT VELA LED B35

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Opaco
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	15000 h
Ciclos de conmutación:	7500

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
824281	0019590026	E14	4.9 W	2700 K	470 lm	35 mm	102 mm	280 °	●	2,55 €
824282	0019590027	E14	4.9 W	3000 K	470 lm	35 mm	102 mm	280 °	●	2,55 €
824283	0019590028	E14	4.9 W	4000 K	500 lm	35 mm	102 mm	280 °	●	2,55 €



VELA Mate E14
CorePro LEDCandle ND

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Opaco
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	15000 h
Ciclos de conmutación:	50000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
782190	31250000	E14	5 W	2700 K	470 lm	35 mm	106 mm	200 °	●	4,37 €
774405	31254800	E14	5 W	4000 K	470 lm	35 mm	106 mm	200 °	●	4,37 €
1141710	31258600	E14	5 W	6500 K	470 lm	35 mm	106 mm	200 °	●	4,37 €
812428	31296800	E14	7 W	2700 K	806 lm	38 mm	114 mm	200 °	●	5,31 €
796933	31298200	E14	7 W	4000 K	806 lm	38 mm	114 mm	200 °	●	5,31 €
813206	31300200	E14	7 W	6500 K	806 lm	38 mm	114 mm	200 °	●	5,31 €



VELA Mate E14
VALUE CLASS Classic B

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Opaco
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	10000 h
Ciclos de conmutación:	100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
940490	4099854049323	E14	4.9 W	2700 K	470 lm	37 mm	96 mm	180 °	●	2,55 €
941067	4099854049347	E14	4.9 W	4000 K	470 lm	37 mm	96 mm	180 °	●	2,55 €
1025047	4052899971066	E14	4.9 W	6500 K	470 lm	37 mm	100 mm	200 °	●	2,55 €
1025052	4058075152915	E14	7 W	2700 K	806 lm	39 mm	115 mm	200 °	●	3,40 €

MAZDA



VELA Mate E14
MAZDA LED B35

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Opaco
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	15000 h
Ciclos de conmutación:	30000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
813493	54137200	E14	3 W	2700 K	250 lm	35 mm	106 mm	240 °	●	2,39 €
796912	54139600	E14	4.9 W	2700 K	470 lm	35 mm	106 mm	240 °	●	2,94 €
796913	54141900	E14	4.5 W	4000 K	470 lm	35 mm	106 mm	240 °	●	2,94 €
796914	54145700	E14	4.5 W	6500 K	470 lm	35 mm	106 mm	240 °	●	2,94 €
796916	54131000	E14	8 W	2700 K	806 lm	38 mm	114 mm	240 °		3,47 €
796917	54133400	E14	8 W	4000 K	806 lm	38 mm	114 mm	240 °	●	3,47 €
796911	54135800	E14	8 W	6500 K	806 lm	38 mm	114 mm	240 °		3,47 €

LEDVANCE

VELA Golpe de Viento FILAMENTO E14
CLASSIC BA LED PERFORMANCE CLASS



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Claro
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	15000 h
Ciclos de conmutación:	100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1176042	4099854466793	E14	3.4 W	2700 K	470 lm	35 mm	121 mm	300 °	●	4,15 €

LEDVANCE

VELA Rizada FILAMENTO E14
CLASSIC BW LED PERFORMANCE CLASS



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Claro
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	15000 h
Ciclos de conmutación:	100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1176043	4099854466663	E14	3.4 W	2700 K	470 lm	35 mm	100 mm	300 °	●	4,15 €

LEDVANCE

ESFÉRICA FILAMENTO E27 Regulable
CLASSIC P LED PERFORMANCE CLASS DIM



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Claro
Regulable:	Sí
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	15000 h
Ciclos de conmutación:	100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1176028	4099854439131	E27	3.4 W	2700 K	470 lm	45 mm	77 mm	320 °	●	6,05 €

PHILIPS

ESFÉRICA FILAMENTO E27
CorePro LEDluster ND



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Claro
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	15000 h
Ciclos de conmutación:	20000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
897610	34732800	E27	4.3 W	2700 K	470 lm	45 mm	80 mm	320 °	●	4,16 €
861837	34766300	E27	6.5 W	2700 K	806 lm	45 mm	78 mm	320 °	●	4,96 €

LEDVANCE

ESFÉRICA FILAMENTO E27
CLASSIC P LED PERFORMANCE CLASS



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Claro
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	15000 h
Ciclos de conmutación:	100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1176012	4099854467837	E27	1 W	2700 K	136 lm	45 mm	84 mm	300 °		2,90 €
1176017	4099854468056	E27	1.8 W	2700 K	250 lm	45 mm	84 mm	300 °	●	3,20 €
1176039	4099854468476	E27	5.9 W	2700 K	806 lm	45 mm	84 mm	300 °	●	6,75 €

LEDVANCE

ESFÉRICA Mate E27 Regulable Glass
CLASSIC P LED PERFORMANCE CLASS DIM



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Opaco
Regulable:	Sí
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	15000 h
Ciclos de conmutación:	100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1176015	4099854439087	E27	1.8 W	2700 K	250 lm	45 mm	80 mm	320 °	●	5,65 €
1176030	4099854439155	E27	3.4 W	2700 K	470 lm	45 mm	80 mm	320 °	●	6,05 €

PHILIPS

ESFÉRICA Mate E27 Glass
CorePro LEDluster ND



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Opaco
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	15000 h
Ciclos de conmutación:	20000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
796921	34722900	E27	4.3 W	2700 K	470 lm	45 mm	78 mm	300 °	●	4,16 €
819993	34768700	E27	6.5 W	2700 K	806 lm	45 mm	78 mm	300 °	●	4,96 €
819994	34770000	E27	6.5 W	4000 K	806 lm	45 mm	78 mm	300 °	●	4,96 €

LEDVANCE

ESFÉRICA Mate E27 Glass
CLASSIC P LED PERFORMANCE CLASS



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Opaco
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	15000 h
Ciclos de conmutación:	100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1176019	4099854467950	E27	1.8 W	2700 K	250 lm	45 mm	84 mm	300 °		3,20 €
1176034	4099854468254	E27	3.4 W	2700 K	470 lm	45 mm	84 mm	300 °	●	3,85 €



ESFÉRICA Mate E27
LIT ESFÉRICA P45

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
Tipo de tensión: CA
Cristal: Opaco
Regulable: No
Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
Vida útil: 15000 h
Ciclos de conmutación: 7500

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
824066	0019590022	E27	4.9 W	3000 K	470 lm	45 mm	74 mm	240 °	●	2,55 €
824063	0019590023	E27	4.9 W	4000 K	500 lm	45 mm	74 mm	240 °	●	2,55 €



ESFÉRICA Mate E27
CorePro LEDlustre ND

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
Tipo de tensión: CA
Cristal: Opaco
Regulable: No
Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
Vida útil: 15000 h
Ciclos de conmutación: 50000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
807739	31242500	E27	2.8 W	2700 K	250 lm	45 mm	87 mm	200 °		3,03 €
767755	34683300	E27	2.2 W	2700 K	250 lm	45 mm	78 mm	200 °	●	3,74 €
813227	31262300	E27	5 W	2700 K	470 lm	45 mm	87 mm	200 °	●	4,37 €
796932	31302600	E27	7 W	2700 K	806 lm	48 mm	93 mm	200 °	●	5,31 €
774426	31306400	E27	7 W	4000 K	806 lm	48 mm	93 mm	200 °	●	5,31 €



ESFÉRICA Mate E27
MAZDA LED P45

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
Tipo de tensión: CA
Cristal: Opaco
Regulable: No
Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
Vida útil: 15000 h
Ciclos de conmutación: 30000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
937515	54255300	E27	2.8 W	2700 K	250 lm	45 mm	87 mm	150 °	●	2,39 €
916027	54300000	E27	4.9 W	2700 K	470 lm	45 mm	87 mm	150 °	●	2,94 €
885651	54304800	E27	4.9 W	4000 K	470 lm	45 mm	87 mm	150 °	●	2,94 €
896830	54308600	E27	4.9 W	6500 K	470 lm	45 mm	87 mm	150 °	●	2,94 €

LEDVANCE

ESFÉRICA FILAMENTO E14 Regulable
CLASSIC P LED PERFORMANCE CLASS DIM



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Claro
Regulable:	Sí
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	15000 h
Ciclos de conmutación:	100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
916394	4099854067686	E14	4.8 W	2700 K	470 lm	45 mm	78 mm	320 °	●	6,05 €

PHILIPS

ESFÉRICA FILAMENTO E14
CorePro LEDLuster ND



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Claro
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	15000 h
Ciclos de conmutación:	20000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1012982	34730400	E14	4.3 W	2700 K	470 lm	45 mm	82 mm	300 °	●	4,16 €
870181	34758800	E14	6.5 W	4000 K	806 lm	45 mm	80 mm	300 °	●	4,96 €
870180	34756400	E14	6.5 W	2700 K	806 lm	45 mm	80 mm	300 °	●	4,96 €

LEDVANCE

ESFÉRICA FILAMENTO E14
CLASSIC P LED PERFORMANCE CLASS



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Claro
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	15000 h
Ciclos de conmutación:	100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1176016	4099854468117	E14	1.8 W	2700 K	250 lm	45 mm	84 mm	300 °		3,10 €
1176031	4099854468414	E14	3.4 W	2700 K	470 lm	45 mm	84 mm	300 °		3,85 €
1176038	4099854468513	E14	5.9 W	2700 K	806 lm	45 mm	84 mm	300 °		6,70 €

LEDVANCE



ESFÉRICA FILAMENTO E14
VALUE CLASS Classic P

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Claro
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	10000 h
Ciclos de conmutación:	100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1176036	4099854497810	E14	4 W	2700 K	470 lm	45 mm	84 mm	300 °	●	2,95 €

LEDVANCE

ESFÉRICA Mate E14 Regulable Glass
CLASSIC P LED PERFORMANCE CLASS DIM



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Opaco
Regulable:	Sí
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	15000 h
Ciclos de conmutación:	100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1176013	4099854443398	E14	1.8 W	2700 K	250 lm	45 mm	80 mm	320 °		5,65 €
1176029	4099854439216	E14	3.4 W	2700 K	470 lm	45 mm	80 mm	320 °		6,05 €
1176037	4099854464553	E14	5.9 W	2700 K	806 lm	45 mm	80 mm	320 °	●	9,05 €

PHILIPS

ESFÉRICA Mate E14 Glass
CorePro LEDLuster ND



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Opaco
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	15000 h
Ciclos de conmutación:	20000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
813244	34681900	E14	2.2 W	2700 K	250 lm	45 mm	80 mm	300 °	●	3,74 €
813243	34720500	E14	4.3 W	2700 K	470 lm	45 mm	80 mm	300 °	●	4,16 €
813242	34760100	E14	6.5 W	2700 K	806 lm	45 mm	80 mm	300 °	●	4,96 €
857225	34762500	E14	6.5 W	4000 K	806 lm	45 mm	80 mm	300 °	●	4,96 €
792362	34764900	E14	6.5 W	6500 K	806 lm	45 mm	80 mm	300 °		5,83 €

LEDVANCE

ESFÉRICA Mate E14 Glass
CLASSIC P LED PERFORMANCE CLASS



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Claro
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	15000 h
Ciclos de conmutación:	100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1176018	4099854468216	E14	1.8 W	2700 K	250 lm	45 mm	84 mm	300 °		3,10 €
1176032	4099854468377	E14	3.4 W	2700 K	470 lm	45 mm	84 mm	300 °	●	3,85 €
1176040	4099854468575	E14	5.5 W	2700 K	806 lm	45 mm	84 mm	300 °	●	6,70 €

LEDVANCE

ESFÉRICA Mate E14 Regulable
CLASSIC P LED PERFORMANCE CLASS DIM



Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
Tipo de tensión: CA
Cristal: Opaco
Regulable: Sí
Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
Vida útil: 25000 h
Ciclos de conmutación: 100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1025062	4099854044083	E14	4.9 W	2700 K	470 lm	45 mm	82 mm	200 °	●	5,65 €

LIT by CARDI

ESFÉRICA Mate E14
LIT ESFÉRICA P45



Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
Tipo de tensión: CA
Cristal: Opaco
Regulable: No
Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
Vida útil: 15000 h
Ciclos de conmutación: 7500

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
824064	0019590024	E14	4.9 W	3000 K	470 lm	45 mm	78 mm	240 °	●	2,55 €
824065	0019590025	E14	4.9 W	4000 K	500 lm	45 mm	78 mm	240 °	●	2,55 €

PHILIPS

ESFÉRICA Mate E14
CorePro lustre ND



Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
Tipo de tensión: CA
Cristal: Opaco
Regulable: No
Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
Vida útil: 15000 h
Ciclos de conmutación: 50000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
813241	31244900	E14	2.8 W	2700 K	250 lm	45 mm	88 mm	200 °		3,03 €
812309	31264700	E14	5 W	2700 K	470 lm	45 mm	88 mm	200 °	●	4,37 €
794480	31268500	E14	5 W	4000 K	470 lm	45 mm	88 mm	200 °	●	4,37 €
878015	31272200	E14	5 W	6500 K	470 lm	45 mm	88 mm	200 °	●	4,37 €
796934	31304000	E14	7 W	2700 K	806 lm	48 mm	95 mm	200 °	●	5,31 €
813235	31308800	E14	7 W	4000 K	806 lm	48 mm	95 mm	200 °	●	5,31 €
774402	31310100	E14	7 W	6500 K	806 lm	48 mm	95 mm	200 °	●	5,31 €

LEDVANCE

ESFÉRICA Mate E14
VALUE CLASS Classic P



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Opaco
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	10000 h
Ciclos de conmutación:	100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
997070	4099854049408	E14	4.9 W	2700 K	470 lm	45 mm	79 mm	180 °	●	2,55 €
981313	4099854049422	E14	4.9 W	4000 K	470 lm	45 mm	79 mm	180 °	●	2,55 €
1019510	4099854049446	E14	4.9 W	6500 K	470 lm	45 mm	79 mm	180 °	●	2,55 €
1025053	4058075152939	E14	7 W	2700 K	806 lm	47 mm	90 mm	200 °	●	3,25 €

MAZDA

ESFÉRICA Mate E14
MAZDA LED P45



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Opaco
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	15000 h
Ciclos de conmutación:	30000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
987895	54253900	E14	2.8 W	2700 K	250 lm	45 mm	88 mm	150 °	●	2,66 €
943967	54322200	E14	4.9 W	2700 K	470 lm	45 mm	88 mm	150 °	●	2,94 €
892269	54302400	E14	4.9 W	4000 K	470 lm	45 mm	88 mm	150 °	●	2,94 €
902635	54306200	E14	4.9 W	6500 K	470 lm	45 mm	88 mm	150 °	●	2,94 €

LEDVANCE

GLOBO E27 Regulable
GLOBE LED PERFORMANCE CLASS DIM



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Opaco
Regulable:	Sí
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	15000 h
Ciclos de conmutación:	100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
986836	4099854060717	E27	7.5 W	2700 K	1055 lm	95 mm	135 mm	300 °	●	11,90 €

LEDVANCE

RETRO E14
T26 LED PERFORMANCE CLASS SPECIAL



Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Claro
Regulable:	No
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Vida útil:	15000 h
Ciclos de conmutación:	100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1023254	4099854066108	E14	2.2 W	2700 K	110 lm	26 mm	63 mm	300 °	●	4,70 €

PHILIPS

CASQUILLO G8.5
MASTERColour CDM-TC



Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
Vida útil: 12000 h
Balastro externo necesario: Sí
Encendedor externo necesario: Sí
Luminaria cerrada necesaria: Sí
Modelo: Claro
Tubo de descarga de material: Cerámica

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
94085	20000615	G8.5	39.1 W	3000 K	3100 lm	14 mm	81 mm	●	100,61 €
102798	20957315	G8.5	39.1 W	4200 K	3000 lm	14 mm	81 mm	●	100,61 €
39014	20167615	G8.5	73.2 W	3000 K	6500 lm	14 mm	81 mm	●	100,61 €
77972	21275715	G8.5	73.2 W	4200 K	5900 lm	14 mm	81 mm	●	100,61 €

PHILIPS

CASQUILLO G12
MASTERColour CDM-T



Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
Vida útil: 12000 h
Balastro externo necesario: Sí
Encendedor externo necesario: Sí
Luminaria cerrada necesaria: Sí
Modelo: Claro
Tubo de descarga de material: Cerámica

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
13570	19699615	G12	73.2 W	3000 K	6500 lm	19 mm	100 mm	●	86,66 €
13571	19927015	G12	73.2 W	4200 K	6300 lm	19 mm	100 mm	●	86,66 €
13567	19780115	G12	150.1 W	3000 K	13600 lm	19 mm	105 mm	●	86,66 €
13568	20005115	G12	150.1 W	4200 K	12000 lm	19 mm	105 mm	●	86,66 €

PHILIPS

CASQUILLO Rx7s
MASTERColour CDM-TD



Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
Vida útil: 16000 h
Balastro externo necesario: Sí
Encendedor externo necesario: Sí
Luminaria cerrada necesaria: Sí
Modelo: Claro
Tubo de descarga de material: Cerámica

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
13574	19782515	RX 7s	71 W	3000 K	6000 lm	22 mm	119 mm	●	81,09 €
13572	19784915	RX 7s	147 W	3000 K	12750 lm	22 mm	137 mm	●	81,09 €

PHILIPS

CASQUILLO Rx7s
MASTERColour CDM-TD



Reproducción cromática: 90-100 (clase 1A)
Vida útil: 16000 h
Balastro externo necesario: Sí
Encendedor externo necesario: Sí
Luminaria cerrada necesaria: Sí
Modelo: Claro
Tubo de descarga de material: Cerámica

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
13575	20002015	RX 7s	71.5 W	4200 K	5600 lm	22 mm	119 mm	●	81,09 €

PHILIPS

MASTER COLOUR CDM-E MW ECO
MASTERColour CDM-E MW eco



Reproducción cromática: 90-100 (clase 1A)
Vida útil: 20000 h
Balastro externo necesario: Sí
Encendedor externo necesario: Sí
Luminaria cerrada necesaria: Sí
Modelo: Opaco
Tubo de descarga de material: Cerámica

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
233179	59664700	E40	228.5 W	4200 K	20500 lm	90 mm	222 mm	●	131,24 €
233180	59568800	E40	360 W	4200 K	34100 lm	90 mm	222 mm	●	130,27 €

PHILIPS

MASTER COLOUR CDM-T MW ECO
MASTERColour CDM-T MW eco



Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
Vida útil: 20000 h
Balastro externo necesario: Sí
Encendedor externo necesario: Sí
Luminaria cerrada necesaria: Sí
Modelo: Claro
Tubo de descarga de material: Cerámica

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
233181	59681400	E40	227 W	4200 K	21400 lm	46 mm	250 mm	●	137,21 €
233182	64610600	E40	361 W	4200 K	35400 lm	46 mm	250 mm	●	137,17 €

PHILIPS



MASTER CITY WHITE PLUS
MASTER CityWhite CDO-TT Plus

Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
Vida útil: 20000 h
Balastro externo necesario: Sí
Encendedor externo necesario: Sí
Luminaria cerrada necesaria: Sí
Modelo: Claro
Tubo de descarga de material: Cerámica

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
102793	18561100	E27	53 W	2800 K	5300 lm	35 mm	152 mm	●	64,59 €
257277	59679100	E27	74 W	4200 K	7500 lm	35 mm	152 mm	●	64,59 €
93206	12030800	E27	73.5 W	2800 K	7750 lm	35 mm	152 mm	●	64,08 €
93205	12032200	E40	99 W	2800 K	10600 lm	46 mm	204 mm	●	72,52 €
93204	12034600	E40	148.5 W	2800 K	16400 lm	46 mm	204 mm	●	72,52 €
237358	59675300	E40	150 W	4200 K	16200 lm	46 mm	204 mm	●	72,52 €
95993	12197800	E40	250 W	3000 K	28400 lm	46 mm	250 mm		158,58 €

PHILIPS



HALOGENUROS HPI-T PRO
Halogenuros HPI-T Pro

Reproducción cromática: 40-59 (clase 3)
Vida útil: 12000 h
Balastro externo necesario: Sí
Encendedor externo necesario: Sí
Luminaria cerrada necesaria: Sí
Modelo: Claro
Tubo de descarga de material: Cuarzo

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
13563	18373645	E40	990 W	4300 K	82100 lm	65 mm	372 mm	●	289,37 €
13564	20235245	E40	1980 W	3800 K	200000 lm	101.5 mm	430 mm	●	359,17 €

PHILIPS

MASTER SDW-T OPAL
MASTER SON PIA Plus



Reproducción cromática: 20-39 (clase 4)
Vida útil: 36000 h
Balastro externo necesario: Sí
Encendedor externo necesario: Sí
Modelo: Opal

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
13590	18225815	E40	101 W	2000 K	9600 lm	76 mm	186 mm		42,74 €
13592	18228915	E40	154 W	2000 K	16600 lm	91 mm	227 mm	●	47,62 €
57253	19344515	E40	257 W	2000 K	30600 lm	91 mm	227 mm	●	52,47 €
102795	19345215	E40	408 W	2000 K	55600 lm	120 mm	278 mm	●	64,15 €

LEDVANCE

SODIO OVOIDE
VIALOX NAV-E SUPER 4Y



Reproducción cromática: 20-39 (clase 4)
Vida útil: 28000 h
Balastro externo necesario: Sí
Encendedor externo necesario: Sí
Modelo: Opaco

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
159094	4008321356024	E27	50 W	2000 K	4000 lm	71 mm	155 mm		25,30 €
101816	4008321356048	E27	70 W	2000 K	6600 lm	71 mm	155 mm		25,30 €
12775	4050300015774	E40	100 W	2000 K	10100 lm	76 mm	180 mm	●	30,60 €
350285	4052899418226	E40	150 W	2000 K	17000 lm	76 mm	200 mm		30,60 €
33321	4050300024387	E40	250 W	2000 K	31600 lm	91 mm	226 mm		43,50 €
96121	4050300024394	E40	400 W	2000 K	56500 lm	122 mm	285 mm		53,25 €

LEDVANCE

SODIO OVOIDE
VIALOX NAV-E



Reproducción cromática: 20-39 (clase 4)
Vida útil: 24000 h
Balastro externo necesario: Sí
Encendedor externo necesario: Sí
Modelo: Opaco

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
104399	4050300015750	E27	50 W	2000 K	3700 lm	71 mm	155 mm		22,55 €
52645	4050300015767	E27	70 W	2000 K	5900 lm	71 mm	155 mm		22,55 €

PHILIPS

SODIO OVOIDE CON IGNITOR
MASTER SON PIA Plus



Reproducción cromática: 20-39 (clase 4)
Vida útil: 30000 h
Balastro externo necesario: Sí
Encendedor externo necesario: No
Modelo: Opal

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
55474	20426430	E27	71 W	1900 K	5900 lm	70 mm	152 mm	●	40,81 €

LEDVANCE

SODIO OVOIDE CON IGNITOR
VIALOX NAV-E/I



Reproducción cromática: 20-39 (clase 4)
Vida útil: 24000 h
Balastro externo necesario: Sí
Encendedor externo necesario: No
Modelo: Opaco

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
350191	4050300015583	E27	50 W	2000 K	3700 lm	71 mm	155 mm	●	23,45 €
12780	4050300015590	E27	70 W	2000 K	5900 lm	71 mm	155 mm	●	23,45 €

PHILIPS

SODIO TUBULAR
MASTER SON-T PIA Plus



Reproducción cromática: 20-39 (clase 4)
Vida útil: 30000 h
Balastro externo necesario: Sí
Encendedor externo necesario: Sí
Modelo: Claro

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
102794	19265315	E27	54.5 W	2000 K	4500 lm	35 mm	152 mm		36,94 €
13607	19266015	E27	73 W	2000 K	6600 lm	35 mm	152 mm	●	36,94 €
13600	19230115	E40	101 W	2000 K	10600 lm	48 mm	210 mm	●	39,84 €
13602	19229515	E40	155 W	2000 K	17800 lm	48 mm	210 mm	●	44,73 €
13604	17987615	E40	257 W	2000 K	32800 lm	48 mm	257 mm	●	49,57 €
13606	17988315	E40	408 W	2000 K	55900 lm	48 mm	283 mm	●	58,11 €
175124	19742915	E40	605 W	2000 K	89000 lm	47 mm	283 mm		149,68 €

LEDVANCE

SODIO TUBULAR
VIALOX NAV-T SUPER 4Y



Reproducción cromática:	20-39 (clase 4)
Vida útil:	28000 h
Balastro externo necesario:	Sí
Encendedor externo necesario:	Sí
Modelo:	Claro

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
530751	4052899415379	E27	50 W	2000 K	4200 lm	36 mm	155 mm	●	25,30 €
269515	4052899415416	E27	70 W	2000 K	6400 lm	36 mm	155 mm	●	25,30 €
12783	4050300015743	E40	105.2 W	2000 K	10300 lm	47 mm	211 mm	●	30,60 €
12785	4050300024400	E40	150 W	2000 K	17500 lm	47 mm	211 mm	●	30,60 €
111488	4050300024417	E40	250 W	2000 K	33200 lm	47 mm	257 mm	●	43,50 €
12789	4050300281179	E40	415.5 W	2000 K	56500 lm	47 mm	285 mm	●	53,25 €
42802	4050300275772	E40	615.8 W	2000 K	90000 lm	47 mm	285 mm		89,45 €

LEDVANCE

INCANDESCENCIA
ESPECIAL HORNO



Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Regulable:	Si
Cristal:	Claro

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Vida útil	Surtido	PVP
12714	4050300310282	E14	15 W	2700 K	85 lm	26 mm	55 mm	1000 h	●	4,55 €

LEDVANCE

HALOLINE PRO
HALOLINE PRO



Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Regulable:	Si
Cristal:	Claro

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Vida útil	Surtido	PVP
91129	4008321977670	R7s	120 W	3000 K	2245 lm	12 mm	118 mm	2000 h	●	12,20 €

PHILIPS

Atrapainsectos T5
Actinic BL



Tensión de funcionamiento: 34 ... 56 V
Tipo de tensión: CA
Regulable: No
Cristal: Opaco

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Vida útil	Surtido	PVP
39744	26042027	G5	7.1 W			16 mm	302.5 mm	5000 h	●	11,66 €
100918	95145827	G5	11.5 W			16 mm	226.3 mm	2000 h	●	8,09 €
100851	95148927	G5	15 W			16 mm	302.5 mm	2000 h	●	8,09 €

PHILIPS

Atrapainsectos T8
Actinic BL



Tensión de funcionamiento: 34 ... 56 V
Tipo de tensión: CA
Regulable: No
Cristal: Opaco

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Vida útil	Surtido	PVP
237464	92696500	G13	15.9 W			28 mm	451.6 mm	12000 h	●	19,45 €
81574	26325440	G13	18 W			28 mm	604 mm	9000 h	●	21,38 €
57292	71093240	G13	15 W			28 mm	451.6 mm	9000 h	●	15,58 €

PHILIPS

Lámpara ultravioleta T8
Luz negra y colores



Tensión de funcionamiento: 59 V
Tipo de tensión: CA
Regulable: No
Cristal: Negro

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Vida útil	Surtido	PVP
65060	95111340	G13	18 W			28 mm	604 mm	5000 h	●	30,03 €

PHILIPS

TUBO FLUORESCENTE MASTER TL-D SUPER 80 Longitudes especiales
MASTER TL-D Super 80

Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
Vida útil: 15000 h
Designación lámparal: T8



Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
61368	55874940	G13	36.6 W	3000 K	3070 lm	28 mm	984 mm		16,74 €
61369	55877040	G13	36.6 W	4000 K	3100 lm	28 mm	984 mm		16,74 €

PHILIPS



INFRARROJOS
Infrarroja BR125 IR CL

Tensión de funcionamiento: 230 ... 250 V
Tipo de tensión: CA
Regulable: Sí
Vida útil: 5000 h

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
109791	57523425	E27	250 W		125 mm	173 mm	●	16,50 €

PHILIPS



INFRARROJOS
Infrarroja BR125 IR Red

Tensión de funcionamiento: 230 ... 250 V
Tipo de tensión: CA
Regulable: Sí
Vida útil: 5000 h

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
61354	57520325	E27	150 W		125 mm	173 mm	●	14,59 €
13501	57521025	E27	250 W		125 mm	173 mm	●	16,50 €

PHILIPS



INFRARROJOS
Infrarroja PAR38 IR CL

Tensión de funcionamiento: 230 ... 250 V
Tipo de tensión: CA
Regulable: Sí
Vida útil: 5000 h

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
151609	11579915	E27	175 W		121 mm	136 mm	●	19,43 €

Cuerpo roscado blanco
Termoplásticos E-14



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
18359	6584CRB	Portalámparas E14 2A 250V cuerpo roscado blanco	●	2,73 €

Cuerpo liso blanco
Termoplásticos E-14



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
18357	6584CLB	Portalámparas E14 2A 250V cuerpo liso blanco	●	2,57 €

Cuerpo liso negro
Termoplásticos E-14



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
18358	6584CLN	Portalámparas E14 2A 250V cuerpo liso negro	●	2,62 €

Porcelana
Porcelana E-14



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
18186	479K	Portalámparas E-14 2A 250V vela mediana	●	3,03 €

Porcelana
Porcelana E-14



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
18183	479B	Portalámparas E-14 de porcelana 2A 250V con soporte metálico M10-100	●	2,46 €

Cuerpo roscado negro
Termoplásticos E-27



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
18410	6829CRN	Portalámparas E27 4A 250V cuerpo roscado negro	●	3,04 €

Cuerpo roscado/tope blanco
Termoplásticos E-27



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
18411	6829CTB	Portalámparas E27 4A 250V cuerpo roscado T blanco	●	3,07 €

Cuerpo liso blanco
Termoplásticos E-27



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
18407	6829CLB	Portalámparas E27 4A 250V cuerpo liso blanco	●	2,97 €

Cuerpo liso negro
Termoplásticos E-27



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
18408	6829CLN	Portalámparas E27 4A 250V cuerpo liso negro	●	3,00 €

Obra blanco
Termoplásticos E-27



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
18366	6618	Portalámparas E-27 4A 250V blanco	●	2,01 €

Obra negro
Termoplásticos E-27



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
18367	6618N	Portalámparas E-27 4A 250V negro	●	2,01 €

Superficie recto blanco
Termoplásticos E-27



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
18352	6511	Portalámparas zócalo recto E-27 blanco	●	3,83 €

Superficie curvo blanco
Termoplásticos E-27



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
18351	6510	Portalámparas zócalo curvo E-27 blanco	●	3,75 €

Feria negro
Termoplásticos E-27



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
173848	6109	Portalámparas E-27 4A 250V varilla 5x5	●	2,72 €

Feria negro
Termoplásticos E-27



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
155934	6109A	Portalámparas con rosca E-27 4A 250V para cable rectangular de 5x13mm	●	2,74 €

Porcelana blanco
Porcelana E-27



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
18397	678B	Portalámparas E-27 4A 250V acampanada	●	2,31 €
18399	678F	Portalámparas E-27 de porcelana 4A 250V protección	●	2,52 €

Rosca pantalla
Acero latonado-porcelanda E-27



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
16316	10502-31	Portalámparas E-27 rosca pantalla	●	6,03 €

PORTALÁMPARAS
Casquillo E-27

Porcelana blanco
Porcelana E-27



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
8379	060152	Portalámparas iluminación E27 100W 4A - 250V Base caja Plexo IP20	●	20,76 €

PORTALÁMPARAS
Casquillo E-40

Porcelana blanco
Porcelana E-40



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
18463	777B	Portalámparas E-40 de porcelana Serie 777 16A 250V protección	●	14,35 €

Adaptador casquillo E40-E27
Termoplásticos E40-E27



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
166817	AD40-27	Portalámparas E40-E27	●	3,02 €

PORTALÁMPARAS
Portalámparas para tubos fluorescentes

simon

Casquillo G13
Termoplásticos G13



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
17174	55509-31	Portalámparas fluorescente con fijación rápida	●	1,35 €

simon

Casquillo G13
Termoplásticos G13



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
17175	55510-31	Portalámparas fluorescente con portacebador fijación rápida	●	1,58 €

simon

Casquillo G13
Termoplásticos G13



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
17176	55566-31	Portalámparas fluorescente con fijación tornillo	●	1,60 €

Solera

Casquillo G13
Termoplásticos G13



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
18477	801	Portalámparas fluorescente 2A 250V	●	1,75 €

Casquillo GU-5,3/6,35
Halógenos y LEDs



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
632711	PGU56	Portalámparas GU-5,3/6,35 12V, cerámico	●	0,68 €

Casquillo GX5,3/GX4/GY6,35
INDOOR Technical PRO



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
248822	1PHD	Portalámparas 12V Casquillos Gx5,3 - Gx4 - GY6,35	●	0,53 €

Casquillo GU10
INDOOR Technical PRO



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
215313	1PHB	Portalámparas 230V Casquillos GU10-GZ10	●	0,43 €



SONEPAR ILUMINACIÓN

ATENCIÓN INTEGRAL Y PERSONALIZADA


sonepar
Powered by Difference

sonepar
Powered *by* **Difference**



SOMOS DIGITALES
+INNOVACIÓN

Apostamos por las nuevas tecnologías y ponemos a tu disposición un amplio catálogo de herramientas digitales adaptadas a tus necesidades, para ofrecerte la mejor experiencia de compra.

sonepar.es