

PHILIPS

 **sonepar**
Powered *by* Difference



**ILUMINACIÓN
PHILIPS**
Marzo 2025

sonepar.es

PROYECTORES

BVP167 10-50W SIMÉTRICOS ALL-IN	5
BVP169 100-200W SIMÉTRICOS ALL-IN	5
BVP169 90-180W ASIMÉTRICOS ALL-IN	5
BVP167 10-50W SIMÉTRICOS CON SENSOR ALL-IN	6
BVP085 Solares	6

LUMINARIAS INDUSTRIALES

Pantallas Estancas WT060C G4	8
Campanas Industriales Ledinaire ALL-IN	8
Campanas Industriales Ledinaire	8

LUMINARIAS DE INTERIOR

Panel LED RC065B UGR<19 ALL-IN	10
Panel LED RC065B UGR<19 DALI	10
Panel LED RC065B UGR<19	10
Panel LED RC065B	11
Accesorios para paneles LED	11
Downlights Slim DN065B G4 redondos ALL-IN	12
Downlights Slim DN065B G4 redondos	12
Downlights Slim DN065B G4 cuadrados	12
Downlights de superficie DN065C G4 redondos	13
Downlights DN070B UGR<19 redondos	13
Aro LED RS071B orientable ALL-IN	13
Aro LED RS071B orientable ALL-IN	14

PROYECTORES PARA CARRILES ELECTRIFICADOS

ST151T para carril trifásico BLANCO	16
ST151T para carril trifásico NEGRO	16

CARRILES ELECTRIFICADOS Y ACCESORIOS

Carril electrificado trifásico BLANCO	18
Alimentación BLANCO	18
Conector intermedio BLANCO	18
Tapa final BLANCO	18
Rosetón BLANCO	18
Abrazadera fijación BLANCO	18
Abrazadera sujeción BLANCO	19
Codo BLANCO	19
Conector BLANCO	19
Carril electrificado trifásico NEGRO	19
Alimentación NEGRO	19
Conector intermedio NEGRO	19
Tapa final NEGRO	20
Rosetón NEGRO	20
Abrazadera fijación NEGRO	20
Abrazadera sujeción NEGRO	20
Set de suspensión NEGRO	20
Codo NEGRO	20
Conector NEGRO	21
Cable suspensión	21

ALUMBRADO PÚBLICO/INDUSTRIAL

HPL E27	23
HPL E40	23
ROAD E27	23
ROAD E40	24
INDUSTRIAL/RETAIL E27	24

TUBOS LED

TUBO T5 COREPRO LED TUBE HO Equipo electrónico	26
TUBO T5 COREPRO LED TUBE HE Equipo electrónico	26
TUBO T5 MASTER LED TUBE HO Directo a red (230V)	27
TUBO T5 MASTER LED TUBE UO Directo a red (230V)	27
TUBO T5 MASTER LED TUBE HE Directo a red (230V)	27
TUBO T8 COREPRO LED TUBE Directo a red (230V) y compatible con equipo EM	28
TUBO T8 MASTER LED TUBE UO Directo a red (230V) y compatible con equipo EM	28

ÍNDICE

COMPACTAS

REFLECTORAS 230V GU10 60 °	30
REFLECTORAS 230V GU10 120 °	30
REEMPLAZO CASQUILLO G24D y compatible con equipo EM	31
REEMPLAZO CASQUILLO G24Q y compatible con equipo HF	31
REEMPLAZO CASQUILLO GX24Q compatible con equipo HF	31
REEMPLAZO CASQUILLO 2G11 compatible con equipo HF	32
REEMPLAZO CASQUILLO G23 y compatible con equipo EM	32

ESTÁNDAR

ESTÁNDAR Clara FILAMENTO E27	34
ESTÁNDAR Mate GLASS E27	34
ESTÁNDAR Mate PLÁSTICO E27	35

VELA

VELA Clara FILAMENTO E14	37
VELA Mate GLASS E14	37
VELA Mate PLÁSTICO E14	37

ESFÉRICAS

ESFÉRICA Clara FILAMENTO E27	39
ESFÉRICA Mate GLASS E27	39
ESFÉRICA Mate PLÁSTICO E27	39
ESFÉRICA Clara FILAMENTO E14	40
ESFÉRICA Mate GLASS E14	40
ESFÉRICA Mate PLÁSTICO E14	40

LÁMPARAS 230V

BI-PIN G9	42
BI-PIN G9 Regulable	42
LINEAL DOBLE TERMINAL R7s CORTA	42
LINEAL DOBLE TERMINAL R7s LARGA	43
LINEAL DOBLE TERMINAL R7s LARGA Regulable	43

PROYECTORES

PHILIPS

BVP167 10-50W SIMÉTRICOS ALL-IN



Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: Led no intercambiable
Grado de protección IP: IP65
Protección contra impactos: IK07
Material carcasa: Aluminio
Color: Gris

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Largo/Ancho/Alto	Haz	Surtido	PVP
1047207	73601699	10 W	3000/4000/6500 K	1100/1200 lm	130x85x31 mm	Simétrico de 110°	●	17,11 €
1043368	73602399	20 W	3000/4000/6500 K	2200/2400 lm	149x97x31 mm	Simétrico de 110°	●	21,93 €
1047235	73604799	50 W	3000/4000/6500 K	5500/6000 lm	232x173x30 mm	Simétrico de 110°	●	43,86 €

PHILIPS

BVP169 100-200W SIMÉTRICOS ALL-IN



Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: Led no intercambiable
Grado de protección IP: IP65
Protección contra impactos: IK08
Material carcasa: Aluminio
Color: Gris

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Largo/Ancho/Alto	Haz	Surtido	PVP
1047233	73606199	100 W	3000/4000/6500 K	11000/12000 lm	304x220x36 mm	Simétrico de 110°	●	120,17 €
1047234	73607899	150 W	3000/4000/6500 K	16500/18000 lm	401x282x37 mm	Simétrico de 110°	●	165,78 €
1047349	73608599	200 W	3000/4000/6500 K	22000/24000 lm	474x336x41 mm	Simétrico de 110°	●	231,57 €

PHILIPS

BVP169 90-180W ASIMÉTRICOS ALL-IN



Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: Led no intercambiable
Grado de protección IP: IP65
Protección contra impactos: IK08
Material carcasa: Aluminio
Color: Gris

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Largo/Ancho/Alto	Haz	Surtido	PVP
1043332	73612299	90 W	3000/4000/6500 K	10000/10500 lm	304X220X36 mm	Asimétrico	●	120,17 €
1042913	73613999	135 W	3000/4000/6500 K	15000/15750 lm	401x282x37 mm	Asimétrico	●	165,78 €
1047441	73614699	180 W	3000/4000/6500 K	20000/21000 lm	474x336x41 mm	Asimétrico	●	231,57 €

PHILIPS

BVP167 10-50W SIMÉTRICOS CON SENSOR ALL-IN



Tensión de funcionamiento: 230 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: >80
 Fuente de luz: Led no intercambiable
 Grado de protección IP: IP65
 Protección contra impactos: IK07
 Material carcasa: Aluminio
 Color: Gris

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Largo/Ancho/Alto	Haz	Surtido	PVP
1043366	73615399	10 W	3000/4000/6500 K	1100/1200 lm	162x85x56 mm	Simétrico de 110°	●	33,33 €
1043359	73616099	20 W	3000/4000/6500 K	2200/2400 lm	181x97x56 mm	Simétrico de 110°	●	46,49 €
1071118	73617799	30 W	3000/4000/6500 K	3300/3600 lm	220x133x56 mm	Simétrico de 110°		53,00 €
1043358	73618499	50 W	3000/4000/6500 K	5500/6000 lm	264x173x57 mm	Simétrico de 110°	●	59,65 €

PHILIPS

BVP085 Solares



Tensión de funcionamiento:
 Tipo de tensión:
 Reproducción cromática: >80
 Fuente de luz: Led no intercambiable
 Grado de protección IP: IP65
 Protección contra impactos: IK06
 Material carcasa: Aluminio
 Color: Gris

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Largo/Ancho/Alto	Haz	Surtido	PVP
1149884	75198999	6,5 W	4000 K	1000 lm	220x232x60 mm	Simétrico de 114°		76,00 €
1145775	75199699	13 W	3000 K	2000 lm	220x232x60 mm	Simétrico de 114°		124,00 €
1133365	75200999	13 W	4000 K	2000 lm	220x232x60 mm	Simétrico de 114°		124,00 €
1149888	75201699	20 W	3000 K	3000 lm	320x342x64 mm	Simétrico de 114°		180,00 €
1131813	75202399	20 W	4000 K	3000 lm	320x342x64 mm	Simétrico de 114°		180,00 €
1127537	75203099	32 W	3000 K	4800 lm	320x342x64 mm	Simétrico de 114°		210,00 €
1131563	75204799	32 W	4000 K	4800 lm	320x342x64 mm	Simétrico de 114°		210,00 €

LUMINARIAS INDUSTRIALES

PHILIPS

Pantallas Estancas WT060C G4



Tensión de funcionamiento: 230 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: >80
 Fuente de luz: Led no intercambiable
 Grado de protección IP: IP66
 Protección contra impactos: IK08
 Material carcasa: Policarbonato
 Color: Gris

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Largo/Ancho/Alto	Haz	Surtido	PVP
300980	36007299	15 W	4000 K	1800 lm	611x69x59 mm	120 °	●	33,02 €
300983	36009699	30 W	4000 K	3600 lm	1201x69x59 mm	120 °	●	45,41 €
300984	36015799	30 W	6500 K	3600 lm	1201x69x59 mm	120 °	●	45,41 €
300985	36011999	46 W	4000 K	5600 lm	1501x69x59 mm	120 °	●	53,66 €
300986	36017199	46 W	6500 K	5600 lm	1501x69x59 mm	120 °	●	53,66 €

PHILIPS

Campanas Industriales Ledinaire ALL-IN



Tensión de funcionamiento: 230 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: >80
 Fuente de luz: Led no intercambiable
 Grado de protección IP: IP65
 Protección contra impactos: IK07
 Material carcasa: Aluminio
 Color: Aluminio y negro

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Largo/Ancho/Alto	Haz	Surtido	PVP
1123951	75897100	100/195 W	4000/5000/6500 K	15000/28000 lm	Ø 320 mm/19 mm	90 °	●	180,00 €

PHILIPS

Campanas Industriales Ledinaire



Tensión de funcionamiento: 230 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: >80
 Fuente de luz: Led no intercambiable
 Grado de protección IP: IP65
 Protección contra impactos: IK06
 Material carcasa: Aluminio
 Color: Gris

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Largo/Ancho/Alto	Haz	Surtido	PVP
1137531	76135300	70 W	4000 K	10500 lm	Ø 273 mm/93 mm	90 °	●	123,00 €
1126274	76136000	133 W	4000 K	20000 lm	Ø 319 mm/93 mm	90 °	●	142,00 €
1137093	76137700	185 W	4000 K	28000 lm	Ø 355 mm/93 mm	90 °	●	161,00 €

LUMINARIAS DE INTERIOR

PHILIPS

Panel LED RC065B UGR<19 ALL-IN



Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: Led no intercambiable
Grado de protección IP: IP20/40
Protección contra impactos: IK02
Material carcasa: Acero
Color: Blanco
Índice deslumbramiento UGR: 19

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Largo/Ancho/Alto	Haz	Surtido	PVP
1050076	51672499	28 W	3000/4000 K	3400/3600 lm	595X595x60 mm	90 °	●	52,01 €
1060056	51698499	28 W	3000/4000 K	3400/3600 lm	1195x295x60 mm	90 °	●	51,50 €

PHILIPS

Panel LED RC065B UGR<19 DALI



Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: Led no intercambiable
Grado de protección IP: IP20/40
Protección contra impactos: IK02
Material carcasa: Acero
Color: Blanco
Índice deslumbramiento UGR: 19

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Largo/Ancho/Alto	Haz	Surtido	PVP
1032878	51657199	28 W	4000 K	3400 lm	595x595x60 mm	90 °	●	81,00 €

PHILIPS

Panel LED RC065B UGR<19



Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: Led no intercambiable
Grado de protección IP: IP20/40
Protección contra impactos: IK02
Material carcasa: Acero
Color: Blanco
Índice deslumbramiento UGR: 19

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Largo/Ancho/Alto	Haz	Surtido	PVP
1039367	51651999	28 W	4000 K	3400 lm	595x595x60 mm	90 °	●	49,53 €
1022036	51653399	28 W	6500 K	3400 lm	595x595x60 mm	90 °	●	49,53 €
1029439	51660199	34 W	4000 K	4100 lm	595x595x60 mm	90 °	●	52,00 €

PHILIPS

Panel LED RC065B



Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	>80
Fuente de luz:	Led no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20/40
Protección contra impactos:	IK02
Material carcasa:	Acero
Color	Blanco
Índice deslumbramiento UGR	22

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Largo/Ancho/Alto	Haz	Surtido	PVP
1033582	51654099	28 W	4000 K	3400 lm	595x595x60 mm	120 °	●	41,28 €
1027457	51656499	28 W	6500 K	3400 lm	595x595x60 mm	120 °	●	41,28 €
1044482	51659599	34 W	4000 K	4100 lm	595x595x60 mm	120 °		48,50 €

PHILIPS

Accesorios para paneles LED



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
1133222	75214699	Accesorio luminaria RC159Z SMB W60L60		22,70 €

PHILIPS

Downlights Slim DN065B G4 redondos ALL-IN



Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: Led no intercambiable
Grado de protección IP: IP20/44
Protección contra impactos: IK03
Material carcasa: Metal-Plástico
Color: Blanco
Índice deslumbramiento UGR: 28
Regulación: -

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Largo/Ancho/Alto	Haz	Surtido	PVP
1164145	30295901	12 W	3000/4000/6500 K	1200 lm	Ø 150-175/20 mm	110 °	●	19,00 €
1165648	30397301	19 W	3000/4000/6500 K	2000 lm	Ø 200-225/20 mm	110 °	●	25,50 €

PHILIPS

Downlights Slim DN065B G4 redondos



Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: Led no intercambiable
Grado de protección IP: IP20/44
Protección contra impactos: IK03
Material carcasa: Metal-Plástico
Color: Blanco
Índice deslumbramiento UGR: 28
Regulación: -

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Largo/Ancho/Alto	Haz	Surtido	PVP
897785	46427800	12 W	3000 K	1200 lm	Ø 150-175/45 mm	110 °	●	13,93 €
895952	46429200	12 W	4000 K	1200 lm	Ø 150-175/45 mm	110 °	●	13,93 €
909201	46435300	19 W	3000 K	2000 lm	Ø 200-225/45 mm	110 °	●	21,43 €
897787	46433900	19 W	4000 K	2000 lm	Ø 200-225/45 mm	110 °	●	21,43 €

PHILIPS

Downlights Slim DN065B G4 cuadrados



Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: Led no intercambiable
Grado de protección IP: IP20/40
Protección contra impactos: IK03
Material carcasa: Metal-Plástico
Color: Blanco
Índice deslumbramiento UGR: 28
Regulación: -

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Largo/Ancho/Alto	Haz	Surtido	PVP
971327	46439100	12 W	3000 K	1200 lm	175x175x45 mm	110 °	●	19,29 €
971326	46441400	12 W	4000 K	1200 lm	175x175x45 mm	110 °	●	19,29 €

PHILIPS

Downlights de superficie DN065C G4 redondos



Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	>80
Fuente de luz:	Led no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20/40
Protección contra impactos:	IK03
Material carcasa:	Metal-Plástico
Color	Blanco
Índice deslumbramiento UGR	28
Regulación	-

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Largo/Ancho/Alto	Haz	Surtido	PVP
971325	46447600	10,5 W	3000 K	1200 lm	Ø 175 mm/27 mm	110 °	●	24,65 €
971324	46449000	10,5 W	4000 K	1200 lm	Ø 175 mm/27 mm	110 °	●	24,65 €
971321	46451300	19,5 W	3000 K	2000 lm	Ø 225 mm/27 mm	110 °	●	32,15 €
909321	46453700	19,5 W	4000 K	6000 lm	Ø 225 mm/27 mm	110 °	●	32,15 €

PHILIPS

Downlights DN070B UGR<19 redondos



Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	>80
Fuente de luz:	Led no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20/54
Protección contra impactos:	IK03
Material carcasa:	Metal-Plástico
Color	Blanco
Índice deslumbramiento UGR	19
Regulación	-

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Largo/Ancho/Alto	Haz	Surtido	PVP
763192	35400500	12 W	4000 K	1200 lm	Ø 150-170/82 mm	60 °	●	23,58 €
763190	35402900	24 W	3000 K	2400 lm	Ø 200-225/100 mm	60 °	●	30,01 €
763191	35404300	24 W	4000 K	2400 lm	Ø 200-225/100 mm	60 °	●	30,01 €

PHILIPS

Aro LED RS071B orientable ALL-IN



Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	>80
Fuente de luz:	Led no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20/65
Protección contra impactos:	IK03
Material carcasa:	Metal-Plástico
Color	Blanco
Índice deslumbramiento UGR	21
Regulación	Por corte de fase

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Largo/Ancho/Alto	Haz	Surtido	PVP
1071120	20882700	6 W	2700/3000/4000 K	550 lm	Ø 89 mm/43 mm	40 °	●	22,00 €
1039485	20886500	6 W	2700/3000/4000 K	550 lm	Ø 89 mm/43 mm	60 °	●	22,00 €

PHILIPS

Aro LED RS071B orientable ALL-IN



Tensión de funcionamiento: 230 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: >80
 Fuente de luz: Led no intercambiable
 Grado de protección IP: IP20/65
 Protección contra impactos: IK03
 Material carcasa: Metal-Plástico
 Color: Negro
 Índice deslumbramiento UGR: 21
 Regulación: Por corte de fase

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Largo/Ancho/Alto	Haz	Surtido	PVP
1138504	20884100	6 W	2700/3000/4000 K	550 lm	Ø 89 mm/43 mm	40 °		22,00 €
1071125	20888900	6 W	2700/3000/4000 K	550 lm	Ø 89 mm/43 mm	60 °	●	22,00 €

PROYECTORES PARA CARRILES ELECTRIFICADOS

PHILIPS

ST151T para carril trifásico BLANCO



Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >90
Fuente de luz: Led no intercambiable
Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: IK03
Material carcasa: Aluminio
Color: Blanco

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Largo/Ancho/Alto	Haz	Surtido	PVP
1047475	52857499	30 W	3000 K	3000 lm	207x87x125 mm	Simétrico de 25 °		86,27 €
918267	52858199	27 W	4000 K	3000 lm	207x87x125 mm	Simétrico de 25 °		86,27 €
814582	52861199	30 W	3000 K	3000 lm	207x87x125 mm	Simétrico de 38 °	●	86,27 €
837146	52862899	27 W	4000 K	3000 lm	207x87x125 mm	Simétrico de 38 °	●	86,27 €

PHILIPS

ST151T para carril trifásico NEGRO



Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >90
Fuente de luz: Led no intercambiable
Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: IK03
Material carcasa: Aluminio
Color: Negro

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Largo/Ancho/Alto	Haz	Surtido	PVP
878427	52855099	30 W	3000 K	3000 lm	207x87x125 mm	Simétrico de 25 °		86,27 €
1050199	52856799	27 W	4000 K	3000 lm	207x87x125 mm	Simétrico de 25 °		86,27 €
787470	52859899	30 W	3000 K	3000 lm	207x87x125 mm	Simétrico de 38 °	●	86,27 €
778310	52860499	27 W	4000 K	3000 lm	207x87x125 mm	Simétrico de 38 °	●	86,27 €

CARRILES ELECTRIFICADOS Y ACCESORIOS

PHILIPS**Carril electrificado trifásico BLANCO**

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
217933	38110700	Carril universal superficie -3C L1000 RCS750 blanco	●	36,75 €
217931	38111400	Carril universal superficie -3C L2000 RCS750 blanco	●	68,25 €
217928	38112100	Carril universal superficie -3C L3000 RCS750 blanco	●	92,40 €

PHILIPS**Alimentación BLANCO**

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
78254	38116999	Alimentación extremo derecha 250V/16A ZCS750 EPSR	●	17,85 €

PHILIPS**Conector intermedio BLANCO**

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
217934	38118399	Conector línea WH ZCS750 ICP blanco	●	11,55 €

PHILIPS**Tapa final BLANCO**

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
78255	38124499	Tapa final WH ZCS750 EP blanco	●	4,20 €

PHILIPS**Rosetón BLANCO**

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
252062	14987599	Tapa cable suspensión 3 contactos ZCS700 SMC	●	5,46 €

PHILIPS**Abrazadera fijación BLANCO**

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
252265	14986899	Fijación tornillo 3 contactos WH ZCS700 SCP	●	5,46 €

PHILIPS**Abrazadera sujeción BLANCO**

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
252064	06713099	Abrazadera fijación techo ZRS700 SCP blanco	●	5,46 €

PHILIPS**Codo BLANCO**

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
288036	38128299	Conector externo 90° ZRS750 CCPI blanco	●	42,00 €

PHILIPS**Conector BLANCO**

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
1050189	38120699	CONECTOR FLEXIBLE WH ZCS750 FCP BLANCO	●	71,40 €

PHILIPS**Carril electrificado trifásico NEGRO**

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
364600	79851600	Carril universal superficie -3C L1000 RCS750 negro	●	40,40 €
364601	79852300	Carril universal superficie -3C L2000 RCS750 negro	●	74,26 €
364602	79853000	Carril universal superficie -3C L3000 RCS750 negro	●	100,46 €

PHILIPS**Alimentación NEGRO**

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
601481	14148099	Alimentación extremo izquierdo ZRS750 EPSR negro	●	17,85 €

PHILIPS**Conector intermedio NEGRO**

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
364135	14151099	Conector interno línea ZRS750 ICP negro	●	11,55 €

PHILIPS**Tapa final NEGRO**

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
314632	14150399	Tapa final ZRS700 negro	●	4,20 €

PHILIPS**Rosetón NEGRO**

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
601469	06710999	ZRS700 SMC BK SUSP CAP (SKB30-2)	●	5,46 €

PHILIPS**Abrazadera fijación NEGRO**

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
364091	07419099	ZRS700 SCP BK SUSP CLAMP (SKB12-2)	●	5,46 €

PHILIPS**Abrazadera sujeción NEGRO**

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
532891	07420699	ZRS700 SPC BK SUSP CLAMP (SKB16-2)	●	5,46 €

PHILIPS**Set de suspensión NEGRO**

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
868847	07469599	Kit montaje suspendido ZRS700 3m negro	●	24,02 €

PHILIPS**Codo NEGRO**

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
858473	14152799	Conector externo 90° ZRS750 CCPE negro	●	42,00 €

PHILIPS**Conector NEGRO**

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
1050191	79855499	CONECTOR CODO FLEXIBLE ZRS750 CPF NEGRO	●	77,53 €

PHILIPS**Cable suspensión**

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
532892	07432999	CABLE SUSPENSIÓN L3000 ZRS700 ACERO 3M	●	14,20 €
997717	06785799	CABLE SUSPENSIÓN L5000 ZRS700 ACERO 5M	●	19,66 €

ALUMBRADO PÚBLICO/INDUSTRIAL

PHILIPS

HPL E27



Tensión de funcionamiento: 230 V
 Tipo de tensión: CA
 Cristal: Opaco
 Regulable: No
 Reproducción cromática: >80
 Vida útil: 25000 h
 Ciclos de conmutación: 50000
 Casquillo: E27
 Haz de luz: 300 °

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
431399	75029900	18 W	3000 K	3000 lm	75 mm	180 mm	●	33,88 €
308201	75031200	18 W	4000 K	3000 lm	75 mm	180 mm	●	33,88 €
1141663	33633900	24,5 W	3000 K	4000 lm	90 mm	245 mm	●	47,88 €
1157910	33635300	24,5 W	4000 K	4000 lm	90 mm	245 mm	●	47,88 €
822633	29927600	36 W	3000 K	5500 lm	90 mm	245 mm	●	66,21 €
661334	29929000	36 W	4000 K	6000 lm	90 mm	245 mm	●	66,21 €

PHILIPS

HPL E40



Tensión de funcionamiento: 230 V
 Tipo de tensión: CA
 Cristal: Opaco
 Regulable: No
 Reproducción cromática: >80
 Vida útil: 25000 h
 Ciclos de conmutación: 50000
 Casquillo: E40
 Haz de luz: 300 °

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
661101	29931300	36 W	3000 K	5500 lm	90 mm	230 mm	●	67,41 €
661653	29933700	36 W	4000 K	6000 lm	90 mm	230 mm	●	67,41 €

PHILIPS

ROAD E27



Tensión de funcionamiento: 230 V
 Tipo de tensión: CA
 Cristal: Claro
 Regulable: No
 Reproducción cromática: >70
 Vida útil: 25000 h
 Ciclos de conmutación: 50000
 Casquillo: E27
 Haz de luz: 330 °

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
1040550	26773200	26 W	2700 K	4000 lm	38,5 mm	214 mm	●	57,87 €
823962	31629400	26 W	3000 K	4200 lm	38 mm	210 mm	●	57,87 €
793034	31631700	26 W	4000 K	4500 lm	38 mm	210 mm	●	57,87 €

PHILIPS

ROAD E40



Tensión de funcionamiento: 230 V
 Tipo de tensión: CA
 Cristal: Claro
 Regulable: No
 Reproducción cromática: >70
 Vida útil: 25000 h
 Ciclos de conmutación: 50000
 Casquillo: E40
 Haz de luz: 330 °

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
1040551	26775600	40 W	2700 K	6500 lm	46 mm	225 mm	●	82,16 €
823965	31633100	40 W	3000 K	7200 lm	46 mm	225 mm	●	82,16 €
823967	31635500	40 W	4000 K	7500 lm	46 mm	225 mm	●	82,16 €
1055740	29743200	45 W	2700 K	8800 lm	54 mm	232 mm	●	139,95 €
1060017	29747000	45 W	3000 K	8800 lm	54 mm	232 mm	●	139,95 €
1141723	29745600	45 W	4000 K	10000 lm	54 mm	232 mm	●	139,95 €

PHILIPS

INDUSTRIAL/RETAIL E27



Tensión de funcionamiento: 230 V
 Tipo de tensión: CA
 Cristal: Opaco
 Regulable: No
 Reproducción cromática: >80
 Vida útil: 15000 h
 Ciclos de conmutación: 50000
 Casquillo: E27
 Haz de luz: 180 °

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
584178	78097500	30 W	4000 K	4000 lm	100 mm	165 mm		33,16 €
576863	78105700	35 W	3000 K	4800 lm	118 mm	193 mm	●	33,16 €
584179	78107100	35 W	4000 K	5000 lm	118 mm	193 mm	●	36,84 €

TUBOS LED

PHILIPS

TUBO T5 COREPRO LED TUBE H0 Equipo electrónico



Tensión de funcionamiento:	Necesita equipo HF
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Opaco
Regulable:	No
Reproducción cromática:	>80
Vida útil:	50000 h
Ciclos de conmutación:	50000
Casquillo:	G5
Haz de luz:	200 °

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
1149895	29558200	26,7 W	3000 K	3700 lm	16/19 mm	1200 mm		22,30 €
1141439	29560500	26,7 W	4000 K	3900 lm	16/19 mm	1200 mm	●	22,30 €
1149896	29562900	26,7 W	6500 K	3900 lm	16/19 mm	1200 mm		22,30 €
1149897	29564300	26,7 W	3000 K	3700 lm	16/19 mm	1500 mm		24,15 €
1141445	29566700	26,7 W	4000 K	3900 lm	16/19 mm	1500 mm	●	24,15 €
1149898	29568100	26,7 W	6500 K	3900 lm	16/19 mm	1500 mm		24,15 €

PHILIPS

TUBO T5 COREPRO LED TUBE HE Equipo electrónico



Tensión de funcionamiento:	Necesita equipo HF
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Opaco
Regulable:	No
Reproducción cromática:	>80
Vida útil:	50000 h
Ciclos de conmutación:	50000
Casquillo:	G5
Haz de luz:	200 °

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
1149899	29540700	7,1 W	3000 K	1000 lm	16/19 mm	600 mm		13,90 €
1141453	29542100	7,1 W	4000 K	1050 lm	16/19 mm	600 mm	●	13,90 €
1149900	29544500	7,1 W	6500 K	1050 lm	16/19 mm	600 mm		13,90 €
1149901	29546900	17,1 W	3000 K	2300 lm	16/19 mm	1200 mm		18,10 €
1141444	29548300	17,1 W	4000 K	2500 lm	16/19 mm	1200 mm	●	18,10 €
1149902	29550600	17,1 W	6500 K	2500 lm	16/19 mm	1200 mm		18,10 €
1149903	29552000	20,5 W	3000 K	2800 lm	16/19 mm	1500 mm		18,90 €
1141446	29554400	20,5 W	4000 K	3000 lm	16/19 mm	1500 mm	●	18,90 €
1149904	29556800	20,5 W	6500 K	3000 lm	16/19 mm	1500 mm		18,90 €

PHILIPS

TUBO T5 MASTER LED TUBE HO Directo a red (230V)



Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Cristal: Opaco
Regulable: No
Reproducción cromática: >80
Vida útil: 50000 h
Ciclos de conmutación: 200000
Casquillo: G5
Haz de luz: 200 °

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
274763	81921000	26 W	3000 K	3600 lm	17 mm	1200 mm		32,90 €
266545	81923400	26 W	4000 K	3900 lm	17 mm	1200 mm		32,90 €
274764	81925800	26 W	6500 K	3900 lm	17 mm	1200 mm		32,90 €
274765	81929600	26 W	3000 K	3900 lm	17 mm	1500 mm		33,94 €
261162	81931900	26 W	4000 K	3900 lm	17 mm	1500 mm		33,94 €
274766	81933300	26 W	6500 K	3900 lm	17 mm	1500 mm		33,94 €

PHILIPS

TUBO T5 MASTER LED TUBE UO Directo a red (230V)



Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Cristal: Opaco
Regulable: No
Reproducción cromática: >80
Vida útil: 50000 h
Ciclos de conmutación: 200000
Casquillo: G5
Haz de luz: 200 °

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
865999	29050100	36 W	3000 K	5200 lm	19 mm	1500 mm		44,46 €
738873	29052500	36 W	4000 K	5600 lm	19 mm	1500 mm	●	44,46 €
859080	29054900	36 W	6500 K	5600 lm	19 mm	1500 mm		44,46 €

PHILIPS

TUBO T5 MASTER LED TUBE HE Directo a red (230V)



Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Cristal: Opaco
Regulable: No
Reproducción cromática: >80
Vida útil: 50000 h
Ciclos de conmutación: 200000
Casquillo: G5
Haz de luz: 200 °

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
790715	33431100	16,5 W	3000 K	2300 lm	19 mm	1200 mm		27,86 €
804746	33433500	16,5 W	4000 K	2500 lm	19 mm	1200 mm	●	27,86 €
878000	33435900	16,5 W	6500 K	2500 lm	19 mm	1200 mm		27,86 €
878005	33437300	20 W	3000 K	2800 lm	19 mm	1500 mm		30,94 €
871600	33439700	20 W	4000 K	3000 lm	19 mm	1500 mm		30,94 €
878001	33441000	20 W	6500 K	3000 lm	19 mm	1500 mm		30,94 €

PHILIPS

TUBO T8 COREPRO LED TUBE Directo a red (230V) y compatible con equipo EM



Tensión de funcionamiento: 230 V y equipo EM
Tipo de tensión: CA
Cristal: Opaco
Regulable: No
Reproducción cromática: >80
Vida útil: 50000 h
Ciclos de conmutación: 200000
Casquillo: G13
Haz de luz: 240 °

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
1149889	48638600	8 W	3000 K	750 lm	28 mm	600 mm		6,70 €
864506	45977900	8 W	4000 K	800 lm	28 mm	600 mm	●	6,70 €
864507	45979300	8 W	6500 K	800 lm	28 mm	600 mm	●	6,70 €
1149891	48640900	15,5 W	3000 K	1700 lm	28 mm	1200 mm		8,24 €
864508	44807000	15,5 W	4000 K	1800 lm	28 mm	1200 mm	●	8,24 €
864509	44809400	15,5 W	6500 K	1800 lm	28 mm	1200 mm	●	8,24 €
1149892	48642300	20 W	3000 K	2050 lm	28 mm	1500 mm		8,90 €
864511	45981600	20 W	4000 K	2200 lm	28 mm	1500 mm	●	8,90 €
864512	45983000	20 W	6500 K	2200 lm	28 mm	1500 mm	●	8,90 €

PHILIPS

TUBO T8 MASTER LED TUBE U0 Directo a red (230V) y compatible con equipo EM



Tensión de funcionamiento: 230 V y equipo EM
Tipo de tensión: CA
Cristal: Opaco
Regulable: No
Reproducción cromática: >80
Vida útil: 75000 h
Ciclos de conmutación: 200000
Casquillo: G13
Haz de luz: 160 °

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
707255	31658400	14,7 W	4000 K	2500 lm	28 mm	1200 mm	●	21,76 €
741964	31660700	14,7 W	6500 K	2500 lm	28 mm	1200 mm	●	21,76 €
741969	31664500	21,7 W	4000 K	3700 lm	28 mm	1500 mm	●	27,44 €
614549	31666900	21,7 W	6500 K	3700 lm	28 mm	1500 mm	●	27,44 €

COMPACTAS

PHILIPS

REFLECTORAS 230V GU10 60 °



Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Regulable: No
Reproducción cromática: >80
Vida útil: 25000 h
Ciclos de conmutación: 50000
Casquillo: GU10

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro/Longitud	Haz	Surtido	PVP
614894	81333101	6,7 W	3000 K	670 lm	Ø 50 mm/54 mm	60 °	●	11,04 €
754577	81335501	6,7 W	4000 K	730 lm	Ø 50 mm/54 mm	60 °	●	11,04 €

PHILIPS

REFLECTORAS 230V GU10 120 °



Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Regulable: No
Reproducción cromática: >80
Vida útil: 15000 h
Ciclos de conmutación: 50000
Casquillo: GU10

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro/Longitud	Haz	Surtido	PVP
760655	30875600	4,9 W	3000 K	550 lm	Ø 50 mm/54 mm	120 °	●	4,89 €
755981	30865700	4,9 W	4000 K	550 lm	Ø 50 mm/54 mm	120 °	●	4,89 €
774808	30867100	4,9 W	6500 K	550 lm	Ø 50 mm/54 mm	120 °	●	4,66 €

PHILIPS

REEMPLAZO CASQUILLO G24D y compatible con equipo EM



Tensión de funcionamiento: 230 V y equipo EM
Tipo de tensión: CA
Cristal: Opaco
Regulable: No
Reproducción cromática: >80
Vida útil: 30000 h
Ciclos de conmutación: 50000
Haz de luz: 120 °

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Casquillo	Diámetro/Longitud	Surtido	PVP
1049613	28750100	5,9 W	3000 K	600 lm	G24d-1	Ø34 mm/138 mm	●	9,41 €
1049614	28752500	5,9 W	4000 K	660 lm	G24d-1	Ø34 mm/138 mm	●	9,41 €
1049608	28754900	6,9 W	3000 K	700 lm	G24d-2	Ø34 mm/148 mm	●	10,49 €
1049609	28756300	6,9 W	4000 K	770 lm	G24d-2	Ø34 mm/148 mm	●	10,49 €
1040454	28758700	8,9 W	3000 K	990 lm	G24d-3	Ø34 mm/171 mm	●	12,65 €
1045652	28760000	8,9 W	4000 K	1100 lm	G24d-3	Ø34 mm/171 mm	●	12,65 €

PHILIPS

REEMPLAZO CASQUILLO G24Q y compatible con equipo HF



Tensión de funcionamiento: 230 V y equipo HF
Tipo de tensión: CA
Cristal: Opaco
Regulable: No
Reproducción cromática: >80
Vida útil: 30000 h
Ciclos de conmutación: 20000
Haz de luz: 120 °

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Casquillo	Diámetro/Longitud	Surtido	PVP
1131797	29041900	5,5 W	3000 K	600 lm	G24q-1	Ø34 mm/144 mm	●	9,41 €
1125815	29043300	5,5 W	4000 K	660 lm	G24q-1	Ø34 mm/144 mm	●	9,41 €
1131805	29045700	6,5 W	3000 K	700 lm	G24q-2	Ø34 mm/144 mm	●	10,49 €
1129728	29047100	6,5 W	4000 K	770 lm	G24q-2	Ø34 mm/144 mm	●	10,49 €
1131798	29049500	9,5 W	3000 K	990 lm	G24q-3	Ø34 mm/164 mm	●	12,65 €
1129727	29051800	9,5 W	4000 K	1100 lm	G24q-3	Ø34 mm/164 mm	●	12,65 €

PHILIPS

REEMPLAZO CASQUILLO GX24Q compatible con equipo HF



Tensión de funcionamiento: Necesita equipo HF
Tipo de tensión: CA
Cristal: Opaco
Regulable: No
Reproducción cromática: >80
Vida útil: 30000 h
Ciclos de conmutación: 20000
Haz de luz: 120 °

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Casquillo	Diámetro/Longitud	Surtido	PVP
915412	48782600	9 W	4000 K	1100 lm	GX24Q-3	Ø 42 mm/142 mm	●	16,07 €
915481	48788800	18,5 W	3000 K	2100 lm	GX24Q-4	Ø 42 mm/166 mm	●	18,35 €
897827	48790100	18,5 W	4000 K	2250 lm	GX24Q-4	Ø 42 mm/166 mm	●	18,35 €

PHILIPS



REEMPLAZO CASQUILLO 2G11 compatible con equipo HF

Tensión de funcionamiento:	Necesita equipo HF
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Claro
Regulable:	No
Reproducción cromática:	>80
Vida útil:	30000 h
Ciclos de conmutación:	50000
Haz de luz:	160 °

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Casquillo	Diámetro/Longitud	Surtido	PVP
231694	73974700	16,5 W	4000 K	2100 lm	2G11	Ø 43,6 mm/411,6 mm	●	27,08 €
231695	73976100	16,5 W	6500 K	2100 lm	2G11	Ø 43,6 mm/411,6 mm	●	27,08 €
269015	82841000	24 W	4000 K	3400 lm	2G11	Ø 37,6 mm/535,1 mm	●	29,25 €
274760	82843400	24 W	6500 K	3400 lm	2G11	Ø 37,6 mm/535,1 mm	●	29,25 €

PHILIPS



REEMPLAZO CASQUILLO G23 y compatible con equipo EM

Tensión de funcionamiento:	230 V y equipo EM
Tipo de tensión:	CA
Cristal:	Claro
Regulable:	No
Reproducción cromática:	>80
Vida útil:	30000 h
Ciclos de conmutación:	50000
Haz de luz:	120 °

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Casquillo	Diámetro/Longitud	Surtido	PVP
1049648	28658000	5 W	3000 K	520 lm	G23	Ø 31,1 mm/166 mm	●	10,82 €
1049650	28660300	5 W	4000 K	550 lm	G23	Ø 31,1 mm/166 mm	●	10,82 €

ESTÁNDAR

PHILIPS

ESTÁNDAR Clara FILAMENTO E27



Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Cristal: Claro
Regulable: No
Reproducción cromática: >80
Vida útil: 15000 h
Ciclos de conmutación: 20000
Casquillo: E27
Haz de luz: 300 °

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
1012980	34716800	4,3 W	2700 K	470 lm	60 mm	104 mm	●	4,16 €
825551	38003500	7 W	2700 K	806 lm	60 mm	104 mm	●	5,02 €
987523	34712000	8,5 W	2700 K	1055 lm	60 mm	104 mm	●	6,65 €
878590	34708300	8,5 W	4000 K	1055 lm	60 mm	104 mm	●	15,34 €
813158	34714400	10,5 W	2700 K	1521 lm	60 mm	104 mm	●	8,88 €
878585	34710600	10,5 W	4000 K	1521 lm	60 mm	104 mm	●	8,88 €

PHILIPS

ESTÁNDAR Mate GLASS E27



Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Cristal: Opaco
Regulable: No
Reproducción cromática: >80
Vida útil: 15000 h
Ciclos de conmutación: 20000
Casquillo: E27
Haz de luz: 270 °

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
1143772	36130000	4,5 W	2700 K	470 lm	60 mm	106 mm	●	4,16 €
813153	34702100	4,5 W	3000 K	470 lm	60 mm	106 mm	●	4,16 €
862986	36124900	7 W	2700 K	806 lm	60 mm	110 mm	●	5,02 €
884315	34647500	7 W	3000 K	806 lm	60 mm	106 mm	●	5,02 €
878521	37751600	7 W	4000 K	806 lm	60 mm	106 mm	●	5,02 €
804655	36126300	8,5 W	2700 K	1055 lm	60 mm	104 mm	●	6,65 €
878602	34704500	8,5 W	3000 K	1055 lm	60 mm	104 mm	●	6,65 €
878597	37753000	8,5 W	4000 K	1055 lm	60 mm	104 mm	●	6,65 €
864841	36128700	10,5 W	2700 K	1521 lm	60 mm	104 mm	●	8,88 €
830905	34706900	10,5 W	3000 K	1521 lm	60 mm	104 mm	●	9,33 €
878592	37755400	10,5 W	4000 K	1521 lm	60 mm	104 mm	●	8,88 €
819917	34653600	13 W	2700 K	2000 lm	70 mm	121 mm	●	9,46 €
775736	34655000	13 W	4000 K	2000 lm	70 mm	121 mm	●	9,46 €
779409	34657400	13 W	6500 K	2000 lm	70 mm	121 mm	●	9,46 €
819920	34661100	17,5 W	2700 K	2452 lm	70 mm	121 mm	●	11,60 €
819927	34663500	17,5 W	4000 K	2452 lm	70 mm	121 mm	●	11,60 €
819930	34665900	17,5 W	6500 K	2452 lm	70 mm	121 mm	●	11,60 €
1141706	34667300	23 W	2700 K	3452 lm	95 mm	165 mm	●	18,71 €
882906	34669700	23 W	4000 K	3452 lm	95 mm	165 mm	●	18,71 €
987723	34671000	23 W	6500 K	3452 lm	95 mm	165 mm	●	18,71 €

PHILIPS

ESTÁNDAR Mate PLÁSTICO E27



Tensión de funcionamiento: 230 V
 Tipo de tensión: CA
 Cristal: Opaco
 Regulable: No
 Reproducción cromática: >80
 Vida útil: 15000 h
 Ciclos de conmutación: 50000
 Casquillo: E27
 Haz de luz: 180 °

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
964748	16895400	4,9 W	2700 K	470 lm	60 mm	107 mm	●	3,45 €
1141667	16911100	4,9 W	3000 K	470 lm	60 mm	107 mm	●	3,45 €
1141705	16903600	4,9 W	4000 K	470 lm	60 mm	108 mm	●	3,45 €
971313	16919700	4,9 W	6500 K	470 lm	60 mm	107 mm	●	3,45 €
971306	16897800	8 W	2700 K	806 lm	60 mm	108 mm	●	6,65 €
1131189	16913500	8 W	3000 K	806 lm	60 mm	108 mm	●	6,65 €
971308	16905000	8 W	4000 K	806 lm	60 mm	108 mm	●	6,65 €
971309	16921000	8 W	6500 K	806 lm	60 mm	108 mm	●	6,65 €
971300	16899200	10 W	2700 K	1055 lm	60 mm	108 mm	●	6,10 €
1115613	16915900	10 W	3000 K	1055 lm	60 mm	108 mm	●	6,10 €
1057458	16907400	10 W	4000 K	1055 lm	60 mm	108 mm	●	6,10 €
971305	16923400	10 W	6500 K	1055 lm	60 mm	108 mm	●	6,10 €
971292	16901200	13 W	2700 K	1521 lm	60 mm	120 mm	●	7,90 €
971295	16917300	13 W	3000 K	1521 lm	60 mm	120 mm	●	7,90 €
971297	16909800	13 W	4000 K	1521 lm	60 mm	120 mm	●	7,90 €
971298	16925800	13 W	6500 K	1521 lm	60 mm	120 mm	●	7,90 €

VELA

PHILIPS

VELA Clara FILAMENTO E14



Tensión de funcionamiento: 230 V
 Tipo de tensión: CA
 Cristal: Claro
 Regulable: No
 Reproducción cromática: >80
 Vida útil: 15000 h
 Ciclos de conmutación: 20000
 Casquillo: E14
 Haz de luz: 300 °

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
870785	34726700	4,3 W	2700 K	470 lm	35 mm	97 mm	●	4,89 €
1141709	34740300	4,3 W	4000 K	470 lm	35 mm	97 mm	●	4,89 €
1122584	34746500	6,5 W	2700 K	806 lm	35 mm	97 mm	●	5,83 €
860198	34748900	6,5 W	4000 K	806 lm	35 mm	97 mm	●	5,83 €

PHILIPS

VELA Mate GLASS E14



Tensión de funcionamiento: 230 V
 Tipo de tensión: CA
 Cristal: Opaco
 Regulable: No
 Reproducción cromática: >80
 Vida útil: 15000 h
 Ciclos de conmutación: 20000
 Casquillo: E14
 Haz de luz: 300 °

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
813245	34718200	4,3 W	2700 K	470 lm	35 mm	97 mm	●	4,89 €
990271	34750200	6,5 W	2700 K	806 lm	35 mm	97 mm	●	5,83 €
1122653	34752600	6,5 W	4000 K	806 lm	35 mm	97 mm	●	5,83 €

PHILIPS

VELA Mate PLÁSTICO E14



Tensión de funcionamiento: 230 V
 Tipo de tensión: CA
 Cristal: Opaco
 Regulable: No
 Reproducción cromática: >80
 Vida útil: 15000 h
 Ciclos de conmutación: 50000
 Casquillo: E14
 Haz de luz: 200 °

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
782190	31250000	5 W	2700 K	470 lm	45 mm	87 mm	●	5,14 €
774405	31254800	5 W	4000 K	470 lm	38 mm	114 mm	●	5,14 €
1141710	31258600	5 W	6500 K	470 lm	35 mm	106 mm	●	5,51 €
812428	31296800	7 W	2700 K	806 lm	38 mm	114 mm	●	6,25 €
796933	31298200	7 W	4000 K	806 lm	38 mm	114 mm	●	6,25 €
813206	31300200	7 W	6500 K	806 lm	38 mm	114 mm	●	6,25 €

ESFÉRICAS

PHILIPS

ESFÉRICA Clara FILAMENTO E27



Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Cristal: Claro
Regulable: No
Reproducción cromática: >80
Vida útil: 15000 h
Ciclos de conmutación: 20000
Casquillo: E27
Haz de luz: 300 °

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
825755	34776200	2 W	2700 K	250 lm	45 mm	78 mm		4,40 €
897610	34732800	4,3 W	2700 K	470 lm	45 mm	82 mm	●	4,89 €
861837	34766300	6,5 W	2700 K	806 lm	45 mm	78 mm	●	5,83 €

PHILIPS

ESFÉRICA Mate GLASS E27



Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Cristal: Opaco
Regulable: No
Reproducción cromática: >80
Vida útil: 15000 h
Ciclos de conmutación: 20000
Casquillo: E27
Haz de luz: 300 °

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
767755	34683300	2,2 W	2700 K	250 lm	45 mm	78 mm	●	4,40 €
796921	34722900	4,3 W	2700 K	470 lm	45 mm	78 mm	●	4,89 €
819993	34768700	6,5 W	2700 K	806 lm	45 mm	78 mm	●	5,83 €
819994	34770000	6,5 W	4000 K	806 lm	45 mm	78 mm	●	5,83 €

PHILIPS

ESFÉRICA Mate PLÁSTICO E27



Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Cristal: Opaco
Regulable: No
Reproducción cromática: >80
Vida útil: 15000 h
Ciclos de conmutación: 50000
Casquillo: E27
Haz de luz: 200 °

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
807739	31242500	2,8 W	2700 K	250 lm	45 mm	88 mm		3,56 €
813227	31262300	5 W	2700 K	470 lm	45 mm	88 mm	●	5,14 €
796932	31302600	7 W	2700 K	806 lm	45 mm	95 mm	●	6,25 €
774426	31306400	7 W	4000 K	806 lm	45 mm	95 mm	●	6,25 €

PHILIPS

ESFÉRICA Clara FILAMENTO E14



Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Cristal: Claro
Regulable: No
Reproducción cromática: >80
Vida útil: 15000 h
Ciclos de conmutación: 20000
Casquillo: E14
Haz de luz: 300 °

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
1012982	34730400	4,3 W	2700 K	470 lm	45 mm	82 mm	●	4,89 €
870181	34758800	6,5 W	4000 K	806 lm	45 mm	80 mm	●	5,83 €
870180	34756400	6,5 W	2700 K	806 lm	45 mm	80 mm	●	5,83 €

PHILIPS

ESFÉRICA Mate GLASS E14



Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Cristal: Opaco
Regulable: No
Reproducción cromática: >80
Vida útil: 15000 h
Ciclos de conmutación: 20000
Casquillo: E14
Haz de luz: 300 °

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
813244	34681900	2,2 W	2700 K	250 lm	45 mm	80 mm	●	4,40 €
813243	34720500	4,3 W	2700 K	470 lm	45 mm	80 mm	●	4,89 €
813242	34760100	6,5 W	2700 K	806 lm	45 mm	80 mm	●	5,83 €
857225	34762500	6,5 W	4000 K	806 lm	45 mm	80 mm	●	5,83 €

PHILIPS

ESFÉRICA Mate PLÁSTICO E14



Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Cristal: Opaco
Regulable: No
Reproducción cromática: >80
Vida útil: 15000 h
Ciclos de conmutación: 50000
Casquillo: E14
Haz de luz: 200 °

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
812309	31264700	5 W	2700 K	470 lm	45 mm	88 mm	●	5,14 €
794480	31268500	5 W	4000 K	470 lm	45 mm	88 mm	●	5,14 €
878015	31272200	5 W	6500 K	470 lm	45 mm	88 mm	●	5,14 €
796934	31304000	7 W	2700 K	806 lm	48 mm	95 mm	●	6,25 €
813235	31308800	7 W	4000 K	806 lm	48 mm	95 mm	●	6,25 €
774402	31310100	7 W	6500 K	806 lm	48 mm	95 mm	●	6,25 €

LÁMPARAS 230V

PHILIPS

BI-PIN G9



Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Cristal: Opaco
Regulable: No
Reproducción cromática: >80
Vida útil: 15000 h
Ciclos de conmutación: 50000
Haz de luz: 320 °

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Casquillo	Diámetro/Longitud	Surtido	PVP
290555	65780200	4,8 W	2700 K	570 lm	G9	Ø 19 mm/60 mm	●	17,91 €
290557	65818200	4,8 W	3000 K	570 lm	G9	Ø 19 mm/60 mm	●	17,91 €

PHILIPS

BI-PIN G9 Regulable



Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Cristal: Opaco
Regulable: Si
Reproducción cromática: >80
Vida útil: 15000 h
Ciclos de conmutación: 50000
Haz de luz: 320 °

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Casquillo	Diámetro/Longitud	Surtido	PVP
1130438	30177100	4 W	2700 K	480 lm	G9	Ø 18 mm/59 mm	●	10,55 €

PHILIPS

LINEAL DOBLE TERMINAL R7s CORTA



Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Cristal: Claro
Regulable: No
Reproducción cromática: >80
Vida útil: 15000 h
Ciclos de conmutación: 50000
Haz de luz: 300 °

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Casquillo	Diámetro/Longitud	Surtido	PVP
1124257	30193100	7 W	3000 K	950 lm	R7s	Ø 28 mm/78 mm	●	17,80 €
1124262	30195500	7 W	4000 K	1000 lm	R7s	Ø 28 mm/78 mm	●	17,80 €

PHILIPS

LINEAL DOBLE TERMINAL R7s LARGA



Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Cristal: Claro
Regulable: No
Reproducción cromática: >80
Vida útil: 15000 h
Ciclos de conmutación: 8000
Haz de luz: 300 °

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Casquillo	Diámetro/Longitud	Surtido	PVP
819270	30397300	7,2 W	3000 K	810 lm	R7s	Ø 15 mm/118 mm	●	14,61 €
822586	30399700	7,2 W	4000 K	850 lm	R7s	Ø 15 mm/118 mm	●	14,61 €

PHILIPS

LINEAL DOBLE TERMINAL R7s LARGA Regulable



Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Cristal: Claro
Regulable: Si
Reproducción cromática: >80
Vida útil: 15000 h
Ciclos de conmutación: 50000
Haz de luz: 300 °

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Casquillo	Diámetro/Longitud	Surtido	PVP
213328	57879700	14 W	3000 K	1600 lm	R7s	Ø 29 mm/118 mm	●	24,17 €
206369	57881000	14 W	4000 K	1800 lm	R7s	Ø 29 mm/118 mm	●	24,17 €
231632	71400300	14 W	3000 K	2000 lm	R7s	Ø 29 mm/118 mm	●	28,61 €
231633	71406500	14 W	4000 K	2000 lm	R7s	Ø 29 mm/118 mm	●	28,61 €
275746	64673800	17,5 W	3000 K	2460 lm	R7s	Ø 42 mm/118 mm	●	33,16 €
275747	64675200	17,5 W	4000 K	2460 lm	R7s	Ø 42 mm/118 mm	●	33,16 €



