

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



VALVOLINE™ PREMIUM PROTECTION™ SYNTHETIC BLEND

Premium Protection Synthetic Blend es un lubricante semisintético especialmente desarrollado para los motores de inyección directa y alta compresión a gasolina. Está formulado con aceites bases sintéticas y bases minerales altamente refinadas, combinadas con un paquete de aditivos de última tecnología que permiten alcanzar intervalos extendidos de cambio hasta **10.000 km**.

Premium Protection Synthetic Blend con su nueva formulación **API SP** ofrece las siguientes ventajas: superior protección contra el desgaste de todos los componentes del motor especialmente la cadena de distribución y control superior del preencendido a baja velocidad (LSPI), que son efectos críticos en los motores de inyección directa de gasolina. Adicionalmente este lubricante ofrece mayor estabilidad oxidativa lo que reduce la degradación del lubricante frente a altas temperaturas, mejor arranque en frío y superior protección contra la formación de depósitos, manteniendo más limpio el motor por más tiempo.

Premium Protection Synthetic Blend está recomendado para todo tipo de condiciones de operación, y para todo tipo de vehículos con motores a gasolina y convertidos a gas (GNV, GLP), ya sean de inyección directa de combustible, aspiración natural, turbocargados y multivalvulares de todas las marcas **General Motors – Chevrolet, Ford, Chrysler, Kia, Hyundai, Mazda, Nissan, Toyota, Renault, Peugeot, Skoda, Fiat y otras marcas como Mercedes Benz, Volvo, Volkswagen**, etc., cuando el fabricante recomiende el uso de las viscosidades y especificaciones indicadas:

Autorizaciones y licencias:	SAE 10W-30	SAE 15W-40	SAE 20W-50
API SP	X	X	X
API SN con SN Plus	X	X	X
ILSAC GF-6A	X	-----	-----
Conservación de recursos	X	-----	-----

Propiedades Típicas	SAE 10W-30	SAE 15W-40	SAE 20W-50
Viscosidad @ 100°C, cSt	11.50	15.8	18.2
Viscosidad @ 40°C, cSt	75.0	120.0	148.0
Índice de Viscosidad	146	139	137
TBN mg KOH/g	7.7	7.7	7.7
Punto de Inflamación, °C	218	232	236
Punto de Ecurrimiento, °C	-39	-36	-36
Gravedad API	32.4	31.0	30.6

Números de partes:	SAE 10W-30	SAE 15W-40	SAE 20W-50
1 Cuarto	PTAUGAP10300025	PTAUGAP15400025	PTAUGAP20500025
1 Galón	PTAUGAP10300100	-----	PTAUGAP20500100
Tanque 55 Galones	PTAUGAP10305500	PTAUGAP15405500	PTAUGAP20505500

Consulte la hoja de datos de seguridad (MSDS) de Valvoline para obtener información de salud y seguridad.
Esta información solo aplica a los productos elaborados en los siguientes lugares: Ecuador.

Fecha de Revisión:
04/06/2025

Elaborado por:
JCA