



LUMINARIAS

Julio 2025



SONEPAR
ILUMINACIÓN
REALIZACIÓN
DE PROYECTOS
LUMINOTÉCNICOS

LUMINARIAS

LUMINARIAS INDUSTRIALES

Campanas Industriales	5
Pantallas Estancas	8
Pantallas Estancas VACÍAS	12
Accesorios para pantallas estancas vacías	13
Regletas VACÍAS	14

LUMINARIAS DE EXTERIOR

Alumbrado público SOLAR	15
Proyectores SOLAR	16
Appliques SOLAR	17
Alumbrado público	18
Proyectores Altas potencias SIMÉTRICOS	21
Proyectores Altas potencias ASIMÉTRICOS	23
Proyectores Bajas potencias SIMÉTRICOS	24
Proyectores SIMÉTRICOS con SENSOR DE MOVIMIENTO	26
Proyectores de JARDÍN con portalámparas E27/GU10	27
Empotrables de SUELO con portalámparas GU10	29
Empotrables de SUELO LED	30
Appliques de pared LED integrado	31
Appliques de pared con portalámparas E27	33
Bañadores de pared LED integrado	35
Empotrables de pared LED integrado	36
Empotrables de pared con portalámparas E27	38
Luminarias para piscina	39
Accesorios estancos para luminarias en exterior	41
Appliques techo/pared IP65	42
Appliques techo/pared IP54/44	43
Appliques techo/pared IP20	45
Appliques techo/pared con SENSOR IP65	46
Appliques techo/pared con SENSOR IP44	47
Appliques techo/pared con SENSOR IP20	48

LUMINARIAS DE INTERIOR

Luminarias para líneas continuas	49
Paneles LED de empotrar bajo deslumbramiento DALI	50
Paneles LED de empotrar bajo deslumbramiento	51
Paneles LED de empotrar	55
Accesorios para paneles LED	56
Paneles LED de SUPERFICIE	58
Downlights de empotrar redondos	59
Downlights de empotrar cuadrados	65
Accesorios para downlights de empotrar	67
Downlights de superficie	69
Aros LED empotrables redondos	71
Aros VACÍOS empotrables redondos	76
Aros VACÍOS empotrables cuadrados	80
Portalámparas para aros VACÍOS	81
Superficie decorativo	82
Proyectores Interior	84
Carril electrificado	85
Ventilación	89

LUMINARIAS PORTÁTILES

Linternas	91
-----------	----

ELIMINADOR DE INSECTOS

Eliminador de insectos	92
------------------------	----

LUMINARIAS INDUSTRIALES

Campanas industriales



Campanas industriales GAMA BÁSICA INDUSTRIAL

Tensión de funcionamiento:	100 ... 277 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK08
Ángulo de apertura del haz:	Haz extremadamente amplio > 80°
Distribución del haz:	Simétrico
Material de la carcasa:	Aluminio
Material del difusor:	Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
824056	0017160026	150 W	4000 K	21000 lm	Negro	310 mm	155 mm	●	183,75 €
1049897	0017160046	150 W	5000 K	21000 lm	Negro	310 mm	155 mm	●	183,75 €
1049780	0017160047	200 W	4000 K	28000 lm	Negro	310 mm	165 mm	●	199,50 €
1049783	0017160048	200 W	5000 K	28000 lm	Negro	310 mm	165 mm	●	199,50 €



Campanas industriales GAMA MEDIA CORELINE GEN 5

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK08
Ángulo de apertura del haz:	Haz extremadamente amplio > 80°
Distribución del haz:	Simétrico
Material de la carcasa:	Aluminio
Material del difusor:	Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
883281	95567700	67 W	4000 K	10500 lm	Gris	290 mm	90 mm		210,00 €
881404	95597400	95 W	4000 K	15000 lm	Gris	290 mm	90 mm		240,00 €
864049	95569100	126 W	4000 K	20000 lm	Gris	330 mm	99 mm	●	280,00 €
881403	95583700	157 W	4000 K	25000 lm	Gris	393 mm	99 mm		360,00 €
881383	95601800	192 W	4000 K	30000 lm	Gris	393 mm	99 mm		400,00 €



Campanas industriales GAMA BÁSICA ALL-IN LEDINAIRE

Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK07
Ángulo de apertura del haz:	Haz extremadamente amplio > 80°
Distribución del haz:	Simétrico
Material de la carcasa:	Aluminio
Material del difusor:	Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
1123951	75897100	100...195 W	4000 ... 6500 K	15000/22000/28000 lm	Aluminio	320 mm	19 mm	●	180,00 €

LUMINARIAS INDUSTRIALES

Campanas industriales

PHILIPS



Campanas industriales GAMA BÁSICA LEDINAIRE

Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK06
Ángulo de apertura del haz:	Haz extremadamente amplio > 80°
Distribución del haz:	Simétrico
Material de la carcasa:	Aluminio
Material del difusor:	Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
1137531	76135300	70 W	4000 K	10500 lm	Gris	273 mm	93 mm		123,00 €
1126274	76136000	133 W	4000 K	20000 lm	Gris	319 mm	93 mm	●	142,00 €
1137093	76137700	185 W	4000 K	28000 lm	Gris	355 mm	93 mm		161,00 €

LEDVANCE



Campanas industriales GAMA MEDIA HIGH BAY GEN 5

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP66
Protección contra impactos:	IK10
Ángulo de apertura del haz:	Haz extremadamente amplio > 80°
Distribución del haz:	Simétrico
Material de la carcasa:	Aluminio
Material del difusor:	Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
1122763	4058075844292	75 W	4000 K	13500 lm	Negro	280 mm	161 mm	●	180,90 €
1122441	4058075844353	75 W	6500 K	13350 lm	Negro	280 mm	161 mm	●	180,90 €
1122765	4058075844315	150 W	4000 K	26700 lm	Negro	321 mm	160 mm	●	239,55 €
1122767	4058075844377	150 W	6500 K	26250 lm	Negro	321 mm	160 mm	●	239,55 €
1122442	4058075844339	200 W	4000 K	36200 lm	Negro	321 mm	162 mm	●	285,85 €
1072064	4058075844391	200 W	6500 K	35000 lm	Negro	321 mm	162 mm		285,85 €

LEDVANCE



Campanas industriales GAMA BÁSICA HIGH BAY COMPACT

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK06
Ángulo de apertura del haz:	Haz extremadamente amplio > 80°
Distribución del haz:	Simétrico
Material de la carcasa:	Aluminio
Material del difusor:	Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
812425	4058075708174	83 W	4000 K	10000 lm	Negro	180 mm	50 mm	●	106,60 €
822464	4058075708211	83 W	6500 K	10000 lm	Negro	180 mm	50 mm	●	106,60 €
859537	4058075708181	133 W	4000 K	16000 lm	Negro	220 mm	50 mm	●	131,85 €
881391	4058075764453	133 W	6500 K	16000 lm	Negro	220 mm	50 mm		131,85 €
822465	4058075708198	166 W	4000 K	20000 lm	Negro	260 mm	50 mm	●	151,15 €
820100	4058075708228	166 W	6500 K	20000 lm	Negro	260 mm	50 mm	●	151,15 €
847058	4058075708204	225 W	4000 K	27000 lm	Negro	300 mm	50 mm	●	169,35 €
881390	4058075775138	225 W	6500 K	27000 lm	Negro	300 mm	50 mm	●	169,35 €

LUMINARIAS INDUSTRIALES

Campanas industriales

OPPLE
LIGHTING.



Campanas industriales GAMA BÁSICA PERFORMER G6

Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP66
Protección contra impactos:	IK08
Ángulo de apertura del haz:	Haz extremadamente amplio > 80°
Distribución del haz:	Simétrico
Material de la carcasa:	Aluminio
Material del difusor:	Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
1132103	545001120300	70 W	4000 K	14000 lm	Gris	336 mm	97 mm	●	299,00 €
1133529	545001121500	130 W	4000 K	26000 lm	Gris	390 mm	97 mm	●	366,00 €
1128093	545001122000	170 W	4000 K	34000 lm	Gris	390 mm	97 mm	●	459,00 €

iluminación
disano



Campanas industriales GAMA MEDIA ARGON

Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK08
Ángulo de apertura del haz:	Haz extremadamente amplio > 80°
Distribución del haz:	Simétrico
Material de la carcasa:	Aluminio
Material del difusor:	Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
621198	2235003400	100 W	4000 K	13924 lm	Gris	280 mm	140 mm	●	135,00 €
700809	223500340034	100 W	5000 K	13924 lm	Gris	280 mm	140 mm	●	135,00 €
621193	2235003500	143 W	4000 K	19056 lm	Gris	340 mm	155 mm	●	165,00 €
622510	223500350034	143 W	5000 K	19056 lm	Gris	340 mm	155 mm	●	165,00 €
620815	2235003600	190 W	4000 K	26414 lm	Gris	340 mm	155 mm	●	195,00 €
581332	223500360034	190 W	5000 K	26414 lm	Gris	340 mm	155 mm	●	195,00 €

PRILUX
a new light



Campanas industriales GAMA BÁSICA CCT AKORA SWITCH

Tensión de funcionamiento:	100 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK10
Ángulo de apertura del haz:	Haz extremadamente amplio > 80°
Distribución del haz:	Simétrico
Material de la carcasa:	Aluminio
Material del difusor:	Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
971262	629706	150 W	4000 ... 5000 K	21000 lm	Negro	280 mm	165 mm	●	160,00 €
966572	629713	200 W	4000 ... 5000 K	28000 lm	Negro	320 mm	165 mm	●	190,00 €

LUMINARIAS INDUSTRIALES

Pantallas estancas



Pantallas estancas GAMA BÁSICA BAT

Tensión de funcionamiento: 230 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP66
 Protección contra impactos: IK08
 Material de la carcasa: Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Longitud	Surtido	PVP
1074378	0028920241	34 W	4000 K	4250 lm	Blanco	1270 mm	●	53,02 €
1074377	0028920243	50 W	4000 K	6250 lm	Blanco	1570 mm	●	65,25 €



Pantallas estancas ALTAS PRESTACIONES ALL-IN CORELINE G2 WT120C ALL-IN

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP65
 Protección contra impactos: IK08
 Material de la carcasa: Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Longitud	Surtido	PVP
1137555	50020499	25/43 W	4000 K	3700/6000 lm	Gris	1515 mm	●	160,00 €



Pantallas estancas ALTAS PRESTACIONES CORELINE G2 WT120C

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP65
 Protección contra impactos: IK08
 Material de la carcasa: Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Longitud	Surtido	PVP
1052179	84048099	28.6 W	4000 K	4000 lm	Gris	1215 mm	●	85,00 €
98122	84049700	42.9 W	4000 K	6000 lm	Gris	1515 mm	●	110,00 €

LUMINARIAS INDUSTRIALES

Pantallas estancas

PHILIPS



Pantallas estancas GAMA BÁSICA LEDINAIRE G4

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP66
 Protección contra impactos: IK08
 Material de la carcasa: Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Longitud	Surtido	PVP
300980	36007299	15 W	4000 K	1800 lm	Gris	611 mm	●	33,02 €
300983	36009699	30 W	4000 K	3600 lm	Gris	1201 mm	●	45,41 €
300984	36015799	30 W	6500 K	3600 lm	Gris	1201 mm	●	45,41 €
300985	36011999	46 W	4000 K	5600 lm	Gris	1501 mm	●	53,66 €
300986	36017199	46 W	6500 K	5600 lm	Gris	1501 mm	●	53,66 €

LEDVANCE



Pantallas estancas GAMA MEDIA DAMP PROOF

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP65
 Protección contra impactos: IK08
 Material de la carcasa: Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Longitud	Surtido	PVP
617069	4058075541047	18 W	4000 K	2400 lm	Gris	1200 mm	●	83,80 €
782425	4058075541061	18 W	6500 K	2400 lm	Gris	1200 mm		83,80 €
881543	4058075541085	32 W	3000 K	4000 lm	Gris	1200 mm		95,75 €
614747	4058075541108	32 W	4000 K	4400 lm	Gris	1200 mm	●	95,75 €
616764	4058075541122	32 W	6500 K	4400 lm	Gris	1200 mm	●	95,75 €
619431	4058075541146	26 W	4000 K	3500 lm	Gris	1500 mm	●	95,75 €
617047	4058075541160	26 W	6500 K	3500 lm	Gris	1500 mm		95,75 €
881545	4058075541184	46 W	3000 K	5750 lm	Gris	1500 mm		99,65 €
617042	4058075541207	46 W	4000 K	6400 lm	Gris	1500 mm	●	99,65 €
610097	4058075541221	46 W	6500 K	6400 lm	Gris	1500 mm	●	99,65 €
619439	4058075541245	58 W	4000 K	8000 lm	Gris	1500 mm		139,60 €
881546	4058075541269	58 W	6500 K	8000 lm	Gris	1500 mm		139,60 €
619442	4058075541283	81 W	4000 K	11000 lm	Gris	1500 mm		179,50 €
735395	4058075541306	81 W	6500 K	11000 lm	Gris	1500 mm		179,50 €

LUMINARIAS INDUSTRIALES

Pantallas estancas



Pantallas estancas GAMA BÁSICA DAMP PROOF ECO VERY WIDE



Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP65
 Protección contra impactos: IK08
 Material de la carcasa: Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Longitud	Surtido	PVP
925009	4099854080326	21 W	4000 K	2835 lm	Gris	594 mm	●	33,95 €
929387	4099854080340	21 W	6500 K	2835 lm	Gris	594 mm	●	33,95 €
917840	4099854080364	42 W	4000 K	5670 lm	Gris	1194 mm	●	46,45 €
940853	4099854080388	42 W	6500 K	5670 lm	Gris	1194 mm	●	46,45 €
929188	4099854080401	52 W	4000 K	7020 lm	Gris	1494 mm	●	60,65 €
925061	4099854080425	52 W	6500 K	7020 lm	Gris	1494 mm	●	60,65 €
1020425	4099854080524	66 W	4000 K	8910 lm	Gris	1494 mm	●	93,50 €
1015405	4099854080548	66 W	6500 K	8910 lm	Gris	1494 mm	●	93,50 €
1013640	4099854080654	80 W	4000 K	10800 lm	Gris	1494 mm	●	107,85 €
1006974	4099854080692	80 W	6500 K	10800 lm	Gris	1494 mm	●	107,85 €



Pantallas estancas GAMA BÁSICA ECOMAX G3



Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP66
 Protección contra impactos: IK08
 Material de la carcasa: Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Longitud	Surtido	PVP
1014776	531000012100	19 W	4000 K	2660 lm	Gris	688 mm	●	67,00 €
972737	531000012600	35 W	4000 K	4900 lm	Gris	1266 mm	●	92,00 €
1021626	531000012700	35 W	6500 K	4900 lm	Gris	1266 mm	●	92,00 €
1011735	531000012800	47 W	4000 K	6580 lm	Gris	1556 mm	●	99,00 €
1004956	531000012900	47 W	6500 K	6580 lm	Gris	1556 mm	●	99,00 €



Pantallas estancas ALTAS PRESTACIONES ECHO LED



Tensión de funcionamiento: 230 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP66
 Protección contra impactos: IK08
 Material de la carcasa: Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Longitud	Surtido	PVP
146624	16470400	38 W	4000 K	5752 lm	Gris	1300 mm	●	90,00 €
146062	16470500	50 W	4000 K	7671 lm	Gris	1600 mm	●	105,00 €
196878	1647050083	50 W	6500 K	8060 lm	Gris	1600 mm	●	105,00 €

LUMINARIAS INDUSTRIALES

Pantallas estancas



Pantallas estancas GAMA MEDIA RODA



Tensión de funcionamiento: 230 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP65
 Protección contra impactos: IK08
 Material de la carcasa: Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Longitud	Surtido	PVP
193403	2217837000	15 W	4000 K	2100 lm	Gris	600 mm	●	32,00 €
193398	2217827100	18 W	4000 K	2600 lm	Gris	1200 mm	●	42,00 €
609486	221782710083	18 W	6500 K	2600 lm	Gris	1200 mm	●	42,00 €
193404	2217837100	34 W	4000 K	4800 lm	Gris	1200 mm	●	47,00 €
609514	221783710083	34 W	6500 K	4800 lm	Gris	1200 mm	●	47,00 €
193399	2217827200	25 W	4000 K	3600 lm	Gris	1500 mm	●	47,00 €
609489	221782720083	25 W	6500 K	3600 lm	Gris	1500 mm	●	47,00 €
193405	2217837200	46 W	4000 K	6600 lm	Gris	1500 mm	●	57,00 €
609520	221783720083	46 W	6500 K	6600 lm	Gris	1500 mm	●	57,00 €



Pantallas estancas GAMA BÁSICA RODA BASIC



Tensión de funcionamiento: 230 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP65
 Protección contra impactos: IK08
 Material de la carcasa: Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Longitud	Surtido	PVP
283088	2217847000	18 W	4000 K	1800 lm	Blanco	633 mm	●	20,00 €
227378	2217847100	36 W	4000 K	3600 lm	Blanco	1233 mm	●	30,00 €
225809	2217847200	50 W	4000 K	4500 lm	Blanco	1533 mm	●	38,00 €



Pantallas estancas GAMA MEDIA con sensor RODA



Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP65
 Protección contra impactos: IK08
 Material de la carcasa: Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Longitud	Surtido	PVP
599637	2217837119	34 W	4000 K	4800 lm	Gris	1200 mm	●	77,00 €
822319	2217837219	46 W	4000 K	6600 lm	Gris	1500 mm	●	87,00 €



Pantallas estancas GAMA MEDIA con emergencia RODA

Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK08
Material de la carcasa:	Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Longitud	Surtido	PVP
352282	2217837009	15 W	4000 K	2100 lm	Gris	600 mm		92,00 €
352280	2217827109	18 W	4000 K	2600 lm	Gris	1200 mm		102,00 €
352283	2217837109	34 W	4000 K	4800 lm	Gris	1200 mm	●	107,00 €
352281	2217827209	25 W	4000 K	3600 lm	Gris	1500 mm	●	107,00 €
315107	2217837209	46 W	4000 K	6600 lm	Gris	1500 mm	●	117,00 €

LUMINARIAS INDUSTRIALES

Pantallas estancas VACÍAS

OPPLE
LIGHTING.



Pantallas estancas VACÍAS para tubos LED ESTANCA CLASSIC CARCASA

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
Tipo de tensión: CA
Grado de protección IP: IP65
Protección contra impactos: IK08

Código	Ref. Fabricante	Nº Tubos	Longitud tubo	Portalámparas	Color	Surtido	PVP
1013838	531001001900	1	600 mm	G13	Gris	●	16,00 €
1013839	531001002000	2	600 mm	G13	Gris	●	22,00 €
1013840	531001002100	1	1200 mm	G13	Gris	●	22,00 €
1013841	531001002200	2	1200 mm	G13	Gris	●	29,00 €
1013843	531001002300	1	1500 mm	G13	Gris	●	29,00 €
1013844	531001002400	2	1500 mm	G13	Gris	●	39,00 €

iluminación
disano



Pantallas estancas VACÍAS para tubos LED RODA

Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA/CC
Grado de protección IP: IP65
Protección contra impactos: IK08

Código	Ref. Fabricante	Nº Tubos	Longitud tubo	Portalámparas	Color	Surtido	PVP
301457	2217851100	1	1200 mm	G13	Blanco	●	15,00 €
282967	2217851400	2	1200 mm	G13	Blanco	●	20,00 €
301458	2217851200	1	1500 mm	G13	Blanco	●	20,00 €
301460	2217851500	2	1500 mm	G13	Blanco	●	25,00 €

PRILUX
a new light



Pantallas estancas VACÍAS para tubos LED BERLÍN ECO

Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA/CC
Grado de protección IP: IP65
Protección contra impactos: IK08




Código	Ref. Fabricante	Nº Tubos	Longitud tubo	Portalámparas	Color	Surtido	PVP
283610	469883	1	600 mm	G13	Gris	●	14,04 €
283611	469890	1	1200 mm	G13	Gris	●	23,20 €
288346	469906	1	1500 mm	G13	Gris	●	28,24 €
281891	469913	2	600 mm	G13	Gris	●	18,68 €
277499	469920	2	1200 mm	G13	Gris	●	31,24 €
279707	469937	2	1500 mm	G13	Gris	●	38,14 €

LUMINARIAS INDUSTRIALES

Accesorios para pantallas estancas VACÍAS




Juegos de clips para Berlín ECO en INOX BERLÍN ECO



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
288810	146333	Juego 6 clips inox Berlín ECO T8 600mm		2,74 €
147324	146340	Juego 8 clips inox Berlín ECO T8 1200mm	●	3,58 €
213945	146357	Juego 10 clips inox Berlín ECO T8 1500mm	●	4,42 €



Juegos de clips para Berlín ECO en PLÁSTICO BERLÍN ECO



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
202912	378369	Juego 6 clips plástico Berlín ECO T8 600mm		2,37 €
191158	378376	Juego 8 clips plástico Berlín ECO T8 1200mm		3,05 €
381128	378406	Juego 10 clips plástico Berlín ECO T8 1500mm		3,89 €

LUMINARIAS INDUSTRIALES

Regletas VACÍAS



Regletas VACÍAS para tubos LED ARGOS

Tensión de funcionamiento: 230 V
 Tipo de tensión: CA
 Grado de protección IP: IP20
 Protección contra impactos: IK02



Código	Ref. Fabricante	Nº Tubos	Longitud tubo	Portalámparas	Color	Surtido	PVP
213184	233125	1	615 mm	G13	Blanco	●	11,70 €
206846	233132	1	1225 mm	G13	Blanco	●	15,79 €
206847	233149	1	1525 mm	G13	Blanco	●	22,81 €
220287	233156	2	615 mm	G13	Blanco	●	17,31 €
167071	233163	2	1225 mm	G13	Blanco	●	20,76 €
204327	233170	2	1525 mm	G13	Blanco	●	28,42 €

LUMINARIAS DE EXTERIOR

Alumbrado público SOLAR



Luminarias viales solares CCT VORONA

Tensión de funcionamiento:	-
Tipo de tensión:	-
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK06
Con fuente de luz:	Si
Material del difusor:	Plástico estructurado
Material de la carcasa:	Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
1027048	640947	20 W	3000/4000 K	2300 lm	Negro	Ø 400 mm x 120 mm	●	131,31 €

LUMINARIAS DE EXTERIOR

Proyectores SOLAR



Proyectores solares DRACO

Tensión de funcionamiento:	-
Tipo de tensión:	-
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK04
Con fuente de luz:	Si
Material del difusor:	Plástico estructurado
Material de la carcasa:	Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
971476	590624	15 W	3000 K	1801 lm	Gris	492,5 mm x 231,9 mm x 58 mm	●	91,68 €
916400	590631	15 W	4000 K	1916 lm	Gris	492,5 mm x 231,9 mm x 58 mm	●	91,68 €



Proyectores solares KERA

Tensión de funcionamiento:	-
Tipo de tensión:	-
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK04
Con fuente de luz:	Si
Material del difusor:	Plástico estructurado
Material de la carcasa:	Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
908102	590693	10 W	3000 K	1047 lm	Gris	211,3 mm x 313,9 mm x 37,4 mm	●	80,65 €
886551	590709	10 W	4000 K	1114 lm	Gris	211,3 mm x 313,9 mm x 37,4 mm	●	80,65 €

LUMINARIAS DE EXTERIOR

Appliques SOLAR



Appliques de pared solares blanco/negro HADAR

Tensión de funcionamiento:	-
Tipo de tensión:	-
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK04
Con fuente de luz:	Si
Material del difusor:	Plástico estructurado
Material de la carcasa:	Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
928242	590730	6 W	3000 K	748 lm	Negro	230 mm x 97 mm x 42,7 mm	●	36,57 €
926282	590747	6 W	4000 K	796 lm	Negro	230 mm x 97 mm x 42,7 mm	●	36,57 €
928240	590716	6 W	3000 K	748 lm	Blanco	230 mm x 97 mm x 42,7 mm	●	36,57 €
928241	590723	6 W	4000 K	796 lm	Blanco	230 mm x 97 mm x 42,7 mm	●	36,57 €



Applique solar jardín blanco SUMMET

Tensión de funcionamiento:	-
Tipo de tensión:	-
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK08
Con fuente de luz:	Si
Material del difusor:	Plástico, transparente
Material de la carcasa:	Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
1217174	684811	4 W	3000 K	505 lm	Blanco	211 mm x 140 mm x 115 mm	●	39,78 €
1200571	684828	4 W	4000 K	505 lm	Blanco	212 mm x 140 mm x 115 mm	●	39,78 €
1218241	684859	8 W	3000 K	850 lm	Blanco	221 mm x 233 mm x 121 mm	●	71,51 €
1218243	684866	8 W	4000 K	850 lm	Blanco	221 mm x 233 mm x 121 mm	●	71,51 €



Applique solar jardín negro SUMMET

Tensión de funcionamiento:	-
Tipo de tensión:	-
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK08
Con fuente de luz:	Si
Material del difusor:	Plástico, transparente
Material de la carcasa:	Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
1218245	684798	4 W	3000 K	505 lm	Negro	211 mm x 140 mm x 115 mm	●	39,78 €
1218246	684804	4 W	4000 K	505 lm	Negro	212 mm x 140 mm x 115 mm	●	39,78 €
1218247	684835	8 W	3000 K	850 lm	Negro	221 mm x 233 mm x 121 mm	●	71,51 €
1209217	684842	8 W	4000 K	850 lm	Negro	221 mm x 233 mm x 121 mm	●	71,51 €

LUMINARIAS DE EXTERIOR

Alumbrado público



Luminarias residenciales clásicas URBAN VILLA COMPACT SIMÉTRICA

Tensión de funcionamiento: 220-240V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 70-79 (clase 2A)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP66
 Protección contra impactos: IK08
 Con fuente de luz: Si
 Material del difusor: Vidrio transparente
 Material de la carcasa: Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
1222469	4099854609480	40 W	2700 K	4600 lm	Negro	300mm x 300mm x 634 mm		352,65 €
1222470	4099854609497	40 W	3000 K	4800 lm	Negro	300mm x 300mm x 634 mm		352,65 €
1222471	4099854609503	40 W	4000 K	5000 lm	Negro	300mm x 300mm x 634 mm		352,65 €



Luminarias residenciales clásicas URBAN VILLA COMPACT ASIMÉTRICA

Tensión de funcionamiento: 220-240V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 70-79 (clase 2A)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP66
 Protección contra impactos: IK08
 Con fuente de luz: Si
 Material del difusor: Vidrio transparente
 Material de la carcasa: Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
1222523	4099854609510	40 W	2700 K	4600 lm	Negro	300mm x 300mm x 634 mm		352,65 €
1222524	4099854609527	40 W	3000 K	4800 lm	Negro	300mm x 300mm x 634 mm		352,65 €
1222525	4099854609534	40 W	4000 K	5000 lm	Negro	300mm x 300mm x 634 mm		352,65 €



Luminarias residenciales BDP102

Tensión de funcionamiento: 220-240V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP66
 Protección contra impactos: IK08
 Con fuente de luz: Si
 Material del difusor: Plástico mate/satinado
 Material de la carcasa: Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
940997	65459400	34 W	3000 K	4050 lm	Gris	Ø 570 mm x 317 mm	●	315,57 €

LUMINARIAS DE EXTERIOR

Alumbrado público



Luminarias residenciales URBAN LANTERN SIMÉTRICA

Tensión de funcionamiento: 220-240V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP66
 Protección contra impactos: IK10
 Con fuente de luz: Si
 Material del difusor: Plástico, opalino
 Material de la carcasa: Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
1127376	4099854246791	59 W	3000/4000 K	8200 lm	Gris	Ø 395 mm x 417 mm	●	295,80 €



Luminarias residenciales URBAN LANTERN ASIMÉTRICA

Tensión de funcionamiento: 220-240V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP66
 Protección contra impactos: IK10
 Con fuente de luz: Si
 Material del difusor: Plástico, opalino
 Material de la carcasa: Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
1169763	4099854246814	59 W	3000/4000 K	8200 lm	Gris	Ø 395 mm x 417 mm	●	295,80 €



Luminarias residenciales CCT DORNA SWITCH

Tensión de funcionamiento: 220-240V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 70-79 (clase 2A)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP66
 Protección contra impactos: IK08
 Con fuente de luz: Si
 Material del difusor: Plástico, transparente
 Material de la carcasa: Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
1155910	662383	70 W	3000/4000/5000 K	11505 lm	Gris	Ø 320 mm x 100 mm	●	122,00 €

LUMINARIAS DE EXTERIOR

Alumbrado público



Luminarias viales SL AREA



Tensión de funcionamiento: 220-240V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 70-79 (clase 2A)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP66
 Protección contra impactos: IK08
 Con fuente de luz: Si
 Material del difusor: Plástico, opalino
 Material de la carcasa: Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
1022279	4099854030277	30 W	2700 K	3900 lm	Gris	448 mm x 172 mm x 73 mm		105,65 €
1070739	4099854030291	30 W	3000 K	3900 lm	Gris	448 mm x 172 mm x 73 mm	●	105,65 €
989216	4099854030314	30 W	4000 K	4050 lm	Gris	448 mm x 172 mm x 73 mm	●	105,65 €
1027973	4099854030338	30 W	6500 K	4050 lm	Gris	448 mm x 172 mm x 73 mm	●	105,65 €
927172	4099854030352	45 W	2700 K	5850 lm	Gris	448 mm x 172 mm x 73 mm		118,30 €
1019316	4099854030376	45 W	3000 K	5850 lm	Gris	448 mm x 172 mm x 73 mm		118,30 €
919258	4099854030390	45 W	4000 K	6075 lm	Gris	448 mm x 172 mm x 73 mm	●	118,30 €
1145046	4099854030413	45 W	6500 K	6075 lm	Gris	448 mm x 172 mm x 73 mm		118,30 €
1022280	4099854030437	65 W	2700 K	8450 lm	Gris	513 mm x 193 mm x 73 mm		164,80 €
937448	4099854030451	65 W	3000 K	8450 lm	Gris	513 mm x 193 mm x 73 mm		164,80 €
905649	4099854030475	65 W	4000 K	8775 lm	Gris	513 mm x 193 mm x 73 mm	●	164,80 €
938836	4099854030499	65 W	6500 K	8775 lm	Gris	513 mm x 193 mm x 73 mm		164,80 €



Luminarias viales DENIA



Tensión de funcionamiento: 220-240V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 70-79 (clase 2A)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP66
 Protección contra impactos: IK09
 Con fuente de luz: Si
 Material del difusor: Vidrio transparente
 Material de la carcasa: Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
871675	34000039	40 W	3000 K	5730 lm	Gris	584 mm x 211 mm x 105 mm	●	190,00 €
846715	34000000	40 W	4000 K	6032 lm	Gris	584 mm x 211 mm x 105 mm	●	190,00 €
877976	34000139	60 W	3000 K	8840 lm	Gris	584 mm x 211 mm x 105 mm		210,00 €
846714	34000100	60 W	4000 K	9305 lm	Gris	584 mm x 211 mm x 105 mm	●	210,00 €
877977	34001039	110 W	3000 K	16141 lm	Gris	686 mm x 261 mm x 211 mm		260,00 €
859657	34001000	110 W	4000 K	16991 lm	Gris	686 mm x 261 mm x 211 mm	●	260,00 €
877978	34001139	150 W	3000 K	20469 lm	Gris	686 mm x 261 mm x 211 mm		290,00 €
865106	34001100	150 W	4000 K	21546 lm	Gris	686 mm x 261 mm x 211 mm	●	290,00 €

LUMINARIAS DE EXTERIOR

Alumbrado público

OPPLE
LIGHTING.



Luminarias viales STREETLIGHT G2

Tensión de funcionamiento: 220-240V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP66
Protección contra impactos: IK08
Con fuente de luz: Si
Material del difusor: Plástico, transparente
Material de la carcasa: Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
785239	705000021000	20 W	3000 K	2300 lm	Gris	389 mm x 140 mm x 88 mm		230,00 €
795187	705000021500	20 W	4000 K	2500 lm	Gris	389 mm x 140 mm x 88 mm		230,00 €
948056	705000021100	40 W	3000 K	4700 lm	Gris	389 mm x 140 mm x 88 mm	●	288,00 €
623812	705000021600	40 W	4000 K	5000 lm	Gris	389 mm x 140 mm x 88 mm	●	288,00 €
703989	705000021200	60 W	3000 K	7100 lm	Gris	389 mm x 140 mm x 88 mm	●	347,00 €
704128	705000021700	60 W	4000 K	7500 lm	Gris	389 mm x 140 mm x 88 mm	●	347,00 €

PRILUX
a new light



Luminarias viales DORNA

Tensión de funcionamiento: 220-240V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: 70-79 (clase 2A)
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP66
Protección contra impactos: IK08
Con fuente de luz: Si
Material del difusor: Plástico, transparente
Material de la carcasa: Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
1124679	650403	30 W	4000 K	3800 lm	Gris	529 mm x 191 mm x 76 mm	●	59,15 €
1057375	637374	50 W	3000 K	6000 lm	Gris	529 mm x 191 mm x 76 mm		60,15 €
1026623	636322	50 W	4000 K	6000 lm	Gris	529 mm x 191 mm x 76 mm	●	60,15 €
1026777	636339	70 W	4000 K	8400 lm	Gris	529 mm x 191 mm x 76 mm	●	76,61 €

LUMINARIAS DE EXTERIOR

Proyectores altas potencias SIMÉTRICOS

PHILIPS



Proyectores 100-200W ALL-IN LEDINAIRE BVP169

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK08
Distribución del haz:	Simétrico
Material de la carcasa:	Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
1047233	73606199	100 W	3000 ... 6500 K	12000 lm	Gris	304 mm x 220 mm x 36 mm	●	120,17 €
1047234	73607899	150 W	3000 ... 6500 K	18000 lm	Gris	401 mm x 282 mm x 37 mm	●	165,78 €
1047349	73608599	200 W	3000 ... 6500 K	24000 lm	Gris	474 mm x 336 mm x 41 mm	●	231,57 €

LEDVANCE



Proyectores 69-167W MULTI LUMEN FLOODLIGHT SYM

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP66
Protección contra impactos:	IK08
Distribución del haz:	Simétrico
Material de la carcasa:	Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
1074154	4099854306082	69 W	3000 K	9150 lm	Negro	236 mm x 52 mm x 236 mm	●	168,10 €
1074153	4099854306167	69 W	4000 K	10000 lm	Negro	236 mm x 52 mm x 236 mm	●	168,10 €
1074152	4099854306204	69 W	6500 K	10000 lm	Negro	236 mm x 52 mm x 236 mm	●	168,10 €
1074147	4099854306242	100 W	3000 K	14000 lm	Negro	266 mm x 55 mm x 343 mm	●	267,15 €
1074149	4099854306280	100 W	4000 K	15000 lm	Negro	266 mm x 55 mm x 343 mm	●	267,15 €
1074148	4099854306327	100 W	6500 K	15000 lm	Negro	266 mm x 55 mm x 343 mm	●	267,15 €
1074000	4099854306365	133 W	3000 K	18600 lm	Negro	294 mm x 58 mm x 376 mm	●	309,20 €
1074001	4099854306402	133 W	4000 K	20000 lm	Negro	294 mm x 58 mm x 376 mm	●	309,20 €
1074002	4099854306464	133 W	6500 K	20000 lm	Negro	294 mm x 58 mm x 376 mm	●	309,20 €
1073981	4099854306563	167 W	3000 K	23400 lm	Negro	329 mm x 61 mm x 409 mm	●	399,65 €
1072843	4099854306600	167 W	4000 K	25000 lm	Negro	329 mm x 61 mm x 409 mm	●	399,65 €
1073982	4099854306648	167 W	6500 K	25000 lm	Negro	329 mm x 61 mm x 409 mm	●	399,65 €

Potencia y lúmenes indicados en consumo máximo.

LUMINARIAS DE EXTERIOR

Proyectores altas potencias SIMÉTRICOS



Proyectores 90-200W SEVILLA

Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	70-79 (clase 2A)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK08
Distribución del haz:	Simétrico
Material de la carcasa:	Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
297358	2241353100	90 W	3000 K	9200 lm	Gris	312 mm x 245 mm x 37 mm	●	52,00 €
297359	2241353200	90 W	4000 K	9900 lm	Gris	312 mm x 245 mm x 37 mm	●	52,00 €
297360	2241353300	90 W	6500 K	9900 lm	Gris	312 mm x 245 mm x 37 mm	●	52,00 €
621215	2241363200	150 W	4000 K	16400 lm	Gris	345 mm x 335 mm x 45 mm	●	100,00 €
701218	2241363300	150 W	6500 K	16400 lm	Gris	345 mm x 335 mm x 45 mm	●	100,00 €
621217	2241373200	200 W	4000 K	22000 lm	Gris	353 mm x 390 mm x 50 mm	●	120,00 €
701224	2241373300	200 W	6500 K	22000 lm	Gris	353 mm x 390 mm x 50 mm	●	120,00 €

LUMINARIAS DE EXTERIOR

Proyectores altas potencias ASIMÉTRICOS

PHILIPS



Proyectores 90-180W asimétricos ALL-IN LEDINAIRE BVP169

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP65
 Protección contra impactos: IK08
 Distribución del haz: Asimétrico
 Material de la carcasa: Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
1043332	73612299	90 W	3000 ... 6500 K	10500 lm	Gris	304 mm x 220 mm x 36 mm	●	120,17 €
1042913	73613999	135 W	3000 ... 6500 K	15750 lm	Gris	401 mm x 282 mm x 37 mm	●	165,78 €
1047441	73614699	180 W	3000 ... 6500 K	21000 lm	Gris	474 mm x 336 mm x 41 mm	●	231,57 €

iluminación
disano



Proyectores 100-192W asimétricos SEVILLA

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP65
 Protección contra impactos: IK08
 Distribución del haz: Asimétrico
 Material de la carcasa: Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
895008	2241383500	100 W	4000 K	12230 lm	Gris	300 mm x 345 mm x 42 mm		100,00 €
898906	2241383700	100 W	6500 K	12230 lm	Gris	300 mm x 345 mm x 42 mm		100,00 €
857361	2241383200	150 W	4000 K	15990 lm	Gris	345 mm x 335 mm x 45 mm	●	110,00 €
881621	2241383300	150 W	6500 K	15990 lm	Gris	345 mm x 335 mm x 45 mm		110,00 €
826309	2241393200	192 W	4000 K	20598 lm	Gris	353 mm x 390 mm x 50 mm	●	130,00 €
855923	2241393300	192 W	6500 K	20598 lm	Gris	353 mm x 390 mm x 50 mm		130,00 €

LUMINARIAS DE EXTERIOR

Proyectores bajas potencias SIMÉTRICOS

PHILIPS



Proyectores 10-50W ALL-IN LEDINAIRE BVP167

Tensión de funcionamiento: 230 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP65
 Protección contra impactos: IK06
 Distribución del haz: Simétrico
 Material de la carcasa: Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
1047207	73601699	10 W	3000 ... 6500 K	1200 lm	Gris	130 mm x 85 mm x 31 mm	●	17,11 €
1043368	73602399	20 W	3000 ... 6500 K	2400 lm	Gris	149 mm x 97 mm x 31 mm	●	21,93 €
1047235	73604799	50 W	3000 ... 6500 K	6000 lm	Gris	232 mm x 173 mm x 30 mm	●	43,86 €

LEDVANCE



Proyectores 8-41W MULTI LUMEN FLOODLIGHT

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP66
 Protección contra impactos: IK07
 Distribución del haz: Simétrico
 Material de la carcasa: Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
1124094	4099854305689	8 W	3000 K	1100 lm	Negro	136 mm x 36 mm x 127 mm	●	22,05 €
1124604	4099854305665	8 W	4000 K	1200 lm	Negro	136 mm x 36 mm x 127 mm	●	22,05 €
1124607	4099854305740	8 W	6500 K	1200 lm	Negro	136 mm x 36 mm x 127 mm	●	22,05 €
1124612	4099854305788	17 W	3000 K	2200 lm	Negro	157 mm x 38 mm x 141 mm	●	25,65 €
1124617	4099854305825	17 W	4000 K	2400 lm	Negro	157 mm x 38 mm x 141 mm	●	25,65 €
1124622	4099854305863	17 W	6500 K	2400 lm	Negro	157 mm x 38 mm x 141 mm	●	25,65 €
1074168	4099854305924	41 W	3000 K	5500 lm	Negro	201 mm x 43 mm x 179 mm	●	49,10 €
1073611	4099854305962	41 W	4000 K	6000 lm	Negro	201 mm x 43 mm x 179 mm	●	49,10 €
1074156	4099854306006	41 W	6500 K	6000 lm	Negro	201 mm x 43 mm x 179 mm	●	49,10 €

Potencia y lúmenes indicados en consumo máximo.

LUMINARIAS DE EXTERIOR

Proyectores bajas potencias SIMÉTRICOS



Proyectores 8-41W MULTI LUMEN FLOODLIGHT



Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP66
 Protección contra impactos: IK07
 Distribución del haz: Simétrico
 Material de la carcasa: Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
1124602	4099854305702	8 W	3000 K	1100 lm	Blanco	136 mm x 36 mm x 127 mm	●	22,05 €
1124606	4099854305726	8 W	4000 K	1200 lm	Blanco	136 mm x 36 mm x 127 mm	●	22,05 €
1124608	4099854305764	8 W	6500 K	1200 lm	Blanco	136 mm x 36 mm x 127 mm	●	22,05 €
1124615	4099854305801	17 W	3000 K	2200 lm	Blanco	157 mm x 38 mm x 141 mm	●	25,65 €
1124620	4099854305849	17 W	4000 K	2400 lm	Blanco	157 mm x 38 mm x 141 mm	●	25,65 €
1124623	4099854305887	17 W	6500 K	2400 lm	Blanco	157 mm x 38 mm x 141 mm	●	25,65 €
1074167	4099854305948	41 W	3000 K	5500 lm	Blanco	201 mm x 43 mm x 179 mm	●	49,10 €
1074157	4099854305986	41 W	4000 K	6000 lm	Blanco	201 mm x 43 mm x 179 mm	●	49,10 €
1074155	4099854306020	41 W	6500 K	6000 lm	Blanco	201 mm x 43 mm x 179 mm	●	49,10 €

Potencia y lúmenes indicados en consumo máximo.



Proyectores 20-50W SEVILLA



Tensión de funcionamiento: 230 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 70-79 (clase 2A)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP65
 Protección contra impactos: IK08
 Distribución del haz: Simétrico
 Material de la carcasa: Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
297354	2241333100	20 W	3000 K	2100 lm	Gris	186 mm x 135 mm x 30 mm	●	12,00 €
283102	2241333200	20 W	4000 K	2200 lm	Gris	186 mm x 135 mm x 30 mm	●	12,00 €
297355	2241333300	20 W	6500 K	2200 lm	Gris	186 mm x 135 mm x 30 mm	●	12,00 €
297356	2241343100	50 W	3000 K	5200 lm	Gris	240 mm x 180 mm x 30 mm	●	25,00 €
283103	2241343200	50 W	4000 K	5500 lm	Gris	240 mm x 180 mm x 30 mm	●	25,00 €
297357	2241343300	50 W	6500 K	5500 lm	Gris	240 mm x 180 mm x 30 mm	●	25,00 €

LUMINARIAS DE EXTERIOR

Proyectores SIMÉTRICOS con SENSOR DE MOVIMIENTO

PHILIPS



Proyectores 10-50W ALL-IN con sensor de movimiento LEDINAIRE BVP167

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK07
Distribución del haz:	Simétrico
Material de la carcasa:	Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
1043366	73615399	10 W	3000 ... 6500 K	1200 lm	Gris	162 mm x 85 mm x 56 mm	●	33,33 €
1043359	73616099	20 W	3000 ... 6500 K	2400 lm	Gris	181 mm x 97 mm x 56 mm	●	46,49 €
1071118	73617799	30 W	3000 ... 6500 K	3600 lm	Gris	220 mm x 133 mm x 56 mm	●	53,00 €
1043358	73618499	50 W	3000 ... 6500 K	6000 lm	Gris	264 mm x 173 mm x 57 mm	●	59,65 €

LEDVANCE



Proyectores 8-41W MULTI LUMEN con sensor de movimiento FLOODLIGHT SENSOR

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK05
Distribución del haz:	Simétrico
Material de la carcasa:	Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
1124302	4099854306747	8 W	3000 K	1100 lm	Negro	136 mm x 57 mm x 170 mm	●	39,10 €
1124299	4099854306808	8 W	4000 K	1200 lm	Negro	136 mm x 57 mm x 170 mm	●	39,10 €
1124297	4099854309489	17 W	3000 K	2200 lm	Negro	157 mm x 38 mm x 183 mm	●	47,90 €
1124109	4099854309526	17 W	4000 K	2400 lm	Negro	157 mm x 38 mm x 183 mm	●	47,90 €
1124283	4099854306860	41 W	3000 K	5500 lm	Negro	201 mm x 57 mm x 219 mm	●	84,50 €
1124286	4099854306921	41 W	4000 K	6000 lm	Negro	201 mm x 57 mm x 219 mm	●	84,50 €

Potencia y lúmenes indicados en consumo máximo.

LEDVANCE



Proyectores 8-41W MULTI LUMEN con sensor de movimiento FLOODLIGHT SENSOR

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK05
Distribución del haz:	Simétrico
Material de la carcasa:	Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
1124624	4099854306709	8 W	3000 K	1100 lm	Blanco	136 mm x 57 mm x 170 mm		39,10 €
1124626	4099854306785	8 W	4000 K	1200 lm	Blanco	136 mm x 57 mm x 170 mm		39,10 €
1124296	4099854309465	17 W	3000 K	2200 lm	Blanco	157 mm x 38 mm x 183 mm		47,90 €
1124278	4099854309502	17 W	4000 K	2400 lm	Blanco	157 mm x 38 mm x 183 mm	●	47,90 €
1124284	4099854306822	41 W	3000 K	5500 lm	Blanco	201 mm x 57 mm x 219 mm		84,50 €
1124294	4099854306884	41 W	4000 K	6000 lm	Blanco	201 mm x 57 mm x 219 mm	●	84,50 €

Potencia y lúmenes indicados en consumo máximo.

LUMINARIAS DE EXTERIOR

Proyectores de jardín con portalámparas E27/GU10

LedsC4



Casquillo GU10 TECNOPOLÍMERO (pincho incluido) HUBBLE

Tensión de funcionamiento: 100 ... 240 V
Tipo de tensión: CA/CC
Fuente de luz: LED intercambiable
Grado de protección IP: IP66
Protección contra impactos: IK06
Material de la carcasa: Aluminio
Material del difusor: Vidrio transparente

Código	Ref. Fabricante	Nº lámparas	Portalámparas	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
149167	05-9722-05-37	1	GU10	Negro	120 mm	210 mm	●	85,05 €

LedsC4



Casquillo GU10 ALUMINIO (pincho incluido) FORLIGHT - POST

Tensión de funcionamiento: 100 ... 240 V
Tipo de tensión: CA/CC
Fuente de luz: LED intercambiable
Grado de protección IP: IP65
Protección contra impactos: IK09
Material de la carcasa: Aluminio
Material del difusor: Vidrio transparente

Código	Ref. Fabricante	Nº lámparas	Portalámparas	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
233789	PX-1400-NEG	1	GU10	Negro	98 mm	109 mm	●	30,02 €

LedsC4



Casquillo GU10 TECNOPOLÍMERO-CABLEANDO PASANTE (pincho incluido) FORLIGHT - TIDIAN

Tensión de funcionamiento: 100 ... 240 V
Tipo de tensión: CA/CC
Fuente de luz: LED intercambiable
Grado de protección IP: IP65
Protección contra impactos: IK07
Material de la carcasa: Aluminio
Material del difusor: Vidrio transparente

Código	Ref. Fabricante	Nº lámparas	Portalámparas	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
247122	PX-0214-NEG	1	GU10	Negro	78 mm	141 mm	●	28,30 €

LUMINARIAS DE EXTERIOR

Proyectores de jardín con portalámparas E27/GU10

PRILUX
a new light



Casquillo E27 PINCHO JARDIN

Tensión de funcionamiento: 220 ... 230 V
 Tipo de tensión: CA
 Fuente de luz: LED intercambiable
 Grado de protección IP: IP44
 Protección contra impactos: IK04
 Material de la carcasa: Plástico
 Material del difusor: Sin cubierta

Código	Ref. Fabricante	Nº lámparas	Portalámparas	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
97057	002059	1	E27	Negro	72 mm	440 mm	●	11,05 €

LUMINARIAS DE EXTERIOR

Empotrables de suelo con portalámparas GU10

LedsC4



Orientable GU10 TECNOPOLÍMERO GEA

Grado de protección IP: IP65
Protección contra impactos: IK10
Con fuente de luz: No
Material de la carcasa: Acero
Material del difusor: Vidrio opalino

Código	Ref. Fabricante	Nº Lámparas	Portalámparas	Color	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
135360	55-9380-CA-37	1	GU10	Aluminio	130 mm x 130 mm x 170 mm	●	120,20 €

LedsC4



Fijo GU10 TECOPOLIMERO FORLIGHT - TIDIAN

Grado de protección IP: IP65
Protección contra impactos: IK10
Con fuente de luz: No
Material de la carcasa: Plástico
Material del difusor: Vidrio opalino

Código	Ref. Fabricante	Nº Lámparas	Portalámparas	Color	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
257161	PX-1100-NEG	1	GU10	Negro	98 mm x 98 mm x 109 mm	●	73,55 €

LUMINARIAS DE EXTERIOR

Empotrables de suelo LED integrado

LedsC4



Fijo LED ALUMINIO (balizamiento) FORLIGHT - Senya

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP65
 Protección contra impactos: IK02
 Ángulo de apertura del haz: Difusión ángulo amplio 40-80°
 Material de la carcasa: Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
828173	PX-0371-ALU	1.7 W	3000 K	83 lm	Aluminio	59 mm	57 mm	●	37,80 €

LUMINARIAS DE EXTERIOR

Appliques de pared LED integrado

LedsC4



Applique de pared IP54 blanco FORLIGHT - REX

Tensión de funcionamiento: 100 ... 240 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP54
Protección contra impactos: IK08
Con sensor de movimiento: No
Material del difusor: Vidrio transparente
Material de la carcasa: Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
256482	PX-0432-BLA	6.6 W	3000 K	680 lm	Blanco	80 mm x 80 mm x 80 mm	●	71,90 €

LedsC4



Applique de pared IP54 antracita FORLIGHT - REX

Tensión de funcionamiento: 100 ... 240 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP54
Protección contra impactos: IK08
Con sensor de movimiento: No
Material del difusor: Vidrio transparente
Material de la carcasa: Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
250768	PX-0432-ANT	6.6 W	3000 K	680 lm	Gris	80 mm x 80 mm x 80 mm	●	71,90 €

LedsC4



Applique de pared IP65 CCT NEMESIS SLIM

Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP65
Protección contra impactos: IK10
Con sensor de movimiento: No
Material del difusor: Vidrio opaco/satinado
Material de la carcasa: Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
1055739	05-E162-14-EH	8.8 W	2700/3200/4000 K	830 lm	Blanco	192 mm x 45 mm x 80 mm	●	71,00 €

LUMINARIAS DE EXTERIOR

Aplicques de pared LED integrado

LedsC4



Aplicque de pared IP65 CCT NEMESIS SLIM

Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK10
Con sensor de movimiento:	No
Material del difusor:	Vidrio opaco/satinado
Material de la carcasa:	Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
1039794	05-E162-Z5-EH	8.8 W	2700/3200/4000 K	830 lm	Gris urbano	192 mm x 45 mm x 80 mm	●	71,00 €

LedsC4



Aplicque de pared IP65 CCT NEMESIS SLIM

Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK10
Con sensor de movimiento:	No
Material del difusor:	Vidrio opaco/satinado
Material de la carcasa:	Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
1150114	05-E162-34-EH	8.8 W	2700/3200/4000 K	830 lm	Gris	192 mm x 45 mm x 80 mm	●	71,00 €

LedsC4



Aplicque de pared IP65 CCT NEMESIS SLIM

Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK10
Con sensor de movimiento:	No
Material del difusor:	Vidrio opaco/satinado
Material de la carcasa:	Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
1069348	05-E162-J6-EH	8.8 W	2700/3200/4000 K	830 lm	Marrón	192 mm x 45 mm x 80 mm	●	71,00 €

LUMINARIAS DE EXTERIOR

Apiques de pared con portalámparas E27

LedsC4



Superficie blanco dos direcciones FORLIGHT - ARA BIG

Grado de protección IP: IP65
Protección contra impactos: IK06
Con fuente de luz: No
Material de la carcasa: Plástico
Material del difusor: Plástico, opalino

Código	Ref. Fabricante	Nº Lámparas	Portalámparas	Color	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
254394	PX-0375-BLA	1	E27	Blanco	230 mm x 90 mm x 101 mm	●	51,75 €

LedsC4



Superficie antracita dos direcciones FORLIGHT - ARA BIG

Grado de protección IP: IP65
Protección contra impactos: IK06
Con fuente de luz: No
Material de la carcasa: Plástico
Material del difusor: Plástico, opalino

Código	Ref. Fabricante	Nº Lámparas	Portalámparas	Color	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
258042	PX-0375-ANT	1	E27	Negro	230 mm x 90 mm x 101 mm	●	51,72 €

LedsC4



Superficie blanco FORLIGHT - AREA

Grado de protección IP: IP65
Protección contra impactos: IK09
Con fuente de luz: No
Material de la carcasa: Plástico
Material del difusor: Plástico, opalino

Código	Ref. Fabricante	Nº Lámparas	Portalámparas	Color	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
257225	PX-0352-BLA	1	E27	Blanco	320 mm x 132 mm x 130 mm	●	42,95 €

LUMINARIAS DE EXTERIOR

Apiques de pared con portalámparas E27

LedsC4



Superficie gris FORLIGHT - AREA

Grado de protección IP: IP65
Protección contra impactos: IK09
Con fuente de luz: No
Material de la carcasa: Plástico
Material del difusor: Plástico, opalino

Código	Ref. Fabricante	Nº Lámparas	Portalámparas	Color	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
241368	PX-0352-GRI	1	E27	Gris	320 mm x 130 mm x 132 mm	●	42,95 €

LedsC4



Superficie negro FORLIGHT - AREA

Grado de protección IP: IP65
Protección contra impactos: IK09
Con fuente de luz: No
Material de la carcasa: Plástico
Material del difusor: Plástico, opalino

Código	Ref. Fabricante	Nº Lámparas	Portalámparas	Color	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
250348	PX-0352-NEG	1	E27	Negro	320 mm x 130 mm x 132 mm	●	42,95 €

LUMINARIAS DE EXTERIOR

Bañadores de pared LED integrado

LedsC4



Bañador superficie LED cuadrado CCT FORLIGHT - GROVE OPAQUE SQUARE

Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK10
Con sensor de movimiento:	No
Material del difusor:	Plástico estructurado
Material de la carcasa:	Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
1158753	PX-0751-NEG	2.9 W	2700/3200/4000 K	343 lm	Negro	120 mm x 120 mm x 32 mm	●	40,35 €

LedsC4



Bañador superficie LED rectangular CCT FORLIGHT - GROVE OPAQUE RECTANGULAR MIDDLE

Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK10
Con sensor de movimiento:	No
Material del difusor:	Plástico estructurado
Material de la carcasa:	Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
1155131	PX-0754-NEG	3 W	2700/3200/4000 K	461 lm	Negro	160 mm x 70 mm x 33 mm	●	38,65 €

LedsC4



Bañador superficie LED redondo FORLIGHT - HIDE

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP65
Protección contra impactos:	IK10
Con sensor de movimiento:	No
Material del difusor:	Plástico estructurado
Material de la carcasa:	Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
940638	PX-0534-ANT	2.7 W	4000 K	268 lm	Gris	Ø 140 mm x 15 mm	●	39,40 €

LUMINARIAS DE EXTERIOR

Empotrables de pared LED integrado

LedsC4



Empotrable pared CLICK blanco (frontal no incluido) CLICK

Tensión de funcionamiento: 230 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP65
 Protección contra impactos: IK07
 Con sensor de movimiento: No
 Material del difusor: Vidrio opaco/satinado
 Material de la carcasa: Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
1164935	05-E141-14-CL	1.4 W	3000 K	35 lm	Blanco	75 mm x 75 mm x 45 mm	●	42,55 €

LedsC4



Empotrable pared CLICK negro (frontal no incluido) CLICK

Tensión de funcionamiento: 230 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP65
 Protección contra impactos: IK07
 Con sensor de movimiento: No
 Material del difusor: Vidrio opaco/satinado
 Material de la carcasa: Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
900296	05-E141-05-CL	1.4 W	3000 K	35 lm	Negro	75 mm x 75 mm x 45 mm	●	42,55 €

LedsC4



Frontal blanco ACCESORIOS CLICK

Tensión de funcionamiento:
 Tipo de tensión:
 Reproducción cromática:
 Fuente de luz:
 Grado de protección IP:
 Protección contra impactos:
 Con sensor de movimiento:
 Material del difusor:
 Material de la carcasa:

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
910636	71-E489-14-14	Accesorio decorativo blanco obligatorio	●	12,05 €

LUMINARIAS DE EXTERIOR

Empotrables de pared LED integrado

LedsC4



Frontal negro
ACCESORIOS CLICK

Tensión de funcionamiento:
Tipo de tensión:
Reproducción cromática:
Fuente de luz:
Grado de protección IP:
Protección contra impactos:
Con sensor de movimiento:
Material del difusor:
Material de la carcasa:

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
902872	71-E489-60-60	Accesorio decorativo negro obligatorio	●	12,05 €

LUMINARIAS DE EXTERIOR

Empotrables de pared con portalámparas E27

LedsC4



Empotrable pared gris FORLIGHT - TAMESIS

Grado de protección IP: IP44
Protección contra impactos: IK09
Con fuente de luz: No
Material de la carcasa: Aluminio
Material del difusor: Vidrio opalino

Código	Ref. Fabricante	Nº Lámparas	Portalámparas	Color	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
273850	PX-0047-GRI	1	E27	Gris	240 mm x 100 mm x 80 mm	●	31,25 €

LedsC4



Empotrable pared INOX FORLIGHT - TAMESIS INOX

Grado de protección IP: IP44
Protección contra impactos: IK08
Con fuente de luz: No
Material de la carcasa: Acero inox
Material del difusor: Vidrio transparente

Código	Ref. Fabricante	Nº Lámparas	Portalámparas	Color	Largo/Ancho/Alto	Surtido	PVP
286447	PX-0465-INO	1	E27	Gris	235 mm x 101 mm x 76 mm		47,35 €

LUMINARIAS DE EXTERIOR

Luminarias para piscina



Proyector empotrable piscina AGUA AVANT HT

Tensión de funcionamiento: 12 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: >70
 Angulo de apertura del haz: Haz extremadamente amplio > 80°
 Grado de protección IP: IP68
 Protección contra impactos: IK08
 Material de la carcasa: Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Exterior	Fondo	Surtido	PVP
1169761	673938	18 W	5000 K	2245 lm	290 mm	142 mm	●	192,45 €



Proyector empotrable piscina RGB AGUA AVANT HT

Tensión de funcionamiento: 12 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: RGB
 Angulo de apertura del haz: Haz extremadamente amplio > 80°
 Grado de protección IP: IP68
 Protección contra impactos: IK08
 Material de la carcasa: Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Exterior	Fondo	Surtido	PVP
1169760	673945	18 W	RGB	-	290 mm	142 mm	●	206,46 €



Luminaria sumergible HYDRA AVANT HT

Tensión de funcionamiento: 12 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: >70
 Angulo de apertura del haz: Haz extremadamente amplio > 80°
 Grado de protección IP: IP68
 Protección contra impactos: IK08
 Material de la carcasa: Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Exterior	Fondo	Surtido	PVP
1165074	670074	25 W	5000 K	3012 lm	298 mm	67 mm	●	118,52 €

LUMINARIAS DE EXTERIOR

Luminarias para piscina



Luminaria sumergible RGB HYDRA AVANT HT

Tensión de funcionamiento:	12 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	RGB
Angulo de apertura del haz:	Haz extremadamente amplio > 80°
Grado de protección IP:	IP68
Protección contra impactos:	IK08
Material de la carcasa:	Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Exterior	Fondo	Surtido	PVP
1169759	670098	25 W	RGB	-	298 mm	67 mm	●	138,81 €



Controlador RGB ACCESORIOS

Tensión de funcionamiento:	
Tipo de tensión:	
Reproducción cromática:	
Angulo de apertura del haz:	
Grado de protección IP:	
Protección contra impactos:	
Material de la carcasa:	

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
1164967	670111	Controlador RGB HT con mando para AC12V IP68	●	126,32 €



Lámparas para piscina ICON PAR 56

Tensión de funcionamiento:	12 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	>70 / RGB
Angulo de apertura del haz:	120°
Grado de protección IP:	IP68
Protección contra impactos:	IK08

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Surtido	PVP
1169202	669986	18 W	3000 K	1709 lm	●	113,00 €
1160066	669979	18 W	5000 K	1793 lm	●	113,00 €
1174393	670012	18 W	RGB	-	●	127,01 €

LUMINARIAS DE EXTERIOR

Accesorios estancos para luminarias en exterior

LedsC4

Accesorio caja de conexión IP67 (tres entradas) ACCESORIOS



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
155096	71-9262-05-05	Caja de conexiones estanca IP67 negro	●	4,35 €

LedsC4

Accesorio caja de conexión IP68 (seis entradas) ACCESORIOS



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
164037	71-9199-05-05	Caja de conexiones estanca IP68 1m negro	●	16,1€

LUMINARIAS DE EXTERIOR

Aplicques techo/pared IP65



Aplicque de superficie IP65 PASTILLA 0425



Tensión de funcionamiento: 230 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP65
 Protección contra impactos: IK07
 Con sensor de movimiento: No
 Material del difusor: Plástico, opalino

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
301501	2204251000	15 W	3000 K	1328 lm	Blanco	220 mm	55 mm	●	30,00 €
301502	2204251100	15 W	4000 K	1444 lm	Blanco	220 mm	55 mm	●	30,00 €
301503	2204251200	18 W	3000 K	1651 lm	Blanco	280 mm	55 mm	●	38,00 €
285524	2204251300	18 W	4000 K	1796 lm	Blanco	280 mm	55 mm	●	38,00 €
279877	2204251400	24 W	3000 K	2273 lm	Blanco	330 mm	55 mm	●	45,00 €
301504	2204251500	24 W	4000 K	2473 lm	Blanco	330 mm	55 mm	●	45,00 €



Aplicque de superficie IP65 LUCCA



Tensión de funcionamiento: 230 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP65
 Protección contra impactos: IK08
 Con sensor de movimiento: No
 Material del difusor: Plástico estructurado

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo x ancho	Altura	Surtido	PVP
897699	586115	18 W	3000 K	1881 lm	Blanco	271 mm x 146 mm	72 mm	●	30,53 €
1040219	586122	18 W	3000 K	1881 lm	Negro	271 mm x 146 mm	72 mm		30,53 €
185738	378048	18 W	4000 K	1950 lm	Blanco	271 mm x 146 mm	72 mm	●	30,53 €
185739	378055	18 W	4000 K	1950 lm	Negro	271 mm x 146 mm	72 mm	●	30,53 €



Aplicque de superficie IP65 ANZIO



Tensión de funcionamiento: 230 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP65
 Protección contra impactos: IK08
 Con sensor de movimiento: No
 Material del difusor: Plástico estructurado

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
897700	586092	20 W	3000 K	1927 lm	Blanco	221 mm	72 mm	●	30,53 €
849834	586108	20 W	3000 K	1927 lm	Negro	221 mm	72 mm	●	30,53 €
185750	378024	20 W	4000 K	2160 lm	Blanco	221 mm	72 mm	●	30,53 €
185751	378031	20 W	4000 K	2160 lm	Negro	221 mm	72 mm	●	30,53 €

LUMINARIAS DE EXTERIOR

Aplicques techo/pared IP54/44



Aplicque de superficie IP44 PRESENCE

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED intercambiable
 Grado de protección IP: IP44
 Protección contra impactos: IK03
 Con sensor de movimiento: No
 Material del difusor: Policarbonato

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
824287	0028920106	15.4 W	4000 K	1200 lm	Blanco	300 mm	65 mm	●	27,93 €



Aplicque de superficie IP54 BULKHEAD

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP54
 Protección contra impactos: IK06
 Con sensor de movimiento: No
 Material del difusor: ABS

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo x ancho	Altura	Surtido	PVP
299725	4058075271586	6 W	4000 K	420 lm	Blanco	168 mm x 117 mm	70 mm	●	12,99 €
299726	4058075271647	6 W	4000 K	420 lm	Negro	168 mm x 117 mm	70 mm	●	12,99 €
299727	4058075271661	11 W	4000 K	840 lm	Blanco	216 mm x 143 mm	79 mm	●	16,99 €
299728	4058075271685	11 W	4000 K	840 lm	Negro	216 mm x 143 mm	79 mm	●	16,99 €



Aplicque de superficie IP44 SURFACE CIRCULAR

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP44
 Protección contra impactos: IK03
 Con sensor de movimiento: No
 Material del difusor: Plástico, opalino

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
758200	4058075617865	13 W	3000 K	920 lm	Blanco	250 mm	91 mm		30,90 €
758201	4058075617889	13 W	4000 K	960 lm	Blanco	250 mm	91 mm	●	30,90 €
758206	4058075617940	18 W	3000 K	1440 lm	Blanco	350 mm	115 mm	●	37,65 €
757663	4058075617964	18 W	4000 K	1440 lm	Blanco	350 mm	115 mm	●	37,65 €
758209	4058075618022	24 W	3000 K	1920 lm	Blanco	400 mm	120 mm	●	45,60 €
758210	4058075618046	24 W	4000 K	1920 lm	Blanco	400 mm	120 mm	●	45,60 €

LUMINARIAS DE EXTERIOR

Appliques techo/pared IP54/44

OPPLE
LIGHTING.



Applique de superficie IP44 CCT APOLLO G4

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP44
Protección contra impactos: IK02
Con sensor de movimiento: No
Material del difusor: Plástico estructurado

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
1064401	520033017400	12 W	2700 ... 4000 K	1200 lm	Blanco	250 mm	69 mm	●	34,00 €
1070460	520033017500	16 W	2700 ... 4000 K	1600 lm	Blanco	350 mm	69 mm	●	46,00 €
1040631	520034068200	22 W	2700 ... 4000 K	2200 lm	Blanco	450 mm	69 mm	●	56,00 €

legrand



Applique de superficie IP44 HUBLOT

Tensión de funcionamiento: 110 ... 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: 90-100 (clase 1A)
Fuente de luz: Lámpara incandescente
Grado de protección IP: IP44
Protección contra impactos: IK07
Con sensor de movimiento: No
Material del difusor: Plástico, opalino

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
8387	060459	1 x E27	-	-	Blanco	230 mm	105 mm	●	49,31 €

legrand



Applique de superficie IP44 HUBLOT

Tensión de funcionamiento: 110 ... 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: 90-100 (clase 1A)
Fuente de luz: Lámpara incandescente
Grado de protección IP: IP44
Protección contra impactos: IK06
Con sensor de movimiento: No
Material del difusor: Vidrio estructurado

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo x ancho	Altura	Surtido	PVP
8384	060414	1 x E27	-	-	Gris	175 mm x 126 mm	105 mm	●	15,66 €

LUMINARIAS DE EXTERIOR

Appliques techo/pared IP20



Applique de superficie IP20 VIESSA

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20
Protección contra impactos:	-
Con sensor de movimiento:	No
Material del difusor:	Plástico estructurado

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
509945	495844	36 W	3000 K	2736 lm	Blanco	430 mm	74 mm	●	51,67 €
312406	495851	36 W	4000 K	2916 lm	Blanco	430 mm	74 mm	●	51,67 €
312407	495899	55 W	3000 K	3811 lm	Blanco	550 mm	71 mm	●	75,00 €
381325	495905	55 W	4000 K	4052 lm	Blanco	550 mm	71 mm	●	75,00 €



Accesorios applique de superficie VIESSA

Tensión de funcionamiento:	
Tipo de tensión:	
Reproducción cromática:	
Fuente de luz:	
Grado de protección IP:	
Protección contra impactos:	
Con sensor de movimiento:	
Material del difusor:	

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
381323	495868	Aro decorativo VIESSA blanco 36 W	●	4,18 €
440898	495875	Aro decorativo VIESSA negro 36 W	●	4,18 €
381324	495882	Aro decorativo VIESSA madera 36 W	●	6,82 €
442005	495912	Aro decorativo VIESSA blanco 55 W	●	5,12 €
440899	495929	Aro decorativo VIESSA negro 55 W	●	5,12 €
381326	495936	Aro decorativo VIESSA madera 55 W	●	8,26 €

LUMINARIAS DE EXTERIOR

Apliques techo/pared con SENSOR IP65



Aplique de superficie IP65 con SENSOR DE MOVIMIENTO PASTILLA 0425

Tensión de funcionamiento: 230 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP65
 Protección contra impactos: IK07
 Con sensor de movimiento: Sí
 Material del difusor: Plástico, opalino

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
301505	2204251219	18 W	3000 K	1691 lm	Blanco	280 mm	55 mm	●	57,00 €
301506	2204251319	18 W	4000 K	1796 lm	Blanco	280 mm	55 mm	●	57,00 €



Aplique de superficie IP65 con SENSOR DE MOVIMIENTO LUCCA

Tensión de funcionamiento: 230 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP65
 Protección contra impactos: IK08
 Con sensor de movimiento: Si
 Material del difusor: Policarbonato opal

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
850100	590112	18 W	4000 K	1950 lm	Blanco	271 mm	72 mm	●	35,00 €



Aplique de superficie IP65 con SENSOR DE MOVIMIENTO ANZIO

Tensión de funcionamiento: 230 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP65
 Protección contra impactos: IK08
 Con sensor de movimiento: Si
 Material del difusor: Policarbonato opal

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
926243	590099	20 W	4000 K	2160 lm	Blanco	221 mm	72 mm	●	35,00 €

LUMINARIAS DE EXTERIOR

Aplicques techo/pared con SENSOR IP44



Aplicque de superficie IP44 con SENSOR DE MOVIMIENTO PRESENCE

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED intercambiable
 Grado de protección IP: IP44
 Protección contra impactos: IK03
 Con sensor de movimiento: Sí
 Material del difusor: Policarbonato

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
824288	0028920107	16.5 W	4000 K	1200 lm	Blanco	300 mm	65 mm	●	44,73 €



Aplicque de superficie IP44 con SENSOR DE MOVIMIENTO SURFACE CIRCULAR

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP44
 Protección contra impactos: IK03
 Con sensor de movimiento: Sí
 Material del difusor: Plástico, opalino

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
758203	4058075617902	13 W	3000 K	920 lm	Blanco	250 mm	91 mm	●	57,80 €
758205	4058075617926	13 W	4000 K	960 lm	Blanco	250 mm	91 mm	●	57,80 €
758207	4058075617988	18 W	3000 K	1440 lm	Blanco	350 mm	115 mm	●	64,40 €
758208	4058075618008	18 W	4000 K	1440 lm	Blanco	350 mm	115 mm	●	64,40 €
758213	4058075618084	24 W	3000 K	1920 lm	Blanco	400 mm	120 mm	●	66,80 €
758214	4058075618121	24 W	4000 K	1920 lm	Blanco	400 mm	120 mm	●	66,80 €



Aplicque de superficie IP44 con SENSOR DE MOVIMIENTO SUPERFICIE TECHNICAL

Tensión de funcionamiento: 230 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP20
 Protección contra impactos: IK06
 Con sensor de movimiento: Sí
 Material del difusor: Plástico estructurado

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
290455	25015-9964-90	15 W	4000 K	1050 lm	Blanco	250 mm	49 mm	●	38,75 €

LUMINARIAS DE EXTERIOR

Aplicques techo/pared con SENSOR IP20



Aplicque de superficie IP20 con SENSOR DE MOVIMIENTO PLADILED METAL PIR

Tensión de funcionamiento: 230 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP20
 Protección contra impactos: -
 Con sensor de movimiento: Sí
 Material del difusor: Plástico, opalino

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
236766	OB136612	16 W	4000 K	1100 lm	Blanco	290 mm	62.3 mm	●	70,70 €



Aplicque de superficie IP20 con SENSOR DE MOVIMIENTO SUPERFICIE TECHNICAL

Tensión de funcionamiento: 230 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP20
 Protección contra impactos: IK06
 Con sensor de movimiento: Sí
 Material del difusor: PC PMMA

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
296723	27020-9964-90	20 W	4000 K	1600 lm	Blanco	290 mm	60 mm	●	41,53 €

LUMINARIAS DE INTERIOR

Luminarias para líneas continuas



Regleta enlazable con interruptor LINEAR COMPACT SWITCH



Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP20
 Material de la carcasa: Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Longitud	Surtido	PVP
256975	4058075106079	4 W	3000 K	400 lm	Blanco	313 mm	●	14,65 €
256976	4058075106093	4 W	4000 K	450 lm	Blanco	313 mm	●	14,65 €
256977	4058075106116	8 W	3000 K	800 lm	Blanco	573 mm	●	19,50 €
256978	4058075106130	8 W	4000 K	800 lm	Blanco	573 mm	●	19,50 €
256980	4058075106192	12 W	3000 K	1200 lm	Blanco	873 mm	●	22,75 €
256981	4058075106215	12 W	4000 K	1200 lm	Blanco	873 mm	●	22,75 €
256982	4058075106154	14 W	3000 K	1400 lm	Blanco	1173 mm	●	24,70 €
256984	4058075106178	14 W	4000 K	1400 lm	Blanco	1173 mm	●	24,70 €
876817	4058075683341	17 W	3000 K	1800 lm	Blanco	1473 mm	●	32,35 €
876818	4058075683365	17 W	4000 K	1900 lm	Blanco	1473 mm	●	32,35 €



Regleta enlazable alto flujo LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT



Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP20
 Material de la carcasa: Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Longitud	Surtido	PVP
260965	4058075106314	20 W	3000 K	2000 lm	Blanco	1173 mm	●	41,15 €
260840	4058075106338	20 W	4000 K	2000 lm	Blanco	1173 mm	●	41,15 €
260966	4058075106352	25 W	3000 K	2500 lm	Blanco	1473 mm	●	45,45 €
259386	4058075106376	25 W	4000 K	2500 lm	Blanco	1473 mm	●	45,45 €

LUMINARIAS DE INTERIOR

Paneles LED de empotrar bajo deslumbramiento DALI

PHILIPS



Panel Led UGR<19 - Regulación DALI LEDINAIRE RC065B

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: IK02
Índice deslumbramiento UGR: 19

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho	Surtido	PVP
1032878	51657199	28 W	4000 K	3400 lm	Blanco	595 mm x 595 mm	●	81,00 €

OPPLE
LIGHTING.



Panel Led UGR<19 - Regulación DALI ECOMAX G4

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
Tipo de tensión: CA/CC
Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: IK03
Índice deslumbramiento UGR: 19

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho	Surtido	PVP
944575	542003099200	32 W	4000 K	4100 lm	Blanco	595 mm x 595 mm	●	130,00 €

 **Normagrup**



Panel Led UGR<19 - Regulación DALI LUZERNA AVANT

Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: IK02
Índice deslumbramiento UGR: 19

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho	Surtido	PVP
294971	LX34DB	32 W	4000 K	5140 lm	Blanco	597 mm x 597 mm	●	98,37 €

LUMINARIAS DE INTERIOR

Paneles LED de empotrar bajo deslumbramiento



Panel Led UGR<19 PALMA

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP20
 Protección contra impactos: IK02
 Índice deslumbramiento UGR: 19

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho	Surtido	PVP
1049896	0028920177	35.2 W	4000 K	3840 lm	Blanco	595 mm x 595 mm	●	52,29 €



Panel Led UGR<19 ALL-IN LEDINAIRE RC065B

Tensión de funcionamiento: 230 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP20
 Protección contra impactos: IK02
 Índice deslumbramiento UGR: 19

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho	Surtido	PVP
1050076	51672499	28 W	3000 ... 4000 K	3600 lm	Blanco	595 mm x 595 mm	●	52,01 €
1060056	51698499	28 W	3000 ... 4000 K	3600 lm	Blanco	1195 mm x 295 mm	●	51,50 €



Panel Led UGR<19 LEDINAIRE RC065B

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP20
 Protección contra impactos: IK02
 Índice deslumbramiento UGR: 19

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho	Surtido	PVP
1039367	51651999	28 W	4000 K	3400 lm	Blanco	595 mm x 595 mm	●	49,53 €
1022036	51653399	28 W	6500 K	3400 lm	Blanco	595 mm x 595 mm	●	49,53 €
1029439	51660199	34 W	4000 K	4100 lm	Blanco	595 mm x 595 mm	●	52,00 €

LUMINARIAS DE INTERIOR

Paneles LED de empotrar bajo deslumbramiento



Panel Led UGR<19 MAZDA RC007



Tensión de funcionamiento: 230 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP20
 Protección contra impactos: IK04
 Índice deslumbramiento UGR: 19

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho	Surtido	PVP
1072774	75040199	36 W	4000 K	3200 lm	Blanco	595 mm x 595 mm	●	30,30 €



Panel Led UGR<19 ECO CLASS PANEL



Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP40
 Protección contra impactos: IK02
 Índice deslumbramiento UGR: 19

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho	Surtido	PVP
1010502	4099854187292	36 W	3000 K	3600 lm	Blanco	595 mm x 595 mm	●	41,40 €
1002229	4099854187315	36 W	4000 K	3600 lm	Blanco	595 mm x 595 mm	●	41,40 €
1010503	4099854187339	36 W	6500 K	3600 lm	Blanco	595 mm x 595 mm	●	41,40 €



Panel Led UGR<19 PANEL CONFORT 600



Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP40
 Protección contra impactos: IK02
 Índice deslumbramiento UGR: 19

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho	Surtido	PVP
965296	4099854015113	33 W	4000 K	4320 lm	Blanco	595 mm x 595 mm	●	100,70 €

LUMINARIAS DE INTERIOR

Paneles LED de empotrar bajo deslumbramiento



Panel Led UGR<19 PANEL COMPACT



Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP40
 Protección contra impactos: IK02
 Índice deslumbramiento UGR: 19

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho	Surtido	PVP
867759	4099854017643	53 W	4000 K	5830 lm	Blanco	1195 mm x 595 mm	●	137,10 €



Panel Led UGR<19 CCT BASIC G4



Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP40
 Protección contra impactos: IK03
 Índice deslumbramiento UGR: 19

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho	Surtido	PVP
1204066	542016015700	34 W	4000 K	4420 lm	Blanco	595 mm x 595 mm	●	62,00 €



Panel Led UGR<19 TOLEDO



Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP40
 Protección contra impactos: IK06
 Índice deslumbramiento UGR: 19

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho	Surtido	PVP
320165	2215031000	25 W	4000 K	3640 lm	Blanco	595 mm x 595 mm	●	40,00 €
1068467	2215041200	54 W	4000 K	7300 lm	Blanco	595 mm x 595 mm	●	65,00 €
863608	2215041000	25 W	4000 K	3640 lm	Blanco	1195 mm x 295 mm	●	50,00 €
751239	2215081100	52 W	4000 K	7353 lm	Blanco	1195 mm x 595 mm	●	135,00 €


LUMINARIAS DE INTERIOR

Paneles LED de empotrar bajo deslumbramiento



Panel Led UGR<19 IP65 SILENT LED IP65

Tensión de funcionamiento: 230 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP65
 Protección contra impactos:
 Índice deslumbramiento UGR: 19



Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho	Surtido	PVP
1014328	622974	36 W	4000 K	4315 lm	Blanco	595 mm x 595 mm		130,00 €



Panel Led UGR<19 SILENT LED

Tensión de funcionamiento: 230 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP20
 Protección contra impactos: IK02
 Índice deslumbramiento UGR: 19



Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho	Surtido	PVP
301950	470759	40 W	3000 K	3618 lm	Blanco	575 mm x 575 mm	●	79,00 €
282502	470742	40 W	4000 K	4026 lm	Blanco	575 mm x 575 mm	●	79,00 €
748483	561167	40 W	6500 K	4169 lm	Blanco	575 mm x 575 mm	●	79,00 €
297276	478052	40 W	3000 K	3618 lm	Blanco	1175 mm x 275 mm		95,00 €
287340	478069	36 W	4000 K	4026 lm	Blanco	1175 mm x 275 mm		95,00 €
288604	483957	60 W	4000 K	6089 lm	Blanco	1175 mm x 575 mm	●	183,33 €



Panel Led UGR<19 LUZERNA AVANT

Tensión de funcionamiento: 230 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP44
 Protección contra impactos: IK02
 Índice deslumbramiento UGR: 19



Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho	Surtido	PVP
303509	LX34B	32 W	4000 K	3995 lm	Blanco	597 mm x 597 mm	●	62,32 €

LUMINARIAS DE INTERIOR

Paneles LED de empotrar

PHILIPS



Panel LED LEDINAIRE RC065B G5

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: IK02
Índice deslumbramiento UGR: 22

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho	Surtido	PVP
1033582	51654099	28 W	4000 K	3400 lm	Blanco	595 mm x 595 mm	●	41,28 €
1027457	36206999	34 W	6500 K	3400 lm	Blanco	595 mm x 595 mm	●	41,28 €

LEDVANCE



Panel LED ECO CLASS PANEL

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP40
Protección contra impactos: IK02
Índice deslumbramiento UGR: 22

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho	Surtido	PVP
1007256	4099854187230	36 W	3000 K	3600 lm	Blanco	595 mm x 595 mm		37,50 €
1010500	4099854187254	36 W	4000 K	3600 lm	Blanco	595 mm x 595 mm	●	37,50 €
1010501	4099854187278	36 W	6500 K	3600 lm	Blanco	595 mm x 595 mm	●	37,50 €

OPPLE
LIGHTING.



Panel LED CCT BASIC G4

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP40
Protección contra impactos: IK03
Índice deslumbramiento UGR: 22

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho	Surtido	PVP
1215362	542016014700	34 W	4000 K	4420 lm	Blanco	595 mm x 595 mm	●	56,00 €

LUMINARIAS DE INTERIOR

Accesorios para paneles LED

PHILIPS

Accesorios para paneles LED - PHILIPS CORELINE GEN6



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
1133222	75214699	Accesorio luminaria RC159Z SMB W60L60	●	33,60 €

PHILIPS

Accesorios para paneles LED - PHILIPS CORELINE GEN6



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
1125586	75248199	Luminaria empotrable RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC	●	4,27 €

PHILIPS

Accesorios para paneles LED - PHILIPS CORELINE GEN6



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
1131782	75250499	Accesorio luminaria RC159Z suspensión set SME-3 blanco		30,96 €

LEDVANCE


Accesorios para paneles LED - LEDVANCE RECESSED MOUNT CLIPS



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
447953	4058075409859	Clips montaje para panel 1x4uds	●	17,05 €

OPPLE
LIGHTING.

Accesorios para paneles LED - OPPLÉ OPPLE



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
755015	542098009600	Marco montaje empotrado para panel LED Rc Sq 600 blanco	●	47,50 €
779319	542098009800	Marco montaje empotrado para panel LED Rc Re 300 blanco	●	54,00 €
610759	542098017600	Marco montaje superficie para panel LED Rc Sq 600 blanco	●	47,50 €
712848	542098017700	Marco montaje superficie para panel LED Rc Re 300 blanco	●	54,00 €

LUMINARIAS DE INTERIOR

Accesorios para paneles LED



Accesorios para paneles LED - PRILUX SILENT



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
305249	472500	Kit para montaje suspendido 1,5m Silent LED (4 uds)	●	4,53 €



Accesorios para paneles LED - PRILUX SILENT



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
312654	483995	Marco empotrar desmontable 633x633x30 mm blanco	●	14,44 €
509933	484008	Marco empotrar desmontable 333x1233x30 mm blanco	●	19,56 €
381296	484015	Marco empotrar desmontable 633x1233x30 mm blanco	●	21,33 €



Accesorios para paneles LED - PRILUX SILENT



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
294710	484022	Cajón superficie desmontable 600x600x43 mm blanco	●	9,78 €
290317	484039	Cajón superficie desmontable 1200x300x43 mm blanco	●	12,89 €
294835	484046	Cajón superficie desmontable 600x1200x43 mm blanco	●	14,89 €

LUMINARIAS DE INTERIOR

Paneles LED de superficie



Panel LED de superficie UGR<19 PANELLO UGR<19 SUPERFICIE

Tensión de funcionamiento: 230 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP40
 Protección contra impactos: IK05
 Índice deslumbramiento UGR: 19

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho	Altura	Surtido	PVP
352310	2218551100	34 W	3000 K	3353 lm	Blanco	595 mm x 595 mm	48 mm		70,00 €
285539	2218551000	34 W	4000 K	3527 lm	Blanco	595 mm x 595 mm	48 mm	●	70,00 €
352312	2218571100	34 W	3000 K	3353 lm	Blanco	1195 mm x 295 mm	48 mm		85,00 €
283454	2218571000	34 W	4000 K	3470 lm	Blanco	1195 mm x 295 mm	48 mm	●	85,00 €
352317	2218591939	69 W	3000 K	6398 lm	Blanco	1195 mm x 595 mm	48 mm		170,00 €
301496	2218591900	69 W	4000 K	6880 lm	Blanco	1195 mm x 595 mm	48 mm	●	170,00 €



Luminaria de superficie BENDLINE

Tensión de funcionamiento: 230 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP20
 Protección contra impactos: IK04
 Índice deslumbramiento UGR: -

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho	Altura	Surtido	PVP
253539	441926	20 W	4000 K	2157 lm	Blanco	597 mm x 80 mm	31 mm	●	30,53 €
249946	441933	35 W	4000 K	3953 lm	Blanco	1197 mm x 80 mm	31 mm	●	58,95 €



Luminaria de superficie SOFTLINE

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP20
 Protección contra impactos: -
 Índice deslumbramiento UGR: -

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho	Altura	Surtido	PVP
248208	441902	25 W	4000 K	2945 lm	Blanco	613 mm x 120 mm	31 mm	●	40,00 €
250303	441919	48 W	4000 K	5429 lm	Blanco	1213 mm x 120 mm	31 mm	●	63,37 €

LUMINARIAS DE INTERIOR

Paneles LED de superficie



Luminaria de superficie/suspendida MADRID

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP40
Protección contra impactos: IK07
Índice deslumbramiento UGR: -

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho	Altura	Surtido	PVP
1175065	13311100	24 W	4000 K	3240 lm	Blanco	1165 mm x 64 mm	74 mm	●	145,00 €
1172348	13311200	30 W	4000 K	4050 lm	Blanco	1465 mm x 64 mm	74 mm	●	180,00 €

LUMINARIAS DE INTERIOR

Downlights de empotrar redondos



Downlights Slim empotrar RIO

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20
Protección contra impactos:	IK02
Ángulo de apertura del haz:	Haz extremadamente amplio > 80°
Material de la carcasa:	Aluminio
Color:	Blanco

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Corte	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
1049524	0017440178	15 W	3000 K	1500 lm	150 mm	170 mm	19 mm	●	19,43 €
1049520	0017440179	15 W	4000 K	1500 lm	150 mm	170 mm	19 mm	●	19,43 €
1049523	0017440180	15 W	5000 K	1500 lm	150 mm	170 mm	19 mm	●	19,43 €
824289	0017440080	20 W	3000 K	2000 lm	210 mm	225 mm	19 mm	●	24,15 €
824290	0017440081	20 W	4000 K	2000 lm	210 mm	225 mm	19 mm	●	24,15 €
1049668	0017440177	20 W	5000 K	2000 lm	210 mm	225 mm	19 mm	●	24,15 €

PHILIPS



Downlights empotrar alta eficiencia - Bajo deslumbramiento UGR<19 LEDINAIRE DN070B

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20
Protección contra impactos:	IK03
Ángulo de apertura del haz:	Difusión ángulo amplio 40-80°
Material de la carcasa:	Plástico
Color:	Blanco

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Corte	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
763232	35398500	12 W	3000 K	1200 lm	145 ... 155 mm	170 mm	82 mm		23,58 €
763192	35400500	12 W	4000 K	1200 lm	145 ... 155 mm	170 mm	82 mm	●	23,58 €
763190	35402900	24 W	3000 K	2400 lm	195 ... 205 mm	225 mm	100 mm	●	30,01 €
763191	35404300	24 W	4000 K	2400 lm	195 ... 205 mm	225 mm	100 mm	●	30,01 €

PHILIPS



Downlights Slim empotrar ALL-IN LEDINAIRE SLIMDOWNLIGHT DN065B

Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20
Protección contra impactos:	IK03
Ángulo de apertura del haz:	Haz extremadamente amplio > 80°
Material de la carcasa:	Aluminio
Color:	Blanco

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Corte	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
1164145	30395901	12 W	3000/4000/6500 K	1200 lm	152 ... 157 mm	170 mm	25 mm	●	19,00 €
1165648	30397301	19 W	3000/4000/6500 K	2000 lm	203 ... 208 mm	218 mm	25 mm	●	25,50 €

LUMINARIAS DE INTERIOR

Downlights de empotrar redondos

PHILIPS



Downlights empotrar LEDINAIRE SLIMDOWNLIGHT DN065B

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20
Protección contra impactos:	IK03
Ángulo de apertura del haz:	Haz extremadamente amplio > 80°
Material de la carcasa:	Metal-Plástico
Color:	Blanco

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Corte	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
897785	46427800	12 W	3000 K	1200 lm	150 mm	175 mm	45 mm	●	13,93 €
895952	46429200	12 W	4000 K	1200 lm	150 mm	175 mm	45 mm	●	13,93 €
897787	46433900	19 W	3000 K	2000 lm	200 mm	225 mm	45 mm	●	21,43 €
909201	46435300	19 W	4000 K	2000 lm	200 mm	225 mm	45 mm	●	21,43 €

MAZDA



Downlight empotrar MAZDA DN020B

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20
Protección contra impactos:	IK03
Ángulo de apertura del haz:	Haz extremadamente amplio > 80°
Material de la carcasa:	Plástico
Color:	Blanco

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Corte	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
1046633	54404500	13 W	3000 K	1150 lm	150 mm	165 mm	35 mm	●	5,50 €
1054734	54406900	13 W	4000 K	1200 lm	150 mm	165 mm	35 mm	●	5,50 €
1057616	54408300	13 W	6500 K	1200 lm	150 mm	165 mm	35 mm	●	5,50 €
1042905	54410600	20 W	3000 K	1900 lm	200 mm	225 mm	35 mm	●	9,50 €
1042904	54412000	20 W	4000 K	2000 lm	200 mm	225 mm	35 mm	●	9,50 €
1023268	54414400	20 W	6500 K	2000 lm	200 mm	225 mm	35 mm	●	9,50 €

LUMINARIAS DE INTERIOR

Downlights de empotrar redondos



Downlights empotrar aluminio MULTI SELECT IP44 DOWNLIGHT COMFORT OPAL

Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: 90-100 (clase 1A)
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP44
Protección contra impactos: IK03
Ángulo de apertura del haz: Haz extremadamente amplio > 80°
Material de la carcasa: Aluminio
Color:

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Corte	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
1189720	4099854490842	13 W	3000/4000 K	1430 lm	100 mm	116 mm	59 mm		29,90 €
1176049	4099854490941	18 W	3000/4000 K	2160 lm	150 mm	160 mm	59 mm	●	37,40 €
1171854	4099854490989	30 W	3000/4000 K	3600 lm	205 mm	215 mm	59 mm	●	50,85 €
1172507	4099854491047	42 W	3000/4000 K	5000 lm	250 mm	265 mm	59 mm		73,10 €



Downlights Slim empotrar MULTI SELECT DOWNLIGHT SLIM ALU

Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP44
Protección contra impactos: IK03
Ángulo de apertura del haz: Haz extremadamente amplio > 80°
Material de la carcasa: Aluminio
Color:

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Corte	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
1189730	4099854441776	8 W	3000/4000 K	800 lm	100 mm	112 mm	23 mm	●	19,45 €
1189731	4099854441790	13 W	3000/4000 K	1300 lm	150 mm	162 mm	23 mm	●	22,35 €
1189734	4099854441813	16 W	3000/4000 K	1600 lm	175 mm	187 mm	23 mm	●	26,00 €
1187549	4099854441844	19 W	3000/4000 K	1900 lm	205 mm	217 mm	23 mm	●	31,90 €
1189737	4099854441868	25 W	3000/4000 K	2500 lm	280 mm	292 mm	23 mm	●	42,45 €



Downlights Slim empotrar DOWNLIGHT SLIM ROUND

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: IK03
Ángulo de apertura del haz: Haz extremadamente amplio > 80°
Material de la carcasa: Plástico
Color: Blanco

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Corte	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
260705	4058075078970	6 W	3000 K	420 lm	105 mm	118 mm	30 mm	●	12,25 €
260756	4058075078994	6 W	4000 K	430 lm	105 mm	118 mm	30 mm	●	12,25 €
260890	4058075079014	6 W	6500 K	430 lm	105 mm	118 mm	30 mm	●	12,25 €
260762	4058075079038	12 W	3000 K	1020 lm	155 mm	169 mm	30 mm	●	19,65 €
260763	4058075079052	12 W	4000 K	1020 lm	155 mm	169 mm	30 mm	●	19,65 €
260891	4058075079076	12 W	6500 K	1020 lm	155 mm	169 mm	30 mm	●	19,65 €
260892	4058075079090	18 W	3000 K	1530 lm	210 mm	225 mm	30 mm	●	24,90 €
260893	4058075079113	18 W	4000 K	1530 lm	210 mm	225 mm	30 mm	●	24,90 €
260894	4058075079137	18 W	6500 K	1530 lm	210 mm	225 mm	30 mm	●	24,90 €

LUMINARIAS DE INTERIOR

Downlights de empotrar redondos



Downlights empotrar IP44 DOWNLIGHT IP44

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP44
 Protección contra impactos: IK03
 Ángulo de apertura del haz: Haz extremadamente amplio > 80°
 Material de la carcasa: Plástico
 Color: Blanco

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Corte	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
878023	4058075702868	4 W	3000 K	400 lm	75 mm	90 mm	42 mm	●	4,80 €
878024	4058075702882	4 W	4000 K	400 lm	75 mm	90 mm	42 mm	●	4,80 €
878026	4058075702929	4 W	6500 K	400 lm	75 mm	90 mm	42 mm	●	4,80 €
866467	4058075702943	8 W	3000 K	800 lm	100 mm	115 mm	42 mm	●	7,30 €
878027	4058075702967	8 W	4000 K	800 lm	100 mm	115 mm	42 mm	●	7,30 €
878028	4058075703025	8 W	6500 K	800 lm	100 mm	115 mm	42 mm	●	7,30 €
866823	4058075703049	13 W	3000 K	1300 lm	150 mm	165 mm	42 mm	●	10,55 €
876394	4058075703087	13 W	4000 K	1300 lm	150 mm	165 mm	42 mm	●	10,55 €
878029	4058075703100	13 W	6500 K	1300 lm	150 mm	165 mm	42 mm	●	10,55 €
866827	4058075703124	18 W	3000 K	1800 lm	175 mm	190 mm	42 mm	●	13,75 €
878030	4058075703148	18 W	4000 K	1800 lm	175 mm	190 mm	42 mm	●	13,75 €
878031	4058075703179	18 W	6500 K	1800 lm	175 mm	190 mm	42 mm	●	13,75 €
876821	4058075703193	24 W	3000 K	2400 lm	200 mm	215 mm	42 mm	●	16,75 €
872011	4058075703223	24 W	4000 K	2400 lm	200 mm	215 mm	42 mm	●	16,75 €
872014	4058075703247	24 W	6500 K	2400 lm	200 mm	215 mm	42 mm	●	16,75 €
866834	4058075703285	30 W	3000 K	3000 lm	200 mm	215 mm	42 mm	●	22,50 €
853460	4058075703308	30 W	4000 K	3000 lm	200 mm	215 mm	42 mm	●	22,50 €
876822	4058075703322	30 W	6500 K	3000 lm	200 mm	215 mm	42 mm	●	22,50 €

LUMINARIAS DE INTERIOR

Downlights de empotrar redondos



Downlights semiempotrados multiples diámetros IP44 CCT FLEX ECOMAX

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20
Protección contra impactos:	IK03
Ángulo de apertura del haz:	Haz extremadamente amplio > 80°
Material de la carcasa:	Plástico
Color:	Blanco

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Corte	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
1150326	540001433700	9/18 W	3000/4000 K	1890 lm	55 ... 165 mm	220 mm	21.5 mm	●	49,00 €
1162335	540001433800	15/25 W	3000/4000 K	2625 lm	55 ... 235 mm	300 mm	25 mm	●	69,00 €



Downlights Slim empotrar IP44 CCT FINO ECOMAX G2

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20
Protección contra impactos:	IK02
Ángulo de apertura del haz:	Haz extremadamente amplio > 80°
Material de la carcasa:	Plástico
Color:	Blanco

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Corte	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
1039893	540001366000	6 W	3000/4000 K	600 lm	100 mm	113 mm	34 mm	●	19,00 €
1038133	540001366100	8 W	3000/4000 K	945 lm	125 mm	140 mm	34 mm	●	24,00 €
1039895	540001366300	10 W	3000/4000 K	1260 lm	150 mm	165 mm	34 mm	●	29,00 €
1038134	540001365500	15 W	3000/4000 K	1725 lm	175 mm	188 mm	34 mm	●	34,00 €
1038119	540001365800	18 W	3000/4000 K	2160 lm	200 mm	213 mm	34 mm	●	39,00 €



Downlights empotrar IP44 COMPACT

Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP44
Protección contra impactos:	IK02
Ángulo de apertura del haz:	Haz extremadamente amplio > 80°
Material de la carcasa:	Plástico
Color:	Blanco

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Corte	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
947830	540001290900	9 W	3000 K	810 lm	100 mm	115 mm	35 mm	●	34,00 €
852039	540001291000	9 W	4000 K	855 lm	100 mm	115 mm	35 mm	●	34,00 €
947835	540001291100	14 W	3000 K	1190 lm	125 mm	140 mm	35 mm	●	38,00 €
871945	540001291200	14 W	4000 K	1260 lm	125 mm	140 mm	35 mm	●	38,00 €
861522	540001291300	18 W	3000 K	1620 lm	150 mm	170 mm	35 mm	●	42,50 €
852040	540001291400	18 W	4000 K	1710 lm	150 mm	170 mm	35 mm	●	42,50 €
864969	540001291500	24 W	3000 K	2280 lm	200 mm	220 mm	35 mm	●	49,00 €
847195	540001291600	24 W	4000 K	2400 lm	200 mm	220 mm	35 mm	●	49,00 €

LUMINARIAS DE INTERIOR

Downlights de empotrar redondos

PRILUX
a new light



Downlights empotrar blancos KENTAU AVANT CL BLANCO



Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: IK02
Ángulo de apertura del haz: Haz extremadamente amplio > 80°
Material de la carcasa: Aluminio
Color: Blanco

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Corte	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
943653	628877	6 W	3000 K	563 lm	105 ... 110 mm	125 mm	50 mm	●	22,04 €
939347	628785	6 W	4000 K	660 lm	105 ... 110 mm	125 mm	50 mm	●	22,04 €
964708	629287	9 W	3000 K	900 lm	130 ... 135 mm	150 mm	50 mm	●	26,88 €
939327	629324	9 W	4000 K	950 lm	130 ... 135 mm	150 mm	50 mm	●	26,88 €
939966	628884	14 W	3000 K	1490 lm	150 ... 155 mm	175 mm	50 mm	●	35,48 €
928279	628815	14 W	4000 K	1680 lm	150 ... 155 mm	175 mm	50 mm	●	35,48 €
967507	629355	20 W	3000 K	2174 lm	200 ... 205 mm	225 mm	50 mm	●	46,24 €
1000037	629362	20 W	4000 K	2400 lm	200 ... 205 mm	225 mm	50 mm	●	46,24 €
1003804	629171	20 W	5000 K	2550 lm	200 ... 205 mm	225 mm	50 mm	●	46,24 €
1003783	629331	20 W	6500 K	2650 lm	200 ... 205 mm	225 mm	50 mm	●	46,24 €

PRILUX
a new light



Downlights empotrar aluminio KENTAU AVANT CL NIQUEL



Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: IK02
Ángulo de apertura del haz: Haz extremadamente amplio > 80°
Material de la carcasa: Aluminio
Color: Gris

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Corte	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
1001327	629072	6 W	3000 K	563 lm	105 ... 110 mm	125 mm	50 mm		23,12 €
1003788	629294	6 W	4000 K	660 lm	105 ... 110 mm	125 mm	50 mm	●	23,12 €
1003806	629164	9 W	3000 K	900 lm	130 ... 135 mm	150 mm	50 mm	●	29,03 €
1003795	629232	9 W	4000 K	950 lm	130 ... 135 mm	150 mm	50 mm	●	29,03 €
1003797	629218	14 W	3000 K	1490 lm	150 ... 155 mm	175 mm	50 mm		37,63 €
1003792	629263	14 W	4000 K	1680 lm	150 ... 155 mm	175 mm	50 mm	●	37,63 €
1003851	628945	20 W	3000 K	2174 lm	200 ... 205 mm	225 mm	50 mm	●	49,46 €
1000333	634229	20 W	4000 K	2400 lm	200 ... 205 mm	225 mm	50 mm	●	49,46 €

LUMINARIAS DE INTERIOR

Downlights de empotrar cuadrados

PHILIPS



Downlights Slim empotrar LEDINAIRE SLIMDOWNLIGHT SQUARE DN065B

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP20
 Protección contra impactos: IK03
 Ángulo de apertura del haz: Haz extremadamente amplio > 80°
 Material de la carcasa: Metal-Plástico
 Color: Blanco

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Medidas de corte	Largo/Ancho	Altura	Surtido	PVP
971327	46439100	12 W	3000 K	1200 lm	150 ... 150 mm	175 x 175 mm	45 mm	●	19,29 €
971326	46441400	12 W	4000 K	1200 lm	150 ... 150 mm	175 x 175 mm	45 mm	●	19,29 €

LEDVANCE




Downlights Slim empotrar DOWNLIGHT SLIM SQUARE

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP20
 Protección contra impactos: IK03
 Ángulo de apertura del haz: Haz extremadamente amplio > 80°
 Material de la carcasa: Plástico
 Color: Blanco

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Medidas de corte	Largo/Ancho	Altura	Surtido	PVP
260898	4058075079212	6 W	3000 K	420 lm	105 ... 105 mm	118 x 118 mm	30 mm	●	12,25 €
260758	4058075079236	6 W	4000 K	430 lm	105 ... 105 mm	118 x 118 mm	30 mm	●	12,25 €
260899	4058075079250	6 W	6500 K	430 lm	105 ... 105 mm	118 x 118 mm	30 mm	●	12,25 €
260900	4058075079274	12 W	3000 K	1020 lm	155 ... 155 mm	169 x 169 mm	30 mm	●	19,65 €
260764	4058075079298	12 W	4000 K	1020 lm	155 ... 155 mm	169 x 169 mm	30 mm	●	19,65 €
260901	4058075079311	12 W	6500 K	1020 lm	155 ... 155 mm	169 x 169 mm	30 mm	●	19,65 €
260902	4058075079335	18 W	3000 K	1530 lm	210 ... 210 mm	225 x 225 mm	30 mm	●	24,90 €
260759	4058075079359	18 W	4000 K	1530 lm	210 ... 210 mm	225 x 225 mm	30 mm	●	24,90 €
260903	4058075079373	18 W	6500 K	1530 lm	210 ... 210 mm	225 x 225 mm	30 mm	●	24,90 €

OPPLE LIGHTING.



Downlights semiempotrados multiples diámetros IP44 CCT FLEX ECOMAX

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP20
 Protección contra impactos: IK03
 Ángulo de apertura del haz: Haz extremadamente amplio > 80°
 Material de la carcasa: Plástico
 Color: Blanco

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Medidas de corte	Largo/Ancho	Altura	Surtido	PVP
1162336	540001433900	9/18 W	3000/4000 K	945 ... 1890 lm	55 ... 165 mm	220 x 220 mm	21.5 mm	●	59,00 €
1162337	540001434000	15/25 W	3000/4000 K	1575 ... 2625 lm	180 ... 270 mm	300 x 300 mm	25 mm	●	79,00 €

LUMINARIAS DE INTERIOR

Downlights de empotrar cuadrados

PRILUX
a new light



Downlights Slim KENTAU SQ blancos KENTAU AVANT SQ BLANCO



Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: IK02
Ángulo de apertura del haz: Haz extremadamente amplio > 80°
Material de la carcasa: Aluminio
Color: Blanco

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Medidas de corte	Largo/Ancho	Altura	Surtido	PVP
1003813	629096	6 W	3000 K	587 lm	100 ... 100 mm	125 x 125 mm	50 mm		23,20 €
1003988	629317	6 W	4000 K	613 lm	100 ... 100 mm	125 x 125 mm	50 mm		23,20 €
1003987	634243	9 W	3000 K	967 lm	125 ... 125 mm	150 x 150 mm	50 mm		28,30 €
929006	628792	9 W	4000 K	1012 lm	125 ... 125 mm	150 x 150 mm	50 mm	●	28,30 €
1003796	629225	14 W	3000 K	1471 lm	150 ... 150 mm	175 x 175 mm	50 mm		37,35 €
929830	628860	14 W	4000 K	1537 lm	150 ... 150 mm	175 x 175 mm	50 mm	●	37,35 €
943648	628808	20 W	3000 K	2140 lm	200 ... 200 mm	225 x 225 mm	50 mm	●	48,67 €
939325	628952	20 W	4000 K	2303 lm	200 ... 200 mm	225 x 225 mm	50 mm	●	48,67 €

PRILUX
a new light



Downlights Slim KENTAU SQ aluminio KENTAU AVANT SQ NIQUEL



Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: IK02
Ángulo de apertura del haz: Haz extremadamente amplio > 80°
Material de la carcasa: Aluminio
Color: Gris

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Medidas de corte	Largo/Ancho	Altura	Surtido	PVP
1003849	628990	6 W	3000 K	587 lm	100 ... 100 mm	125 x 125 mm	50 mm		24,34 €
1003822	629027	6 W	4000 K	613 lm	100 ... 100 mm	125 x 125 mm	50 mm		24,34 €
1003800	629195	9 W	3000 K	967 lm	125 ... 125 mm	150 x 150 mm	50 mm		30,56 €
1003807	629157	9 W	4000 K	1012 lm	125 ... 125 mm	150 x 150 mm	50 mm		30,56 €
1003811	629119	14 W	3000 K	1471 lm	150 ... 150 mm	175 x 175 mm	50 mm		39,62 €
1003799	629201	14 W	4000 K	1537 lm	150 ... 150 mm	175 x 175 mm	50 mm		39,62 €
948478	629270	20 W	3000 K	2140 lm	200 ... 200 mm	225 x 225 mm	50 mm	●	52,07 €
1003794	629256	20 W	4000 K	2303 lm	200 ... 200 mm	225 x 225 mm	50 mm	●	52,07 €

LUMINARIAS DE INTERIOR

Accesorios para downlights de empotrar




Zócalo de superficie para Slim redondo DOWNLIGHT SLIM ALU GEN2



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
1192355	4099854475986	Marco redondo para downlight DL SLIM ALU D150 WT		8,55 €
1192356	4099854476006	Marco redondo para downlight DL SLIM ALU D175 WT		10,45 €
1192357	4099854476037	Marco redondo para downlight DL SLIM ALU D205 WT		11,75 €
1192358	4099854476051	Marco redondo para downlight DL SLIM ALU D280 WT		14,20 €



Zócalo de superficie para Slim redondo DOWNLIGHT SLIM ROUND



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
260895	4058075079151	Marco redondo para downlight DL DN105 WT	●	2,55 €
260896	4058075079175	Marco redondo para downlight DL DN155 WT	●	3,85 €
260897	4058075079199	Marco redondo para downlight DL DN210 WT	●	6,40 €



Zócalo de superficie Slim cuadrado DOWNLIGHT SLIM SQUARE



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
260904	4058075079397	Marco cuadrado para downlight DL SQ105 WT	●	2,55 €
260905	4058075079410	Marco cuadrado para downlight DL SQ155 WT	●	3,85 €
260906	4058075079434	Marco cuadrado para downlight DL SQ210 WT	●	6,40 €



Zócalo de superficie para IP44 redondo DOWNLIGHT IP44



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
878032	4058075709881	Marco downlight DL IP44 DN 90 WT		2,05 €
878034	4058075709904	Marco downlight DL IP44 DN 115 WT		2,85 €
866836	4058075709928	Marco downlight DL IP44 DN 165 WT		4,45 €
878036	4058075709942	Marco downlight DL IP44 DN 190 WT		6,55 €
866839	4058075709966	Marco downlight DL IP44 DN 215 WT	●	7,55 €

LUMINARIAS DE INTERIOR

Accesorios para downlights de empotrar



Zócalos de superficie para KENTAU redondo KENTAU AVANT CL



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
940464	629041	Accesorio superficie para KENTAU AVANT 9W redondo blanco	●	12,53 €
1003814	629089	Accesorio superficie para KENTAU AVANT 9W redondo gris		14,34 €
969475	628846	Accesorio superficie para KENTAU AVANT 14W redondo blanco	●	15,56 €
1003802	629188	Accesorio superficie para KENTAU AVANT 14W redondo gris	●	16,97 €
968172	629348	Accesorio superficie para KENTAU AVANT 20W redondo blanco	●	11,31 €
1003810	629133	Accesorio superficie para KENTAU AVANT 20W redondo gris	●	17,37 €



Zócalos de superficie para KENTAU cuadrado KENTAU AVANT SQ



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
1000441	629003	Accesorio superficie para KENTAU AVANT 9W cuadrado blanco		13,74 €
1003812	629102	Accesorio superficie para KENTAU AVANT 9W cuadrado gris		15,15 €
1000438	629010	Accesorio superficie para KENTAU AVANT 14W cuadrado blanco	●	16,16 €
1003819	629034	Accesorio superficie para KENTAU AVANT 14W cuadrado gris		17,58 €
968499	629249	Accesorio superficie para KENTAU AVANT 20W cuadrado blanco	●	15,15 €
1000345	629140	Accesorio superficie para KENTAU AVANT 20W cuadrado gris		15,15 €

LUMINARIAS DE INTERIOR

Downlights de superficie

PHILIPS



Downlights de superficie redondos LEDINAIRE SLIMDOWNLIGHT DN065C G4

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP20
 Protección contra impactos: IK03
 Ángulo de apertura del haz: Haz extremadamente amplio > 80°
 Material de la carcasa: Metal-Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
971325	46447600	12 W	3000 K	1200 lm	Blanco	175 mm	27 mm	●	24,65 €
971324	46449000	12 W	4000 K	1200 lm	Blanco	175 mm	27 mm	●	24,65 €
971321	46451300	19 W	3000 K	2000 lm	Blanco	225 mm	27 mm	●	32,15 €
909321	46453700	19 W	4000 K	2000 lm	Blanco	225 mm	27 mm	●	32,15 €

OPPLE LIGHTING.



Downlights de superficie redondos CEILING LIGHT LUNA

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP20
 Protección contra impactos: IK02
 Ángulo de apertura del haz: Haz extremadamente amplio > 80°
 Material de la carcasa: Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
947859	540001295100	9 W	3000 K	810 lm	Blanco	87 mm	46 mm	●	42,50 €
947861	540001296300	9 W	4000 K	855 lm	Blanco	87 mm	46 mm	●	42,50 €
947863	540001295200	14 W	3000 K	1190 lm	Blanco	112 mm	46 mm	●	46,50 €
947866	540001296400	14 W	4000 K	1260 lm	Blanco	112 mm	46 mm	●	46,50 €
947871	540001295400	24 W	3000 K	2040 lm	Blanco	142 mm	46 mm	●	57,00 €
835077	540001296600	24 W	4000 K	2160 lm	Blanco	142 mm	46 mm	●	57,00 €

OPPLE LIGHTING.



Downlights de superficie redondos CEILING LIGHT LUNA

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP20
 Protección contra impactos: IK02
 Ángulo de apertura del haz: Haz extremadamente amplio > 80°
 Material de la carcasa: Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
947860	540001295500	9 W	3000 K	810 lm	Negro	87 mm	46 mm	●	42,50 €
947862	540001295600	9 W	4000 K	855 lm	Negro	87 mm	46 mm	●	42,50 €
947864	540001295700	14 W	3000 K	1190 lm	Negro	112 mm	46 mm	●	46,50 €
947869	540001295800	14 W	4000 K	1260 lm	Negro	112 mm	46 mm	●	46,50 €
915294	540001296100	24 W	3000 K	2040 lm	Negro	142 mm	46 mm	●	57,00 €
947875	540001296200	24 W	4000 K	2160 lm	Negro	142 mm	46 mm	●	57,00 €

LUMINARIAS DE INTERIOR

Downlights de superficie



Downlights de superficie redondos IP44 CCT FLEX ECOMAX

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP20
 Protección contra impactos: IK03
 Ángulo de apertura del haz: Haz extremadamente amplio > 80°
 Material de la carcasa: Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
1150326	540001433700	9/18 W	55 ... 165 mm	945 ... 1890 lm	Blanco	220 mm	21.5 mm	●	49,00 €
1162335	540001433800	15/25 W	55 ... 235 mm	1575 ... 2625 lm	Blanco	300 mm	25 mm	●	69,00 €



Downlights de superficie cuadrados IP44 CCT FLEX ECOMAX

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP20
 Protección contra impactos: IK03
 Ángulo de apertura del haz: Haz extremadamente amplio > 80°
 Material de la carcasa: Plástico

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Color	Largo/Ancho	Altura	Surtido	PVP
1162336	540001433900	9/18 W	3000/4000 K	945 ... 1890 lm	Blanco	220 mm x 220 mm	21.5 mm	●	59,00 €
1162337	540001434000	15/25 W	3000/4000 K	1575 ... 2625 lm	Blanco	300 mm x 300 mm	25 mm	●	79,00 €

LUMINARIAS DE INTERIOR

Aros LED empotrables redondos



Aro redondo LED integrado ORIENTABLE SPOT KD

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20
Protección contra impactos:	IK03
Ángulo de apertura del haz:	Difusión ángulo amplio 40-80°
Material de la carcasa:	Plástico
Color:	Blanco

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Corte	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
824054	0017440078	5 W	3000 K	450 lm	65 mm	82 mm	30 mm	●	8,51 €
824055	0017440079	5 W	4000 K	480 lm	65 mm	82 mm	30 mm	●	8,51 €



Aro redondo LED integrado ORIENTABLE ALL-IN LEDINAIRE RS071B

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20
Protección contra impactos:	IK03
Ángulo de apertura del haz:	Haz medio 20-40°
Material de la carcasa:	Metal-Plástico
Color:	Blanco

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Corte	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
1071120	20882700	6 W	2700 ... 4000 K	550 lm	68 mm	89 mm	43 mm	●	22,00 €
1039485	20886500	6 W	2700 ... 4000 K	550 lm	68 mm	89 mm	43 mm	●	22,00 €



Aro redondo LED integrado ORIENTABLE ALL-IN LEDINAIRE RS071B

Tensión de funcionamiento:	220 ... 240 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	80-89 (clase 1B)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20
Protección contra impactos:	IK03
Ángulo de apertura del haz:	Haz medio 20-40°
Material de la carcasa:	Metal-Plástico
Color:	Negro

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Corte	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
1138504	20884100	6 W	2700 ... 4000 K	550 lm	68 mm	89 mm	43 mm		22,00 €
1071125	20888900	6 W	2700 ... 4000 K	550 lm	68 mm	89 mm	43 mm	●	22,00 €

LUMINARIAS DE INTERIOR

Aros LED empotrables redondos

OPPLE
LIGHTING.



Aro redondo LED integrado ORIENTABLE DIM SPOT CHIARA

Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: 90-100 (clase 1A)
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP44
Protección contra impactos: IK02
Ángulo de apertura del haz: Haz medio 20-40°
Material de la carcasa: Plástico
Color: Blanco

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Corte	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
948081	541003589100	9 W	2700 K	675 lm	68 ... 74 mm	83 mm	47.3 mm	●	21,00 €
948083	541003589300	9 W	3000 K	675 lm	68 ... 74 mm	83 mm	47.3 mm	●	21,00 €
948084	541003589500	9 W	4000 K	720 lm	68 ... 74 mm	83 mm	47.3 mm	●	21,00 €

OPPLE
LIGHTING.



Aro redondo LED integrado ORIENTABLE SPOT CHIARA

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP44
Protección contra impactos: IK02
Ángulo de apertura del haz: Haz medio 20-40°
Material de la carcasa: Plástico
Color: Blanco

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Corte	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
948076	541003410900	6 W	2700 K	450 lm	68 ... 74 mm	83 mm	47.3 mm	●	18,00 €
774721	541003414300	6 W	3000 K	450 lm	68 ... 74 mm	83 mm	47.3 mm	●	18,00 €
852331	541003411100	6 W	4000 K	480 lm	68 ... 74 mm	83 mm	47.3 mm	●	18,00 €

OPPLE
LIGHTING.



Aro redondo LED integrado ORIENTABLE SPOT CHIARA

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP44
Protección contra impactos: IK02
Ángulo de apertura del haz: Haz medio 20-40°
Material de la carcasa: Plástico
Color: Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Corte	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
948073	541003410800	6 W	2700 K	450 lm	68 ... 74 mm	83 mm	47.3 mm	●	18,00 €
948074	541003414200	6 W	3000 K	450 lm	68 ... 74 mm	83 mm	47.3 mm	●	18,00 €
948075	541003411000	6 W	4000 K	480 lm	68 ... 74 mm	83 mm	47.3 mm	●	18,00 €

LUMINARIAS DE INTERIOR


Aros LED empotrables redondos



Aro redondo LED integrado FIJO IP65 NEW MINI ISPOT

Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	90-100 (clase 1A)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20
Protección contra impactos:	IK04
Ángulo de apertura del haz:	Haz medio 20-40°
Material de la carcasa:	Aluminio
Color:	Blanco

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Corte	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
947711	2216851000	3 W	3000 K	165 lm	30 mm	35 mm	40 mm	●	20,00 €



Aro redondo LED integrado FIJO IP65 CCT NEW ISPOT 1

Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	90-100 (clase 1A)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20
Protección contra impactos:	IK04
Ángulo de apertura del haz:	Haz medio 20-40°
Material de la carcasa:	Aluminio
Color:	Blanco

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Corte	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
940022	2216801000	10 W	2700/3000/4000 K	810 lm	65 ... 67 mm	70 mm	77 mm	●	29,00 €



Aro redondo LED integrado FIJO IP65 CCT NEW ISPOT 2

Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	90-100 (clase 1A)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20
Protección contra impactos:	IK04
Ángulo de apertura del haz:	Haz medio 20-40°
Material de la carcasa:	Aluminio
Color:	Blanco

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Corte	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
940058	2216811000	10 W	2700/3000/4000 K	860 lm	75 ... 78 mm	82 mm	82 mm	●	30,00 €

LUMINARIAS DE INTERIOR


Aros LED empotrables redondos



Aro redondo LED integrado FIJO IP65 CCT NEW ISPOT 2

Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	90-100 (clase 1A)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20
Protección contra impactos:	IK04
Ángulo de apertura del haz:	Haz medio 20-40°
Material de la carcasa:	Aluminio
Color:	Negro

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Corte	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
947720	2216813000	10 W	2700/3000/4000 K	860 lm	75 ... 78 mm	82 mm	82 mm	●	30,00 €



Aro redondo LED integrado FIJO IP65 CCT NEW ISPOT 3

Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	90-100 (clase 1A)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20
Protección contra impactos:	IK04
Ángulo de apertura del haz:	Haz medio 20-40°
Material de la carcasa:	Aluminio
Color:	Blanco

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Corte	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
940950	2216821000	10 W	2700/3000/4000 K	830 lm	85 ... 88 mm	92 mm	97 mm	●	32,00 €



Aro redondo LED integrado FIJO IP65 CCT NEW ISPOT 3

Tensión de funcionamiento:	230 V
Tipo de tensión:	CA
Reproducción cromática:	90-100 (clase 1A)
Fuente de luz:	LED no intercambiable
Grado de protección IP:	IP20
Protección contra impactos:	IK04
Ángulo de apertura del haz:	Haz medio 20-40°
Material de la carcasa:	Aluminio
Color:	Negro

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Corte	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
948191	2216823000	10 W	2700/3000/4000 K	830 lm	85 ... 88 mm	92 mm	97 mm		32,00 €

LUMINARIAS DE INTERIOR

Aros LED empotrables redondos



Aro redondo LED integrado asimétrico FIJO IP65 CCT NEW ISPOT 5

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 90-100 (clase 1A)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP65
 Protección contra impactos: IK04
 Ángulo de apertura del haz: Difusión ángulo amplio 40-80°
 Material de la carcasa: Aluminio
 Color: Blanco

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Corte	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
940949	2216841000	10 W	2700/3000/4000 K	860 lm	75 ... 78 mm	82 mm	82 mm	●	31,00 €



Aro redondo LED integrado FIJO IP54 FORLIGHT JET

Tensión de funcionamiento: 100 ... 240 V
 Tipo de tensión: CA
 Reproducción cromática: 90-100 (clase 1A)
 Fuente de luz: LED no intercambiable
 Grado de protección IP: IP54
 Protección contra impactos: IK02
 Ángulo de apertura del haz: Haz extremadamente amplio > 80°
 Material de la carcasa: Aluminio
 Color: Blanco

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Ø Corte	Ø Exterior	Altura	Surtido	PVP
780265	TC-0000-BLA	7 W	3000 K	720 lm	75 mm	85 mm	43 mm	●	20,15 €
714067	TC-0001-BLA	7 W	4000 K	720 lm	75 mm	85 mm	43 mm	●	20,15 €

LUMINARIAS DE INTERIOR

Aros VACÍOS empotrables redondos



Aro VACÍO empotrable FIJO INDOOR Technical

Grado de protección IP: IP20
Con fuente de luz: No
Ajustabilidad: No ajustable
Material de la carcasa: Zamak
Tipo de portalámparas: No incluido (GU10 o Gx5.3)

Código	Ref. Fabricante	Color	Nº de lámparas	Ø Corte	Ø Exterior	Surtido	PVP
98027	631D-00	Blanco	1	65 mm	78 mm	●	3,24 €
305128	631D-01	Negro	1	65 mm	78 mm	●	3,88 €
159596	631D-11	Cromo brillo	1	65 mm	78 mm	●	3,88 €
98028	631D-12	Níquel	1	65 mm	78 mm	●	3,88 €
98029	631D-16	Cromo mate	1	65 mm	78 mm	●	3,88 €
237152	631D-90	Blanco técnico	1	65 mm	78 mm	●	3,88 €



Aro VACÍO empotrable FIJO INDOOR Technical

Grado de protección IP: IP20
Con fuente de luz: No
Ajustabilidad: No ajustable
Material de la carcasa: Aluminio
Tipo de portalámparas: No incluido (GU10 o Gx5.3)

Código	Ref. Fabricante	Color	Nº de lámparas	Ø Corte	Ø Exterior	Surtido	PVP
161245	432D-90	Blanco técnico	1	85 mm	93 mm	●	8,77 €



Aro VACÍO empotrable FIJO INDOOR Technical

Grado de protección IP: IP20
Con fuente de luz: No
Ajustabilidad: No ajustable
Material de la carcasa: Aluminio
Tipo de portalámparas: No incluido (GU10 o Gx5.3)

Código	Ref. Fabricante	Color	Nº de lámparas	Ø Corte	Ø Exterior	Surtido	PVP
206472	438D-01	Negro	1	75 mm	82 mm	●	8,28 €
271141	438D-09	Oro técnico	1	75 mm	82 mm	●	15,85 €
169392	438D-90	Blanco técnico	1	75 mm	82 mm	●	7,51 €

LUMINARIAS DE INTERIOR

Aros VACÍOS empotrables redondos



Aro VACÍO empotrable FIJO INDOOR Technical

Grado de protección IP:	IP20
Con fuente de luz:	No
Ajustabilidad:	No ajustable
Material de la carcasa:	Aluminio
Tipo de portalámparas:	No incluido (GU10 o Gx5.3)

Código	Ref. Fabricante	Color	Nº de lámparas	Ø Corte	Ø Exterior	Surtido	PVP
285508	551D-90	Blanco técnico	1	75 mm	90 mm	●	7,51 €



Aro VACÍO empotrable FIJO INDOOR Technical

Grado de protección IP:	IP44
Con fuente de luz:	No
Ajustabilidad:	No ajustable
Material de la carcasa:	Aluminio
Tipo de portalámparas:	No incluido (GU10 o Gx5.3)

Código	Ref. Fabricante	Color	Nº de lámparas	Ø Corte	Ø Exterior	Surtido	PVP
246240	510D-01	Negro	1	75 mm	82 mm		8,28 €
221063	510D-90	Blanco técnico	1	75 mm	82 mm	●	7,51 €



Aro VACÍO empotrable FIJO Estanco IP65 INDOOR Technical

Grado de protección IP:	IP65
Con fuente de luz:	No
Ajustabilidad:	No ajustable
Material de la carcasa:	Aluminio
Tipo de portalámparas:	No incluido (GU10 o Gx5.3)

Código	Ref. Fabricante	Color	Nº de lámparas	Ø Corte	Ø Exterior	Surtido	PVP
243074	107D-05	Inox	1	65 mm	84 mm	●	12,67 €
221198	107D-90	Blanco técnico	1	65 mm	84 mm	●	11,70 €

LUMINARIAS DE INTERIOR


Aros VACÍOS empotrables redondos



Aro VACÍO empotrable ORIENTABLE INDOOR Technical

Grado de protección IP: IP20
Con fuente de luz: No
Ajustabilidad: Orientable
Material de la carcasa: Zamak
Tipo de portalámparas: No incluido (GU10 o Gx5.3)

Código	Ref. Fabricante	Color	Nº de lámparas	Ø Corte	Ø Exterior	Surtido	PVP
97977	634D-00	Blanco	1	75 ... 80 mm	87 mm	●	4,47 €
282370	634D-01	Negro	1	75 ... 80 mm	87 mm	●	5,97 €
155651	634D-11	Cromo brillo	1	75 ... 80 mm	87 mm	●	5,97 €
97978	634D-12	Níquel	1	75 ... 80 mm	87 mm	●	5,97 €
143489	634D-13	Cuero satinado	1	75 ... 80 mm	87 mm	●	5,97 €
97979	634D-16	Cromo mate	1	75 ... 80 mm	87 mm	●	5,97 €
130019	634D-90	Blanco técnico	1	75 ... 80 mm	87 mm	●	5,97 €



Aro VACÍO empotrable ORIENTABLE INDOOR Technical

Grado de protección IP: IP20
Con fuente de luz: No
Ajustabilidad: Giratorio y orientable
Material de la carcasa: Aluminio
Tipo de portalámparas: No incluido (GU10 o Gx5.3)

Código	Ref. Fabricante	Color	Nº de lámparas	Ø Corte	Ø Exterior	Surtido	PVP
253034	703D-01	Negro	1	80 ... 85 mm	95 mm	●	8,00 €
92630	703D-05	Acero inox	1	80 ... 85 mm	95 mm	●	8,00 €
152853	703D-90	Blanco técnico	1	80 ... 85 mm	95 mm	●	8,00 €



Aro VACÍO empotrable ORIENTABLE INDOOR Technical

Grado de protección IP: IP20
Con fuente de luz: No
Ajustabilidad: Rotable
Material de la carcasa: Aluminio
Tipo de portalámparas: No incluido GU10 o Gx5.3)


Código	Ref. Fabricante	Color	Nº de lámparas	Ø Corte	Ø Exterior	Surtido	PVP
226007	431D-01	Negro	1	85 mm	95 mm	●	11,11 €
203225	431D-90	Blanco técnico	1	85 mm	95 mm	●	9,58 €

LUMINARIAS DE INTERIOR

Aros VACÍOS empotrables redondos



Aro VACÍO empotrable ORIENTABLE INDOOR Technical



Grado de protección IP: IP20
Con fuente de luz: No
Ajustabilidad: Orientable
Material de la carcasa: Zamak
Tipo de portalámparas: No incluido (GU10 o Gx5.3)

Código	Ref. Fabricante	Color	Nº de lámparas	Ø Corte	Ø Exterior	Surtido	PVP
151147	639D-00	Blanco	1	75 ... 95 mm	102 mm	●	7,29 €
197681	639D-01	Negro	1	75 ... 95 mm	102 mm	●	8,93 €
105846	639D-10	Oro	1	75 ... 95 mm	102 mm		18,94 €
162065	639D-11	Cromo brillo	1	75 ... 95 mm	102 mm		8,93 €
115621	639D-12	Níquel	1	75 ... 95 mm	102 mm	●	8,93 €
144866	639D-13	Cuero satinado	1	75 ... 95 mm	102 mm	●	8,93 €
113783	639D-16	Cromo mate	1	75 ... 95 mm	102 mm	●	8,93 €
106893	639D-69	Wengué	1	75 ... 95 mm	102 mm		18,94 €
105678	639D-90	Blanco técnico	1	75 ... 95 mm	102 mm	●	8,93 €
161914	639D-92	Pan de plata	1	75 ... 95 mm	102 mm		21,93 €
182765	639D-93	Pan de oro	1	75 ... 95 mm	102 mm		21,93 €

LUMINARIAS DE INTERIOR

Aros VACÍOS empotrables cuadrados



Aro VACÍO empotrable ORIENTABLE INDOOR Technical




Grado de protección IP: IP20
Con fuente de luz: No
Ajustabilidad: Orientable
Material de la carcasa: Zamak
Tipo de portalámparas: No incluido (GU10 o Gx5.3)

Código	Ref. Fabricante	Color	Nº de lámparas	Ø Corte	Largo/Ancho	Surtido	PVP
97982	604D-00	Blanco	1	75 mm	82 mm x 82 mm	●	5,11 €
125617	604D-11	Cromo brillo	1	75 mm	82 mm x 82 mm		6,30 €
97980	604D-12	Níquel	1	75 mm	82 mm x 82 mm	●	6,30 €
118168	604D-13	Cuero satinado	1	75 mm	82 mm x 82 mm		7,24 €
97981	604D-16	Cromo mate	1	75 mm	82 mm x 82 mm	●	6,30 €
140930	604D-90	Blanco técnico	1	75 mm	82 mm x 82 mm	●	6,30 €



Aro VACÍO empotrable ORIENTABLE INDOOR Technical



Grado de protección IP: IP20
Con fuente de luz: No
Ajustabilidad: Giratorio y orientable
Material de la carcasa: Aluminio
Tipo de portalámparas: No incluido (GU10 o Gx5.3)

Código	Ref. Fabricante	Color	Nº de lámparas	Ø Corte	Largo/Ancho	Surtido	PVP
249398	704D-01	Negro	1	80 ... 85 mm	92 mm x 92 mm		8,00 €
101589	704D-05	Acero inox	1	80 ... 85 mm	92 mm x 92 mm	●	8,00 €
148752	704D-90	Blanco técnico	1	80 ... 85 mm	92 mm x 92 mm	●	8,00 €

LUMINARIAS DE INTERIOR

Portalámparas para aros VACÍOS



Casquillo GU10 INDOOR Technical PRO



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
215313	1PHB	Portalámparas 230V Casquillos GU10-GZ10	●	0,43 €



Casquillo GU5,3 INDOOR Technical PRO



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
248822	1PHD	Portalámparas 12V Casquillos Gx5,3 - Gx4 - GY6,35	●	0,64 €

LUMINARIAS DE INTERIOR

Superficie decorativo

LedsC4



Proyector superficie blanco FORLIGHT - KAPLAN 1

Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: Plástico estructurado
Con fuente de luz: No
Material de la carcasa: Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Nº Lámparas	Portalámparas	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
1156207	DE-0291-BLA	1	GU10	Blanco	Ø 58mm / 60x100x25 mm	●	15,95 €

LedsC4



Proyector superficie blanco FORLIGHT - KAPLAN 2

Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: Plástico estructurado
Con fuente de luz: No
Material de la carcasa: Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Nº Lámparas	Portalámparas	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
1156215	DE-0292-BLA	2	GU10	Blanco	Ø 58mm / 60x260x25 mm	●	35,95 €

LedsC4



Proyector superficie blanco FORLIGHT - KAPLAN 3

Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: Plástico estructurado
Con fuente de luz: No
Material de la carcasa: Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Nº Lámparas	Portalámparas	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
1156216	DE-0293-BLA	3	GU10	Blanco	Ø 58mm / 60x320x25 mm	●	51,90 €

LUMINARIAS DE INTERIOR

Superficie decorativo

LedsC4



Proyector superficie negro FORLIGHT - KAPLAN 1

Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: Plástico estructurado
Con fuente de luz: No
Material de la carcasa: Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Nº Lámparas	Portalámparas	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
1156221	DE-0291-NEG	1	GU10	Negro	Ø 58mm / 60x100x25 mm	●	15,95 €

LedsC4



Proyector superficie negro FORLIGHT - KAPLAN 2

Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: Plástico estructurado
Con fuente de luz: No
Material de la carcasa: Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Nº Lámparas	Portalámparas	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
1156224	DE-0292-NEG	2	GU10	Negro	Ø 58mm / 60x260x25 mm	●	35,95 €

LedsC4



Proyector superficie negro FORLIGHT - KAPLAN 3

Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: Plástico estructurado
Con fuente de luz: No
Material de la carcasa: Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Nº Lámparas	Portalámparas	Color	Dimensiones	Surtido	PVP
1156228	DE-0293-NEG	3	GU10	Negro	Ø 58mm / 60x320x25 mm	●	51,90 €

LUMINARIAS DE INTERIOR

Proyectores interior

PHILIPS



Proyector BLANCO para carril trifásico CORELINE ST151T

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: 90-100 (clase 1A)
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: IK03
Distribución del haz: Simétrico
Material de la carcasa: Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Haz	Dimensiones	Surtido	PVP
1047475	52857499	30 W	3000 K	3000 lm	25 °	207 mm x 87 mm x 125 mm		86,27 €
918267	52858199	27 W	4000 K	3000 lm	25 °	207 mm x 87 mm x 125 mm		86,27 €
814582	52861199	30 W	3000 K	3000 lm	38 °	207 mm x 87 mm x 125 mm	●	86,27 €
837146	52862899	27 W	4000 K	3000 lm	38 °	207 mm x 87 mm x 125 mm	●	86,27 €

PHILIPS



Proyector NEGRO para carril trifásico CORELINE ST151T

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: 90-100 (clase 1A)
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: IK03
Distribución del haz: Simétrico
Material de la carcasa: Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Haz	Dimensiones	Surtido	PVP
878427	52855099	30 W	3000 K	3000 lm	25 °	207 mm x 87 mm x 125 mm		86,27 €
1050199	52856799	27 W	4000 K	3000 lm	25 °	207 mm x 87 mm x 125 mm		86,27 €
787470	52859899	30 W	3000 K	3000 lm	38 °	207 mm x 87 mm x 125 mm	●	86,27 €
778310	52860499	27 W	4000 K	3000 lm	38 °	207 mm x 87 mm x 125 mm	●	86,27 €

LUMINARIAS DE INTERIOR

Carril electrificado

PHILIPS

Carril electrificado trifásico BLANCO CARRIL RCS750



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
217933	38110700	Carril blanco 1M RCS750 3C L1000 (XTS4100-3)	●	36,75 €
217931	38111400	Carril blanco 2M RCS750 3C L2000 (XTS4200-3)	●	68,25 €
217928	38112100	Carril blanco 3M RCS750 3C L3000 (XTS4300-3)	●	92,40 €

PHILIPS

Alimentación BLANCO ACCESORIOS CARRIL RCS750



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
78254	38116999	Alimentación blanca ZRS750 EPSL (XTS12-3+41-3)	●	17,85 €

PHILIPS

Conector intermedio BLANCO ACCESORIOS CARRIL RCS750



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
217934	38118399	Conector blanco ZRS750 ICP (XTS21-3)	●	11,55 €

PHILIPS

Tapa final BLANCO ACCESORIOS CARRIL RCS750



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
78255	38124499	Tapa final blanca ZRS750 EP (XTS41-3)	●	4,20 €

PHILIPS

Rosetón BLANCO ACCESORIOS CARRIL RCS750



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
252062	14987599	Rosetón blanco ZRS700 SMC SUSP CAP (SKB30-3)	●	5,46 €

PHILIPS

Abrazadera fijación BLANCO ACCESORIOS CARRIL RCS750



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
252265	14986899	Fijación tornillo blanca ZRS700 SCP SUSP CLAMP (SKB12-3)	●	5,46 €

LUMINARIAS DE INTERIOR

Carril electrificado

PHILIPS

Abrazadera sujeción BLANCO ACCESORIOS CARRIL RCS750



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
252064	06713099	Abrazadera fijación techo blanca ZRS700 SPC SUSP (SKB16-3)	●	5,46 €

PHILIPS

Codo BLANCO ACCESORIOS CARRIL RCS750



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
288036	38128299	Conector externo 90° blanco ZRS750 CCPE (XTS35-3)	●	42,00 €

PHILIPS

Conector BLANCO ACCESORIOS CARRIL RCS750



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
1050189	38120699	Conector flexible blanco ZRS750 CPF (XTS23-3)	●	71,40 €

PHILIPS

Carril electrificado trifásico NEGRO CARRIL RCS750



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
364600	79851600	Carril negro 1M RCS750 3C L1000 (XTS4100-2)	●	40,40 €
364601	79852300	Carril negro 2M RCS750 3C L2000 (XTS4200-2)	●	74,26 €
364602	79853000	Carril negro 3M RCS750 3C L3000 (XTS4300-2)	●	100,46 €

PHILIPS

Alimentación NEGRO ACCESORIOS CARRIL RCS750



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
601481	14148099	Alimentación negra ZRS750 EPSL (XTS12-2+41-2)	●	17,85 €

PHILIPS

Conector intermedio NEGRO ACCESORIOS CARRIL RCS750



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
364135	14151099	Conector negro ZRS750 ICP (XTS21-2)	●	11,55 €

LUMINARIAS DE INTERIOR

Carril electrificado

PHILIPS

Tapa final NEGRO ACCESORIOS CARRIL RCS750



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
314632	14150399	Tapa final negra ZRS750 EP (XTS41-2)	●	4,20 €

PHILIPS

Rosetón NEGRO ACCESORIOS CARRIL RCS750



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
601469	06710999	Rosetón negro ZRS700 SMC SUSP CAP (SKB30-2)	●	5,46 €

PHILIPS

Abrazadera fijacion NEGRO ACCESORIOS CARRIL RCS750



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
364091	07419099	Fijación tornillo negra ZRS700 SCP SUSP CLAMP (SKB12-2)	●	5,46 €

PHILIPS

Abrazadera sujeción NEGRO ACCESORIOS CARRIL RCS750



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
532891	07420699	Abrazadera fijación techo negra ZRS700 SPC SUSP (SKB16-2)	●	5,46 €

PHILIPS

Set de suspensión NEGRO ACCESORIOS CARRIL RCS750



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
868847	07469599	Kit montaje suspendido negro ZRS700 3m (SPW1-2/3M)	●	24,02 €

PHILIPS

Codo NEGRO ACCESORIOS CARRIL RCS750



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
858473	14152799	Conector externo 90° negro ZRS750 CCPE (XTS35-2)	●	42,00 €

LUMINARIAS DE INTERIOR

Carril electrificado

PHILIPS

Conector NEGRO ACCESORIOS CARRIL RCS750



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
1050191	79855499	Conector flexible negro ZRS750 CPF (XTS23-2)	●	77,53 €

PHILIPS

Cable suspensión ACCESORIOS CARRIL RCS750



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
532892	07432999	Cable suspensión ZRS700 SMS SUSP SET L3000 (SKB34-1/3M)	●	14,20 €
997717	06785799	Cable suspensión ZRS700 SMS SUSP SET L5000 (SKB34-1/5M)	●	19,66 €

LUMINARIAS DE INTERIOR

Ventilación

OPPLE
LIGHTING.



Ventilador techo con LED integrado FANLIGHT-E

Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Incluye luz: Sí
Grado de protección IP: IP20
Material de la estructura: Aluminio
Material de las palas: Aluminio

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Sonoridad min/máx (dB)	Color	Ø Exterior	Surtido	PVP
1168853	525006003700	63 W	3000 ... 5700 K	52 lm	32/52	Blanco	434 mm	●	179,00 €
1168855	525006003800	85 W	3000 ... 5700 K	52 lm	32/52	Blanco	510 mm	●	229,00 €

LedsC4



Ventilador techo con portalámparas E27 WINDY

Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Incluye luz: Sí
Grado de protección IP: IP20
Material de la estructura: Acero
Material de las palas: Madera (palas reversibles madera/blanco)

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Sonoridad min/máx (dB)	Color	Ø Exterior	Surtido	PVP
443328	VE-0005-BLA	2 x E27	-	-	37/40	Blanco / madera clara	1010 mm	●	233,55 €

LedsC4



Ventilador techo con portalámparas E27 BORNEO

Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Incluye luz: Sí
Grado de protección IP: IP20
Material de la estructura: Acero
Material de las palas: Madera

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Sonoridad min/máx (dB)	Color	Ø Exterior	Surtido	PVP
313472	VE-0006-BLA	2 x E27	-	-	38/39	Blanco	1066 mm	●	202,35 €

LedsC4



Ventilador techo sin luminaria STEM

Tensión de funcionamiento: 230 V
 Tipo de tensión: CA
 Incluye luz: No
 Grado de protección IP: IP20
 Material de la estructura: Acero
 Material de las palas: Madera

Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Sonoridad min/máx (dB)	Color	Ø Exterior	Surtido	PVP
902076	30-8645-81-92	-	-	39/42	Níquel satinado / madera oscura	1370 mm	●	272,60 €

LUMINARIAS DE INTERIOR

Luminarias de sobremesa

 Luminaria de escritorio negra CCT BALANCE									
		Tensión de funcionamiento: 230 V Tipo de tensión: CA Incluye luz: Sí Material de la estructura: Aluminio Material del difusor: Plástico, opalino Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)							
Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Dimensiones	Color	Surtido	PVP	
1055774	523003012900	14 W	3000/4000/5000 K	840 lm	570 mm x 440 mm x 196 mm	Negro		139 €	

 Luminaria de escritorio blanca CCT SPARROW									
		Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V Tipo de tensión: CA Incluye luz: Sí Material de la estructura: Plástico Material del difusor: Plástico, opalino Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)							
Código	Ref. Fabricante	Consumo	Temp. color	Flujo	Dimensiones	Color	Surtido	PVP	
1002372	523003011600	15 W	3000/4000/5000 K	1000 lm	405 mm x 410 mm x 180 mm	Blanco		79 €	

LUMINARIAS PORTÁTILES

Linternas



Linterna profesional P5R LED LENSER



Batería incluida: Si
 Recargable: Si
 Tipo de batería: Li-ION 750 mAh, 3.7V
 Grado de protección IP: IP68
 Color carcasa: Negro
 Reproducción cromática: 70-79 (clase 2A)

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Metros de alcance	Duración batería	Peso	Dimensiones	Surtido	PVP
449090	502185	480 lm	240 m	25 h	0,124 kg	13,6 cm x 3,8 cm x 3,8 cm		58,62 €



Linterna frontal H7R LED LENSER



Batería incluida: Si
 Recargable: Si
 Tipo de batería: Li-ION 4800 mAh, 3.7V
 Grado de protección IP: IP67
 Color carcasa: Negro
 Reproducción cromática: 70-79 (clase 2A)

Código	Ref. Fabricante	Flujo	Metros de alcance	Duración batería	Peso	Dimensiones	Surtido	PVP
449087	502122	1000 lm	250 m	65 h	0,421 kg	8,5 cm x 14,5 cm x 12 cm		89,90 €

ELIMINADOR DE INSECTOS

Eliminador de insectos



Insectrón - rejilla de encuentro FANARI GREEN

Voltaje:	230 V.A.C / 50 Hz
Método de descarga:	Arco de alta tensión
Rejilla de descarga:	Arrollamiento
Protección:	Rejilla de seguridad
Sistema de encendido:	Balastro electrónico
Material:	ABS
Peso:	0,7 kg

Código	Ref. Fabricante	Potencia	Mecanismo de acción	Cobertura día/-noche	Dimensiones	Surtido	PVP
93322	IC0370C	1x6 W	Arco de alta tensión - 2000 V	50 m² / 90 m²	Ø 133 mm x 400 mm	●	31,40 €



Insectrón - rejilla de encuentro SUPERNOVA PLUS 30

Voltaje:	230 V.A.C / 50 Hz
Método de descarga:	Arco de alta tensión
Rejilla de descarga:	Varillas
Protección:	Rejilla de seguridad
Sistema de encendido:	Balastro magnético
Material:	Acero inoxidable
Peso:	3,8 kg

Código	Ref. Fabricante	Potencia	Mecanismo de acción	Cobertura día/-noche	Dimensiones	Surtido	PVP
147110	IX0215N-T8	2x15W T8	Arco de alta tensión - 2500 V	170 m² / 315 m²	310 mm x 510 mm x 110 mm	●	156,50 €



Insectrón - rejilla de encuentro SUPERNOVA 40

Voltaje:	230 V.A.C / 50 Hz
Método de descarga:	Arco de alta tensión
Rejilla de descarga:	Varillas
Protección:	Rejilla de seguridad
Sistema de encendido:	Balastro magnético
Material:	Acero inoxidable
Peso:	4,0 kg

Código	Ref. Fabricante	Potencia	Mecanismo de acción	Cobertura día/-noche	Dimensiones	Surtido	PVP
127711	IX0220R	2x11 W	Arco de alta tensión - 2500 V	90 m² / 150 m²	310 mm x 280 mm x 110 mm	●	203,53 €

ELIMINADOR DE INSECTOS

Eliminador de insectos



Insectrón - rejilla de encuentro SILVER PLUS-INOX

Voltaje:	230 V.A.C / 50 Hz
Método de descarga:	Arco de alta tensión
Rejilla de descarga:	Varillas
Protección:	Rejilla de seguridad
Sistema de encendido:	Balastro magnético
Material:	Acero inoxidable
Peso:	2,4 kg

Código	Ref. Fabricante	Potencia	Mecanismo de acción	Cobertura día/-noche	Dimensiones	Surtido	PVP
102557	IX0211R	2x20 W	Arco de alta tensión - 2500 V	215 m² / 420 m²	310 mm x 660 mm x 110 mm	●	132,86 €



Insectrap - lámina adhesiva INOX 220

Voltaje:	230 V.A.C / 50 Hz
Film:	Lámina adhesiva
Instalación:	Mural/Colgante
Material:	Inox
Peso:	5,0 kg

Código	Ref. Fabricante	Potencia	Mecanismo de acción	Cobertura día/-noche	Dimensiones	Surtido	PVP
113500	ITX220C	2x20 W	Lámina adhesiva	185 m²	885 mm x 330 mm x 350 mm	●	146,73 €

SOMOS DIGITALES +INNOVACIÓN

Apostamos por las nuevas tecnologías y ponemos a tu disposición un amplio catálogo de herramientas digitales adaptadas a tus necesidades, para ofrecerte la mejor experiencia de compra.

