



JORGE W. NAVAS JARA

INGENIERO MECANICO

REG. SENESCYT 1021-02-3I7030

FISCALIZACION, AVALUOS, DISEÑO, CONSTRUCCION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO

AVALUO TECNICO-COMERCIAL

EQUIPO Y/O MAQUINARIA: CANGURO

JUICIO No. : 09332-2022-18328	FECHA DE INSPECCION: AGOSTO 08 DE 2025
SOLICITADO POR: DR(A). AB. ALVARADO CHAVEZ CARLOS SAMUEL, JUEZ(A) DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTON GUAYAQUIL	
ACTOR: MECANOS SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL.	
DEMANDADO: EMPACADORA MELLIMAR EMPACMAR S. A.	
LOCALIZACIÓN: GUAYAQUIL; CALLES: AV. DE LAS AMERICAS Y EUGENIO ALMAZAN	
CLASE: TRACTOR	TIPO: CANGURO
MARCA: KUBOTA	MODELO: L 4400
CHASIS No.: KBUL9DDRCL8M61059	AÑO FAB. : 2021
MOTOR No. : 7LZ1061	PLACA: -----
COLOR: NARANJA	ORIGEN: JAPON

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DEL BIEN

MOTOR: V2203	POTENCIA: 45 HP @ 2.600 RPM
TIPO COMBUST.: DIESEL	ALIM. COMB. : INYECCIÓN DIRECTA COMMON RAIL
No. CILINDROS : 4 EN LINEA	CILINDRADA: 2200 CC.
TRASMISION : DE ENGRANAJES DESLIZANTES Y CONSTANTES	
No. VELOCIDAD : 8 MARCHAS HACIA DELANTE Y 4 HACIA ATRÁS	
SISTEMA HIDRAULICO : CAUDAL DE BOMBA 25.4 LITROS/MIN.	
TOMA FUERZA TRASERA: TIPO INDEPENDIENTE 540 RPM CON ZAPATAS	
NEUMÁTICOS : 2 DELANTERAS 8.0 X 16 Y 2 POSTERIORES 14.9 X 24	
DIRECCION : ASISTIDA ELECTRICAMENTE DE PIÑON Y CREMALLERA	
CAJON/BALDE : METALICO	
EXTRAS : NO	

AVALÚO PÁG. 1



JORGE W. NAVAS JARA

INGENIERO MECANICO

REG. SENESCYT 1021-02-3I7030

FISCALIZACION, AVALUOS, DISEÑO, CONSTRUCCION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO

I. FOTOGRAFÍAS



II. METODOLOGÍA DE VALORACIÓN

La metodología utilizada es el método del Valor Actual Estimado (VAE), donde se aplica los factores de Depreciación (FD), Mantenimiento (FM) y Obsolescencia (FO) obteniendo como consecuencia el factor técnico.

FT= FD x FM x FO (1)

FD= $VU-E/VU$; donde (E) es el tiempo transcurrido desde la fabricación hasta la fecha de valoración y (VU) es la vida útil estimada. Luego con un tiempo de uso real de 4 años y una vida útil estimada de **20** años para estos tipos de equipos pesados con motores a Diesel

FD= $20-4/20 = 16/20 = \mathbf{0.80}$

FT= $FD \times FM \times FO = 0.80 \times 0.70 \times 0.94 = \mathbf{0.52}$

AVALÚO PÁG. 2



Condiciones generales (CG): 0.40

$$\mathbf{FP = FT + CG / 2 = (0.52 + 0.40) / 2 = 0.92 / 2 = 0.46}$$

$$\mathbf{VAE = FP \times VR = 0.46 \times 22,000.00 = 10,120.00 \text{ dólares ; VR = 22,000.00}}$$

III. CONCLUSIONES

El trabajo fue realizado con esmero y profesionalismo, tomando en cuenta principalmente las condiciones y el regular estado en el que se encuentra el equipo, determinando el valor del avalúo en la cantidad de **\$10,120.00** (DIEZ MIL CIENTO VEINTE CON 00/100 Dólares Americanos), y correspondiente al valor real más próximo del mismo en el mercado a la fecha de entrega del presente informe.

Solicito a usted señor(a) juez(a) una vez cumplida la diligencia **regular mis honorarios**, informe que lo presento **BAJO JURAMENTO**.

JORGE
WASHINGTON
ON NAVAS
JARA

Firmado
digitalmente por
JORGE
WASHINGTON
NAVAS JARA
Fecha: 2025.08.12
10:46:47 -05'00'



Firmado electrónicamente por:
**LUIS ROBERTO SILVA
CHACON**
Validar únicamente con FirmaEC

ING. JORGE W. NAVAS J.
PERITO AVALUADOR

AB. ROBERTO SILVA CH.
DEPOSITARIO JUDICIAL