

LA NUEVA AVENIDA



RECUBRIMIENTO VINÍLICO PARA MURO NUVOW CAREWALL

2026



NUVOW

MODELO: AZUL FL-1115



El revestimiento de paredes Wallgard Nuvow es la solución perfecta para áreas que necesitan una protección especial de las paredes, como cuartos húmedos, salas blancas y entornos industriales ligeros. Un tratamiento de protección de PU proporciona una alta resistencia contra manchas y productos químicos y la superficie lisa e impermeable ofrece una higiene y estanqueidad óptimas.

NUVOW CAREWALL



Tapiz vinílico homogéneo
1 mm de espesor
2 m de ancho
Tratamiento de capa de PU shield
Certificación de cuarto limpio.
Libre de ftalatos.
Con un peso de 2100g.



ESTRUCTURA DE CAPAS

De la superficie hacia la base:

Capa de recubrimiento UV
Capa resistente al desgaste
Capa decorativa impresa
Capa de malla de fibra de vidrio
Capa base o sustrato

DIAGRAMA DE ESTRUCTURA





MODELO: BONE WHITE
MARCA: NUVOW

SKU: 9115188

Recubrimiento
para muro




2 m



20 m



1 mm



Colocación
pegada a firme



Antibacterial



Confort Térmico



Alta resistencia a
manchas



Colocación
recomendada
con cordón de
soldadura



MODELO: BONE WHITE


MARCA: NUVOW

SKU: 9115188



MODELO: ARCTIC BLUE
MARCA: NUVOW

SKU: 9115187



Recubrimiento
para muro




2 m



20 m



1 mm



Colocación
pegada a firme



Antibacterial



Confort Térmico



Alta resistencia a
manchas



Colocación
recomendada
con cordón de
soldadura



MODELO: ARCTIC BLUE

MARCA: NUVOW

SKU: 9115187

FICHA TÉCNICA

NUVOW CAREWALL



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Revestimiento vinílico en rollo diseñado para la decoración y protección de muros. Su estructura multipacapa incorpora recubrimiento UV, capa resistente al desgaste, diseño decorativo impreso y refuerzo de fibra de vidrio, brindando estabilidad dimensional y un acabado uniforme.



ESPECIFICACIONES GENERALES

Propiedad	Detalle
Tipo de producto	Revestimiento vinílico para muro
Presentación	Rollo
Espesor total	1.00 mm
Ancho del rollo	2.00 m
Largo del rollo	20.00 m
Cobertura nominal	40 m ² por rollo
Capa de uso	0.15 mm
Peso por rollo	60 kg



COMPOSICIÓN DEL MATERIAL

Componente	Porcentaje (%)
Resina de PVC	55%
Carbonato de calcio	35%
Plastificante ecológico	6%
Fibra de vidrio y aditivos funcionales	2%
Estabilizantes, pigmentos y lubricantes	2%
Total	100%



ESTRUCTURA DE CAPAS

De la superficie hacia la base:

- 1 Capa de recubrimiento UV
- 2 Capa resistente al desgaste
- 3 Capa decorativa impresa
- 4 Capa de malla de fibra de vidrio
- 5 Capa base o sustrato

DIAGRAMA DE ESTRUCTURA



LA NUEVA AVENIDA



LA NUEVA AVENIDA

Desde tu elección hasta la instalación

www.lna.com.mx

