

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



Lubricantes – Aceites para la transmisión - Automoción

Versión: 255/07

Valvoline™ Heavy Duty Gear Oil Pro 75W-80 LD

Aceite totalmente sintético para engranajes para camiones y autobuses.

Suave aceite de presión extrema para engranajes de cambios y árboles de transmisión para los que el fabricante especifique un aceite GL-4.

Valvoline Heavy Duty Gear Oil Pro 75W-80 LD ofrece una excelente protección y lubricación del cambio en una amplia gama de temperaturas.

Homologaciones de fabricantes

MAN 341 Z-4

ZF TE-ML 01L, 02L, 16K

Clasificaciones

API: GL-4

DAF*

Eaton*

Iveco*

MAN 341 E-3

Renault* (conforme a la nota técnica Renault B0032/2 Anexo 3)

ZF TE-ML 08, 13

Volvo 97305, 97307

Indicado para su uso en intarders ZF

*Comprobar el manual del usuario antes del uso

Características y Ventajas

Protección superior

Protección óptima contra el desgaste y el envejecimiento, también en condiciones de trabajo muy severas.

Aditivos avanzados

Los avanzados aditivos protegen contra la corrosión, oxidación, formación de espuma y depósitos.

Indicado para su uso en intarders ZF.

Viscosidad constante y estable

Excelente propiedades de viscosidad, incluso a temperaturas muy bajas. Viscosidad sumamente estable con propiedades multigrado a largo plazo.

Ventajas de ahorro de combustible

Una lubricación más suave contribuye a un mayor ahorro de combustible. Una circulación de aceite mayor ofrece excelentes propiedades de refrigeración que da lugar aun mayor ahorro de combustible.

Intervalo de cambio de aceite más largo

Indicado para largos intervalos de cambio de aceite.

Aplicaciones

Indicado para cajas de cambio manuales y árboles de transmisión de camiones y autobuses para los que el fabricante recomiende un aceite GL-4 con una viscosidad SAE 75W-80.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



Keeping the world moving since 1866™

Atendiendo a más de 100 países de todo el mundo, Valvoline es un destacado productor, distribuidor y comercializador de servicios y productos de calidad para la automoción e industria. Los productos incluyen lubricantes para la automoción; líquidos para la transmisión; aceites para engranajes; lubricantes hidráulicos; productos químicos para la automoción; productos especializados; grasas y productos para el sistema de refrigeración.

Para más información sobre los productos, programas y servicios de Valvoline, visite www.valvolineeurope.com

Propiedades típicas

Las propiedades típicas del producto dependen de la producción actual. Aunque la producción futura se haga de conformidad con las especificaciones de Valvoline, puede que se produzcan variaciones en dichas propiedades.

Valvoline Heavy Duty Gear Oil Pro LD	
Grado de viscosidad SAE	75W-80
Viscosidad , mm ² /s @ 100 °C. ASTM D-445	9.7
Viscosidad , mm ² /s @ 100 °C. Después del cizallamiento (CEC: L-45-T-93).	8.9
Viscosidad , mm ² /s @ 40 °C. ASTM D-445	56.4
Índice de viscosidad ASTM D-2270	157
Viscosidad , mPa.s -40°C. ASTM D-5293	115.031
Punto de fluidez , °C ASTM D-5950	-39
Gravedad específica @ 15,6°C. ASTM D-4052	0.859
Punto de inflamación , COC, °C. ASTM D-92	222

Esta información rige únicamente para productos fabricados en: Europa

Salud y seguridad

No es probable que este producto presente algún riesgo para la salud o seguridad, siempre que se use correctamente en la aplicación recomendada y se respeten unas buenas normas de higiene. Consulte la ficha de información de seguridad (SDS) que está disponible previa petición en su oficina de ventas local o en internet: <http://sds.valvoline.com>

Proteja el medio ambiente

Lleve el aceite usado a un punto de recogida autorizado. Atégase a la normativa local. No lo vierta en el alcantarillado, suelo o agua.

Almacenaje

Recomendamos guardar todos los envases a cubierto. En caso de que el almacenamiento en el exterior sea inevitable, los bidones deben colocarse en posición horizontal para evitar la posible entrada de agua y daños en las marcas de los bidones. Los productos nunca deben ser almacenados por encima de 60 °C, estar expuestos al sol o a condiciones de heladas.

Sustituye a 255/06

™ Marca comercial de Valvoline, registrado en diferentes países © 2022

Todas las declaraciones, información y datos presentados en el presente documento se consideran exactos y fiables, pero no deben interpretarse como una garantía, expresa o implícita de su comercialización o idoneidad para un fin concreto, ni como ninguna afirmación, expresa o implícita por la que Ellis Enterprises B.V. y sus filiales asumen responsabilidad legal.

TRUSTED FOR 150 YEARS™

VALVOLINE EUROPE
WIELDRECHTSEWEG 39
3316 BG DORDRECHT
NETHERLANDS