

WOOD
SOL

GEMINA
GEL-450

DİJİTAL KARTELA DIGITAL CHART





GEMINA
GEL-450



WATERBASED · SU BAZLI

DIŞ DIŞ MEKAN JEL VERNİK **EXTÉRIOR GEL VARNISH**

UV ışınlarına karşı yüksek dayanım
Parlak ve canlı renkler
Homojen renk dağılımı
Çatlama ve kabarma yapmaz
Mükemmel jel likit özelliği

TAVSİYE EDİLEN UYGULAMA ALANLARI

Cephe kaplamaları, pergole, çardak, pencere doğramaları ve bahçe mobilyaları.

UYGULAMA METOTLARI

Konvansiyonel sprey tabancası, rulo veya fırça.

UYGULAMA ŞARTLARI

Kullanmadan önce iyice karıştırınız.

Tavsiye edilen kat sayısı: 2-3

Tüketim miktarı (m²/litre): 9-12

Kuruma süresi: Dokunma 1 saat, tam kuruma 4 saattir.

Uygulama sırasında çevre sıcaklığı 12°C altına düşmemelidir. Soğuk ortamlarda uygulama yapılması kimyasal ve mekanik özelliklerin azalmasına sebep olabilir. Üründe istenilen performans değişimi için HPA-100, HPA-101 ve RR-930 katkıları hakkında bilgi isteyiniz.

High resistance to UV rays
Bright and rich colors
Good color uniformity
No crack, no peeling
Perfect gel-liquid version

RECOMMENDED APPLICATION AREAS

Claddings, window frames, gazebos, pergolas and garden furnitures.

APPLICATION METHODS

By conventional spray gun, roller or brush.

APPLICATION PROPERTIES

Mix the product before use.

Recommended N° of coats: 2-3

Metric yield (m²/liter): 9-12

Drying time: Touch dry 1 hours, hardsdry 4 hours.

The product application on substrate must be done in an environment with no less than 12°C. Applications in a cold environment may reduce of chemical and mechanical properties. Please ask for information about the HPA-100, HPA-101 and RR-930 additives for the desired performance change.

GEMINA GEL-450

0010 NATURAL



Renkler ekran çözünürlüğüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Doğru renkler için basılı kartelayı incelemeniz önerilir.
Colors may vary depending on screen resolution. It is recommended that you review the printed color chart for the correct colors.

GEMINA GEL-450

1562 HEMLOCK



Renkler ekran çözünürlüğüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Doğru renkler için basılı kartelayı incelemeniz önerilir.
Colors may vary depending on screen resolution. It is recommended that you review the printed color chart for the correct colors.

GEMINA GEL-450

1567 AFROMOSIA



Renkler ekran çözünürlüğüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Doğru renkler için basılı kartelayı incelemeniz önerilir.
Colors may vary depending on screen resolution. It is recommended that you review the printed color chart for the correct colors.

GEMINA GEL-450

1970 NOCE



Renkler ekran çözünürlüğüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Doğru renkler için basılı kartelayı incelemeniz önerilir.
Colors may vary depending on screen resolution. It is recommended that you review the printed color chart for the correct colors.

GEMINA GEL-450

1971 QUERCIA



Renkler ekran çözünürlüğüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Doğru renkler için basılı kartelayı incelemeniz önerilir.
Colors may vary depending on screen resolution. It is recommended that you review the printed color chart for the correct colors.

GEMINA GEL-450

1972 CASTAGNO



Renkler ekran çözünürlüğüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Doğru renkler için basılı kartelayı incelemeniz önerilir.
Colors may vary depending on screen resolution. It is recommended that you review the printed color chart for the correct colors.

GEMINA GEL-450

1564 TEAK



Renkler ekran çözünürlüğüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Doğru renkler için basılı kartelayı incelemeniz önerilir.
Colors may vary depending on screen resolution. It is recommended that you review the printed color chart for the correct colors.

GEMINA GEL-450

1565 JAVA BURMA



Renkler ekran çözünürlüğüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Doğru renkler için basılı kartelayı incelemeniz önerilir.
Colors may vary depending on screen resolution. It is recommended that you review the printed color chart for the correct colors.

GEMINA GEL-450

1568 OLIVE



Renkler ekran çözünürlüğüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Doğru renkler için basılı kartelayı incelemeniz önerilir.
Colors may vary depending on screen resolution. It is recommended that you review the printed color chart for the correct colors.

GEMINA GEL-450

1563 WALNUT



Renkler ekran çözünürlüğüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Doğru renkler için basılı kartelayı incelemeniz önerilir.
Colors may vary depending on screen resolution. It is recommended that you review the printed color chart for the correct colors.

GEMINA GEL-450

1569 MISTY GREY



Renkler ekran çözünürlüğüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Doğru renkler için basılı kartelayı incelemeniz önerilir.
Colors may vary depending on screen resolution. It is recommended that you review the printed color chart for the correct colors.

GEMINA GEL-450

1000 BIANCO



Renkler ekran çözünürlüğüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Doğru renkler için basılı kartelayı incelemeniz önerilir.
Colors may vary depending on screen resolution. It is recommended that you review the printed color chart for the correct colors.



Renkler uygulama şekline, ahşap dokusuna ve türüne göre değişiklik gösterebilir.
En iyi sonucu almak için uygulamadan önce, kullanılacak ahşap üzerinde deneyiniz.

Colors may vary according to application, texture and type of the wood.
For best results test a sample on wood before proceeding.

WOOD
SOL

LATY
GRÜND
LG-440

DİJİTAL KARTELA DIGITAL CHART





**LATY
GRUND
LG-440**



WATERBASED · SU BAZLI

DIŞ MEKAN YARI ŞEFFAF RENKLİ ASTAR EXTERIOR SEMI TRANSPARENT COLORED PRIMER

IPBC içerir
Homojen renk dağılımı
Mükemmel UV koruma
Hızlı kuruma

Contains IPBC
Good color uniformity
Perfect UV blocker
Fast drying

TAVSİYE EDİLEN UYGULAMA ALANLARI
Cephe kaplamaları, kapılar, pencereler ve
bahçe mobilyaları.

RECOMMENDED APPLICATION AREAS
Claddings, doors, window frames,
garden furnitures.

UYGULAMA METOTLARI
Daldırma, konvansiyonel sprey tabancası veya fırça.

APPLICATION METHODS
Dipping, by conventional spray gun or brush.

UYGULAMA ŞARTLARI
Kullanmadan önce iyice karıştırınız.
Tavsiye edilen kat sayısı: 1-2
Tüketim miktarı (m²/litre):10-12
Kuruma Süresi: Dokunma 1 saat, tam kuruma 3-4 saattir.
Uygulama sırasında çevre sıcaklığı 12°C altına
düşmemelidir. Soğuk ortamlarda
uygulama yapılması kimyasal ve mekanik özelliklerin
azalmasına sebep olabilir.

APPLICATION PROPERTIES
Mix the product before use.
Recommended N° of coats: 1-2
Metric yield (m²/liter): 10 – 12
Drying time: Touch dry 1 hours, hard dry 3-4 hours.
The product application on substrate must be done in
an environment with no less than 12°C. Applications
in a cold environment may reduce of chemical and
mechanical properties.

LATYGRUND LG-440

0010 NATURAL



Renkler ekran çözünürlüğüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Doğru renkler için basılı kartelayı incelemeniz önerilir.
Colors may vary depending on screen resolution. It is recommended that you review the printed color chart for the correct colors.

LATYGRUND LG-440

1559 OAK



Renkler ekran çözünürlüğüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Doğru renkler için basılı kartelayı incelemeniz önerilir.
Colors may vary depending on screen resolution. It is recommended that you review the printed color chart for the correct colors.

LATYGRUND LG-440

1553 PINO



Renkler ekran çözünürlüğüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Doğru renkler için basılı kartelayı incelemeniz önerilir.
Colors may vary depending on screen resolution. It is recommended that you review the printed color chart for the correct colors.

LATYGRUND LG-440

1558 CHERRY



Renkler ekran çözünürlüğüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Doğru renkler için basılı kartelayı incelemeniz önerilir.
Colors may vary depending on screen resolution. It is recommended that you review the printed color chart for the correct colors.

LATYGRUND LG-440

1557 MAHAGONY



Renkler ekran çözünürlüğüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Doğru renkler için basılı kartelayı incelemeniz önerilir.
Colors may vary depending on screen resolution. It is recommended that you review the printed color chart for the correct colors.

LATYGRUND LG-440

1556 NOCE



Renkler ekran çözünürlüğüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Doğru renkler için basılı kartelayı incelemeniz önerilir.
Colors may vary depending on screen resolution. It is recommended that you review the printed color chart for the correct colors.

LATYGRUND LG-440

1554 CASTAGNO



Renkler ekran çözünürlüğüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Doğru renkler için basılı kartelayı incelemeniz önerilir.
Colors may vary depending on screen resolution. It is recommended that you review the printed color chart for the correct colors.

LATYGRUND LG-440

1551 TEAK



Renkler ekran çözünürlüğüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Doğru renkler için basılı kartelayı incelemeniz önerilir.
Colors may vary depending on screen resolution. It is recommended that you review the printed color chart for the correct colors.

LATYGRUND LG-440

1555 DARK NOCE



Renkler ekran çözünürlüğüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Doğru renkler için basılı kartelayı incelemeniz önerilir.
Colors may vary depending on screen resolution. It is recommended that you review the printed color chart for the correct colors.

LATYGRUND LG-440

1550 VERDE



Renkler ekran çözünürlüğüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Doğru renkler için basılı kartelayı incelemeniz önerilir.
Colors may vary depending on screen resolution. It is recommended that you review the printed color chart for the correct colors.

LATYGRUND LG-440

1570 GREY



Renkler ekran çözünürlüğüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Doğru renkler için basılı kartelayı incelemeniz önerilir.
Colors may vary depending on screen resolution. It is recommended that you review the printed color chart for the correct colors.



PIGMENTA
AC-426

DİJİTAL KARTELA DIGITAL CHART





PIGMENTA
AC-426



WATERBASED · SU BAZLI

DIŞ MEKAN ELASTİK SONKAT BOYA EXTERIOR FLEXIBLE TOPCOAT PAINT

Yüksek elastikiyet özelliği
Geliştirilmiş UV koruma
Doğal görünümlü yüzey
Su itici

High elasticity
Enhanced UV protection
Good touch feeling
Water repellent

TAVSİYE EDİLEN UYGULAMA ALANLARI

Cephe kaplamaları, pergole, çardak, pencere doğramaları ve bahçe mobilyaları.

UYGULAMA METOTLARI

Konvansiyonel sprey tabancası, rulo veya fırça.

UYGULAMA ŞARTLARI

Kullanmadan önce iyice karıştırınız.

Tavsiye edilen kat sayısı: 2-3

Tüketim miktarı (m²/litre): 8-10

Kuruma süresi: Dokunma 1 saat,

tam kuruma 12 saattir.

Uygulama sırasında çevre sıcaklığı 12°C altına düşmemelidir. Soğuk ortamlarda uygulama yapılması kimyasal ve mekanik özelliklerin azalmasına sebep olabilir.

RECOMMENDED APPLICATION AREAS

Claddings, window frames, gazebos, pergolas and garden furnitures.

APPLICATION METHODS

By conventional spray gun, roller or brush.

APPLICATION PROPERTIES

Mix the product before use.

Recommended N° of coats: 2-3

Metric yield (m²/liter): 8 – 10

Drying time: Touch dry 1 hours, hard dry 12 hours.

The product application on substrate must be done in an environment with no less than 12°C.

Applications in a cold environment may be reduce of chemical and mechanical properties.

PIGMENTA AC-426

1000 BIANCO



Renkler ekran çözünürlüğüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Doğru renkler için basılı kartelayı incelemeniz önerilir.
Colors may vary depending on screen resolution. It is recommended that you review the printed color chart for the correct colors.

PIGMENTA AC-426

1715 IVORY



Renkler ekran çözünürlüğüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Doğru renkler için basılı kartelayı incelemeniz önerilir.
Colors may vary depending on screen resolution. It is recommended that you review the printed color chart for the correct colors.

PIGMENTA AC-426

7235 GREY CHIARO



Renkler ekran çözünürlüğüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Doğru renkler için basılı kartelayı incelemeniz önerilir.
Colors may vary depending on screen resolution. It is recommended that you review the printed color chart for the correct colors.

PIGMENTA AC-426

7243 GREY SCURO



Renkler ekran çözünürlüğüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Doğru renkler için basılı kartelayı incelemeniz önerilir.
Colors may vary depending on screen resolution. It is recommended that you review the printed color chart for the correct colors.

PIGMENTA AC-426

5224 RUSTICO BLU



Renkler ekran çözünürlüğüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Doğru renkler için basılı kartelayı incelemeniz önerilir.
Colors may vary depending on screen resolution. It is recommended that you review the printed color chart for the correct colors.

PIGMENTA AC-426

5212 BLU CIELO



Renkler ekran çözünürlüğüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Doğru renkler için basılı kartelayı incelemeniz önerilir.
Colors may vary depending on screen resolution. It is recommended that you review the printed color chart for the correct colors.

PIGMENTA AC-426

2704 GIALLO



Renkler ekran çözünürlüğüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Doğru renkler için basılı kartelayı incelemeniz önerilir.
Colors may vary depending on screen resolution. It is recommended that you review the printed color chart for the correct colors.

PIGMENTA AC-426

6305 VERDE SCURO



Renkler ekran çözünürlüğüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Doğru renkler için basılı kartelayı incelemeniz önerilir.
Colors may vary depending on screen resolution. It is recommended that you review the printed color chart for the correct colors.

PIGMENTA AC-426

8416 MARRONE



Renkler ekran çözünürlüğüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Doğru renkler için basılı kartelayı incelemeniz önerilir.
Colors may vary depending on screen resolution. It is recommended that you review the printed color chart for the correct colors.

PIGMENTA AC-426

3304 ROSSO



Renkler ekran çözünürlüğüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Doğru renkler için basılı kartelayı incelemeniz önerilir.
Colors may vary depending on screen resolution. It is recommended that you review the printed color chart for the correct colors.

WOOD
SOL

UNI
DECK
UB-444

DİJİTAL KARTELA DIGITAL CHART



WOOD
SOL

UNI
DECK
UB-444



WATERBASED · SU BAZLI

DIŞ MEKAN SU BAZLI DECK YAĞI EXTERIOR WATER BASED DECK OIL

Zorlu hava şartlarına dayanım
Modern teknoloji
Yüksek UV dayanımı, yüksek kalite
Kolay işçilik, hızlı kuruma

TAVSİYE EDİLEN UYGULAMA ALANLARI

Ahşap cephe kaplamaları, deckler, ahşap köprüler ve bahçe mobilyaları.

UYGULAMA METOTLARI

Konvansiyonel sprey tabancası, rulo veya fırça.

UYGULAMA ŞARTLARI

Kullanmadan önce iyice karıştırınız.

Tavsiye edilen kat sayısı: 1 - 2

Tüketim miktarı (m²/litre): 10-12

Kuruma süresi: Dokunma 1 saat, tam kuruma 4 saattir.

Uygulama sırasında çevre sıcaklığı 12°C altına düşmemelidir. Soğuk ortamlarda uygulama yapılması kimyasal ve mekanik özelliklerin azalmasına sebep olabilir. Üründe istenilen performansı artırmak için HPA-100 ve HPA-101 katkıları hakkında bilgi isteyiniz.

Strong resistance to climatic conditions
Modern technology
Contains UV filters, high quality
Easy working, fast drying

RECOMMENDED APPLICATION AREAS

Claddings, decks, wooden bridges and garden furnitures.

APPLICATION METHODS

By conventional spray gun, roller or brush.

APPLICATION PROPERTIES

Mix the product before use.

Recommended N° of coats: 1-2

Metric yield (m²/liter): 10-12

Drying time: Touch dry 1 hour, hard dry 4 hours.

The product application on substrate must be done in an environment with no less than 12°C. Applications in a cold environment may reduce of chemical and mechanical properties. Please ask for information about the HPA-100, HPA-101 additives for the desired performance improve.

UNIDECK UB-444

1211 OAK



Renkler ekran çözünürlüğüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Doğru renkler için basılı kartelayı incelemeniz önerilir.
Colors may vary depending on screen resolution. It is recommended that you review the printed color chart for the correct colors.

UNIDECK UB-444

0010 NATURAL



Renkler ekran çözünürlüğüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Doğru renkler için basılı kartelayı incelemeniz önerilir.
Colors may vary depending on screen resolution. It is recommended that you review the printed color chart for the correct colors.

UNIDECK UB-444

1210 PINO



Renkler ekran çözünürlüğüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Doğru renkler için basılı kartelayı incelemeniz önerilir.
Colors may vary depending on screen resolution. It is recommended that you review the printed color chart for the correct colors.

UNIDECK UB-444

1213 NOCE



Renkler ekran çözünürlüğüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Doğru renkler için basılı kartelayı incelemeniz önerilir.
Colors may vary depending on screen resolution. It is recommended that you review the printed color chart for the correct colors.

UNIDECK UB-444

1212 TEAK



Renkler ekran çözünürlüğüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Doğru renkler için basılı kartelayı incelemeniz önerilir.
Colors may vary depending on screen resolution. It is recommended that you review the printed color chart for the correct colors.



Deckler doğrudan ve yoğun güneş ışığına maruz kalan bölgelerde olduğundan, UV dayanımı sağlayan pigmentli vernik kullanılması önemlidir ve şiddetle tavsiye edilir.

Since decks are in areas exposed to direct and intense sunlight, it is important and highly recommended to use pigmented varnish that provide UV resistance.