



เอพลัส วัตดุ วัตดุก่อสร้าง เคียงข้างช่างไทย



Spiral Pipe Stream Pipe
SCH10/20/40/80

APLUS WATSADU



<https://www.apluswatsadu.com>

มอก. 276-2562 มอก. 427-2562 ASTM A123



APRIME PLUS CO.,LTD.

บริษัท เอไพร์ม พลัส จำกัด

APLUS WATSADU

Materials You Trust.

Partnering Success, Every Step.

วัสดุก่อสร้าง เคียงข้างช่างไทย

10+ Years of Engineering Experience

OUR PHILOSOPHY



A+ SERVICE

เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านการจัดสรร
จัดหาวัสดุก่อสร้างอย่างครบวงจร
ด้วยบริการที่ดี



A+ QUALITY

คัดสรรสินค้าวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานอุตสาหกรรม ตรง
ตามสเปกการใช้งาน



A+ EXPERTS

ทีมงานวิศวกรและทีมขายที่มีความรู้
ความเข้าใจในสินค้าวัสดุก่อสร้าง เชิง
วิศวกรรม สามารถให้คำแนะนำและเป็น
ที่ปรึกษาลูกค้าได้



A+ ASSISTANCE


'เราคือผู้ช่วยคุณ ทำงานร่วมกับลูกค้า
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการให้
ได้มากที่สุด



ท่อประปาเหล็กกล้าไร้สนิม (Bs-s) มาตรฐาน BS 1387:1985

เป็นท่อเหล็กเคลือบสังกะสี (Galvanized Steel Pipe) ที่ผ่านกระบวนการเคลือบเพื่อป้องกันสนิมและการกัดกร่อน ช่วยให้มียอายุการใช้งานที่ยาวนาน

เหมาะสำหรับงานระบบประปาและงานโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรง ทนทาน ท่อเหล็กกล้าไร้สนิมแบบบาง น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย เหมาะสำหรับงานระบบประปาที่ไม่ต้องรับแรงดันสูง



Designation of Thread	Outsite Diameter	Thickness	Calculated Weight		Threds Per 25.4 mm.
	D(mm)	T(mm)	Plain Ends kg/m	Threads & Coupling kg/m	
1/2"	21.0 - 21.4	2	0.947	0.956	14
3/4"	26.4 - 26.9	2.3	1.38	1.39	14
1"	33.2 - 33.8	2.6	1.98	2	11
1-1/4"	41.9 - 42.5	2.6	2.54	2.57	11
1-1/2"	47.8 - 48.4	2.9	3.23	3.27	11
2"	59.6 - 60.2	2.9	4.08	4.15	11
2-1/2"	75.2 - 76.0	3.2	5.71	5.83	11
3"	87.9 - 88.7	3.2	6.72	6.89	11
4"	113.0 - 113.9	3.6	9.75	10	11

ขอราคาด่วน




ท่อประปาเหล็กวาล์ว (BS-M) คัดน้ำเงิน BS 1387 : 1985

เป็นท่อเหล็กเคลือบสังกะสี (Galvanized Steel Pipe) ที่ผ่านการเคลือบเพื่อป้องกันสนิมและการกัดกร่อน ช่วยให้มียอายุการใช้งานที่ยาวนาน

เหมาะสำหรับงานระบบประปาและงานโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรง ทนทาน

ท่อเหล็กวาล์วความหนาปานกลาง **เหมาะสำหรับระบบประปาและงานโครงสร้างทั่วไป** ทนทานต่อแรงดันน้ำและการกัดกร่อน



Designation of Thread	Outside Diameter	Thickness	Calculated Weight		Threds Per 25.4 mm.
	D(mm)	T(mm)	Plain Ends kg/m	Threads & Coupling kg/m	
1/2"	21.1 – 21.7	2.6	1.21	1.22	14
3/4"	26.6 – 27.2	2.6	1.56	1.57	14
1"	33.4 – 34.2	3.2	2.41	2.43	11
1-1/4"	42.1 – 42.9	3.2	3.1	3.13	11
1-1/2"	48.0 – 48.8	3.2	3.57	3.61	11
2"	59.8 – 60.8	3.6	5.03	5.1	11
2-1/2"	75.4 – 76.6	3.6	6.43	6.55	11
3"	88.1 – 89.5	4	8.37	8.54	11
4"	113.3 – 114.9	4.5	12.2	12.5	11
5"	138.7 – 140.6	5	16.6	17.1	11
6"	164.1 – 166.1	5	19.7	20.3	11

ขอราคาด่วน




ท่อประปาเหล็กวาล์ว (Bs-H) มาตรฐาน BS 1387 : 1985

เป็นท่อเหล็กเคลือบสังกะสี (Galvanized Steel Pipe) ที่ผ่านกระบวนการเคลือบเพื่อป้องกันสนิมและการกัดกร่อน ช่วยให้มียอายุการใช้งานที่ยาวนาน

เหมาะสำหรับงานระบบประปาและงานโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรง ทนทาน

ท่อเหล็กวาล์วความหนาสูง รับแรงดันได้มากกว่าท่อสีฟ้า เหมาะสำหรับระบบน้ำที่ต้องการความแข็งแรงพิเศษ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม



Designation of Thread	Outside Diameter	Thickness	Calculated Weight		Threds Per 25.4 mm.
	D(mm)	T(mm)	Plain Ends kg/m	Threads & Coupling kg/m	
1/2"	21.1 - 21.7	3.2	1.44	1.45	14
3/4"	26.6 - 27.2	3.2	1.87	1.88	14
1"	33.4 - 34.2	4	2.94	2.96	11
1-1/4"	42.1 - 42.9	4	3.8	3.83	11
1-1/2"	48.0 - 48.8	4	4.38	4.42	11
2"	59.8 - 60.8	4.5	6.19	6.26	11
2-1/2"	75.4 - 76.6	4.5	7.93	8.05	11
3"	88.1 - 89.5	5	10.3	10.5	11
4"	113.3 - 114.9	5.4	14.5	14.8	11
5"	138.7 - 140.6	5.4	17.9	18.4	11
6"	164.1 - 166.1	5.4	21.3	21.9	11

ขอราคาด่วน



ท่อประปาเกลียวไนซ์ มอก. 276-2562

ท่อดำและท่อชุบสังกะสีสำหรับทั่วไป




ขนาดระบุ		เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (OD)		ความหนา	น้ำหนักรวม	จำนวนเกลียว ต่อนิ้ว	จำนวนท่อน ต่อ 1 มัด
มิลลิเมตร	นิ้ว	ต่ำสุด มิลลิเมตร	ต่ำสุด มิลลิเมตร	มิลลิเมตร	กก./เมตร		
15	1/2"	21	21.8	2.6	1.21	14	169
20	3/4"	26.5	27.3	2.6	1.56	14	127
25	1"	33.3	34.2	3.2	2.41	11	91
32	1 1/4"	42	42.9	3.2	3.1	11	61
40	1 1/2"	47.9	48.8	3.2	3.56	11	44
50	2"	59.7	60.8	3.6	5.03	11	37
65	2 1/2"	75.3	76.6	3.6	6.42	11	24
80	3"	88	89.5	4	8.36	11	19
100	4"	113.1	115	4.5	12.2	11	14
125	5"	138.5	140.8	5	16.6	11	7
150	6"	163.9	166.5	5	19.8	11	7

ขอราคาด่วน



ท่อสำหรับงานระบบที่รับแรงดันสูง มาตรฐาน : ASTM A-53: 2007

ท่อสำหรับงานระบบที่รับแรงดันสูง ในงานก่อสร้างและงานระบบต่าง ๆ ที่ต้องรองรับแรงดันสูง ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน โดยผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพสูง เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความแข็งแรง ทนทาน และปลอดภัยในการใช้งาน



Nominal Size (นิ้ว)	Nominal Size (มม.)	OD (มม.)	Weight Class	Schedule No.	Thickness (มม.)	Weight (กก./ม.)	Gr.A Hydraulic Test (psi)	Gr.A Hydraulic Test (Mpa)	Gr.B Hydraulic Test (psi)	Gr.B Hydraulic Test (Mpa)	Number/pack
1/4"	8	13.8	STD	40	2.24	0.63	700	4.83	700	4.83	250
3/8"	10	17.1	STD	40	2.28	0.84	700	4.83	700	4.83	192
1/2"	15	21.3	STD	40	2.77	1.27	700	4.83	700	4.83	169
3/4"	20	26.7	STD	40	2.87	1.69	700	4.83	700	4.83	127
1"	25	33.4	STD	40	3.38	2.5	700	4.83	700	4.83	91
1 1/4"	32	42.2	STD	40	3.56	3.39	1200	8.27	1300	8.96	61
1 1/2"	40	48.3	STD	40	3.68	4.05	1200	8.27	1300	8.96	44
2"	50	60.3	STD	40	3.91	5.44	2300	15.86	2500	17.24	37
2 1/2"	65	73	STD	40	5.16	8.63	2500	17.24	2500	17.24	24
3"	80	88.9	-	-	3.18	6.72	1290	8.9	1290	8.9	19
	80	88.9	-	-	3.96	8.29	1600	11.03	1600	11.03	19
	80	88.9	-	-	4.78	9.92	1930	13.31	1930	13.31	19
	80	88.9	STD	40	5.49	11.29	2220	15.31	2220	15.31	19
3 1/2"	90	101.6	-	-	3.18	7.72	1120	7.72	1310	9.03	19
	90	101.6	-	-	3.96	9.53	1400	9.66	1640	11.31	19
	90	101.6	-	-	4.78	11.41	1690	11.66	1970	13.59	19
	90	101.6	STD	40	5.74	13.57	2030	14	2370	16.34	19
4"	100	114.3	-	-	3.18	8.71	1000	6.9	1170	8.07	19
	100	114.3	-	-	3.96	10.78	1250	8.62	1480	10.07	19
	100	114.3	-	-	4.78	12.91	1500	10.34	1750	12.07	19
	100	114.3	-	-	5.56	14.91	1750	12.07	2040	14.07	19
	100	114.3	STD	40	6.02	16.07	1900	13.1	2210	15.24	19

Nominal Size (นิ้ว)	Nominal Size (มม.)	OD (มม.)	Weight Class	Schedule No.	Thickness (มม.)	Weight (กก./ม.)	Gr.A Hydraulic Test (psi)	Gr.A Hydraulic Test (Mpa)	Gr.B Hydraulic Test (psi)	Gr.B Hydraulic Test (Mpa)	Number/pack
5"	125	141.3	-	-	3.96	13.41	1010	6.97	1180	8.14	7
	125	141.3	-	-	4.78	16	1220	8.41	1420	9.79	7
	125	141.3	-	-	5.56	18.61	1420	9.79	1650	11.38	7
	125	141.3	STD	40	6.55	21.77	1670	11.51	1950	13.44	7
6"	150	168.3	-	-	4.78	19.27	1020	7.03	1190	8.2	7
	150	168.3	-	-	5.56	22.31	1190	8.2	1390	9.58	7
	150	168.3	-	-	6.35	25.36	1360	9.38	1580	10.89	7
	150	168.3	STD	40	7.11	28.26	1520	10.48	1780	12.27	7
	150	168.3	-	-	7.92	31.32	1700	11.72	1980	13.65	7
	150	168.3	-	-	8.74	34.39	1860	12.82	2180	15.03	7
	150	168.3	-	-	9.52	37.28	2040	14.07	2380	16.41	7
	150	168.3	xS	80	10.97	42.56	2351	16.21	2740	18.9	7
8"	200	219.1	-	-	4.78	25.26	780	5.38	920	6.34	7
	200	219.1	-	-	5.16	27.22	850	5.86	1000	6.89	7
	200	219.1	-	-	5.56	29.28	910	6.27	1070	7.38	7
	200	219.1	-	20	6.35	33.31	1040	7.17	1220	8.41	7
	200	219.1	-	30	7.04	36.31	1160	8	1350	9.31	7
	200	219.1	-	-	7.92	41.24	1300	8.96	1520	10.48	7
	200	219.1	STD	40	8.18	42.55	1340	9.24	1570	10.82	7
	200	219.1	-	-	8.74	45.34	1440	9.93	1680	11.58	7
	200	219.1	-	60	9.52	49.2	1570	10.82	1830	12.62	7
	200	219.1	-	-	10.31	53.08	1700	11.72	1985	13.69	7
	200	219.1	-	-	11.13	57.08	1830	12.62	2130	14.69	7
	200	219.1	xS	80	12.7	64.64	2090	14.41	2435	16.79	7

Nominal Size (นิ้ว)	Nominal Size (มม.)	OD (มม.)	Weight Class	Schedule No.	Thickness (มม.)	Weight (กก./ม.)	Gr.A Hydraulic Test (psi)	Gr.A Hydraulic Test (Mpa)	Gr.B Hydraulic Test (psi)	Gr.B Hydraulic Test (Mpa)	Number/pack
10"	250	273	-	-	4.78	31.62	630	4.34	730	5.03	5
	250	273	-	-	5.16	34.08	680	4.69	800	5.52	5
	250	273	-	20	5.56	36.67	730	5.03	860	5.93	5
	250	273	-	-	6.35	41.75	840	5.79	980	6.76	5
	250	273	-	-	7.09	46.49	930	6.41	1090	7.52	5
	250	273	-	30	7.8	51.01	1030	7.1	1200	8.27	5
	250	273	-	-	8.74	56.96	1150	7.93	1340	9.24	5
	250	273	STD	40	9.27	60.29	1220	8.41	1430	9.86	5
	250	273	-	-	11.13	71.87	1470	10.14	1710	11.79	5
	250	273	xS	60	12.7	81.52	1670	11.52	1950	13.45	5
	250	273	-	80	15.09	95.97	1990	13.72	2320	16	5
12"	300	323.8	-	-	5.16	40.55	570	3.93	670	4.62	5
	300	323.8	-	-	5.56	43.63	620	4.27	720	4.96	5
	300	323.8	-	20	6.35	49.71	710	4.9	820	5.65	5
	300	323.8	-	-	7.14	55.75	790	5.45	930	6.41	5
	300	323.8	-	-	7.92	61.69	880	6.07	1030	7.1	5
	300	323.8	-	30	8.38	65.18	930	6.41	1090	7.52	5
	300	323.8	-	-	8.74	67.9	970	6.69	1130	7.79	5
	300	323.8	-	-	9.52	73.78	1060	7.31	1240	8.55	5
	300	323.8	STD	40	10.31	79.7	1150	7.93	1340	9.24	5
	300	323.8	-	-	11.13	85.82	1240	8.55	1440	9.93	5
	300	323.8	xS	-	12.7	97.43	1410	9.7	1650	11.38	5
	300	323.8	-	60	14.27	108.92	1590	10.97	1850	12.76	5
	300	323.8	-	80	17.48	132.04	1940	13.38	2270	15.66	5

Nominal Size (นิ้ว)	Nominal Size (มม.)	OD (มม.)	Weight Class	Schedule No.	Thickness (มม.)	Weight (กก./ม.)	Gr.A Hydraulic Test (psi)	Gr.A Hydraulic Test (Mpa)	Gr.B Hydraulic Test (psi)	Gr.B Hydraulic Test (Mpa)	Number/pack
14"	350	355.6	-	-	5.33	46.04	540	3.72	630	4.34	1
	350	355.6	-	-	5.56	47.99	560	3.86	660	4.55	1
	350	355.6	-	10	6.35	54.69	640	4.41	750	5.17	1
	350	355.6	-	20	7.14	61.35	720	4.96	840	5.79	1
	350	355.6	-	-	7.92	67.9	800	5.52	940	6.48	1
	350	355.6	-	-	8.74	74.76	880	6.07	1030	7.1	1
	350	355.6	STD	30	9.52	81.25	960	6.62	1120	7.72	1
	350	355.6	-	40	11.13	94.55	1130	7.79	1310	9.03	1
	350	355.6	xS	-	11.91	100.94	1210	8.34	1410	9.72	1
	350	355.6	-	-	12.7	107.39	1290	8.9	1500	10.34	1
	350	355.6	-	60	15.09	126.71	1530	10.55	1790	12.34	1
16"	400	406.4	-	-	6.35	62.64	560	3.86	660	4.55	1
	400	406.4	-	-	7.14	70.3	630	4.34	740	5.1	1
	400	406.4	-	20	7.92	77.83	700	4.83	820	5.65	1
	400	406.4	-	-	8.74	85.71	770	5.31	900	6.21	1
	400	406.4	STD	30	9.52	93.17	840	5.79	980	6.76	1
	400	406.4	-	-	11.13	108.49	990	6.83	1150	7.93	1
	400	406.4	-	-	11.91	115.86	1060	7.31	1230	8.48	1
	400	406.4	xS	40	12.7	123.3	1120	7.72	1310	9.03	1
	400	406.4	-	60	16.66	160.12	1480	10.21	1720	11.86	1

ขอราคาด่วน



Nominal Size (นิ้ว)	Nominal Size (มม.)	OD (มม.)	Weight Class	Schedule No.	Thickness (มม.)	Weight (กก./ม.)	Gr.A Hydraulic Test (psi)	Gr.A Hydraulic Test (Mpa)	Gr.B Hydraulic Test (psi)	Gr.B Hydraulic Test (Mpa)	Number/pack
18"	450	457	-	-	6.35	70.6	500	3.45	580	4	1
	450	457	-	-	7.14	79.24	560	3.86	660	4.55	1
	450	457	-	20	7.92	87.75	620	4.27	730	5.03	1
	450	457	-	-	8.74	96.66	690	4.76	800	5.52	1
	450	457	STD	-	9.52	105.1	750	5.17	880	6.07	1
	450	457	-	-	10.31	113.62	810	5.58	950	6.55	1
	450	457	-	30	11.13	122.43	880	6.07	1020	7.03	1
	450	457	-	-	11.91	130.78	940	6.48	1090	7.52	1
	450	457	xS	-	12.7	139.2	1000	6.89	1170	8.07	1
	450	457	-	40	14.27	155.87	1120	7.72	1310	9.03	1

ขอราคาด่วน



Nominal Size (นิ้ว)	Nominal Size (มม.)	OD (มม.)	Weight Class	Schedule No.	Thickness (มม.)	Weight (กก./ม.)	Gr.A Hydraulic Test (psi)	Gr.A Hydraulic Test (Mpa)	Gr.B Hydraulic Test (psi)	Gr.B Hydraulic Test (Mpa)	Number/pack
24"	600	610	-	-	6.35	94.46	380	2.62	440	3.03	1
	600	610	-	-	7.14	106.08	420	2.9	490	3.38	1
	600	610	-	-	7.92	117.51	470	3.24	550	3.79	1
	600	610	-	-	8.74	129.5	520	3.59	600	4.14	1
	600	610	STD	20	9.52	140.88	560	3.86	660	4.55	1
	600	610	-	-	10.31	152.37	610	4.21	710	4.9	1
	600	610	-	-	11.13	164.26	660	4.55	770	5.31	1
	600	610	-	-	11.91	175.54	700	4.83	820	5.65	1
	600	610	xS	-	12.7	186.94	750	5.17	880	6.07	1
	600	610	-	30	14.27	209.5	840	5.79	980	6.76	1
	600	610	-	40	17.48	255.24	1030	7.1	1200	8.27	1
	600	610	-	-	23.83	344.23	1410	9.71	1640	11.3	1
	600	610	-	60	24.61	355.02	1450	9.99	1700	11.71	1
	600	610	-	80	30.96	442.08	1830	12.61	2130	14.68	1
	600	610	-	100	38.89	547.33	2300	15.85	2680	18.47	1
	600	610	-	120	46.02	639.58	2720	18.74	2800	19.29	1
	600	610	-	140	52.37	719.63	2800	19.29	2800	19.29	1
	600	610	-	160	59.54	807.63	2800	19.29	2800	19.29	1

ขอราคาด่วน



Nominal Size (นิ้ว)	Nominal Size (มม.)	OD (มม.)	Weight Class	Schedule No.	Thickness (มม.)	Weight (กก./ม.)	Gr.A Hydraulic Test (psi)	Gr.A Hydraulic Test (Mpa)	Gr.B Hydraulic Test (psi)	Gr.B Hydraulic Test (Mpa)	Number/pack
26"	650	660	-	-	6.35	102.42	350	2.41	400	2.76	1
	650	660	-	-	7.14	115.02	390	2.69	450	3.1	1
	650	660	-	10	7.92	127.43	430	2.96	500	3.45	1
	650	660	-	-	8.74	140.45	480	3.31	560	3.86	1
	650	660	STD	-	9.52	152.8	520	3.58	610	4.2	1
	650	660	-	-	10.31	165.28	560	3.86	660	4.55	1
	650	660	-	-	11.13	178.2	610	4.2	710	4.89	1
	650	660	-	-	11.91	190.46	650	4.48	760	5.24	1
	650	660	xS	20	12.7	202.85	690	4.75	810	5.58	1
	650	660	-	-	14.27	227.37	780	5.37	905	6.24	1

ขอราคาด่วน

