

ADITIVO PARA ACEITE DEL DIFERENCIAL Y FRENOS

- Reduce el ruido de los frenos húmedos en los diferenciales posteriores de las Cargadoras Retroexcavadoras Cat.



Modo de Uso

Diferencial posterior

- Adicione el 50% de la cantidad máxima recomendada en el cuadro adjunto de 6223149 de aditivo para aceite del diferencial y frenos en el diferencial posterior de la Cargadora Retroexcavadora.
- Opere la máquina por 5 a 10 min. Si el ruido persiste.
- Adicione el 50% adicional y opere la máquina por 10 min. más.
- Si el ruido persiste contacte su distribuidor Cat.

Número de parte Discos de Freno	Volumen de Aditivo 622-3149	Tipo de aceite y Categoría	Viscosidad del aceite	Min °C	Max °C	Min °F	Max °F
Cargadoras Retroexcavadoras Serie B, C y D							
133-7234	(1.1 qt) {A}	Cat MTO	SAE 30	-25	40	-13	104
133-7234	1 L (1.1 qt) {A}	Cat TDTO	SAE 30	-25	40	-13	104
230-4017	150 ml (5.1 oz) {B}	Cat TDTO	SAE 30	-25	40	-13	104
Cargadoras Retroexcavadoras 416E, 420E, 422E, 428E, 430E, 432E, 434E y 444E							
238-5291	500 ml (17.0 oz) {C}	Cat TDTO	SAE 30	-25	40	-13	104
Cargadoras Retroexcavadoras 450E							
288-7303	200 ml (6.8 oz) {D}	Cat TDTO	SAE 30	-25	40	-13	104
{A} La cantidad máxima de 197-0017 para estos frenos es 2 L (2.1 qt).							
{B} La cantidad máxima de 197-0017 para estos frenos es 300 mL (10.2 oz).							
{C} La cantidad máxima de 197-0017 para estos frenos es 550 mL (18.7 oz).							
{D} La cantidad máxima de 197-0017 para estos frenos es 250 mL (8.5 oz).							

Características típicas*

Color	Amarillo a Ámbar
Densidad Relativa g/cm ³	0,89 a 0,91
Punto de Inflamación °C	148,9