

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



VALVOLINE™ GRASA MULTILUBE LITHIUM EP NLGI 3

Valvoline Grasa Multilube Lithium EP NLGI 3 es una grasa multipropósito de color azul y textura suave, formulada con un espesante de hidroxistearato de litio, aceites básicos de alta calidad y un balance de aditivos para mejorar la adherencia y proteger las superficies en contacto, contra el desgaste, las altas cargas y la corrosión.

Valvoline Grasa Multilube Lithium EP NLGI 3 se recomienda para la lubricación en aplicaciones automotrices e industriales donde existan presiones o cargas de impactos moderadas, condiciones de humedad y temperaturas de hasta 140°C.

Las ventajas del Valvoline Grasa Multilube Lithium EP NLGI 3:

- Protección contra la corrosión y herrumbre de las partes lubricadas.
- Resistencia a soportar cargas moderadas por largos periodos de tiempo.
- Resistencia al lavado por agua y a la humedad excesiva.
- Evita el desgaste por contacto directo entre las superficies, incluso por largos periodos de tiempo.
- Por sus buenas características de bombeabilidad, puede ser aplicada a diferentes rangos de temperatura.

Propiedades Típicas:

Multilube Lithium EP NLGI 3

Espesante	Litio
Color	Azul
Grado NLGI	3
Punto de goteo °C	193
Viscosidad del aceite a 40°C cSt	220
Penetración trabajada a 60 golpes a 25°C mm/10	230
Prueba de carga de soldadura (método cuatro bolas) (kg-F)	250
Prueba de desgaste (método cuatro bolas) (mm)	0,55
Rango de temperatura de trabajo °C	-10 a 140
Separación de aceite (% masa)	2,5
Tendencia al escape (g)	< 2,0
Ensayo de lavado por agua (% masa)	1.5
Estabilidad mecánica, variación de penetración a 10.000 y 60 golpes (%)	4
Corrosión en lámina de cobre	1a

Número de parte:

Multilube Lithium EP NLGI 3

Balde 35 libras	PTGRNAMUL3LI035
-----------------	-----------------

Consulte las hojas de datos de seguridad de Valvoline para obtener información sobre salud y seguridad.
Esta información solo se aplica a productos fabricados en las siguientes ubicaciones: Ecuador.

Fecha de entrada:
19/01/24

Autor:
JCA