

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



VALVOLINE™ PREMIUM PROTECTION™ SYNTHETIC

Premium Protection Synthetic está formulado con una avanzada tecnología de aditivos y bases sintéticas altamente refinadas que protegen a los motores actuales contra depósitos indeseables, la contaminación, la viscosidad y la descomposición térmica en condiciones de servicio intensas. Cumplen con los requisitos de rendimiento de prácticamente todos los automóviles para pasajeros y camiones ligeros de gasolina con aspiración normal, turbocargados o supercargados.

Premium Protection Synthetic están aprobados y autorizados por la nueva clasificación adoptada **API SP**, protegiendo motores **GDI** (Inyección directa de gasolina) de las fallas **LSPI** (pre-ignición a baja velocidad).

Las ventajas de Premium Protection Synthetic son:

- **Protección a alta temperatura:** Resiste la descomposición en los ambientes de motor más severos.
- **Protección a baja temperatura:** Fluye con facilidad a bajas temperaturas para ofrecer una mejor protección en el arranque en frío.
- **Alta detergencia:** Combate la formación de depósitos de lodos y barniz que reducen la vida útil del motor.
- **Protección contra el desgaste:** Contiene aditivos antidesgaste que disminuyen dramáticamente el desgaste del motor.
- **Aprobado para unidades turbo:** Ofrece una excelente protección para los componentes críticos de la unidad turbo.
- **Ahorro de combustible:** Mejora el ahorro del combustible en vehículos nuevos y antiguos.

Aprobaciones y licencias:

	SAE 5W-30	SAE 10W-30
API SP	X	X
API SN con SN Plus	X	X
ILSAC GF-6A	X	X
ILSAC GF-5	X	X
Conservación de recursos	X	X

Aplicaciones recomendadas:

	SAE 5W-30	SAE 10W-30
Ford WSS-M2C960-A1	-----	-----
Ford WSS-M2C961-A1	X	-----
Chrysler MS-6395	X	X

Propiedades típicas:

	SAE 5W-30	SAE 10W-30
Viscosidad a 100°C en cSt	10,7	10,2
Viscosidad a 40°C en cSt	63.5	65.5
Índice de viscosidad	159	142
TBN mg KOH/g	6.7	6.7
Punto de Inflamación, °C	222	230
Punto de Ecurrimiento, °C	-39	-36
Fósforo, ppm	629	629
Zinc, ppm	760	760
Gravedad API	34.1	33.2

Números de partes:

	SAE 5W-30	SAE 10W-30
1 Cuarto	PTAUGAS05300025	PTAUGAS10300025
1 galón	PTAUGAS05300100	PTAUGAS10300100

Consulte las hojas de datos de seguridad de Valvoline para obtener información sobre salud y seguridad. Esta información solo se aplica a productos fabricados para las siguientes ubicaciones: Ecuador.

Fecha de vigencia:
08/08/23

Autor:
JCA