PLACA DE CALLE

Sixty 5 Code

Su frontal fabricado en aluminio anodizado de 5 mm o acero inoxidable mediante un minucioso proceso por control numérico, y el teclado iluminado en color blanco, le proporcionan a esta placa un acabado inmejorable. La posibilidad de acabar la placa en color aluminio natural, negro, o inox hacen de ella una opción ideal para los edificios más elegantes. Diseñada para soportar las condiciones más adversas, gracias a sus índices de protección IP65 e IK07. La ausencia de tornillos visibles aumenta el grado de protección y mejoran el acabado estético. La pantalla panorámica de 4.3" se ilumina cuando un visitante se acerca, mostrando un intuitivo interfaz gráfico para ayudarle durante el proceso de llamada.

» Dimensiones : 155(An) x 318(Al) x 5(P) mm



- Cámara HD de 2Mpx con óptica gran angular de 130º.
- Amplificador de buble inductivo y mensajes vocales.
- Multi - idioma.
- Teclas y pulsador programables de llamada directa al conserje.
- Varios métodos de llamada: marcación del código, selección en la agenda, etc.
- Apertura de puerta mediante códigos QR (modelos con monitor Wi-Fi).
- Control de accesos mediante teclado y lector de proximidad (13,56MHz o antena 2SAFE disponibles según modelo), con salida Wiegand26.
- Programación local a través del teclado, o remota via servidor web.

NATURAL BLACK INOX

PLACA DE CALLE

Sixty 5 Code

Su frontal fabricado en aluminio anodizado de 5 mm o acero inoxidable mediante un minucioso proceso por control numérico, y el teclado iluminado en color blanco, le proporcionan a esta placa un acabado inmejorable. La posibilidad de acabar la placa en color aluminio natural, negro, o inox hacen de ella una opción ideal para los edificios más elegantes. Diseñada para soportar las condiciones más adversas, gracias a sus índices de protección IP65 e IK07. La ausencia de tornillos visibles aumenta el grado de protección y mejoran el acabado estético. La pantalla panorámica de 4.3" se ilumina cuando un visitante se acerca, mostrando un intuitivo interfaz gráfico para ayudarle durante el proceso de llamada.

» Dimensiones : 155(An) x 318(Al) x 5(P) mm



- Cámara HD de 2Mpx con óptica gran angular de 130º.
- Amplificador de buble inductivo y mensajes vocales.
- Multi - idioma.
- Teclas y pulsador programables de llamada directa al conserje.
- Varios métodos de llamada: marcación del código, selección en la agenda, etc.
- Apertura de puerta mediante códigos QR (modelos con monitor Wi-Fi).
- Control de accesos mediante teclado y lector de proximidad (13,56MHz o antena 2SAFE disponibles según modelo), con salida Wiegand26.
- Programación local a través del teclado, o remota via servidor web.

NATURAL BLACK INOX

PLACA DE CALLE

Sixty 5 Code

Su frontal fabricado en aluminio anodizado de 5 mm o acero inoxidable mediante un minucioso proceso por control numérico, y el teclado iluminado en color blanco, le proporcionan a esta placa un acabado inmejorable. La posibilidad de acabar la placa en color aluminio natural, negro, o inox hacen de ella una opción ideal para los edificios más elegantes. Diseñada para soportar las condiciones más adversas, gracias a sus índices de protección IP65 e IK07. La ausencia de tornillos visibles aumenta el grado de protección y mejoran el acabado estético. La pantalla panorámica de 4.3" se ilumina cuando un visitante se acerca, mostrando un intuitivo interfaz gráfico para ayudarle durante el proceso de llamada.

» Dimensiones : 155(An) x 318(Al) x 5(P) mm



- Cámara HD de 2Mpx con óptica gran angular de 130º.
- Amplificador de buble inductivo y mensajes vocales.
- Multi - idioma.
- Teclas y pulsador programables de llamada directa al conserje.
- Varios métodos de llamada: marcación del código, selección en la agenda, etc.
- Apertura de puerta mediante códigos QR (modelos con monitor Wi-Fi).
- Control de accesos mediante teclado y lector de proximidad (13,56MHz o antena 2SAFE disponibles según modelo), con salida Wiegand26.
- Programación local a través del teclado, o remota via servidor web.

NATURAL BLACK INOX

PLACA DE CALLE

Sixty 5 Touch

Su frontal fabricado en aluminio anodizado de 7 mm o acero inoxidable AISI-316 mediante un minucioso proceso por control numérico, le proporcionan a esta placa un acabado inmejorable. La posibilidad de acabar la placa en color aluminio natural, negro, o inox hacen de ella una opción ideal para los edificios más elegantes. La ausencia de tornillos visibles aumenta el grado de protección contra las condiciones más adversas, proporcionándole unos índices de protección IP65 e IK10. La pantalla táctil y panorámica de 7" con resolución de 600×1024 px se ilumina cuando un visitante se acerca, mostrando un intuitivo interfaz gráfico, personalizable en color naranja o negro, para ayudarle durante el proceso de llamada.

» Dimensiones : 155(An) x 318(Al) x 7(P) mm



- Cámara HD de 2Mpx con óptica gran angular de 130º.
- Amplificador de buble inductivo y mensajes vocales.
- Multi - idioma (hasta 18).
- Pantalla táctil TFT LCD de 7" con cristal templado de 4 mm de espesor.
- Varios métodos de llamada: marcación del código, selección en la agenda, etc.
- Apertura de puerta mediante códigos QR (modelos con monitor Wi-Fi).
- Control de accesos mediante teclado y lector de proximidad (13,56MHz o antena 2SAFE disponibles según modelo), con salida Wiegand26.
- Programación local a través del teclado, o remota via servidor web.

NATURAL BLACK INOX

PLACA DE CALLE

Sixty 5 Touch

Su frontal fabricado en aluminio anodizado de 7 mm o acero inoxidable AISI-316 mediante un minucioso proceso por control numérico, le proporcionan a esta placa un acabado inmejorable. La posibilidad de acabar la placa en color aluminio natural, negro, o inox hacen de ella una opción ideal para los edificios más elegantes. La ausencia de tornillos visibles aumenta el grado de protección contra las condiciones más adversas, proporcionándole unos índices de protección IP65 e IK10. La pantalla táctil y panorámica de 7" con resolución de 600×1024 px se ilumina cuando un visitante se acerca, mostrando un intuitivo interfaz gráfico, personalizable en color naranja o negro, para ayudarle durante el proceso de llamada.

» Dimensiones : 155(An) x 318(Al) x 7(P) mm



- Cámara HD de 2Mpx con óptica gran angular de 130º.
- Amplificador de buble inductivo y mensajes vocales.
- Multi - idioma (hasta 18).
- Pantalla táctil TFT LCD de 7" con cristal templado de 4 mm de espesor.
- Varios métodos de llamada: marcación del código, selección en la agenda, etc.
- Apertura de puerta mediante códigos QR (modelos con monitor Wi-Fi).
- Control de accesos mediante teclado y lector de proximidad (13,56MHz o antena 2SAFE disponibles según modelo), con salida Wiegand26.
- Programación local a través del teclado, o remota via servidor web.

NATURAL BLACK INOX

PLACA DE CALLE

Sixty 5 Touch

Su frontal fabricado en aluminio anodizado de 7 mm o acero inoxidable AISI-316 mediante un minucioso proceso por control numérico, le proporcionan a esta placa un acabado inmejorable. La posibilidad de acabar la placa en color aluminio natural, negro, o inox hacen de ella una opción ideal para los edificios más elegantes. La ausencia de tornillos visibles aumenta el grado de protección contra las condiciones más adversas, proporcionándole unos índices de protección IP65 e IK10. La pantalla táctil y panorámica de 7" con resolución de 600×1024 px se ilumina cuando un visitante se acerca, mostrando un intuitivo interfaz gráfico, personalizable en color naranja o negro, para ayudarle durante el proceso de llamada.

» Dimensiones : 155(An) x 318(Al) x 7(P) mm



- Cámara HD de 2Mpx con óptica gran angular de 130º.
- Amplificador de buble inductivo y mensajes vocales.
- Multi - idioma (hasta 18).
- Pantalla táctil TFT LCD de 7" con cristal templado de 4 mm de espesor.
- Varios métodos de llamada: marcación del código, selección en la agenda, etc.
- Apertura de puerta mediante códigos QR (modelos con monitor Wi-Fi).
- Control de accesos mediante teclado y lector de proximidad (13,56MHz o antena 2SAFE disponibles según modelo), con salida Wiegand26.
- Programación local a través del teclado, o remota via servidor web.

NATURAL BLACK INOX

PLACA DE CALLE

Nexa Aluminio

Nexa ALUMINIO

Nexa es la placa modular insignia de Golmar. Sus perfiles laterales dotan a la placa de mayor solidez y proporcionan la sensación de que flota en la pared. El aluminio de 1,8 mm de espesor de los módulos, y los 4 mm de espesor de los perfiles laterales, aseguran la unión entre los módulos de la placa. El tratamiento anodizado facilita la limpieza. Disponible en 4 alturas, las placas también se pueden unir horizontalmente para crear configuraciones de gran tamaño. Los pulsadores de llamada intercambiables, dobles o individuales, y los pulsadores iluminados del teclado, están recubiertos en acero inoxidable. Una amplia variedad de módulos y accesorios, como viseras de protección y cajas de superficie, le permitirán crear la placa que mejor se adapte a su proyecto.



- Módulo de vídeo con cámara HD y óptica gran angular.
- AUX | Indicadores luminosos y mensajes vocales.
- Amplificador inductivo opcional.
- Apertura de dos puertas.
- Módulos de pulsadores dobles o individuales.
- Apertura de puerta mediante códigos QR (modelos con monitor Wi-Fi).
- Placas codificadas con teclado numérico, alfabético y módulo de navegación.
- NFC | Controles de acceso mediante teclado o por proximidad (NFC).

» Dimensiones :



» Colores :

ALUM.

PLACA DE CALLE

Nexa Inox

Nexa INOX

La placa Nexa Inox es una placa modular de acero inoxidable, que ofrece todas las ventajas que proporciona el uso de los módulos electrónicos de la versión de aluminio, pero bajo un frontal aún más robusto. El acero inoxidable AISI 316 de 2,5 mm de espesor, utilizado tanto en el marco como en los módulos, junto a un exclusivo tratamiento de pasivado, evita la corrosión y dota de resistencia frente a actos vandálicos. La iluminación blanca, y la posibilidad de acabar la placa en colores negro o dorado mediante proceso PVD, hacen de esta placa una opción ideal para los edificios más elegantes. Una amplia variedad de módulos y accesorios, como viseras de protección y cajas de superficie, le permitirán crear la placa que mejor se adapte a su proyecto.

- Módulo de vídeo con cámara HD y óptica gran angular.
- AUX | Indicadores luminosos y mensajes vocales.
- Amplificador inductivo opcional.
- Apertura de dos puertas.
- Módulos de pulsadores dobles o individuales.
- Apertura de puerta mediante códigos QR (modelos con monitor Wi-Fi).
- Placas codificadas con teclado numérico, alfabético y módulo de navegación.
- NFC | Controles de acceso mediante teclado o por proximidad (NFC).



» Dimensiones :

» Colores :

INOX



PLACA DE SUPERFICIE

CLIP

La placa de superficie CLIP combina diseño elegante y máxima seguridad. Con acabado en aluminio en color grafito y frontal acrílico negro, integra cámara CMOS HD de 2 MPx gran angular de 150º, lector RFID, apertura por códigos QR y sistema SmartPrompt que informa de los diferentes estados del sistema. Resistente a la intemperie (IP65) y al vandalismo (IK07), ofrece conexión switch PoE 48V o local a 12 Vcc, salida de relé para abrepuertas y montaje mural con visera incluida.

» Dimensiones de la placa: 70(An) x 180(Al) x 31(P) mm
» Dimensiones de la placa con visera: 73(An) x 184(Al) x 47(P) mm

- Cámara CMOS de 2 MPx con óptica gran angular de 150º.
- Índice de resistencia IK07 e IP65.
- AUX — Mensajes vocales y pulsador de llamada con indicación luminosa “SmartPrompt” de los diferentes estados del sistema.
- RFID — Lector de proximidad RFID de 13,56MHz con salidas Wiegand26 y RS485.
- Cabezal inferior con espacio para tarjetero iluminado o grabación láser.
- Apertura de puerta mediante códigos QR (modelos con monitor Wi-Fi).
- Salida de relé para la activación de una puerta.



UNIDAD INTERIOR

Monitor EDGE 7

Con frontal de cristal templado efecto espejo y carcasa en plástico ABS pulido en color blanco o negro (según modelo), los monitores Edge combinan diseño elegante con la tecnología más avanzada. Su pantalla táctil IPS de 7" y alta resolución, ofrece una experiencia nítida y moderna, con interfaz personalizable en 16 idiomas. Son compatibles con GPON, SIP y ONVIF, facilitando su integración en redes FTTH, cámaras IP y sistemas VoIP. Incorporan comunicación manos libres, previsualización de cámaras, apertura de hasta dos puertas y control de dispositivos auxiliares. Entre sus funciones avanzadas destacan el buzón de voz, registro de eventos y captura de imagen de las llamadas no atendidas, memoria con soporte microSD, además de comunicación interna y servicio de mensajes cortos de texto entre monitores del sistema.

» Dimensiones : 179(An) x 116(Al) x 13(P) mm



- Previsualización de las placas del sistema.
- Integración con cámaras IP instaladas en las zonas comunitarias.
- Apertura seleccionable de hasta dos puertas por placa.
- Comunicación con otras unidades de la misma vivienda, del edificio y con el conserje.
- Entrada para el pulsador de llamada de la puerta del rellano.
- Activación de dispositivos auxiliares, como la luz de escalera.
- Memoria interna para la grabación de hasta 100 imágenes, con borrado automático transcurridos 30 días.
- 8 entradas de alarma y 2 salidas de relé programables.

UNIDAD INTERIOR

Monitor EDGE 7/IO

Con frontal de cristal templado efecto espejo y carcasa en plástico ABS pulido en color blanco o negro (según modelo), los monitores Edge combinan diseño elegante con la tecnología más avanzada. Su pantalla táctil IPS de 7" y alta resolución, ofrece una experiencia nítida y moderna, con interfaz personalizable en 16 idiomas. Son compatibles con GPON, SIP y ONVIF, facilitando su integración en redes FTTH, cámaras IP y sistemas VoIP. Incorporan comunicación manos libres, previsualización de cámaras, apertura de hasta dos puertas y control de dispositivos auxiliares. Entre sus funciones avanzadas destacan el buzón de voz, registro de eventos y captura de imagen de las llamadas no atendidas, memoria con soporte microSD, además de comunicación interna y servicio de mensajes cortos de texto entre monitores del sistema.

» Dimensiones : 179(An) x 116(Al) x 13(P) mm



- Previsualización de las placas del sistema.
- Integración con cámaras IP instaladas en las zonas comunitarias.
- Apertura seleccionable de hasta dos puertas por placa.
- Comunicación con otras unidades de la misma vivienda, del edificio y con el conserje.
- Entrada para el pulsador de llamada de la puerta del rellano.
- Activación de dispositivos auxiliares, como la luz de escalera.
- Memoria interna para la grabación de hasta 100 imágenes, con borrado automático transcurridos 30 días.
- Conectores RJ45 de entrada y salida para instalación en cascada de hasta 20 monitores.

UNIDAD INTERIOR

Monitor EDGE 7W

Con frontal de cristal templado efecto espejo y carcasa en plástico ABS pulido en color blanco o negro (según modelo), los monitores Edge combinan diseño elegante con la tecnología más avanzada. Su pantalla táctil IPS de 7" y alta resolución, ofrece una experiencia nítida y moderna, con interfaz personalizable en 16 idiomas. Son compatibles con GPON, SIP y ONVIF, facilitando su integración en redes FTTH, cámaras IP y sistemas VoIP. Incorporan comunicación manos libres, previsualización de cámaras, apertura de hasta dos puertas y control de dispositivos auxiliares. Entre sus funciones avanzadas destacan el buzón de voz, registro de eventos y captura de imagen de las llamadas no atendidas, memoria con soporte microSD, además de comunicación interna y servicio de mensajes cortos de texto entre monitores del sistema.

» Dimensiones : 179(An) x 116(Al) x 13(P) mm



- Previsualización de las placas del sistema.
- Integración con cámaras IP instaladas en las zonas comunitarias.
- Apertura seleccionable de hasta dos puertas por placa.
- Comunicación con otras unidades de la misma vivienda, del edificio y con el conserje.
- Memoria interna para la grabación de hasta 100 imágenes, con borrado automático transcurridos 30 días.
- 8 entradas de alarma y 2 salidas de relé programables.
- Desvío de llamada Wi-Fi (app G2Call+) y compatibilidad con dispositivos Alexa y Google Home.
- Memoria de imagen en la nube.

UNIDAD INTERIOR

Monitor EDGE 7WB

Con frontal de cristal templado efecto espejo y carcasa en plástico ABS pulido en color blanco o negro (según modelo), los monitores Edge combinan diseño elegante con la tecnología más avanzada. Su pantalla táctil IPS de 7" y alta resolución, ofrece una experiencia nítida y moderna, con interfaz personalizable en 16 idiomas. Son compatibles con GPON, SIP y ONVIF, facilitando su integración en redes FTTH, cámaras IP y sistemas VoIP. Incorporan comunicación manos libres, previsualización de cámaras, apertura de hasta dos puertas y control de dispositivos auxiliares. Entre sus funciones avanzadas destacan el buzón de voz, registro de eventos y captura de imagen de las llamadas no atendidas, memoria con soporte microSD, además de comunicación interna y servicio de mensajes cortos de texto entre monitores del sistema.

» Dimensiones : 179(An) x 116(Al) x 13(P) mm



- Previsualización de las placas del sistema.
- Integración con cámaras IP instaladas en las zonas comunitarias.
- Apertura seleccionable de hasta dos puertas por placa.
- Comunicación con otras unidades de la misma vivienda, del edificio y con el conserje.
- Memoria interna para la grabación de hasta 100 imágenes, con borrado automático transcurridos 30 días.
- 8 entradas de alarma y 2 salidas de relé programables.
- Desvío de llamada Wi-Fi (app G2Call+) y compatibilidad con dispositivos Alexa y Google Home.
- Memoria de imagen en la nube.

UNIDAD INTERIOR

Monitor EDGE 7AW

Con frontal de cristal templado efecto espejo y carcasa en plástico ABS pulido en color blanco o negro (según modelo), los monitores Edge combinan diseño elegante con la tecnología más avanzada. Su pantalla táctil IPS de 7" y alta resolución, ofrece una experiencia nítida y moderna, con interfaz personalizable en 16 idiomas. Son compatibles con GPON, SIP y ONVIF, facilitando su integración en redes FTTH, cámaras IP y sistemas VoIP. Incorporan comunicación manos libres, previsualización de cámaras, apertura de hasta dos puertas y control de dispositivos auxiliares. Entre sus funciones avanzadas destacan el buzón de voz, registro de eventos y captura de imagen de las llamadas no atendidas, memoria con soporte microSD, además de comunicación interna y servicio de mensajes cortos de texto entre monitores del sistema.

» Dimensiones : 179(An) x 116(Al) x 13(P) mm

Compatibilidad con **Alexa y Google Home**

Android™



- Previsualización de las placas del sistema.
- Integración con cámaras IP instaladas en las zonas comunitarias.
- Apertura seleccionable de hasta dos puertas por placa.
- Comunicación con otras unidades de la misma vivienda, del edificio y con el conserje.
- Memoria interna para la grabación de hasta 100 imágenes, con borrado automático transcurridos 30 días.
- v.12 Sistema operativo AndroidTM 12 y dos tarjetas de red independientes para la instalación de aplicaciones y el control de otros dispositivos.
- Desvío de llamada Wi-Fi (app G2Call+) y compatibilidad con dispositivos Alexa y Google Home.
- Memoria de imagen en la nube.

UNIDAD INTERIOR

Teléfono manos libres ART 1

ART 1

La unidad de manos libres ART 1 utiliza una combinación de frontal acrílico y plástico ABS pulido que facilitan su limpieza. Los pulsadores táctiles iluminados, con confirmación acústica de pulsación, y la ausencia de reguladores externos, evitan los problemas de los dispositivos mecánicos convencionales. Los puntos de orientación, estratégicamente ubicados, ayudan a los usuarios con deficiencias visuales a identificar los pulsadores de apertura de puerta y comunicación. Además, el sistema "full duplex" proporciona una excelente comunicación de audio manos libres.

» Dimensiones : 89(An) x 138(Al) x 15(P) mm

- Apertura seleccionable de hasta dos puertas por placa.
- Comunicación con otras unidades de la misma vivienda y el conserje.
- Tonos de llamada seleccionables y salida para sonería auxiliar.
- Entrada para el pulsador de llamada de la puerta del rellano.
- AUX — Activación de dispositivos auxiliares, como la luz de escalera.
- Función no molestar.
- 48V PoE — Compatible con switch PoE 48V de mercado.
- AUTO — Descolgado automático programable.



UNIDAD INTERIOR

Teléfono manos libres ART 1B

ART 1

La unidad de manos libres ART 1 utiliza una combinación de frontal acrílico y plástico ABS pulido que facilitan su limpieza. Los pulsadores táctiles iluminados, con confirmación acústica de pulsación, y la ausencia de reguladores externos, evitan los problemas de los dispositivos mecánicos convencionales. Los puntos de orientación, estratégicamente ubicados, ayudan a los usuarios con deficiencias visuales a identificar los pulsadores de apertura de puerta y comunicación. Además, el sistema "full duplex" proporciona una excelente comunicación de audio manos libres.

» Dimensiones : 89(An) x 138(Al) x 15(P) mm

- Apertura seleccionable de hasta dos puertas por placa.
- Comunicación con otras unidades de la misma vivienda y el conserje.
- Tonos de llamada seleccionables y salida para sonería auxiliar.
- Entrada para el pulsador de llamada de la puerta del rellano.
- AUX — Activación de dispositivos auxiliares, como la luz de escalera.
- Función no molestar.
- 48V PoE — Compatible con switch PoE 48V de mercado.
- AUTO — Descolgado automático programable.



UNIDAD INTERIOR

Monitor ART 4

ART 4

Un diseño minimalista que maximiza las prestaciones bajo unas dimensiones adecuadamente reducidas. La combinación de frontal acrílico y plástico ABS pulido le proporcionan un aspecto brillante y limpio. Los pulsadores táctiles iluminados, con confirmación acústica de pulsación, y la ausencia de reguladores externos, evitan los problemas de los dispositivos mecánicos convencionales. Los puntos de orientación, estratégicamente ubicados, ayudan a los usuarios con deficiencias visuales a identificar los pulsadores de apertura de puerta y comunicación. La pantalla panorámica de 4,3" dispone de un intuitivo menú gráfico que mejora la experiencia del usuario. El ángulo de visión extendido permite mantener una perfecta calidad de imagen con independencia de la altura de instalación. Además, el sistema "full duplex" proporciona una excelente comunicación de audio.

» Dimensiones : 110(An) x 155(Al) x 19(P) mm

- Integración con cámaras IP instaladas en las zonas comunitarias.
- Apertura seleccionable de hasta dos puertas por placa.
- Comunicación con otras unidades de la misma vivienda, del edificio y con el conserje.
- Función no molestar programable.
- Entrada para el pulsador de llamada de la puerta del rellano.
- Activación de dispositivos auxiliares, como la luz de escalera.
- Tonos de llamada seleccionables y salida para sonería auxiliar.
- Almacenamiento de hasta 20 imágenes en su memoria interna con borrado automático transcurridos 30 días. Grabación de vídeo mediante tarjeta microSD.



UNIDAD INTERIOR

Monitor ART 4TH

Para los usuarios más tradicionales, el monitor ART 4TH incorpora un auricular de reducidas dimensiones, manteniendo el diseño y las características del monitor ART 4. El auricular está acabado en plástico ABS pulido, evitando el desgaste de las superficies texturizadas y facilitando su limpieza. Los imanes de neodimio utilizados en su interior garantizan el perfecto colgado del teléfono y evitan el uso de conmutadores tradicionales. El sistema de audio dual permite establecer comunicación mediante el auricular, o "full duplex" manos libres, ambas modalidades con una calidad de audio excepcional. El auricular está equipado con un altavoz especial para personas con discapacidad auditiva.

» Dimensiones : 153(An) x 155(Al) x 36(P) mm

- Previsualización de las placas del sistema.
- Integración con cámaras IP instaladas en las zonas comunitarias.
- Apertura seleccionable de hasta dos puertas por placa.
- Comunicación con otras unidades de la misma vivienda, del edificio y el conserje.
- Tonos de llamada seleccionables y salida para sonería auxiliar.
- Función no molestar programable.
- Entrada para el pulsador de llamada de la puerta del rellano.
- Activación de dispositivos auxiliares, como la luz de escalera.
- Amplificador inductivo para audífonos.
- Compatible con switch PoE 48V de mercado.



UNIDAD INTERIOR

Central de consejería CE-ART 7

CE-ART 7

La central de conserjería CE-ART 7 supone una revolución en los proyectos que requieren de una herramienta de gestión y seguridad centralizada. La cámara integrada y el sistema operativo Android™ convierten a este dispositivo en una central de conserjería de avanzadas prestaciones. Los imanes de neodimio utilizados en el interior del auricular garantizan el perfecto colgado del teléfono, independientemente de si la unidad está instalada en pared o mediante el soporte de sobremesa opcional, alargando la vida del dispositivo al no utilizar componentes mecánicos. La central puede recibir los avisos de alarma de todos los monitores de la instalación. También es posible enviar mensajes de texto informativos o de alarma a uno o varios miembros de la comunidad, siendo de gran utilidad en caso de emergencia.

» Dimensiones : 262(An) x 154(Al) x 31(P) mm



- Teclado de llamada virtual, que evita el desgaste.
- Llamada a los vecinos mediante código o selección en la agenda.
- Candado electrónico que impide el uso de la central por personal no autorizado.
- Previsualización de las placas del sistema y cámaras de CCTV IP de las zonas comunitarias.
- Diario de eventos, que muestra las llamadas no atendidas por la central.
- Desvío de llamadas a otra vivienda en ausencia del conserje.
- Posibilidad de asignar una cámara externa para ser visualizada en el monitor de la vivienda.
- Compatible con switch PoE 48V de mercado.
- Comunicación con otras unidades del edificio y los conserjes.